

ECOM EXPERTS

Ecom Child Theme Manager

Manual de usuario e instalación

ecom_childtheme 1.0.0 - PrestaShop 8.2.7 (copia ecomtheme) · 08/09/2026

Contenido

1. Qué hace y para quién	
2. Compatibilidad	
3. Instalación	
4. Configuración	
5. Cómo se usa, día a día	
5.1 Crear un tema hijo	
5.2 Desplegar al disco (Deploy)	
5.3 Activar el tema en la tienda	
5.4 Editar CSS, JS y ver el theme.yml	
5.5 Sobrescribir una plantilla del tema padre	
5.6 Borrar	
6. Qué ve el cliente en la tienda	
7. Preguntas frecuentes y problemas	
8. Ficha técnica	

Copia: este manual corresponde a la copia que vive en `old modules\old\ecomtheme\ecom_childtheme`. Se ha comparado fichero a fichero (`diff -r`) con la otra copia, `old modules\old\ecom_childtheme`, y **son idénticas:** los cinco ficheros de código (`ecom_childtheme.php`, el controlador, la plantilla, el CSS y el JS) y todos los `index.php` coinciden byte a byte. No hay una «buena» y una «mala»: valen las dos, y el manual de la otra copia (probada en PrestaShop 9.1) se puede usar indistintamente. Este se ha probado en la tienda PrestaShop 8.2.7 «de cliente» (8.2m).

1. Qué hace y para quién

Cuando se quiere retocar el diseño de una tienda PrestaShop, la forma correcta es **no tocar el tema original** (Classic, Hummingbird o EcomTheme), sino crear un **tema hijo**: una carpeta aparte que hereda todo del tema padre y solo contiene lo que cambia (unos estilos, un script, una plantilla). Así, cuando el tema padre se actualiza, los cambios propios no se pierden.

Crear ese tema hijo a mano supone conocer la estructura de carpetas de PrestaShop, escribir el fichero `config/theme.yml` con la sintaxis correcta y crear los directorios uno a uno. Este módulo lo hace desde el back-office: se le da un nombre técnico, un nombre visible y el tema padre, y con un botón deja el tema hijo listo en la carpeta `themes/` para activarlo desde **Diseño > Tema y logotipo**.

Además guarda cada tema hijo **en la base de datos**: el CSS propio, el JavaScript propio y las plantillas `.tpl` que se sobrescriben. Eso permite editarlos desde el navegador y volver a «desplegarlos» al disco cuantas veces haga falta, o llevar la configuración de una tienda a otra.

Va dirigido a quien administra o desarrolla la tienda y quiere personalizar el tema sin editar los ficheros del tema original, y sin manejar FTP para cada cambio pequeño.

2. Compatibilidad

PrestaShop	Declara <code>min 1.7.0.0</code> . Instalado y probado en PrestaShop 8.2.7 (tienda <code>8.2m</code>). La otra copia idéntica está en pruebas sobre 9.1.
PHP	7.4 y 8.x (usa sintaxis compatible; probado con PHP 8.1). Para la imagen de vista previa necesita la extensión GD ; si no está, simplemente no crea <code>preview.png</code> .
Temas padre	Classic, Hummingbird y EcomTheme por nombre, y cualquier otro tema que exista en <code>themes/</code> con su <code>config/theme.yml</code> .
Multitienda	Cada tema hijo se guarda con el <code>id_shop</code> de la tienda del contexto. La lista solo muestra los de la tienda actual. La carpeta en disco es común a todas las tiendas.
Idiomas	Solo inglés. El módulo declara el sistema nuevo de traducciones (<code>Modules.Ecomchildtheme.Admin</code>) pero no trae carpeta <code>translations/</code> : todas las pantallas salen en inglés. Los avisos de JavaScript (<code>confirm</code> , <code>alert</code>) están escritos en inglés en el propio <code>.js</code> .
Dependencias	Ninguna. Sin Composer, sin librerías externas. Usa cURL solo para el registro del módulo en <code>modules.gmartos.es</code> .
Estado	Está en old modules : es una versión 1.0.0 antigua, no mantenida. Instala y funciona en 8.2.7, pero conviene tenerlo en cuenta antes de ponerlo en una tienda de producción.

3. Instalación

1. Copiar la carpeta `ecom_childtheme` a `modules/` (o subir el ZIP desde **Módulos > Administrador de módulos > Subir un módulo**).
2. Pulsar **Instalar**.

Al instalar, el módulo:

- Crea la tabla `ps_ecom_child_theme` (`CREATE TABLE IF NOT EXISTS`), donde guarda cada tema hijo: nombre, tema padre, `theme.yml` generado, CSS, JS, plantillas sobrescritas (JSON) y si está desplegado o no.
- Registra el hook `displayBackOfficeHeader` , que solo carga el CSS y el JS del módulo cuando se está en su propia pantalla.
- Crea la pestaña **Diseño > Child Theme Manager** (`AdminEcomChildTheme`), colgada de `AdminParentThemes` .
- Hace un registro del módulo en `modules.gmartos.es` (una llamada de 3 segundos como máximo; si no hay conexión, no pasa nada).

Cada vez que se abre la configuración del módulo, `addNewFeatures()` comprueba que la tabla tiene las columnas `tpl_overrides` y `config_json` y que el hook sigue registrado, y lo repara si falta algo.

Al desinstalar se borran la pestaña y las dos claves de configuración. **La tabla NO se borra** (para no perder los temas guardados) y **las carpetas de themes/ tampoco**: los temas hijos que se hayan desplegado siguen ahí y siguen funcionando aunque el módulo ya no esté.

4. Configuración

La pantalla de **Módulos > Ecom Child Theme Manager > Configurar** es sencilla: un panel azul con el botón **Manage Child Themes** (lleva al gestor, que es donde se trabaja de verdad), la lista de temas hijos creados si los hay, y un formulario **Settings** con dos campos.

PrestaShop

8.2.7

Acceso rápido

Buscar

Ver mi tienda

Inicio

VENDER

Pedidos

Catalogo

Clientes

Servicio al Cliente

Estadísticas

PERSONALIZAR

Modulos

Diseño

Transporte

Pago

Internacional

CONFIGURAR

Parametros de la tienda

Parametros Avanzados

COMMUNITY

Wall of Fame

Modulos / ecom_childtheme / Configurar

Configurar

Ecom Child Theme Manager

Atrás

Traducir

Configurar los hooks

Child Theme Manager

Create, manage and deploy child themes for Classic, Hummingbird or EcomTheme.

Manage Child Themes

Settings

AI Model


gemini-flash-latest

Default: gemini-flash-latest

Custom Logo URL

Optional custom image.

Save



Campo	Efecto
AI Model	Se guarda en <code>ECOM_CT_AI_MODEL</code> (por defecto <code>gemini-flash-latest</code>). En esta versión no se usa en ningún sitio: no hay ninguna función de IA implementada. Es un campo reservado.
Custom Logo URL	Se guarda en <code>ECOM_CT_CUSTOM_IMG</code> . Tampoco se usa en esta versión.

Es decir, **no hay nada que configurar** para que el módulo funcione: se puede ir directamente al gestor.

Si el servicio de registro devuelve que hay una versión nueva, arriba aparece un aviso amarillo «New version available» con el correo de soporte.

5. Cómo se usa, día a día

Todo se hace en **Diseño > Child Theme Manager** (o con el botón **Manage Child Themes** de la configuración).

 PrestaShop 8.2.7

Acceso rápido ▾

Ver mi tienda





Inicio

VENDER

Pedidos

Catalogo

Cientes

Servicio al Cliente

Estadísticas

PERSONALIZAR

Modulos

Diseño

Tema y logotipo

Tema Email

Páginas

Posiciones

Ajustes de imágenes

Lista de enlaces

Child Theme Manager

Transporte

Pago

Internacional

CONFIGURAR

Parametros de la tienda

Parametros Avanzados

COMMUNITY

Wall of Fame

Diseño / Child Theme Manager

Child Theme Manager

Ayuda

Child Theme Manager

Create and manage child themes for Classic, Hummingbird or EcomTheme

Create New Child Theme

Technical Name

Lowercase, no spaces. This will be the folder name.

Display Name

Parent Theme

classic

▾

Custom CSS (optional)

/* Your custom styles */

Custom JS (optional)

// Your custom scripts


CREATE CHILD THEME

Existing Child Themes

No child themes created yet. Use the form on the left to create one.

Ecom Experts

Pagina 8 de 12



5.1 Crear un tema hijo

En el panel **Create New Child Theme**, a la izquierda:

1. **Technical Name:** nombre de carpeta. Solo minúsculas, números y guion bajo (`mi_tema`). El módulo quita cualquier otro carácter.
2. **Display Name:** el nombre que se verá en *Tema y logotipo*.
3. **Parent Theme:** desplegable con los temas que hay en `themes/` (los que tienen `config/theme.yml`).
4. **Custom CSS** y **Custom JS** (opcionales): estilos y scripts propios.
5. **Create Child Theme.**

En ese momento el tema **solo existe en la base de datos** (el aviso lo dice: «Use Deploy to create files»). Aparece en la lista de la derecha con la etiqueta **Not deployed**. Si ya hay uno con el mismo nombre técnico en esa tienda, avisa y no lo duplica.

5.2 Desplegar al disco (Deploy)

En la tarjeta del tema, botón **Deploy**. Pide confirmación y crea en `themes/<nombre>/` :

- `config/theme.yml` con `parent: <padre>` , nombre, autor y el CSS propio declarado como `assets/css/custom.css` con prioridad 200 (se carga después de los del padre).
- `assets/css/custom.css` (con el CSS escrito, o un comentario si estaba vacío).
- `assets/js/custom.js` solo si se escribió JS.
- Las carpetas `templates/` (`_partials` , `catalog` , `checkout` , `customer` , `cms` , `layouts`) y `modules/` , cada una con su `index.php` .
- Las plantillas sobrescritas que haya guardadas (ver 5.4).
- Un `preview.png` gris de 1280×720 con el nombre del tema, si PHP tiene GD.

La tarjeta pasa a **Deployed**. **Deploy se puede repetir** tantas veces como se quiera: vuelve a escribir los ficheros con lo que haya en la base de datos (no borra lo que se haya añadido a mano en la carpeta).

5.3 Activar el tema en la tienda

El módulo **no activa el tema**. Una vez desplegado, ir a **Diseño > Tema y logotipo**, donde aparece con su nombre visible, y pulsar **Usar este tema** como con cualquier otro.

5.4 Editar CSS, JS y ver el theme.yml

Botón **Edit** (icono de lápiz) en la tarjeta. Se abre abajo el panel **Edit Child Theme** con tres pestañas: **Custom CSS**, **Custom JS** y **theme.yml** (solo lectura). **Save CSS** y **Save JS** guardan en la base de datos; para que llegue al disco hay que volver a pulsar **Deploy**.

5.5 Sobrescribir una plantilla del tema padre

Panel **Add TPL Override**, debajo del de crear:

1. **Select Child Theme:** el tema hijo destino.
2. **Load Templates:** lee todos los `.tpl` de `themes/<padre>/templates/` y los pone en el desplegable **Parent TPL to override**.
3. Elegir la plantilla y escribir el contenido en **TPL Content**. Lo habitual es heredar y cambiar solo un bloque: `smarty {extends file='parent:templates/_partials/header.tpl'} {block name='header_banner'}<div class="mi-banner">Envío gratis desde 50 €</div> {/block}`
4. **Save Override.** Se guarda en la columna `tpl_overrides` (JSON ruta → contenido) y se escribe en disco en el siguiente **Deploy**, respetando la misma ruta relativa.

5.6 Borrar

Botón rojo **Delete**. Pide confirmación y **solo borra la fila de la base de datos**. La carpeta `themes/<nombre>/` **se queda en el disco** a propósito, por si el tema está en uso; si de verdad se quiere eliminar, hay que borrarla por FTP (y antes cambiar el tema activo de la tienda si era ese).

6. Qué ve el cliente en la tienda

El módulo **no pinta nada en el front**: no registra ningún hook de tienda. Lo que ve el cliente es el resultado del tema hijo que se haya desplegado y activado desde *Tema y logotipo*, igual que con cualquier tema. Las capturas `front-portada.png` y `front-producto.png` de la carpeta de capturas muestran la tienda con su tema de siempre, sin cambios.

7. Preguntas frecuentes y problemas

He creado el tema y no sale en Tema y logotipo. Falta pulsar **Deploy**: crear solo lo guarda en la base de datos. Comprobar que la tarjeta dice *Deployed* y que existe `themes/<nombre>/config/theme.yml`.

He cambiado el CSS y en la tienda no cambia nada. *Save CSS* guarda en base de datos; hay que volver a **Deploy**. Después, vaciar la caché de PrestaShop (Parámetros avanzados > Rendimiento) y la del navegador.

El botón Deploy da «Cannot create directory». La carpeta `themes/` no tiene permisos de escritura para el usuario del servidor web. Ajustar permisos (755 en carpetas, propietario el del PHP).

No se crea `preview.png`. El servidor no tiene la extensión GD de PHP. No afecta al funcionamiento del tema; solo saldrá sin miniatura en *Tema y logotipo*.

Load Templates no lista nada. El tema padre elegido no tiene carpeta `templates/` (o el nombre no coincide con una carpeta de `themes/`).

Todo está en inglés. Es así en esta versión: no incluye traducciones. Se puede traducir desde *Internacional > Traducciones > Módulos instalados* con el sistema nuevo (dominio `Modules.Ecomchildtheme.Admin`), pero los `confirm / alert` del JavaScript seguirán en inglés porque están dentro del `.js`.

Los campos «AI Model» y «Custom Logo URL» no hacen nada. Correcto: en la 1.0.0 se guardan pero ningún código los lee.

He desinstalado el módulo y el tema hijo sigue activo. Es lo esperado: el tema es una carpeta normal de PrestaShop y no depende del módulo una vez desplegado.

8. Ficha técnica

Ficheros

```
ecom_childtheme/
  ecom_childtheme.php                                clase Ecom_Childtheme (global)
  controllers/admin/AdminEcomChildThemeController.php
  views/templates/admin/childtheme_manager.tpl
  views/css/admin_childtheme.css
  views/js/admin_childtheme.js                       AJAX con XMLHttpRequest, sin jQuery
```

Sin `classes/`, `sql/`, `translations/` ni `logs/`. Sin sistema de log propio.

Tabla `ps_ecom_child_theme`

Columna	Uso
<code>id_ecom_child_theme</code>	Clave
<code>name</code> / <code>display_name</code>	Nombre técnico (carpeta) y nombre visible
<code>parent_theme</code>	Tema padre (<code>classic</code> por defecto)
<code>theme_yaml</code>	Contenido generado de <code>config/theme.yaml</code>
<code>custom_css</code> / <code>custom_js</code>	Código propio
<code>overrides_json</code>	Reservado (siempre <code>{}</code>)
<code>tpl_overrides</code>	JSON <code>{ruta relativa: contenido tpl}</code>
<code>config_json</code>	Reservado (siempre <code>{}</code>)
<code>deployed</code> / <code>active</code>	Desplegado al disco / activo
<code>id_shop</code>	Tienda del contexto al crearlo
<code>date_add</code> / <code>date_upd</code>	Fechas

Índice `idx_name` (`name`, `id_shop`). No se borra al desinstalar.

Hooks: `displayBackOfficeHeader` (carga CSS/JS solo si `controller=AdminEcomChildTheme`).

Pestaña: `AdminEcomChildTheme` bajo `AdminParentThemes` («Child Theme Manager»).

Acciones AJAX del controlador (POST con `ajax=1&action=...` , mismo token de la pestaña; todas devuelven JSON `{success, message}`):

action	Qué hace
<code>createChildTheme</code>	Inserta en BD (<code>name</code> , <code>display_name</code> , <code>parent_theme</code> , <code>custom_css</code> , <code>custom_js</code>)
<code>deployChildTheme</code>	Escribe la carpeta en <code>themes/</code> y marca <code>deployed=1</code>
<code>deleteChildTheme</code>	Borra la fila; no toca el disco
<code>updateCustomCss</code> / <code>updateCustomJs</code>	Actualiza el código en BD
<code>addTplOverride</code>	Añade <code>tpl_path</code> → <code>tpl_content</code> a <code>tpl_overrides</code>
<code>getChildTheme</code>	Devuelve la fila para el panel de edición
<code>listParentTpls</code>	Lista recursiva de <code>.tpl</code> de <code>themes/<padre>/templates/</code>

Métodos públicos del módulo reutilizables desde otro código: `createChildTheme($name, $display_name, $parent, $css = '', $js = '')` , `deployChildTheme($id)` , `addTplOverride($id, $tpl_path, $tpl_content)` .

Claves de configuración: `ECOM_CT_AI_MODEL` , `ECOM_CT_CUSTOM_IMG` (sin uso), `GMARTOS_LAST_PING_ecom_childtheme` , `GMARTOS_UPDATE_AVAILABLE_ecom_childtheme` , `GMARTOS_LATEST_VERSION_ecom_childtheme` (registro semanal en `modules.gmartos.es`).

Cron: no tiene. **Rutas de log:** no tiene.