

ECOM EXPERTS

Ecom drog

Manual de usuario, tecnico y de desarrollo

ecom_drog 1.0.0 · 07/09/2026

Contenido

¿Qué hace este módulo?
Instalación
¿Cómo es esa dirección temporal?
Preguntas frecuentes
Desinstalación
Objetivo
Versión
Arquitectura
Hook
Lógica de hookActionCustomerAccountAdd
Valores de la dirección temporal
Consideraciones
Ficheros
Puntos de extensión
Cambiar cuándo se dispara
Cambiar los valores de la dirección
Marcar/auditar las direcciones temporales
Validaciones PrestaShop relevantes
Reglas de proyecto aplicadas
Pruebas manuales

¿Qué hace este módulo?

Cuando un cliente crea una cuenta nueva en tu tienda y **no introduce ninguna dirección**, el módulo le añade automáticamente una **dirección temporal** para que el cliente ya tenga una dirección de partida.

Instalación

1. Sube la carpeta `ecom_drog` a `/modules/` (o instala el ZIP desde **Módulos** → **Subir un módulo**).
2. Ve a **Módulos**, busca *Ecom Direccion Temporal* y pulsa **Instalar**.
3. Listo. No hay que configurar nada.

¿Cómo es esa dirección temporal?

- Alias: **TEMP**
- Nombre y apellidos: los del cliente
- Calle, ciudad y código postal: valores de relleno (-, -, 00000)
- País: el país por defecto de tu tienda

El cliente puede editar o borrar esta dirección en cualquier momento desde su cuenta, como cualquier otra dirección.

Preguntas frecuentes

¿Afecta a clientes que ya tienen dirección? No. Solo actúa si el cliente se registra sin ninguna dirección.

¿Toca a los clientes antiguos ya registrados? No. Solo funciona en el momento del registro de cuentas nuevas.

¿Puede romper el registro si algo falla? No. Si por cualquier motivo no se pudiera crear la dirección, el registro del cliente se completa igualmente con normalidad.

Desinstalación

Ve a **Módulos**, busca el módulo y pulsa **Desinstalar**. No deja datos residuales propios.

Ecom_Drog — Documentación técnica

Objetivo

Al registrarse un cliente que no tiene **ninguna** dirección asociada, el módulo le crea automáticamente una dirección temporal mínima.

Versión

- Módulo: 1.0.0
- Compatibilidad: PrestaShop 1.7 / 8 / 9
- Licencia: AFL-3.0 — Autor: Ecom Experts (ecomyseo@gmail.com)

Arquitectura

- Clase principal: `Ecom_Drog` (fichero `ecom_drog.php`), sin namespace (Global Namespace).
- Sin dependencias de Composer. Solo API nativa de PrestaShop.
- Sin tablas propias, sin configuración, sin ficheros de front/admin controller.

Hook

Hook	Método	Cuándo
<code>actionCustomerAccountAdd</code>	<code>hookActionCustomerAccountAdd()</code>	Justo después de crear la cuenta del cliente

Lógica de `hookActionCustomerAccountAdd`

1. Obtiene el `Customer` desde `$params['newCustomer']` (fallback `$params['object']`).
2. Valida que sea un objeto cargado con `id`. Si no, sale.
3. **Detecta el contexto de checkout:** si el controlador actual es el de pedido (`php_self === 'order'` o la clase contiene `order`), **sale sin crear nada**, porque el checkout va a crear la dirección real del cliente y una `TEMP` sobraría.
4. Comprueba con `Address::getFirstCustomerAddressId($id_customer)`. Si ya existe una dirección, **no hace nada**.
5. Lee el país por defecto de la tienda: `Configuration::get('PS_COUNTRY_DEFAULT')`.
6. Crea un `Address` con valores mínimos fijos y lo guarda con `save()`.
7. Todo va dentro de `try/catch`: **un fallo nunca interrumpe el registro del cliente**.

Nota: solo se crea la `TEMP` en registros desde la página de cuenta. En el checkout se omite a propósito para no duplicar direcciones.

Valores de la dirección temporal

Campo	Valor
<code>alias</code>	<code>TEMP</code>
<code>firstname</code> / <code>lastname</code>	Los del cliente (fallback <code>Cliente</code> / <code>Temporal</code> si no validan)
<code>address1</code>	-
<code>city</code>	-
<code>postcode</code>	<code>00000</code>
<code>id_country</code>	<code>PS_COUNTRY_DEFAULT</code> de la tienda

Consideraciones

- Si el país por defecto exige provincias (`contains_states`) o formato de CP estricto, `save()` podría fallar; el `try/catch` lo absorbe sin romper el registro (no se crearía la dirección en ese caso).
- No se procesa histórico ni cuentas antiguas: solo actúa en el momento del alta.

Ficheros

```
ecom_drog/  
├─ ecom_drog.php  
├─ index.php  
└─ docs/  
    ├─ index.php  
    ├─ TECNICO.md  
    ├─ DESARROLLO.md  
    └─ USUARIO.md
```

Ecom_Drog — Guía de desarrollo

Puntos de extensión

Cambiar cuándo se dispara

Actualmente solo en el registro (`actionCustomerAccountAdd`). Para cubrir también logins de cuentas antiguas sin dirección, registrar además `actionAuthentication` o `actionFrontControllerSetMedia` y reutilizar la misma lógica de creación (extraer a un método privado `createTempAddress($id_customer)`).

Cambiar los valores de la dirección

Editar el bloque de asignación en `hookActionCustomerAccountAdd()` . Si se quiere configurable, añadir `getContent()` + `HelperForm` y guardar los valores con `Configuration::updateValue()` ; recordar añadir cada campo también en `getConfigFormValues()` .

Marcar/auditar las direcciones temporales

Hoy solo se distinguen por el alias `TEMP` . Para trazabilidad, crear una tabla `PREFIX_ecom_drog_temp_address` (`id_address`, `id_customer`, `date_add`) e insertar tras `$address->save()` .

Validaciones PrestaShop relevantes

- `firstname / lastname` → `Validate::isName()` . Por eso se validan antes y hay fallback.
- `address1` → `Validate::isAddress()` ; - es válido.
- `city` → `Validate::isCityName()` ; - es válido.
- `postcode` → `Validate::isPostCode()` ; `00000` es válido.
- La validación de formato de CP por país (`checkZipCode`) solo se aplica en el controlador de direcciones, no en `ObjectModel::save()` .

Reglas de proyecto aplicadas

- Cabecera AFL-3.0 en todos los ficheros, cero líneas en blanco antes/después de `<?php` .
- `index.php` con `header('Location: ../'); exit;` en cada directorio.
- `if (!defined('_PS_VERSION_')) exit;` tras la cabecera.
- Clase `Ecom_Drog` coincidente con la carpeta `ecom_drog` , sin namespace.
- `isUsingNewTranslationSystem()` = `true` ; cadenas con `$this->trans(..., 'Modules.Ecomdrog.Admin')` .
- Sin Composer, sin overrides, sin scans sobre histórico.

Pruebas manuales

1. Registrar un cliente nuevo desde el front.
2. Comprobar en **Clientes** → **Direcciones** que aparece una dirección con alias **TEMP** para ese cliente.
3. Registrar otro cliente e inmediatamente añadirle una dirección real → confirmar que el módulo no duplica ni sobrescribe.