

ECOM EXPERTS

Ecom gadsconversionapi

Manual de usuario, tecnico y de desarrollo

ecom_gadsconversionapi · 08/09/2026

Contenido

¿Qué hace esta integración?

¿Hace falta un contenedor Server-Side (sGTM / Stape)?

Datos que hay que entregar (resumen)

PASOS PARA ACTIVAR LA API DE GOOGLE ADS

PASO 1 — Crear proyecto en Google Cloud

PASO 2 — Activar la Google Ads API en el proyecto

PASO 3 — Crear credenciales OAuth 2.0 (Client ID + Client Secret)

PASO 4 — Solicitar el Developer Token en Google Ads

PASO 5 — Obtener el Refresh Token (UNA SOLA VEZ)

PASO 6 — Conseguir el Customer ID

PASO 7 — Conseguir el Conversion Action ID

PASO 8 — Rellenar el formulario del módulo

PROBAR CONEXIÓN

VERIFICACIÓN

ERRORES FRECUENTES

Datos de la cuenta de prueba (a rellenar por el cliente / gestor)

¿Para qué sirve?

¿Cuándo envía conversiones?

¿Cuándo NO envía?

Pasos para configurarlo (alto nivel)

Cómo desactivarlo temporalmente

¿Es seguro para la privacidad?

Soporte

1. Propósito

2. Arquitectura

Hooks

3. Diagrama de secuencia

4. Claves de Configuration (18)

5. Anti-duplicado (4 capas)

6. Códigos HTTP esperados de Google Ads

7. Seguridad

8. Traducciones

Convenciones obligatorias

Añadir un campo nuevo al formulario

Extender resolveConsent() para otros banners

Implementar un upgrade

Traducciones (sistema nuevo)

Pruebas locales del envío

Kill switch

PASO 1 — Crear proyecto en Google Cloud Console

PASO 2 — Activar la Google Ads API

PASO 3 — Crear credenciales OAuth (tipo Web application, NO Desktop)

PASO 4 — Solicitar el Developer Token

PASO 5 — OAuth Playground: obtener el Refresh Token

PASO 6 — Customer ID

PASO 7 — Conversion Action ID

PASO 8 — Rellenar el formulario del módulo

Errores comunes

Para quién es este documento: el gestor / agencia que administra la cuenta de Google Ads del cliente. Aquí tienes qué hace la integración, qué necesitas preparar en Google Ads y Google Cloud, y los datos exactos que hay que entregar para configurar el módulo de PrestaShop.

¿Qué hace esta integración?

Módulo de PrestaShop que envía conversiones a Google Ads **desde el servidor** (API `uploadClickConversions`), con una estrategia **anti-duplicado por estado de consentimiento (Consent Mode v2)**:

- **Cookies ACEPTADAS:** la conversión la envía `gtag` /Pixel desde el navegador (lo de siempre). **La API NO actúa**, así no se duplica.
- **Cookies RECHAZADAS o sin aceptar:** `gtag` queda *redactado* por Consent Mode v2 y Google **no recibe el ping** del navegador. Entonces la **API server-side envía la conversión ANÓNIMA** (solo **GCLID + valor + moneda + nº de pedido**, *sin email, teléfono ni dirección*) para no perder atribución.

¿Hace falta un contenedor Server-Side (sGTM / Stape)?

NO. Esta integración es independiente. PrestaShop llama directamente al servidor de Google Ads desde PHP cuando se cierra un pedido. **No se necesita sGTM, Stape ni proxies.**

Datos que hay que entregar (resumen)

Al final de los pasos tendrás estos 6 valores para rellenar el formulario del módulo:

Dato	De dónde sale
Customer ID	PASO 6 (sin guiones)
Login Customer ID (MCC)	PASO 6 (opcional, solo si autorizas desde MCC)
Conversion Action ID	PASO 7
Developer Token	PASO 4
OAuth Client ID + Client Secret	PASO 3
OAuth Refresh Token	PASO 5

PASOS PARA ACTIVAR LA API DE GOOGLE ADS

PASO 1 — Crear proyecto en Google Cloud

1. Entra en **console.cloud.google.com**.
2. Pulsa el selector de proyecto (arriba) → **"Nuevo proyecto"** → ponle un nombre (ej.: *"MiTienda Ads API"*) → **Crear**.
3. Selecciona el proyecto recién creado.

PASO 2 — Activar la Google Ads API en el proyecto

1. Menú lateral → **APIs & Services** → **Library**.
2. Busca **"Google Ads API"** → pulsa la tarjeta → **Enable**.

PASO 3 — Crear credenciales OAuth 2.0 (Client ID + Client Secret)

 **IMPORTANTE:** el tipo de *Application* debe ser **"Web application"** (NO *"Desktop app"*). Las credenciales *Desktop* **NO** funcionan con OAuth Playground y dan error `redirect_uri_mismatch`.

1. **APIs & Services** → **OAuth consent screen:** elige **"External"**, rellena nombre, email y dominio. En **"Scopes"** añade `https://www.googleapis.com/auth/adwords`. Añade tu propio email como **"Test user"**.
2. **APIs & Services** → **Credentials** → **Create credentials** → **OAuth client ID**.
3. **Application type:** **Web application** (NO *"Desktop app"*).
4. **Name:** ponle algo como *"PrestaShop Ads API"*.
5. En **"Authorized redirect URIs"** pulsa + **ADD URI** y pega EXACTAMENTE:
`https://developers.google.com/oauthplayground`
6. Pulsa **Create**. Aparece un popup con el **Client ID** y el **Client Secret**.
7. Copia ambos. Se pegan en la pestaña **OAuth** del módulo.

¿Ya creaste credenciales tipo Desktop? No se pueden convertir a Web. Bórralas y crea unas nuevas tipo **"Web application"**.

PASO 4 — Solicitar el Developer Token en Google Ads

1. Inicia sesión en una cuenta **MCC (manager)** de Google Ads. Si no tienes, créala en **ads.google.com/home/tools/manager-accounts**.
2. En la MCC: **Tools & Settings** → **Setup** → **API Center**.
3. Rellena la solicitud. Para esta integración pide acceso **"Basic"**. La aprobación tarda **1–3 días laborables**.
4. Mientras esperas, el token funciona solo con cuentas de prueba. Una vez aprobado, funciona con todas las cuentas reales.
5. Copia el **Developer Token**.

PASO 5 — Obtener el Refresh Token (UNA SOLA VEZ)

5.1. Abre en una pestaña nueva: **developers.google.com/oauthplayground**

5.2. Pulsa el icono de **RUEDA DENTADA (⚙)** que está **ARRIBA A LA DERECHA**. Se abre el panel "OAuth 2.0 configuration".

5.3. Dentro de ese panel, **verifica/configura EXACTAMENTE** estos valores:

Campo del panel	Valor obligatorio
OAuth flow	Server-side
OAuth endpoints	Google
Authorization endpoint	No tocar (viene relleno)
Token endpoint	No tocar (viene relleno)
Access token location	Authorization header w/ Bearer prefix
Access type	Offline (sin esto NO devuelve <code>refresh_token</code>)
Force prompt	Consent Screen (obligatorio la primera vez)

5.4. Marca el checkbox **"Use your own OAuth credentials"**. Aparecen dos campos: - **OAuth Client ID:** pega el del PASO 3. - **OAuth Client secret:** pega el del PASO 3.

5.5. Pulsa **Close** (parte inferior del panel). Los ajustes quedan guardados.

5.6. En el **PANEL IZQUIERDO** verás *"Step 1 — Select & authorize APIs"*, con una lista larga de APIs. **NO marques ninguna** de esa lista. Baja hasta el FINAL: hay un cuadro de texto en blanco con el placeholder *"Input your own scopes"*.

5.7. En ese cuadro pega EXACTAMENTE:

```
https://www.googleapis.com/auth/adwords
```

5.8. Pulsa el botón azul **"Authorize APIs"**.

5.9. Se abre la ventana de Google para elegir cuenta. **ELIGE LA CUENTA QUE TIENE ACCESO A LA CUENTA DE GOOGLE ADS** (la del PASO 4).

5.10. Google muestra *"Google no ha verificado esta aplicación"*. Es NORMAL (la app está en modo *Testing*): - Pulsa **"Avanzado"** (*Advanced*). - Pulsa **"Ir a (nombre de tu app) (no seguro)"** (*Go to ... (unsafe)*). - Marca el permiso **"Manage your AdWords campaigns"** y pulsa **"Continuar"** / **"Allow"**.

5.11. Vuelves al OAuth Playground. El panel izquierdo es ahora *"Step 2 — Exchange authorization code for tokens"*. Pulsa el botón azul **"Exchange authorization code for tokens"**.

5.12. En el panel DERECHO aparecen (formato JSON):

```
Refresh token: 1//0gXyZ...kCw7 <--- ESTE es el que necesitas
Access token: ya29.A0AfH6S...XQ
```

5.13. Copia el **Refresh token** (empieza por `1//`, es muy largo) y **guárdalo en sitio seguro**. **NO se puede recuperar después**: si lo pierdes, repite el PASO 5 entero.

PASO 6 — Conseguir el Customer ID

1. En Google Ads, arriba a la derecha, tu **Customer ID** aparece como `123-456-7890`.
2. Cópialo y **quita los guiones** → `1234567890`.
3. Si autorizaste OAuth desde una **MCC**, copia también el Customer ID de la MCC (sin guiones) para el campo "**Login Customer ID**".

PASO 7 — Conseguir el Conversion Action ID

1. En Google Ads: **Tools & Settings** → **Measurement** → **Conversions**.
2. Si no hay acción de compra, créala: **New conversion action** → **Website** → **Purchase**.
3. Pulsa sobre la acción. En la URL del navegador busca un parámetro numérico tipo `ctId=987654321`. Ese número es el **Conversion Action ID**.
4. *Truco alternativo*: en la URL verás también `__u=...&__c=NNNNNNNNNN`. El valor de `__c` suele ser el Conversion Action ID.

PASO 8 — Rellenar el formulario del módulo

En **PrestaShop** → **Módulos** → **Google Ads Conversion API (server-side)** → **Configurar**:

Pestaña General: - **Activar módulo**: ON - **Enviar cuando NO hay consentimiento**: ON (*recomendado para Consent Mode v2*) - **Customer ID**: PASO 6, sin guiones - **Login Customer ID (MCC)**: opcional, solo si usas MCC, sin guiones - **Conversion Action ID**: PASO 7 - **Developer Token**: PASO 4 - **API Version**: `v18` (por defecto)

Pestaña OAuth: - **OAuth Client ID / Client Secret**: PASO 3 - **OAuth Refresh Token**: PASO 5

Pestaña Consent: confirma los **nombres de las cookies** que escribe el banner de cookies de la tienda (`ad_user_data`, `ad_personalization`, `ad_storage`) y el **valor que considera "aceptado"** (por defecto `granted`).

Pulsa **Guardar**, ve a la pestaña **Test** y pulsa **Probar conexión** (ver más abajo). Después haz un **pedido de prueba**.

 **Paso final de seguridad (lo hace el desarrollador)**: el módulo se entrega con `KILL_SWITCH = true`, que bloquea todos los envíos. Una vez que **Probar conexión** sale en verde, el desarrollador debe cambiar `KILL_SWITCH` a `false` en el archivo principal del módulo para que empiece a enviar conversiones reales.

PROBAR CONEXIÓN

Pulsa el botón **Probar conexión** (pestaña Test) **después de guardar** los campos. Hace una llamada de prueba a Google Ads con `validateOnly=true` (no graba ninguna conversión) y verifica: campos obligatorios → OAuth `access_token` → `uploadClickConversions`. Deben salir los **3 checks en verde**.

VERIFICACIÓN

- Las conversiones por API tardan **3–9 horas** en aparecer en Google Ads (**Tools** → **Conversions** → **tu acción**).
- Tabla de auditoría** (el prefijo `ps_` puede variar según la tienda): `sql SELECT * FROM ps_ecom_gads_log ORDER BY id_log DESC LIMIT 20;`
- Columna `http_status` = **200** → enviado OK. **4xx/5xx** → mira `response_excerpt` para el error.
- Columna `sent_ok` = **1** → aceptado por Google.
- Logs en disco** (solo si está activado el switch "Activar logs de depuración" en la pestaña Consent; no accesibles vía web):
- `modules/ecom_gadsconversionapi/logs/order_<id_pedido>.log` → request y respuesta completas de ese pedido.
- `modules/ecom_gadsconversionapi/logs/runtime.log` → eventos y motivos de "skip".

ERRORES FRECUENTES

Error	Causa	Solución
<code>401 UNAUTHENTICATED</code>	Refresh Token caducado/revocado	Repite el PASO 5
<code>403 DEVELOPER_TOKEN_NOT_APPROVED</code>	Developer Token aún sin aprobar	Espera la aprobación del PASO 4
<code>400 INVALID_CUSTOMER_ID</code>	Customer ID con guiones	Quita los guiones
<code>NO_CONVERSION_ACTION_FOUND</code>	Conversion Action ID de otra cuenta o erróneo	Revisa el PASO 7
<code>USER_PERMISSION_DENIED</code>	La cuenta OAuth no tiene acceso al Customer ID	Reautoriza con la cuenta correcta o añade el Login Customer ID (MCC)
<code>redirect_uri_mismatch</code>	Credenciales tipo Desktop o falta el redirect URI	Usa Web application y añade el redirect del PASO 3

Datos de la cuenta de prueba (a rellenar por el cliente / gestor)

Campo	Valor
Customer ID (sin guiones)	
Login Customer ID (MCC)	
Conversion Action ID	
Developer Token	
OAuth Client ID	
OAuth Client Secret	
OAuth Refresh Token	
API Version	v18

Documentación ampliada en [docs/setup_google_ads_api.md](#).

Ecom Experts — soporte: ecomyseo@gmail.com

Guía de usuario — Google Ads Conversion API (server-side)

¿Para qué sirve?

Este módulo envía tus conversiones a Google Ads **directamente desde tu servidor** cuando un cliente compra pero **rechaza las cookies**. Así no pierdes esas ventas en tus informes de Google Ads, incluso con el consentimiento denegado (Consent Mode v2).

¿Cuándo envía conversiones?

-  **Cuando el cliente RECHAZA cookies** (y tú activas el interruptor "Enviar cuando NO hay consentimiento"). El módulo envía la conversión por API marcándola como `denied`, **sin datos personales** (no envía email, teléfono ni dirección).

¿Cuándo NO envía?

-  **Cuando el cliente ACEPTA cookies**: en ese caso la conversión la manda el `gtag` /Pixel desde el navegador. El módulo no actúa, para **evitar duplicados**.
-  Cuando el módulo está desactivado, o el interruptor "Enviar cuando NO hay consentimiento" está en OFF.
-  Mientras el **Kill switch** esté activo (estado de fábrica, por seguridad).

Pasos para configurarlo (alto nivel)

1. Consigue tus credenciales de Google (Customer ID, Conversion Action ID, Developer Token, OAuth Client ID/Secret y Refresh Token). El paso a paso detallado está en `setup_google_ads_api.md`.
2. En **Módulos** → **Google Ads Conversion API** → **Configurar**, rellena: - Pestaña **General**: Customer ID, Conversion Action ID, Developer Token. - Pestaña **OAuth**: Client ID, Client Secret, Refresh Token. - Pestaña **Consent**: nombres de las cookies de tu banner y el valor que considera "aceptado".
3. Ve a la pestaña **Test** y pulsa **Probar conexión**. Deben salir los 3 checks en verde.
4. Activa el interruptor **Activar módulo** y **Enviar cuando NO hay consentimiento**.
5. Pide a tu desarrollador que cambie `KILL_SWITCH` a `false` en el archivo del módulo (paso de seguridad final).

Cómo desactivarlo temporalmente

Pon el interruptor **Activar módulo** en **No** y guarda. Deja de enviar conversiones al instante, sin desinstalar nada.

¿Es seguro para la privacidad?

Sí. El módulo **nunca envía datos personales** del cliente a Google. Solo manda el identificador de clic publicitario (gclid), el valor del pedido, la moneda y el número de pedido, con el consentimiento marcado como `denied`.

Soporte

Ecom Experts — ecomylseo@gmail.com

Documentación técnica — ecom_gadsconversionapi

1. Propósito

Módulo PrestaShop 100% server-side que envía conversiones a **Google Ads** mediante la API `uploadClickConversions` cuando un pedido se cierra **sin consentimiento del usuario** (Consent Mode v2 = `denied`). Cuando hay consentimiento, NO actúa: deja que el `gtag` /Pixel del navegador envíe la conversión, evitando duplicados.

2. Arquitectura

Componente	Archivo	Rol
Clase principal	<code>ecom_gadsconversionapi.php</code> (<code>Ecom_Gadsconversionapi</code>)	Hooks, configuración, lógica de envío
ObjectModel	<code>classes/GadsConversionLog.php</code>	Acceso a la tabla de auditoría
AdminController AJAX	<code>controllers/admin/AdminEcomGadsconversionapiAjaxController.php</code>	Endpoint del botón "Probar conexión"
Tabla MySQL	<code>ps_ecom_gads_log</code>	Auditoría y anti-duplicado
Vistas	<code>views/js/admin_test.js</code> , <code>views/css/admin.css</code> , <code>views/templates/admin/configure.tpl</code>	Panel de administración

Hooks

Hook	Propósito
<code>actionValidateOrder</code>	Disparo principal: enviar conversión tras cerrar pedido
<code>displayBackOfficeHeader</code>	Refresca la caché del ping de actualización (skill gmartos)

No se registran hooks de front-end ni FrontControllers. El módulo no expone endpoints públicos.

3. Diagrama de secuencia

```

actionValidateOrder($params)
└─> sendAdsConversionApi($id_order)
    ├── KILL_SWITCH / ECGADS_ENABLED ? -> return
    ├── ¿existe id_order en ps_ecom_gads_log? -> return true (anti-dup)
    ├── resolveConsent() (lee cookies del banner)
    │   ├── granted -> return false (lo hace gtag)
    │   └── denied + switch OFF -> return false
    ├── extractGclid() (query -> _gcl_aw -> wbraid/gbraid)
    ├── getAccessToken() (refresh_token -> access_token, cacheado)
    ├── cURL POST uploadClickConversions (consent: DENIED/DENIED, sin PII)
    └── INSERT IGNORE en ps_ecom_gads_log
  
```

4. Claves de Configuration (18)

ECGADS_ENABLED , ECGADS_SEND_NOCONSENT , ECGADS_CUSTOMER_ID , ECGADS_LOGIN_CUSTOMER_ID ,
 ECGADS_CONVERSION_ACTION_ID , ECGADS_DEV_TOKEN , ECGADS_API_VERSION , ECGADS_OAUTH_CLIENT_ID ,
 ECGADS_OAUTH_CLIENT_SECRET , ECGADS_OAUTH_REFRESH_TOKEN , ECGADS_OAUTH_AT_CACHE , ECGADS_OAUTH_AT_EXP ,
 ECGADS_COOKIE_AD_USER_DATA , ECGADS_COOKIE_AD_PERSONALIZATION , ECGADS_COOKIE_AD_STORAGE ,
 ECGADS_GRANTED_VALUE , ECGADS_LOG_ENABLED (+ claves GMARTOS_*).

Constante hardcoded: Ecom_Gadsconversionapi::KILL_SWITCH (por defecto true).

5. Anti-duplicado (4 capas)

1. **BD:** UNIQUE KEY uniq_order (id_order) en ps_ecom_gads_log .
2. **PHP previo:** SELECT id_log ... WHERE id_order=... → return true si existe.
3. **Estado consent:** con granted , el método no envía (lo cubre gtag).
4. **Db::INSERT_IGNORE :** al persistir, evita inserción duplicada bajo concurrencia.

6. Códigos HTTP esperados de Google Ads

Código	Significado	Sugerencia (humanizeAdsError)
200/2xx	OK	Conversión aceptada/validada
401	No autorizado	Revisar Developer Token / permisos OAuth
403 DEVELOPER_TOKEN_NOT_APPROVED	Token sin aprobar	Esperar aprobación de Google
400 INVALID_CUSTOMER_ID	Customer ID inválido	Solo dígitos, sin guiones
404	API version inválida	Probar v17 o v18

7. Seguridad

- `(int)` para IDs, `pSQL()` para strings, `Db::insert` con array.
- cURL siempre con `CURLOPT_SSL_VERIFYPEER = true` y `CURLOPT_SSL_VERIFYHOST = 2`.
- Credenciales solo server-side; nunca `Media::addJsDef` ni Smarty al front.
- AJAX admin protegido con `isLoggedBack()`; Tab oculto (`id_parent = -1`).
- Logs en `/logs/` con `.htaccess Deny from all`.

8. Traducciones

Sistema **nuevo** (`isUsingNewTranslationSystem() = true`). Strings vía `$this->trans('...', [], 'Modules.Ecomgadsconversionapi.Admin')` en PHP y `{l s='...' d='Modules.Ecomgadsconversionapi.Admin'}` en `.tpl`. No se usan ficheros legacy `translations/es.php` (`$_MODULE`). Los catálogos se entregan en formato XLIFF: - `translations/es-ES/ModulesEcomgadsconversionapiAdmin.es-ES.xlf` - `translations/en-US/ModulesEcomgadsconversionapiAdmin.en-US.xlf`

Cada `<source>` coincide exactamente con la cadena del código; `<target>` es el texto mostrado para ese locale (es-ES: source=target; en-US: traducido).

Guía de desarrollo — ecom_gadsconversionapi

Convenciones obligatorias

- **Sin Composer**, sin Guzzle, sin Symfony. Solo PHP nativo + clases del core PrestaShop.
- **Sin namespace** en el archivo principal (Global Namespace). La clase `GadsConversionLog` también vive en global namespace.
- Cabecera de copyright en TODOS los `.php`, `.js`, `.css`, `.tpl`, `.sql`. Sin líneas en blanco antes/después de `<?php`.
- `if (!defined('_PS_VERSION_')) { exit; }` tras la cabecera en cada `.php`.
- `index.php` en cada subdirectorio.
- Rutas relativas a `_PS_MODULE_DIR_ . 'ecom_gadsconversionapi/'`.
- Compatibilidad PHP 7.4 – 8.4: no usar `$controller::class`; usar `Tools::substr` en vez de `substr` para multibyte.

Añadir un campo nuevo al formulario

1. Añade el `Configuration::updateValue('ECGADS_NUEVO', ...)` en `installDefaults()` y la clave en `uninstallDefaults()`.
2. Añade el input en `renderForm()` (array `input`, indica `tab`).
3. Añade la clave en `getConfigFieldsValues()`.
4. Sanea y persiste en `postProcess()` (usa `(int)`, `pSQL()` o `preg_replace` según tipo).

Extender `resolveConsent()` para otros banners

El método lee 3 cookies cuyos **nombres** son configurables (`ECGADS_COOKIE_AD_*`) y compara su valor con `ECGADS_GRANTED_VALUE`. Para soportar un banner con otro formato (p. ej. JSON en una sola cookie), modifica `resolveConsent()` para parsear esa cookie y devolver el mismo array `['ad_user_data', 'ad_personalization', 'granted']`. No cambies la firma para no romper a `sendAdsConversionApi()`.

Implementar un upgrade

Crear `upgrade/upgrade-1.1.0.php` :

```
<?php
if (!defined('_PS_VERSION_')) { exit; }

function upgrade_module_1_1_0($module)
{
    try {
        // ALTER TABLE / nuevas claves Configuration / registrar hooks nuevos.
        return true;
    } catch (Exception $e) {
        return false;
    }
}
```

Alternativa preferida del proyecto: función `addnewfeatures()` (con `try{}`) ejecutada al entrar en la configuración, evitando ficheros upgrade cuando sea posible.

Traducciones (sistema nuevo)

- PHP: `$this->trans('Texto', [], 'Modules.Ecomgadsconversionapi.Admin')`.
- Smarty: `{l s='Texto' d='Modules.Ecomgadsconversionapi.Admin'}`.
- Dominio = `Modules.` + nombre del módulo sin guiones bajos y con inicial mayúscula (`Ecomgadsconversionapi`) + `.Admin`.
- El comerciante traduce desde *Internacional* → *Traducciones* → *Traducciones de módulos*.
- El módulo ya incluye los catálogos XLIFF en `translations/es-ES/` y `translations/en-US/` (`ModulesEcomgadsconversionapiAdmin.<locale>.xlf`). Para añadir un idioma nuevo, crea `translations/<locale>/ModulesEcomgadsconversionapiAdmin.<locale>.xlf` copiando la estructura y traduciendo los `<target>` (el `<source>` debe quedar idéntico a la cadena del código).

Pruebas locales del envío

`sendAdsConversionApi($id_order, $validateOnly = true)` permite validar el payload contra Google sin persistir ni crear conversiones reales. El botón "Probar conexión" usa `testGoogleAdsApi()`, que internamente fuerza `validateOnly = true`.

Kill switch

`const KILL_SWITCH = true` cortocircuita `hookActionValidateOrder` y `sendAdsConversionApi`. Cambiar a `false` solo cuando la configuración esté verificada con el botón de test.

Configuración paso a paso de la Google Ads API (OAuth + Customer ID + Conversion Action)

Esta guía te lleva de cero a tener los 6 datos que necesita el módulo: **Customer ID**, **Conversion Action ID**, **Developer Token**, **OAuth Client ID**, **OAuth Client Secret** y **Refresh Token**.

PASO 1 — Crear proyecto en Google Cloud Console

1. Entra en <https://console.cloud.google.com/>
2. Arriba a la izquierda, despliega el selector de proyectos → **Proyecto nuevo**.
3. Ponle un nombre (ej. `ads-conversion-api`) → **Crear**.
4. Selecciona el proyecto recién creado.

PASO 2 — Activar la Google Ads API

1. Menú → **APIs y servicios** → **Biblioteca**.
2. Busca **Google Ads API** → ábrela → **Habilitar**.

PASO 3 — Crear credenciales OAuth (tipo Web application, NO Desktop)

1. **APIs y servicios** → **Pantalla de consentimiento de OAuth**: configúrala (tipo Externo, nombre de la app, email de soporte). Añade tu usuario como **usuario de prueba**.
2. **APIs y servicios** → **Credenciales** → **Crear credenciales** → **ID de cliente de OAuth**.
3. Tipo de aplicación: **Aplicación web** (⚠ **NO** "Aplicación de escritorio").
4. En **URIs de redireccionamiento autorizados** añade EXACTAMENTE:
`https://developers.google.com/oauthplayground`
5. **Crear**. Copia el **Client ID** y el **Client Secret** (los pegarás en la pestaña OAuth del módulo).

PASO 4 — Solicitar el Developer Token

1. Entra en tu cuenta de **Google Ads** (<https://ads.google.com>).
2. **Herramientas** → **Configuración** → **API Center** (debes estar en una cuenta MCC para verlo).
3. Copia el **Developer Token**. Si está en estado *Test/Pendiente*, podrás validar contra tus cuentas pero las conversiones reales requieren **aprobación** (Basic/Standard access).

PASO 5 — OAuth Playground: obtener el Refresh Token

1. Abre <https://developers.google.com/oauthplayground>

2. Pulsa la **rueda dentada** (⚙️, arriba a la derecha). Configura: - **OAuth flow**: Server-side - **Access type**: Offline - **Use your own OAuth credentials**: ☒ ACTIVADO - **OAuth Client ID**: pega el del PASO 3 - **OAuth Client secret**: pega el del PASO 3 - **Force prompt**: Consent Screen (recomendado) - **Auto-refresh the token before it expires**: opcional
3. En el panel izquierdo, **NO** uses la lista de APIs. En el campo de texto "**Input your own scopes**" pega manualmente: `https://www.googleapis.com/auth/adwords`
4. Pulsa **Authorize APIs**.
5. Elige tu cuenta de Google (la que tiene acceso a Google Ads).
6. Si aparece "**Esta app no está verificada**": pulsa **Configuración avanzada** → **Ir a (nombre) (no seguro)**.
7. Acepta los permisos (**Permitir**).
8. Vuelves al Playground en el **Step 2**. Pulsa **Exchange authorization code for tokens**.
9. Copia el **Refresh token** que aparece (pégalo en la pestaña OAuth del módulo).

El Refresh token solo se muestra la primera vez. Si lo pierdes, revoca el acceso y repite con *Force prompt = Consent Screen*.

PASO 6 — Customer ID

1. En Google Ads, esquina superior derecha, verás el número de cliente con guiones (123-456-7890).
2. En el módulo introdúcelo **sin guiones**: `1234567890` . (El módulo elimina los guiones automáticamente, pero conviene introducirlo limpio).

PASO 7 — Conversion Action ID

1. Google Ads → **Objetivos** → **Conversiones** → **Resumen**.
2. Abre la acción de conversión que quieres usar (la de "Compra").
3. Mira la **URL** del navegador: contiene un parámetro `ctId=NNNNNNN` . Ese número es el **Conversion Action ID**.

PASO 8 — Rellenar el formulario del módulo

En **Módulos** → **Google Ads Conversion API** → **Configurar**: - **General**: Customer ID, Login Customer ID (solo si usas MCC), Conversion Action ID, Developer Token, API Version (`v18`). - **OAuth**: Client ID, Client Secret, Refresh Token. - **Consent**: nombres de las cookies de tu banner y valor "granted". - **Test**: pulsa **Probar conexión** → los 3 checks deben salir en verde.

Por último, activa los interruptores y cambia `KILL_SWITCH` a `false` .

Errores comunes

Error	Causa	Solución
<code>redirect_uri_mismatch</code>	Falta el redirect del Playground	Añade <code>https://developers.google.com/oauthplayground</code> en el PASO 3.4
HTTP 401	Client Secret/Refresh Token mal, o Dev Token inválido	Repite PASO 5; revisa Developer Token
HTTP 403 <code>DEVELOPER_TOKEN_NOT_APPROVED</code>	Token sin aprobar	Solicita acceso Basic/Standard en API Center
HTTP 400 <code>INVALID_CUSTOMER_ID</code>	Customer ID con guiones	Usa solo dígitos
HTTP 404	API version incorrecta	Prueba <code>v17</code> o <code>v18</code>
<code>invalid_grant</code> al refrescar	Refresh token revocado/caducado	Repite PASO 5 con <i>Force prompt = Consent Screen</i>