

ECOM EXPERTS

Ecom iconsfeatures

Manual de usuario, tecnico y de desarrollo

ecom_iconsfeatures · 08/09/2026

Fase 1 — Esqueleto y compatibilidad PS8/PS9 ecom_iconsfeatures.php con bootstrap, ps_versions_compliancy (8.0.0 → 9.99.99). Install/uninstall con tablas: ps_feature_icon (id_feature, type, value, color, size, extra_class, position). ps_feature_value_icon (opcional, id_feature_value, type, value...) — útil si más adelante quieres iconos por valor. Hooks registrados: actionFrontControllerSetMedia, displayBackOfficeHeader, los hooks frontend candidatos, y un hook custom displayEcomFeaturesIcons por si el tema quiere insertarlo manualmente. Detección de versión en runtime para usar Twig (PS9) o Smarty (PS8) en backoffice. Fase 2 — Modelos de fuente de icono Tipos soportados (campo type en BD):

fa — FontAwesome (4/5/6, free/pro, clase CSS). material — Material Icons / Symbols. bi — Bootstrap Icons. custom_class — clase CSS arbitraria (para temas con su propia fuente). svg_inline — SVG pegado/subido (sanitizado). image — PNG/JPG/WebP/SVG subido a /img/feature_icons/. Campos comunes: color, tamaño (px o em), clase extra, alt/title (multilang). Fase 3 — Backoffice: asignación a Características Extender el formulario de Feature vía hookActionFeatureFormBuilderModifier (PS9 Symfony) y hookDisplayAdminFeaturesForm (PS8) — fallback a controller propio si el hook no existe. Página de configuración del módulo con grid de todas las Características y picker inline. Picker modal con: pestañas por fuente, búsqueda, preview en vivo, uploader SVG/PNG con validación MIME y sanitización SVG (DOMPurify server-side equivalente). Acción "asignar masivamente" por defecto si una característica no tiene icono. Fase 4 — Frontend: estilos de visualización Modos seleccionables en configuración (uno global, override por feature opcional):

inline — icono + nombre + valor en línea (reemplazo directo). chips — píldoras con icono. grid — tarjetas con icono grande, nombre y valor. list_badges — lista vertical con badge. icon_only_tooltip — solo icono con tooltip mostrando nombre/valor. Fase 5 — Hook de salida y ocultar el original Selector en config: hook destino (displayProductAdditionalInfo, displayAfterProductThumbs, displayProductTabContent, displayFooterProduct, displayEcomFeaturesIcons custom). Registro dinámico: al guardar config, des/registra el módulo en hooks via Hook::registerHook / unregisterHook. Ocultar bloque original: Modo CSS (selector configurable, default .product-features, #product-details .data-sheet) — seguro y reversible. Modo override de plantilla (opcional, advertir riesgo). CSS scoping con prefijo .ecom-fi- para no chocar con el tema. Fase 6 — Assets y rendimiento Cargar CSS de fuente solo si se usa esa fuente (FA/Material/BI desde CDN configurable o local). Asset propio compilado (views/css/front.css, views/js/front.js) registrado en actionFrontControllerSetMedia solo en product controller. Cache de render por producto+idioma usando Cache de PS. Fase 7 — Multitienda, multilang, accesibilidad Todos los textos (alt, title) multilang. Configuración por shop (multistore context). aria-label, role="img" en SVG inline, aria-hidden en iconos decorativos junto a texto. Fase 8 — QA y empaquetado Matriz de prueba: PS 8.1.x, 8.2.x, 9.0.x con tema classic y hummingbird. Verificar uninstall limpio (borrado de tablas + assets subidos opcional con confirmación). Generar ZIP, index.php recursivos, LICENSE, README.md, CHANGELOG.md. Dime si quieres que ajuste alcance, añada algo (p.ej. iconos por valor de característica, no solo por característica; o agrupar características por categoría visual), o que arranque por la Fase 1.