

ECOM EXPERTS

Ecom limitbygroup

Manual de usuario, tecnico y de desarrollo

ecom_limitbygroup · 08/09/2026

Contenido

Qué hace

Instalación

Configuración

Cómo lo ve el cliente

Preguntas frecuentes

Objetivo

Compatibilidad

Mecanismo principal (sin override)

Claves de configuración

Hooks

Ficheros

Registro Gmartos

Notas de seguridad / estándares

Por qué no hay override

Punto clave: Configuration::set vs Configuration::updateValue

Por qué el hook actionDispatcherBefore

Decisión sobre multi-grupo

Extender el módulo

Mantenimiento

Gmartos connect

Pruebas recomendadas

Qué hace

Permite exigir un **importe mínimo de carrito distinto para cada grupo de clientes** (Visitante, Invitado, Cliente y cualquier grupo que hayas creado). Cuando el carrito no llega al mínimo del grupo, el cliente ve **el mismo aviso de PrestaShop** que aparece con el mínimo estándar y **no puede finalizar la compra** hasta alcanzarlo.

Instalación

1. Copia la carpeta `ecom_limitbygroup` en `/modules/` de tu tienda.
2. Ve a **Módulos > Gestor de módulos**, busca "Coste mínimo de carrito por grupo" e instálalo.

Configuración

1. Pulsa **Configurar** en el módulo.
2. Verás: - **Activar módulo**: interruptor general (Sí/No). - **Un campo por cada grupo** de clientes de tu tienda, por ejemplo:
 - `Minimo grupo: Visitante` → **100**
 - `Minimo grupo: Cliente` → **50**
 - `Minimo grupo: Mayorista` → la cantidad que quieras
3. Introduce el importe **sin impuestos** en cada grupo.
4. **Deja el campo vacío** en un grupo si quieres que ese grupo use el mínimo estándar de PrestaShop (Preferencias > Pedidos).
5. Pulsa **Guardar**.

Cómo lo ve el cliente

- Si su carrito está por debajo del mínimo de su grupo, en el **carrito** y en el **checkout** aparece el aviso nativo del tipo: *"Se requiere un total mínimo de compra de X para validar el pedido."*
- El botón de finalizar pedido queda bloqueado hasta superar el mínimo, exactamente igual que con el límite estándar de PrestaShop.

Preguntas frecuentes

¿Cambia el mínimo general de mi tienda? No. El módulo aplica el mínimo por grupo solo durante la navegación de cada cliente; el valor de **Preferencias > Pedidos > Total mínimo de compra** no se modifica.

¿Y si un cliente está en varios grupos? Se aplica el mínimo de su **grupo por defecto**.

¿Necesita configurar algo más en PrestaShop? No. Si quieres que algún grupo no tenga restricción propia, deja su campo vacío y se usará el mínimo estándar.

¿Usa overrides o modifica archivos del núcleo? No. Es 100% por hook, seguro frente a actualizaciones.

ecom_limitbygroup

Coste minimo de carrito por grupo de cliente para PrestaShop 1.7.8+ (8/9), sin overrides.

- Reutiliza el aviso y el bloqueo nativos de PrestaShop (PS_PURCHASE_MINIMUM).
- Ajuste en memoria por peticion (Configuration::set), sin tocar el valor base en BD.
- Configurable por cada grupo desde la pantalla de configuracion del modulo.

Documentacion en docs/: TECNICO.md, DESARROLLO.md, GUIA_USUARIO.md.

ecom_limitbygroup — Documentación Técnica

Objetivo

Definir un coste mínimo de carrito **independiente por cada grupo de cliente**, reutilizando el aviso (warning) y el bloqueo nativos de PrestaShop, **sin usar overrides** y **sin alterar el valor base** guardado en la base de datos.

Compatibilidad

- PrestaShop 1.7.8.0 y superiores (8.x / 9.x).
- PHP 7.4 y 8.x.
- Sin dependencias Composer (cURL nativo para el registro Gmartos).

Mecanismo principal (sin override)

El bloqueo nativo de "mínimo de compra" de PrestaShop se basa en la configuración global `PS_PURCHASE_MINIMUM`, leída en tiempo de ejecución por: - `Adapter\Presenter\Cart\CartPresenter` → muestra el warning en carrito y resumen de checkout. - `OrderController` → bloquea la finalización del pedido.

El módulo registra el hook `actionDispatcherBefore`, que se ejecuta **antes** de inicializar el controlador de front. En ese punto:

1. Comprueba que el módulo está activo (`ECOM_LBG_ENABLED`).
2. Detecta el grupo del visitante (`getCurrentGroupId()`): - Cliente logueado → su `id_default_group` (leído desde la cookie, sin depender de la init del controlador). - Visitante anónimo → `PS_UNIDENTIFIED_GROUP`.
3. Lee el mínimo configurado `ECOM_LBG_MIN_<id_grupo>`.
4. Si existe valor, ejecuta: `php Configuration::set('PS_PURCHASE_MINIMUM', (float) $value);`

`Configuration::set()` está documentado en el core como "*Set TEMPORARY a single configuration value*": **solo escribe en la caché estática `self::$_cache` de la petición actual, NO en la tabla `ps_configuration`**. A diferencia de `Configuration::updateValue()`, que sí persiste. Como `Configuration::get('PS_PURCHASE_MINIMUM')` lee ese mismo slot de caché, el resto del flujo nativo (presenter + bloqueo) usa el valor por grupo de forma transparente y se restaura solo al finalizar la petición.

Si un grupo no tiene valor configurado, no se sobrescribe nada y se mantiene el mínimo base nativo de PrestaShop.

Claves de configuración

Clave	Tipo	Descripción
<code>ECOM_LBG_ENABLED</code>	int (0/1)	Interruptor general.
<code>ECOM_LBG_MIN_<id_grupo></code>	float	Mínimo (sin impuestos) por grupo. Ausente = usar base nativa.

Hooks

Hook	Uso
<code>actionDispatcherBefore</code>	Ajusta <code>PS_PURCHASE_MINIMUM</code> en memoria según el grupo. Solo se aplica en front (<code>Dispatcher::FC_FRONT</code>).

Ficheros

```
ecom_limitbygroup/
├── ecom_limitbygroup.php      Clase principal Ecom_Limitbygroup
├── index.php                 Protección (en cada directorio)
├── controllers/ controllers/admin/
├── views/templates/admin/
│   └── gmartos_update.tpl    Aviso de nueva versión (Gmartos)
└── docs/                    TECNICO / DESARROLLO / GUIA_USUARIO
```

Registro Gmartos

`checkGmartosUpdate()` registra la instalación en `https://modules.gmartos.es/api.php` mediante cURL nativo (timeout 3s, verificación SSL activa, máximo 1 ping/semana). Falla en silencio.

Notas de seguridad / estándares

- `if (!defined('_PS_VERSION_')) exit;` en todos los PHP.
- `index.php` recursivo en cada carpeta.
- `isUsingNewTranslationSystem() === true`; traducciones por dominio `Modules.Ecomlimitbygroup.*`.
- Cabeceras AFL-3.0 / Ecom Experts en todos los ficheros.
- Sin namespace en la clase principal (global namespace).

ecom_limitbygroup — Documentación de Desarrollo

Por qué no hay override

PrestaShop bloquea pedidos por debajo de `PS_PURCHASE_MINIMUM` en el core (`OrderController` , `CartPresenter`). Para hacerlo por grupo sin override hay tres caminos posibles:

1. **Override de OrderController/CartPresenter** → descartado (prohibido por requisitos).
2. **Lógica propia de aviso + bloqueo** → duplicaría el comportamiento nativo y rompería la coherencia visual del tema.
3. **Sobrescribir `PS_PURCHASE_MINIMUM` en memoria por petición** → elegido. Reutiliza el 100% del flujo nativo (mismo warning, mismo bloqueo, mismo idioma/tema) con una sola línea efectiva.

Punto clave: `Configuration::set` VS `Configuration::updateValue`

- `updateValue($k, $v)` → **persiste** en BD + caché. NO usar para esto (corrompería el valor base global).
- `set($k, $v)` → **solo caché estática de la petición** (docblock del core: "Set *TEMPORARY*..."). Se descarta al terminar la request. Es la pieza que permite el enfoque sin efectos secundarios.

`get($k)` y `set($k, $v)` comparten la misma estructura de `self::$_cache[tabla][lang][id_shop][clave]` , por lo que el valor seteado es inmediatamente devuelto por `get` durante esa petición.

Por qué el hook `actionDispatcherBefore`

Se dispara en `Dispatcher::dispatch()` antes de instanciar e inicializar el controlador. Garantiza que el valor está colocado antes de: - `OrderController::init()` (chequeo de bloqueo). - El render del `CartPresenter` (warning en carrito y checkout).

El grupo se resuelve desde la **cookie** (`$context->cookie->id_customer`) y no desde `$context->customer` , porque en ese instante el `FrontController` todavía no ha cargado el cliente.

Decisión sobre multi-grupo

Un cliente puede pertenecer a varios grupos. Se usa `id_default_group` por ser determinista y coincidir con la expectativa habitual ("el grupo del cliente"). Si en el futuro se requiere "el mínimo más alto/más bajo entre sus grupos", el único punto a tocar es `getCurrentGroupId()` .

Extender el módulo

- **Mínimo con impuestos incluidos:** el nativo compara productos sin impuestos (`Cart::ONLY_PRODUCTS`). Para incluir impuestos habría que abandonar la reutilización nativa.
- **Mínimo por moneda:** PrestaShop ya convierte `PS_PURCHASE_MINIMUM` con `Tools::convertPrice` . El valor configurado se interpreta en la moneda por defecto, igual que el ajuste base.

- **Nuevos grupos:** el formulario los detecta automáticamente vía `Group::getGroups()` ; no hace falta tocar código al crear grupos nuevos.

Mantenimiento

- No hay ficheros `upgrade/` . Los grupos nuevos se contemplan en runtime.
- `install()` registra el hook y activa el módulo; `uninstall()` limpia todas las claves `ECOM_LBG_*` y las de Gmartos.

Gmartos connect

Adaptado del skill `prestashop_connect_gmartos` pero **sin Guzzle** (regla de proyecto: cero Composer). Se usa cURL nativo con `CURLOPT_TIMEOUT=3` , `CURLOPT_CONNECTTIMEOUT=2` , `CURLOPT_SSL_VERIFYPEER=true` y control de frecuencia semanal.

Pruebas recomendadas

1. Configurar Visitante=100, Cliente=50, otro grupo=otro valor.
2. Como visitante anónimo: carrito de 60 € → debe mostrar warning y bloquear (mínimo 100).
3. Logueado como cliente normal: carrito de 60 € → debe permitir (mínimo 50).
4. Verificar que `ps_configuration.PS_PURCHASE_MINIMUM` en BD **no cambia** tras navegar (sigue el valor base).
5. Dejar un grupo en blanco → ese grupo usa el mínimo base de PrestaShop.