

ECOM EXPERTS

Ecom migrate export

Manual de usuario, técnico y de desarrollo

ecom_migrate_export · 08/09/2026

Contenido

1. Instalación

2. Configuración

3. Exportar (asistente)

4. Imágenes (aparte)

5. Llevar a la tienda nueva

Preguntas frecuentes

Propósito

Arquitectura

Compatibilidad con PrestaShop 1.4 (capa MigrateCompat)

Clases (classes/)

Entradas de administración

API opcional

Formato del paquete

Configuración (ps_configuration)

Rendimiento y límites

Ficheros añadidos en la versión 1.1.0 (compatibilidad 1.4)

Reglas absolutas (heredadas del proyecto)

Reglas de compatibilidad 1.4 (BLOQUEANTE al tocar código)

Cómo añadir un bloque de datos nuevo

Flujo de exportación (AJAX)

Puntos de extensión

Pruebas

Registro Gmartos

Este módulo se instala en tu tienda **antigua (origen, PrestaShop 1.4, 1.5, 1.6 o 1.7)** y prepara un paquete para migrar a una tienda nueva (8.x o 9.x).

Si tu tienda es PrestaShop 1.4: funciona igual, solo cambia el aspecto (el back office de 1.4 no tiene los estilos modernos). Tu servidor necesita las extensiones de PHP **json** y **zip** (y **openssl** solo si quieres poner contraseña al paquete). Si falta alguna, el módulo te lo avisa en rojo al entrar en su configuración. Baja el **tamaño de lote a 200** si el servidor es antiguo y se queda colgado.

1. Instalación

1. Sube la carpeta `ecom_migrate_export` a `/modules/` de la tienda origen.
2. Back office → Módulos → busca "Ecom Migrate Exportador" → Instalar.

2. Configuración

En la configuración del módulo: - **Activar depuración:** solo si tienes problemas (genera logs en `/modules/ecom_migrate_export/logs`). - **Estrategia de IDs:** déjalo en *Remapear* salvo que la tienda destino esté vacía. - **Tamaño de lote:** 500 por defecto. Bájalo si tu servidor es lento. - **API de extracción:** actívala solo si quieres que la tienda nueva descargue por internet (avanzado).

3. Exportar (asistente)

1. Entra en **Parámetros avanzados** → **Ecom Migrate Exportador** → **Abrir asistente**.
2. **Selecciona los bloques** que quieres exportar (productos, categorías, clientes, pedidos, etc.). Cada casilla muestra cuántas filas tiene.
3. **Módulos:** marca, por cada módulo, si exportar su configuración y sus tablas.
4. **Tema/CSS:** marca para incluir el `custom.css`.
5. (Opcional) **Anonimizar** clientes/pedidos y/o poner **contraseña** de cifrado.
6. Pulsa **Generar paquete** y espera la barra de progreso. Al terminar, **Descarga** el `.zip`.

4. Imágenes (aparte)

En el paso 4 pulsa **Analizar imágenes**. Por cada tipo (productos, categorías, fabricantes, proveedores, tiendas, escenas, atributos y generales) pulsa **Generar ZIP** y luego **Descargar**. Se descargan por separado porque pueden pesar mucho.

5. Llevar a la tienda nueva

Sube el `.zip` (y los ZIP de imágenes) a la tienda nueva e impórtalos con el módulo **Ecom Migrate Importador**. Si cifraste el paquete, necesitarás la contraseña.

Preguntas frecuentes

- **¿Modifica mi tienda?** No. El exportador solo **lee** datos y genera ficheros.
- **¿Y si el catálogo es enorme?** No pasa nada: todo se hace por lotes para no saturar el servidor.
- **¿Las contraseñas de clientes?** Se migran pero, por seguridad, en la tienda nueva los clientes deberán usar "¿Olvidaste tu contraseña?" la primera vez.
- **En 1.4 no veo la pestaña del asistente.** Entra primero en la configuración del módulo (Módulos → Ecom Migrate Exportador → Configurar): al abrirla se crea y se repara la pestaña sola. Luego búscala en **Parámetros avanzados**.
- **En 1.4 me sale "Acceso denegado" al abrir el asistente.** Entra en la configuración del módulo una vez (repara los permisos automáticamente) o dale permiso a la pestaña en Administración → Perfiles/Permisos.
- **¿Se pierden los vales y descuentos de 1.4?** No. El módulo exporta tanto las tablas antiguas de 1.4 (`discount`, `order_discount`, `cart_discount`, escenas de compra) como las modernas.

Ecom Migrate Exportador — Documentación Técnica

Módulo: `ecom_migrate_export` · **Clase:** `Ecom_Migrate_Export` · **Versión:** 1.1.0 **Compatibilidad:** PrestaShop 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 8.x · PHP 5.2–8.x · Licencia AFL-3.0 · Autor: Ecom Experts

Propósito

Genera un paquete portable (datos + configuración de módulos + tablas de módulos + CSS) e imágenes (ZIPs separados) desde una tienda **origen** 1.4/1.5/1.6/1.7 para migrarla a 8.x/9.x mediante el módulo importador `ecom_migrate_import`.

Arquitectura

- **Sin ObjectModel.** Toda lectura es SQL directo (`Db` , `pSQL` , `MigrateCompat::bq`).
- **Todo el trabajo pesado por AJAX troceado** (`AdminMigrateExport`) → sin errores 500.
- **Sin Composer / sin Guzzle.** HTTP con cURL nativo (registro Gmartos y API).
- **Doble capa de presentación, un solo motor.** Toda la lógica está en `ExportActions` / `ApiHandler` ; encima hay dos envoltorios finos, uno para 1.4 y otro para 1.5+.

Compatibilidad con PrestaShop 1.4 (capa `MigrateCompat`)

En 1.4 **no existen** `Context` , `Link::getAdminLink()` , `HelperForm` , `ModuleAdminController` , `ModuleFrontController` , `Module::fetch()` ni la función global `bqSQL()` ; Smarty es la versión 2 y el back office carga jQuery 1.4.4. Todo eso se resuelve así:

Qué cambia	Cómo se resuelve
Contexto / Smarty	<code>MigrateCompat::smarty()</code> → <code>Context::getContext()->smarty</code> (1.5+) o <code>global \$smarty</code> (1.4).
Enlaces y tokens de BO	<code>MigrateCompat::adminLink()</code> / <code>adminToken()</code> → <code>getAdminLink()</code> (1.5+) o <code>index.php?tab=...&token=md5(_COOKIE_KEY_.clase.id_tab.id_employee)</code> (1.4).
Pestaña de administración	1.4 carga <code>modules/<módulo>/<ClassName>.php</code> : por eso existe AdminMigrateExport.php en la raíz (<code>extends AdminTab</code>). Se auto-descarta en 1.5+ con un <code>return</code> de guardia.
Permisos de pestaña	En 1.4 hay que rellenar <code>ps_access</code> a mano: <code>grantTabAccess()</code> (perfil 1 con todos los permisos).
Formulario de configuración	<code>HelperForm</code> (1.5+) o <code>views/templates/admin/config14.tpl</code> (HTML clásico <code>fieldset</code> / <code>margin-form</code>).
API de extracción	<code>controllers/front/api.php</code> (1.5+) y api.php en la raíz (acceso directo, única vía en 1.4).
<code>bqSQL()</code>	<code>MigrateCompat::bq()</code> .
<code>Tools::strlen/substr/strtolower/strtoupper</code>	<code>MigrateCompat::*</code> (<code>mb_*</code> con fallback nativo).
<code>hash_equals</code> (5.6+), <code>hash_pbkdf2</code> (5.5+), <code>random_bytes</code> (7.0+), <code>OPENSSL_RAW_DATA</code> (5.4+)	Polyfills en <code>MigrateCompat</code> . El formato cifrado es idéntico, así que el importador moderno lo descifra igual.
<code>SHOW KEYS ... WHERE</code>	No existe en MySQL 4.1: se filtra la PK en PHP.
<code>ps_lang.language_code</code>	No existe en 1.4: se deriva de <code>iso_code</code> (<code>es</code> → <code>es-es</code>).
Multitienda	No existe en 1.4: <code>getShops()</code> devuelve la tienda única y las tablas <code>*_shop</code> se filtran solas.
jQuery 1.4.4	<code>wizard.js</code> usa solo API ≥1.3: callbacks <code>success</code> / <code>error</code> de <code>\$.ajax</code> (no <code>.done()</code>), <code>.bind()</code> (no <code>.on()</code>), <code>.attr()</code> (no <code>.prop()</code>) y helpers propios para <code>Object.keys</code> / <code>forEach</code> / <code>map</code> .
Bootstrap ausente en el BO 1.4	Clase <code>ecom-legacy14</code> en el asistente + bloque equivalente en <code>views/css/wizard.css</code> .
Traducciones	<code>isUsingNewTranslationSystem()</code> devuelve false : las plantillas usan <code>{l s='...' mod='ecom_migrate_export'}</code> , la única sintaxis que entiende Smarty 2.

Además se comprueban en tiempo de ejecución `ext/json`, `ZipArchive` y `openssl`, avisando en la pantalla de configuración y en el asistente si faltan (habitual en servidores antiguos).

Clases (`classes/`)

Clase	Responsabilidad
<code>MigrateCompat</code>	Capa de compatibilidad multi-versión y polyfills PHP (ver tabla anterior).
<code>ExportActions</code>	Motor de todas las acciones AJAX + descarga segura + render del asistente. Independiente de la versión.
<code>ApiHandler</code>	Lógica de la API por token (<code>info</code> , <code>list</code> , <code>download</code>), compartida por las dos entradas.
<code>MigrationBlocks</code>	Catálogo de bloques → tablas; listas negras de <code>ps_configuration</code> y tablas nunca migrables. Incluye a la vez nombres 1.4 (<code>discount*</code> , <code>order_discount</code> , <code>cart_discount</code> , <code>scene*</code>) y modernos (<code>cart_rule*</code> , <code>stock_available</code>).
<code>SchemaScanner</code>	Introspección del origen: tablas existentes, conteos, columnas, módulos, tablas de módulo, tema/CSS, idiomas/tiendas/monedas/países. Consultas defensivas para esquemas 1.4.
<code>DataExporter</code>	Volcado por lotes a NDJSON (1 registro/línea), normalización UTF-8, filtrado de <code>configuration</code> , config por módulo, anonimización opcional.
<code>ImageExporter</code>	ZIPs por tipo de imagen, troceados por lotes (lista persistida + zip por rebanadas). Tipos: <code>products</code> , <code>categories</code> , <code>manufacturers</code> , <code>suppliers</code> , <code>stores</code> , <code>scenes</code> (1.4/1.6), <code>attributes</code> (<code>img/co</code>), <code>general</code> .
<code>PackageWriter</code>	Carpeta del job, <code>manifest.json</code> , ZIP del paquete y cifrado AES-256-CBC (openssl).
<code>MigrateLogger</code>	Logs en <code>/logs</code> solo si la depuración está activa.

Entradas de administración

- **1.5 / 1.6 / 1.7 / 8.x** → `controllers/admin/AdminMigrateExportController.php` (`ModuleAdminController`).
- **1.4** → `AdminMigrateExport.php` en la raíz del módulo (`AdminTab`), que es donde el `admin/index.php` de 1.4 busca las pestañas de módulo.

Ambas delegan en `ExportActions` : acciones `Ping` , `Scan` , `StartExport` , `ExportChunk` , `ExportConfig` , `ExportModuleConfig` , `FinalizePackage` , `ScanImages` , `ZipImages` (lista blanca), y descarga segura (anti path-traversal) vía `download` / `imgdownload` .

API opcional

Protegida por token (`ECOM_MIGEXP_API_TOKEN` , comparación en tiempo constante). Acciones: `info` , `list` , `download` . Dos URLs equivalentes: - 1.5+: `index.php?`

`fc=module&module=ecom_migrate_export&controller=api&token=...&action=...` - Cualquier versión

(obligatorio en 1.4): `/modules/ecom_migrate_export/api.php?token=...&action=...`

Formato del paquete

```

job_<fecha>_<hash>.zip
├─ manifest.json      (format_version, source{ps_version,prefix,php}, id_mode, options,
├─                    blocks[], modules{}, maps{languages,shops,currencies,countries}, theme)
└─ data/
    ├─ <tabla>.ndjson      (un objeto JSON por línea, UTF-8)
    ├─ configuration.ndjson (ps_configuration filtrada)
    ├─ modconfig_<modulo>.ndjson
    └─ theme_custom_<n>.css
  
```

Cifrado: `job_*.zip.enc` con cabecera `ECMENC1 | salt(16) | iv(16) | ciphertext` (PBKDF2-SHA256, 100k).

Configuración (`ps_configuration`)

`ECOM_MIGEXP_DEBUG` , `ECOM_MIGEXP_ID_MODE` (remap|preserve), `ECOM_MIGEXP_CHUNK` , `ECOM_MIGEXP_API_ENABLED` , `ECOM_MIGEXP_API_TOKEN` .

Rendimiento y límites

- Paginación **determinista** (`ORDER BY` por la PK completa) para no repetir/saltar filas entre lotes.
- NDJSON en streaming → memoria acotada.
- Imágenes troceadas (def. 300/lote) para `img/p` masivo.
- En servidores 1.4 antiguos conviene bajar el lote a **200**.
- El PBKDF2 de respaldo (PHP < 5.5) hace 100.000 iteraciones en PHP puro: tarda 1–3 s al cifrar. Solo afecta al paso final y una única vez.

Ficheros añadidos en la versión 1.1.0 (compatibilidad 1.4)

```

AdminMigrateExport.php      <- pestaña AdminTab (solo 1.4; se auto-descarta en 1.5+)
api.php                     <- entrada directa de la API (obligatoria en 1.4)
classes/MigrateCompat.php   <- capa de compatibilidad + polyfills
classes/ExportActions.php   <- motor de acciones AJAX, sin dependencia de versión
classes/ApiHandler.php      <- lógica de la API, sin dependencia de versión
views/templates/admin/config14.tpl <- formulario de configuración para 1.4
  
```

Ecom Migrate Exportador — Guía de Desarrollo

Reglas absolutas (heredadas del proyecto)

1. **CERO ObjectModel.** Solo SQL directo (`Db::insert/execute/executeS`).
2. **Todo lo pesado por AJAX troceado** (`@set_time_limit(0)`, `ignore_user_abort(true)`).
3. **Sin Composer / sin Guzzle.** cURL nativo. Funciona desde 1.4.
4. Cabeceras AFL-3.0 en todos los ficheros; `index.php` de bloqueo en cada carpeta; `if (!defined('_PS_VERSION_')) exit;` tras la cabecera (excepción: `api.php` de la raíz es un punto de arranque y carga primero `config/config.inc.php`, como los ficheros de front de 1.4).

Reglas de compatibilidad 1.4 (BLOQUEANTE al tocar código)

El objetivo mínimo es **PrestaShop 1.4 sobre PHP 5.2 con MySQL 4.1**. Al escribir código nuevo:

- **Sintaxis PHP 5.2:** nada de `[]` (usar `array()`), ni namespaces, ni `\Clase::` con barra inicial (es error de sintaxis en 5.2), ni closures, ni `?: / ??`, ni `::class`, ni `finally`.
- **Nada de `$this->context`** fuera de `controllers/admin/*` (que solo se carga en 1.5+). Usar `MigrateCompat::smarty()` / `smartyAssign()` / `adminLink()` / `adminToken()`.
- **Nada de `bqSQL()`** (no existe en 1.4) → `MigrateCompat::bq()`.
- **Nada de `Tools::strlen/substr/strtolower/strtoupper`** → `MigrateCompat::*`.
- **Funciones PHP modernas** (`hash_equals`, `hash_pbkdf2`, `random_bytes`, `http_response_code`, `OPENSSL_RAW_DATA`) → siempre vía `MigrateCompat` o con `function_exists()`.
- **SQL:** nada de `SHOW ... WHERE` (MySQL 4.1), ni columnas que no existan en 1.4 (`ps_lang.language_code`, tablas `*_shop`). Si dudas, comprueba con `SchemaScanner::tableExists()` / `columnExists()`.
- **Smarty 2:** en `.tpl` usar `{foreach from=$a item=b}` (no la sintaxis corta), `{l s='...' mod='ecom_migrate_export'}` (nunca `d=`) y `{literal}` alrededor de JS con llaves.
- **jQuery 1.4.4:** en `wizard.js` prohibido `.on()`, `.prop()`, `.done()/fail()`, `.data()` para leer `data-*`. Usar los helpers `bindEvt/setChecked/setDisabled/keys/each/mapArr` ya definidos.
- **Lógica nueva** → `ExportActions` / `ApiHandler`, nunca duplicada en los dos envoltorios (`controllers/admin/AdminMigrateExportController.php` y `AdminMigrateExport.php`). Al añadir una acción AJAX hay que darla de alta en `ExportActions::isKnownAction()`.

Cómo añadir un bloque de datos nuevo

1. Edita `MigrationBlocks::getDefinition()` y añade la clave con `label`, `group`, `default`, `tables[]`.
2. El asistente lo mostrará automáticamente si alguna de sus tablas existe en el origen.
3. En el **importador**, añade el mapeo de esas tablas en `EntityMap::getOrderedTables()` (rol, PK, FKs a remapear) para que se importen con remapeo correcto.

Flujo de exportación (AJAX)

```
Scan → StartExport (crea job + manifest + plan)
    → por cada tarea: ExportChunk / ExportConfig / ExportModuleConfig
    → FinalizePackage (css + zip + cifrado) → download
Imágenes: ScanImages → ZipImages (por tipo, por lotes) → imgdownload
```

Puntos de extensión

- **Filtros de volumen:** pasar `where` en `DataExporter::exportChunk($opts['where'])`.
- **Anonimización:** `DataExporter::anonymizeRow()` (mapa de campos por tabla).
- **Detección de tablas de módulo:** `SchemaScanner::getModuleTables()` (heurística por nombre).

Pruebas

- `php -l` en todos los `.php`. `node --check` en `views/js/wizard.js`.
- Validar cabeceras e `index.php` con el skill `prestashop-validator`.
- Probar en **1.4**, 1.6 y 1.7 reales: instalar, escanear, exportar un catálogo pequeño, descargar y abrir el ZIP.
- Checklist específico de 1.4: 1. La pestaña aparece en **Parámetros avanzados** y abre sin "Acceso denegado" (si falla → revisar `ps_access`, `grantTabAccess()`). 2. El formulario de configuración guarda (plantilla `config14.tpl`, submit `submitEcomMigExp`). 3. El escaneo devuelve JSON (no HTML del BO mezclado): mirar la pestaña Red del navegador. 4. La descarga del ZIP no da `ERR_INVALID_RESPONSE` (buffers vaciados en `streamFile`). 5. `api.php?token=...&action=info` responde JSON.

Registro Gmartos

`checkGmartosUpdate()` hace un ping semanal a `modules.gmartos.es` con cURL (timeout 3s, fallo en silencio). No bloquea ni ralentiza.