

ECOM EXPERTS

Ecom migrate import

Manual de usuario, técnico y de desarrollo

ecom_migrate_import · 08/09/2026

Contenido

⚠ Antes de empezar

1. Instalación

2. Asistente de importación

3. Imágenes

4. Después de importar (checklist)

Opciones que te ayudan (recomendadas)

Notas importantes

Propósito

Reglas absolutas

Clases (classes/)

Tabla de trabajo

Motor de adaptación SQL (1.6/1.7 → 8/9)

Controlador AJAX (AdminMigrateImport)

Post-proceso

Reglas absolutas

Cómo se remapea una tabla

Añadir una regla de transformación (diferencias de versión)

Entidades de referencia (no se insertan)

Cobertura de tablas oficiales (1.6/1.7/8 → 8/9)

Transforms de versión añadidos (SchemaAdapter::applyTransform)

Post-procesos y utilidades nuevas (controlador import)

Opciones del asistente (ronda 2)

Flujo de importación (AJAX)

Pruebas

1. Catálogo

2. Clientes y pedidos

3. Configuración que requiere revisión MANUAL (no se migra automáticamente)

4. Tema y front

5. Técnico

6. Seguridad / limpieza

Se instala en tu tienda **nueva (destino, PrestaShop 8.x o 9.x)** e importa el paquete que generaste con el módulo exportador en la tienda antigua.

Antes de empezar

- **Haz una copia de seguridad** de la base de datos de la tienda nueva.
- Instala primero los **módulos** que tenías en la antigua (el importador NO los instala solos; te avisará de cuáles faltan).

1. Instalación

1. Sube `ecom_migrate_import` a `/modules/` de la tienda nueva → Módulos → Instalar.
2. En su configuración revisa: - **Estrategia de IDs:** *Remapear* (recomendado si la tienda ya tiene datos) o *Conservar*. - **Vaciar antes de importar:** solo si quieres **reemplazar todo** (pedirá escribir `CONFIRMAR`). - **Política de conflicto:** Saltar / Sobrescribir / Duplicar. - **Modo mantenimiento** durante la importación (recomendado).

2. Asistente de importación

Parámetros avanzados → **Ecom Migrate Importador** → **Abrir asistente**. 1. **Subir paquete:** elige el `.zip` (o `.zip.enc` + contraseña) y pulsa *Subir y analizar*. 2. Revisa **requisitos**, **módulos** (los que falten se omiten) y el **mapeo** de idioma/moneda/país (puedes forzar correspondencias a mano si el ISO no coincide). 3. Pulsa **Construir mapas y continuar**. 4. (Opcional) marca **Vaciar antes de importar** y escribe `CONFIRMAR`. 5. Pulsa **Iniciar importación** y espera la barra de progreso (datos → config → CSS → categorías).

3. Imágenes

En el paso 4, por cada tipo sube su ZIP (el que descargaste del exportador) y pulsa *Importar ZIP*. Al terminar, ve a **Diseño** → **Ajustes de imágenes** → **Regenerar miniaturas**.

4. Después de importar (checklist)

Consulta `04-checklist-post-migracion.md`. Resumen rápido: - Regenerar miniaturas e índice de búsqueda. - Revisar transportistas, impuestos y métodos de pago. - Reconfigurar permisos/empleados (no se migran por seguridad). - Probar una compra de prueba.

Opciones que te ayudan (recomendadas)

- **Semáforo de compatibilidad:** al subir el paquete verás si el salto de versión (p. ej. 1.6 → 9) es compatible. En saltos mayores, revisa el informe al terminar.

- **Tamaño de lote recomendado:** el asistente te sugiere un valor según tu servidor (elige *Conservador* si tu hosting es limitado, *Rápido* si tienes un VPS).
- **Modo simulación (dry-run):** marca esta casilla para ver cuántas filas se importarían SIN tocar la base de datos. Ideal para comprobar antes de hacerlo de verdad.
- **Verificar integridad:** botón que cuenta posibles problemas (productos sin nombre, categorías sin árbol, pedidos sin estado, etc.). Lo ideal es que dé 0.
- **Regenerar miniaturas:** botones por tipo (productos, categorías...) para generar las miniaturas de PrestaShop 8/9 sin salir del asistente.
- **Reanudar:** si la importación se corta (cierras el navegador o hay un timeout), al volver a entrar el asistente te ofrece *Reanudar* y continúa por donde se quedó, sin volver a subir el paquete.

Notas importantes

- **No se envía ningún email** a tus clientes durante la importación.
- Las **contraseñas** antiguas no sirven en la tienda nueva: los clientes usan "¿Olvidaste tu contraseña?".

Ecom Migrate Importador — Documentación Técnica

Módulo: `ecom_migrate_import` · **Clase:** `Ecom_Migrate_Import` · **Versión:** 1.0.0 **Compatibilidad:** PrestaShop 8.x y 9.x · PHP 7.4–8.x · Licencia AFL-3.0 · Autor: Ecom Experts

Propósito

Importa en una tienda **destino** 8.x/9.x el paquete generado por `ecom_migrate_export` (origen 1.6/1.7), adaptando el SQL al esquema real del destino, remapeando o conservando IDs, importando configuración/tablas de módulos instalados, fusionando el CSS y reubicando imágenes.

Reglas absolutas

- **CERO ObjectModel.** Toda escritura es SQL directo (`Db::insert/update/execute` , `REPLACE` , `INSERT IGNORE`). Esto, además de rendimiento, evita disparar hooks/emails.
- **NUNCA se envían emails.** Al no usar ObjectModel ni `OrderHistory::changeIdOrderState()` , no se dispara ningún correo durante la importación.
- **Todo por AJAX troceado** → sin 500. Reentrante e **idempotente** vía `ecom_migrate_idmap` .

Clases (`classes/`)

Clase	Responsabilidad
<code>PackageReader</code>	Descifra (.enc), extrae seguro (anti zip-slip), parsea <code>manifest.json</code> , lee NDJSON en streaming.
<code>Requirements</code>	Preflight: ZipArchive, openssl, mbstring, límites PHP, <code>max_allowed_packet</code> , permisos, disco.
<code>EntityMap</code>	Orden de dependencias + metadatos por tabla (rol, PK, FKs a remapear, lang/shop, self_fk).
<code>SchemaAdapter</code>	Schema-aware: columnas reales del destino, descarte/relleno, saneo de fechas, transforms (<code>redirect_type</code> ...).
<code>DataImporter</code>	idmap (old→new), mapas de referencia (ISO/manual), remapeo de FKs, inserción con política de conflicto, wipe.
<code>ModuleDetector</code>	Módulos del paquete vs instalados en destino.
<code>ConfigImporter</code>	<code>ps_configuration</code> y config de módulos instalados (REPLACE global).
<code>CssImporter</code>	Fusión en <code>custom.css</code> del tema (o <code>custom_migrated.css</code> de respaldo).
<code>ImageImporter</code>	Reubicación de imágenes por <code>id_image</code> /entidad (o copia directa en preserve).

Tabla de trabajo

`ps_ecom_migrate_idmap (entity, id_old, id_new, id_shop)` — clave única `(entity,id_old,id_shop)` que hace la importación idempotente y permite reanudar.

Motor de adaptación SQL (1.6/1.7 → 8/9)

Por cada fila: (1) traducir FKs declaradas en `EntityMap`; (2) traducir `id_lang / id_shop`; (3) en satélites `_lang / _shop` traducir el PK del padre; (4) `SchemaAdapter::adapt()` deja solo columnas válidas del destino, rellena obligatorias, sanea fechas y aplica transforms; (5) `Db::insert` con tipo según política (`skip` =IGNORE, `overwrite` =REPLACE, `duplicate` =INSERT) y captura `Insert_ID`.

Controlador AJAX (`AdminMigrateImport`)

`Preflight`, `Upload`, `BuildMaps`, `ImportPlan`, `Wipe` (exige `CONFIRMAR`), `ImportChunk`, `ImportConfig`, `ImportCss`, `ImportImages`, `PostProcess` (ntree, cache).

Post-proceso

- **Regeneración del árbol de categorías** (`nleft/nright/level_depth`) con recorrido + SQL directo.
- Limpieza de caché. Las **miniaturas** se regeneran desde el BO (Diseño → Ajustes de imágenes).

Ecom Migrate Importador — Guía de Desarrollo

Reglas absolutas

1. **CERO ObjectModel.** Solo SQL directo. Prohibido `new Entity()->add()/save()/update()`.
2. **NUNCA enviar emails.** No instanciar `Customer`, `Order`, ni usar `changeIdOrderState()`.
3. **Todo por AJAX troceado**, reentrante e idempotente (idmap con clave única).
4. Cabeceras AFL-3.0, `index.php` recursivos, `if (!defined('_PS_VERSION_')) exit;`.

Cómo se remapea una tabla

Define la tabla en `EntityMap::getOrderedTables()` con: - `role: reference | entity | lang | shop | relation`. - `pk + entity` (para `entity`): genera `idmap` tras `Insert_ID()`. - `fk: columna => entidad` para traducir claves foráneas. - `parent + parent_pk` (para `lang / shop`): traduce el PK del padre. - `self_fk` (categorías/cms): traduce el padre con su propio `idmap`. - `transform`: nombre de regla especial en `SchemaAdapter::applyTransform()`.

Orden importa: coloca la tabla DESPUÉS de aquellas de las que depende.

Añadir una regla de transformación (diferencias de versión)

En `SchemaAdapter::applyTransform($name, $row, $cols)` añade un `case` (ej. `redirect_type`). El motor `schema-aware` ya descarta columnas inexistentes y rellena obligatorias automáticamente.

Entidades de referencia (no se insertan)

`lang, shop, currency, country, state, zone` se **mapean** a filas existentes del destino por ISO/nombre en `DataImporter::buildReferenceMaps()` (+ overrides manuales del asistente).

Satélites de referencia bloqueados: `country_lang, country_shop, currency_lang, currency_shop, zone_shop, state_lang` NUNCA se importan (guard en `DataImporter::importChunk()`) ni se exportan (fuera del bloque `reference` del exportador). Sus `id_country/id_currency/id_zone` no coinciden con los del destino, así que un REPLACE corrompería los nombres de la referencia. Ya existen en cualquier instalación 8/9.

Cobertura de tablas oficiales (1.6/1.7/8 → 8/9)

Todas las tablas de los bloques de `MigrationBlocks` (exportador) tienen su regla en `EntityMap` (importador). Tablas con FK añadidas para no caer en el import genérico: `carrier_tax_rules_group_shop`, `product_carrier`, `product_country_tax` (legacy 1.6), `cart_rule_product_rule_group`, `cart_rule_product_rule`, `cart_rule_product_rule_value`, `cart_rule_combination`, `order_invoice_tax`,

`order_invoice_payment`, `cms_role`, `cms_role_lang`, `gender(_lang)`, `risk(_lang)`, `contact(_lang)`, `attribute_impact` (legacy).

Bloques ASM (default 0, NO existen en PS9 → el adapter los salta):

`warehouse(_shop/_carrier/_product_location)`, `stock`, `stock_mvt(_reason/_reason_lang)`, `supply_order(_detail/_history/_state/_state_lang/_receipt_history)`.

* Casos parciales sin remapeo genérico posible: `product_carrier.id_carrier_reference` (→ `carrier.id_reference`, no al PK), `cart_rule_product_rule_value.id_item` (depende del tipo de regla) e `id_type_redirected` (→ 0).

Transforms de versión añadidos (`SchemaAdapter::applyTransform`)

- `product`: `product_type` (heurística pack/virtual/standard), `state=1`, `pack_stock_type=3`, `cache_default_attribute=0` (se recalcula en post-proceso).
- `orders`: `current_state=0` → estado válido por defecto (`PS_OS_PAYMENT`).
- Sesión: `SET NAMES utf8mb4` en `prepareSession()` (emojis/4 bytes).

Post-procesos y utilidades nuevas (controlador import)

- `PostProcess step=combos` → `recalcCombinations()`: fija `cache_default_attribute` real y `product_type='combinations'` para productos con combinaciones (replica en `product_shop`).
- `IntegrityCheck` → conteos de huérfanos (productos sin lang/shop, categorías sin árbol, combinaciones/detalle huérfanos, pedidos sin estado, lang/país inexistente).
- `Upload` devuelve `compat` (semáforo ok/warn/danger del salto origen→destino).

Opciones del asistente (ronda 2)

- **Presets de lote:** `Requirements::suggestChunk()` → `Preflight` devuelve `chunk_suggest` (conservador/equilibrado/rápido según `memory_limit`, `max_allowed_packet` y `max_execution_time`). El JS aplica el valor a `W.chunk`.
- **Dry-run:** checkbox en paso 3 → `ImportChunk` con `dry_run=1`. `DataImporter::setDryRun()` remapea y adapta pero NO inserta ni escribe idmap; FKs se conservan (como preserve) para no reportar huérfanos falsos. No vacía, no importa config/css ni post-procesa.
- **Regenerar miniaturas:** `RegenThumbs` (por tipo, por lotes) con `ImageManager::resize` nativo; genera todos los formatos de `ps_image_type` desde la imagen base (rutas troceadas en productos).
- **Reanudar:** `Checkpoint` guarda `work/incoming/<job>/progress.json` (list/done/wipe/config/finished) tras cada tabla; `ResumeInfo` detecta el último job a medias y permite continuar las tablas restantes sin volver a subir el paquete. La tabla interrumpida se re-vacía (y `wipeTable()` ahora limpia el `idmap` de su entidad) para no duplicar filas. El motor JS está extraído en `executeImport()`.

Flujo de importación (AJAX)

```
Preflight → Upload(extrae+manifest+detecta módulos) → BuildMaps(ISO/manual)
→ ImportPlan → [Wipe opcional con CONFIRMAR] → ImportChunk* (por tabla, por lotes)
→ ImportConfig → ImportCss → PostProcess(ntree) → Imágenes(ImportImages*) → informe
```

Pruebas

- `php -l` en todos los `.php`; `node --check` en `views/js/wizard.js`.
- Importar un paquete pequeño en 8.x y en 9.x; verificar `idmap`, FKs, productos/pedidos visibles.
- Revisar que NO se envía ningún email (no hay `ObjectModel` ni `Mail::Send` en la ruta de import).

Checklist Post-Migración (basado en la doc oficial de PrestaShop)

Referencias oficiales: - <https://devdocs.prestashop-project.org/8/basics/keeping-up-to-date/migration/> - <https://devdocs.prestashop-project.org/8/basics/keeping-up-to-date/update/post-update-checklist/>

1. Catálogo

- ☐ N° de productos y categorías coincide con el origen.
- ☐ **Regenerar miniaturas:** Diseño → Ajustes de imágenes → Regenerar.
- ☐ Árbol de categorías correcto (el módulo regenera `nleft/nright` ; verifica el menú).
- ☐ Combinaciones, precios específicos y stock correctos.
- ☐ **Reindexar búsqueda:** Buscar → Indexación (no se migra, se regenera aquí).

2. Clientes y pedidos

- ☐ Clientes y direcciones presentes; avisar de usar "¿Olvidaste tu contraseña?".
- ☐ Pedidos con su estado, detalle y facturas.
- ☐ Suscriptores de newsletter (si se migraron).

3. Configuración que requiere revisión MANUAL (no se migra automáticamente)

- ☐ **Empleados, perfiles y permisos** (rework de permisos entre versiones).
- ☐ **Transportistas:** zonas, rangos y costes; reasignar si algún ISO no casó.
- ☐ **Impuestos** y reglas de impuestos por país.
- ☐ **Métodos de pago** (los módulos de pago se configuran a mano).
- ☐ **URLs/SEO:** revisar `ps_meta` , redirecciones y `link_rewrite` .
- ☐ **Idiomas, monedas, países:** confirmar el mapeo aplicado.

4. Tema y front

- ☐ CSS migrado fusionado en `custom.css` (o `custom_migrated.css` si fue fallback → registrarlo).
- ☐ Logo, favicon e imágenes de tienda.
- ☐ Quitar el **modo mantenimiento** cuando todo esté verificado.

5. Técnico

- [] Limpiar caché (botón del asistente o BO).
- [] Regenerar `.htaccess` y sitemap.
- [] Revisar `/modules/ecom_migrate_import/logs` si activaste la depuración.
- [] Compra de prueba completa (añadir al carrito → checkout → pedido).

6. Seguridad / limpieza

- [] Borrar los paquetes de `work/incoming` y de `work/packages` (contienen datos sensibles).
- [] Desactivar la API del exportador si la usaste.