

ECOM EXPERTS

Ecom migration

Manual de usuario, tecnico y de desarrollo

ecom_migration · 08/09/2026

Contenido

Introducción

1. Conexión de Servidores

2. Realizando la Migración

Descripción General

Arquitectura

Rendimiento Extremo

Normas y Seguridad

Criterio de Extensibilidad

1. Endpoint en el Origen (ecom_migration_server.php)

2. Procesamiento y mapeo

Reglas estrictas heredadas

Introducción

Este módulo de PrestaShop permite conectar una antigua tienda (desde PrestaShop 1.4 en adelante) con una tienda Gravity v8.x o v9 de forma fácil y sin tiempos de inactividad de la web origen.

1. Conexión de Servidores

1. **Archivo conector:** Se instalará o se copiará el archivo `ecom_migration_server.php` en la carpeta raíz (/) de su antiguo e-commerce (el servidor de origen). Este generará de forma segura el token.
2. **Configuración del Módulo (servidor destino):** Vaya en el destino a **Parámetros Avanzados > Ecom Migration** e introduzca su *URL de la tienda antigua* y pegue también el *Token*. Asegúrese de tener el formato correcto como `https://mitienda.com/`.

2. Realizando la Migración

El módulo está optimizado para lidiar con catálogos masivos. Extraerá registros con el *puente de API*, respetará el mapeo de IDs y guardará su base si por alguna razón perdiese la conexión, manteniendo un historial del avance en `ecom_migration_process`.

- Evite actualizar precios y catálogo en el antiguo servidor mientras este traspaso cursa.
- Nunca cierre la ventana del navegador. El hilo de la aplicación AJAX mantendrá las ejecuciones por fases.
- Si por motivos ajenos el proceso se para, podrá observar el mensaje en la pantalla de error. Recargando la página iniciará de nuevo y continuará desde la última fila. ¡Es idempotente y no duplicará datos!

Ecom Migration - Documentación Técnica

Descripción General

Este es un módulo de muy alto rendimiento para PrestaShop (8.0.0 a 9.x) diseñado por Ecom Experts para importar y migrar datos desde cualquier tienda PrestaShop (1.4 a 8.x) de forma remota.

Arquitectura

El flujo de migración se apoya en 3 componentes base: - `Ecom_Migration_Client` : Encargado de las peticiones cURL al servidor de origen, extrayendo los datos en bloques JSON codificados. -

`Ecom_Migration_Import` : Crea instancias `ObjectModel` si no existen y garantiza la **idempotencia** mapeando los IDs de origen en la tabla de relaciones (`ecom_migration_mapping`). - `Ecom_Migration_Process` : Controla el paso actual de la migración, la cuenta de entidades generadas o fracasadas y su tiempo transcurrido, utilizando la tabla `ecom_migration_process`.

Rendimiento Extremo

Para evitar la sobrecarga de notificaciones (emails) y Hooks de validación, reindexación elástico y búsqueda durante los cientos de miles de inserts, definimos dinámicamente:

```
if (!defined('_PS_INSTALLATION_IN_PROGRESS_')) {  
    define('_PS_INSTALLATION_IN_PROGRESS_', true);  
}
```

Esto anula por completo el dispatching de Hooks, incrementando masivamente la velocidad de inserción y reduciendo el consumo de RAM de la máquina virtual o contenedor.

Normas y Seguridad

- Todas las consultas de lectura eluden estrictamente el modificador `LIMIT 1` y usan `getValue()` y `getRow()`.
- Toda inyección directa pasa por `Db::getInstance()->execute()` previo casteo o `pSQL()`.

Guía de Profesional de Desarrollo

Criterio de Extensibilidad

El módulo se ha abstraído separando las responsabilidades de migración hacia 3 clases internas contenidas en `/classes`.

Si necesitas añadir el soporte para migrar un nuevo tipo de entidad o tabla de un addon tercero (ejemplo módulos de blog como `psblog` o de loyalty), el flujo recomendado es:

1. Endpoint en el Origen (`ecom_migration_server.php`)

Edita o extiende el array de acciones provistos via curl-payload:

```
if ($action === 'getPsBlogPos') {  
    return json_encode(Db::getInstance()->executeS('SELECT * FROM ' . _DB_PREFIX_ .  
    'psblog_post'));  
}
```

2. Procesamiento y mapeo

Llama al cliente `Ecom_Migration_Client::doRequest('psblog', 'getPsBlogPos')`. Atrapa el arreglo transformado e instanciar en `Ecom_Migration_Import`. Recomendamos añadir las funciones en un `Ecom_Migration_Import_Addons.php` o una clase heredera decoradora. Mapea el antiguo `id_psblog_post` con el ID local que asigne PS v8 con `$this->addLog('psblog_post', $old_id, $new_id)`.

Reglas estrictas heredadas

Tenga precaución con saltarse el modo pasivo: si omite `_PS_INSTALLATION_IN_PROGRESS_` las importaciones masivas pueden agotar la memoria. La consistencia `ObjectModel` requiere castear siempre los IDs a un valor entero antes de asignar a las propiedades que contengan `force_id`.