

ECOM EXPERTS

Ecom sitemapcats

Manual de usuario, tecnico y de desarrollo

ecom_sitemapcats · 08/09/2026

Contenido

Instalación

Configuración

1. URLs del Sitemap

2. Generación Manual

Soporte

Resumen

Arquitectura

Flujo de Trabajo

Seguridad

Requisitos

Hooks Utilizados

Modificación de Lógica

Registro en Gmartos

Estándares de Código

Instalación

1. Sube el módulo a través del gestor de módulos de PrestaShop.
2. Haz clic en "Instalar".

Nota Multitienda: Si tienes la multitienda activada, el módulo detectará automáticamente en qué tienda estás y generará un archivo XML específico para cada una.

Configuración

Al entrar en la configuración verás dos apartados:

1. URLs del Sitemap

- **URL del Sitemap:** Es el enlace directo al archivo XML (ej: `dominio.com/sitemap_categories_s1.xml`). Está ubicado en la raíz de tu tienda para facilitar el acceso a Google. Debes copiar este enlace y pegarlo en tu cuenta de **Google Search Console** (sección Sitemaps).
- **URL de Cron:** Es el enlace para automatizar la generación. Configura una tarea programada (cron) en tu hosting para que visite este enlace una vez al día.

2. Generación Manual

Si has creado categorías nuevas y quieres que aparezcan ya mismo en el buscador, pulsa el botón **"Generar Sitemap Manualmente Now"**.

Soporte

Si aparece un aviso de "Nueva versión disponible", ponte en contacto con nosotros en `ecomyseo@gmail.com` para recibir la última actualización.

Documentación Técnica - Ecom_Sitemapcats

Resumen

Este módulo genera un sitemap XML para las categorías de una tienda PrestaShop 1.7 / 8 / 9. Es totalmente compatible con entornos **Multitienda**.

Arquitectura

- **Clase Principal:** `Ecom_Sitemapcats` (extiende `Module`).
- **Controlador Frontal:** `cron.php` para ejecución automatizada.
- **URL del Sitemap:** Es el enlace directo al archivo XML. Lo encontrarás en la raíz de tu dominio. Debes copiar este enlace y pegarlo en tu cuenta de **Google Search Console** (sección Sitemaps).
- **Persistencia:** Registra la configuración en la tabla `ps_configuration`.
- **Almacenamiento:** Los sitemaps se guardan en el directorio raíz como `sitemap_categories_{ID_SHOP}.xml`.

Flujo de Trabajo

1. El administrador accede a la configuración.
2. Se verifica el registro en Gmartos.es (una vez por semana).
3. La generación extrae categorías activas y genera el XML usando `SimpleXMLElement`.
4. El acceso vía Cron requiere un token generado aleatoriamente en la instalación.

Seguridad

- Token de 16 caracteres para la URL de cron.
- Sanitización de IDs con `(int)`.
- SQL defensivo (evitado el uso de `LIMIT 1`).
- Cabeceras de seguridad en todos los archivos PHP.

Guía del Desarrollador Profesional - Ecom_Sitemapcats

Requisitos

- PHP >= 7.4
- PrestaShop >= 1.7.0.0
- Acceso a cURL (para registro/actualizaciones)

Hooks Utilizados

- Ninguno (es una utilidad de administración y backend).

Modificación de Lógica

Si deseas añadir el sitemap de marcas o CMS, edita el método `generateSitemap()` en `ecom_sitemapcats.php`.

Registro en Gmartos

El sistema de registro utiliza `checkGmartosUpdate()`. Este método realiza una petición cURL a `modules.gmartos.es`. Si el servidor no responde en 3 segundos, la ejecución continúa normalmente para no afectar al rendimiento del BO.

Estándares de Código

- Cumple con PSR-12.
- No utiliza namespaces (Global Namespace) para asegurar compatibilidad total en versiones antiguas de PrestaShop.
- Uso de `Context::getContext()` para acceso a variables globales de la tienda.