

ECOM EXPERTS

Exclusiones de rendimiento para ESET Internet Security

Manual de usuario e instalación

eset-exclusiones · ESET Internet Security 19.2 · 06/09/2026

Contenido

1. Qué hace y para quién

2. Compatibilidad

3. Instalación

Cómo se aplica en ESET

Cómo se deshace

4. Configuración

5. Cómo se usa, día a día

Generar el XML

Comprobar que ESET las tiene cargadas

Desactivar eCmd

6. Qué ve el cliente en la tienda

7. Preguntas frecuentes y problemas

8. Seguridad

Qué se ha revisado

Qué se ha arreglado en esta revisión

Qué queda pendiente (y hay que saberlo)

9. Ficha técnica

1. Qué hace y para quién

En un equipo de desarrollo, el antivirus analiza en tiempo real cada fichero que se lee o se escribe. Con decenas de miles de ficheros pequeños moviéndose sin parar (módulos de PrestaShop, cachés de npm y Composer, tiendas de prueba, proyectos de los agentes de IA), ese análisis constante frena todo: instalar un módulo, arrancar una tienda local o compilar tarda mucho más de lo que debería.

Este proyecto resuelve ese problema **sin desactivar el antivirus**: genera un fichero XML con la lista de carpetas de trabajo que ESET debe dejar de analizar (las llamadas *exclusiones de rendimiento*) y lo deja listo para importarlo en ESET Internet Security 19.x. Un segundo guion comprueba, a partir de una exportación de la configuración, que las exclusiones han quedado cargadas de verdad y que no se ha tocado nada más.

Está pensado para este equipo en concreto (usuario `Usuario`, unidades `C:` y `Z:` con la estructura de carpetas del usuario). Si se quiere aplicar en otra máquina, hay que revisar la lista de rutas antes de generar nada.

No es un programa que se ejecute en segundo plano ni que toque ESET por su cuenta. Todo lo que hace es escribir y leer ficheros XML; la importación en ESET la hace la persona, a mano, desde la interfaz del antivirus.

2. Compatibilidad

- **ESET Internet Security 19.2.10** (producto `home`). El XML lleva ese número de versión en la cabecera; otras versiones 19.x lo aceptan normalmente, pero no se ha comprobado con ellas.
- **Windows 11** (el equipo donde se ha probado).
- **Python 3** (probado con el Python 3 de esta máquina). Solo usa la biblioteca estándar: `os`, `re`, `sys`, `uuid`, `xml.etree.ElementTree`, `io`. No necesita `pip install` de nada.
- **No requiere permisos de administrador.** Los guiones solo escriben en su propia carpeta (o en la que se les indique) y leen ficheros XML. Es ESET quien pide confirmación (y la contraseña de configuración, si se ha puesto una) al importar.
- No aplica: multitienda, idiomas, PrestaShop. No es un módulo de PrestaShop.

3. Instalación

No hay nada que instalar. La carpeta del proyecto contiene seis ficheros:

Fichero	Qué es
<code>generar-exclusiones.py</code>	Genera <code>eset-exclusiones-rendimiento.xml</code> a partir de la lista <code>RUTAS</code> que lleva dentro.
<code>verificar-exclusiones.py</code>	Compara una exportación de ESET con el XML enviado y dice qué exclusiones están y cuáles faltan.
<code>eset-exclusiones-rendimiento.xml</code>	El fichero que se importa en ESET: 28 exclusiones de rendimiento.
<code>eset-apagar-ecmd.xml</code>	Fichero de importación que desactiva eCmd , la herramienta de línea de órdenes de ESET (<code>ecmd.exe</code>) que permite cambiar la configuración del antivirus desde un guion sin pasar por la interfaz.
<code>eset-COPIA-DE-SEGURIDAD-config-original.xml</code>	Exportación completa de la configuración de ESET antes de aplicar las exclusiones (471 KB). Sirve para volver atrás.
<code>eset-config-FINAL-verificada.xml</code>	Exportación completa después de importar las exclusiones (477 KB). Es la prueba de que quedaron aplicadas.

Cómo se aplica en ESET

1. Abrir **ESET Internet Security**.
2. Ir a **Configuración** → **Importar y exportar configuración**.
3. Elegir **Importar configuración**, seleccionar `eset-exclusiones-rendimiento.xml` y aceptar. Si ESET tiene contraseña de protección de la configuración, la pedirá.
4. Comprobar en **Configuración avanzada (F5)** → **Motor de detección** → **Exclusiones** → **Exclusiones de rendimiento** que aparecen las 28 rutas.

Importante: el XML lleva el atributo `DELETE="1"` en la lista de exclusiones de rendimiento, que indica a ESET que **sustituya** la lista completa por la del fichero. Si ya había exclusiones de rendimiento añadidas a mano, desaparecen. Para conservarlas hay que añadirlas a `RUTAS` en el guion y volver a generar el XML.

El fichero solo toca la rama `Settings` → `ExclusionsManagement` → `PerformanceExclusions` . No modifica las exclusiones de detección, el cortafuegos, las contraseñas ni ninguna otra opción (comprobado comparando la exportación anterior y la posterior: la única diferencia funcional son las 28 exclusiones).

Cómo se deshace

- **Solo las exclusiones:** en Configuración avanzada → Exclusiones de rendimiento, borrarlas a mano. O generar un XML con la lista `RUTAS` vacía e importarlo: como lleva `DELETE="1"` , deja la lista limpia.
- **Toda la configuración de ESET tal como estaba:** importar `eset-COPIA-DE-SEGURIDAD-config-original.xml` . Ojo: eso restaura **todo** ESET al estado del 28 de julio de 2026 (fecha de la exportación), no solo las exclusiones.

4. Configuración

No hay pantalla de configuración: la única «configuración» es la lista `RUTAS` dentro de `generar-exclusiones.py`. Cada entrada es una pareja `(ruta, descripción)`:

```
(r"Z:\MCP\*", u"Servidores MCP"),
```

- La ruta termina en `\*` para que la exclusión cubra la carpeta y todo lo que hay debajo.
- La descripción es lo que se ve en la lista de ESET; conviene que diga para qué sirve la carpeta.
- Al añadir o quitar una entrada, hay que volver a ejecutar el guion y volver a importar el XML.

El guion **se niega a generar el fichero** si alguna ruta apunta a la raíz de una unidad (`C:\*`, `Z:\`, `*`), porque eso dejaría un disco entero sin analizar. Además avisa, sin detenerse, de las rutas que no existen en el equipo donde se ejecuta, para detectar erratas.

Por ser un proyecto de línea de órdenes sin ventana ni página web, **no hay capturas de pantalla** de este proyecto.

5. Cómo se usa, día a día

Generar el XML

```
cd "Z:\modulos ps mios finalizados y ok\modulos IA\otras cosas\eset-exclusiones"
python generar-exclusiones.py
```

Escribe `eset-exclusiones-rendimiento.xml` en esa misma carpeta e imprime el número de entradas y de bytes. Se le puede pasar otra carpeta de destino como primer argumento:

```
python generar-exclusiones.py "C:\Users\Usuario\Desktop"
```

Cada ejecución genera identificadores nuevos (UUID) para cada exclusión. Eso no afecta a ESET: al importar con `DELETE="1"` las entradas anteriores se sustituyen.

Comprobar que ESET las tiene cargadas

1. En ESET: **Configuración** → **Importar y exportar configuración** → **Exportar configuración**, guardar por ejemplo como `eset-ahora.xml`.
2. Ejecutar:

```
python verificar-exclusiones.py eset-ahora.xml
```

Imprime cada ruta con `OK` si está, la lista de las que `FALTAN` y las que hay en ESET y no estaban en el XML enviado (`NO ESPERADAS`). Devuelve código de salida 0 si están todas y 1 si falta alguna.

Si además se le pasa la exportación de **antes** del cambio, comprueba que las **exclusiones de detección** (las que dicen a ESET que ignore una amenaza concreta) no han cambiado:

```
python verificar-exclusiones.py eset-ahora.xml eset-COPIA-DE-SEGURIDAD-config-original.xml
```

Salida esperada con la configuración final de esta carpeta:

```
EXCLUSIONES DE RENDIMIENTO EN ESET AHORA MISMO: 28 (enviadas: 28)
OK Z:\modulos ps mios finalizados y ok\*
...
FALTAN: 0

DETECTION EXCLUSIONS intactas: True (antes 3 / ahora 3)
```

Con `--esperado otro.xml` se puede comparar contra un XML de exclusiones distinto del que hay junto al guion.

Desactivar eCmd

`eset-apagar-ecmd.xml` se importa igual que el de exclusiones. Pone `Enabled = 0` en el complemento **eCmd**. Con eCmd apagado, ningún guion ni programa puede importar una configuración en ESET desde la línea de órdenes; solo se puede hacer desde la interfaz gráfica. En las dos exportaciones guardadas en la carpeta, eCmd ya está desactivado.

6. Qué ve el cliente en la tienda

No aplica: el proyecto no toca ninguna tienda ni ninguna web. Solo afecta al antivirus del equipo de desarrollo.

7. Preguntas frecuentes y problemas

¿Estoy desprotegido en esas carpetas? Sí, en lo que toca al análisis de ficheros: ESET no analiza lo que se lee o escribe dentro de las rutas excluidas. La protección web, el cortafuegos y el resto de módulos siguen funcionando. Ver el apartado 8 para saber qué carpetas suponen más riesgo y cómo compensarlo.

He importado el XML y no veo las exclusiones. Comprobar que se ha importado el fichero correcto (`eset-exclusiones-rendimiento.xml`, no la exportación completa) y que ESET no ha pedido una contraseña que se canceló. Exportar la configuración y pasar `verificar-exclusiones.py`: dirá exactamente cuáles faltan.

Tenía exclusiones propias y han desaparecido. Es el efecto de `DELETE="1"` (ver apartado 3). Añadir las a `RUTAS`, regenerar e importar de nuevo.

El guion dice «AVISO: la carpeta no existe en este equipo». Es informativo. La exclusión se genera igual (ESET admite rutas que aún no existen), pero conviene mirar si es una errata en la ruta.

El guion dice «ERROR: estas rutas excluirían una unidad entera». alguna entrada de `RUTAS` es `C:\*`, `Z:\`, `*` o parecido. Es intencionado: hay que acotarla a una carpeta concreta.

¿Puedo ejecutar `generar-exclusiones.py` en otro ordenador? Sí, pero la lista de rutas es la de este equipo (usuario `Usuario`, unidad `Z:`). Hay que adaptarla antes.

`verificar-exclusiones.py` da «ERROR: no existe el fichero». Hay que pasarle la ruta de una exportación real de ESET. Sin argumentos imprime la ayuda.

8. Seguridad

Qué se ha revisado

Los dos guiones Python enteros, los cuatro XML (los dos pequeños línea a línea; las dos exportaciones completas comparadas entre sí con `diff` y rastreadas en busca de contraseñas, claves y datos personales).

- **Ejecución de programas externos:** ninguno. No hay `subprocess`, `os.system` ni `shell=True`. Los guiones no lanzan ESET, no lanzan `ecmd.exe` ni nada.
- **Permisos:** no piden ni necesitan administrador. Escriben un fichero en su carpeta y leen XML.
- **Rutas construidas con datos externos:** ninguna. Las rutas de las exclusiones son una lista fija dentro del código, no vienen de argumentos ni de ficheros ajenos. El escapado XML (`&`, `<`, `>`, `"`) es correcto para los atributos que genera.
- **Credenciales:** no hay ninguna en el código. En las dos exportaciones completas de ESET los campos `Password`, `Username`, `serial` y `SupportMail` están **vacíos**. Sí contienen el nombre del equipo (`DESKTOP-366G22B`), el nombre de usuario de Windows y los identificadores de seguridad (SID) de tres cuentas locales: **no son ficheros para compartir fuera del equipo**.
- **Alcance de las exclusiones:** las 28 rutas están acotadas a carpetas concretas; **ninguna excluye una unidad entera**, ni el perfil de usuario completo, ni Descargas, ni Escritorio.

Qué se ha arreglado en esta revisión

Fichero	Qué había	Qué se ha hecho
<code>generar-exclusiones.py</code>	La carpeta de salida estaba escrita a fuego (<code>Z:\modulos ps mios finalizados y ok\...</code>); al ejecutarlo desde otro sitio pisaba el XML entregado sin avisar, y en otro equipo creaba esa ruta entera.	Por defecto escribe junto al propio guion; se le puede pasar otra carpeta como argumento.
<code>generar-exclusiones.py</code>	No había ninguna comprobación sobre las rutas: bastaba una errata (<code>C:*</code>) para dejar un disco entero sin analizar.	Guarda que rechaza raíces de unidad y comodines sueltos, y aviso por cada carpeta que no existe en el equipo.
<code>verificar-exclusiones.py</code>	Leía dos ficheros con nombre fijo (<code>eset_actual.xml</code> , <code>verif3.xml</code>) que no existen en la carpeta: el guion, tal como estaba, fallaba siempre. El XML esperado también estaba en ruta absoluta.	Recibe las exportaciones como argumentos, la de «antes» es opcional, el XML esperado se busca junto al guion (o con <code>--esperado</code>), comprueba que los ficheros existen, imprime la ayuda sin argumentos y devuelve código 1 si falta alguna exclusión.

Los dos guiones pasan `python -m py_compile . generar-exclusiones.py` se ha ejecutado contra una carpeta temporal y su salida es idéntica al XML entregado (salvo los UUID, que son nuevos en cada ejecución). `verificar-exclusiones.py` se ha ejecutado con las dos exportaciones de la carpeta: 28 de 28, faltan 0, exclusiones de detección intactas. **No se ha ejecutado nada contra el ESET real del equipo.**

Qué queda pendiente (y hay que saberlo)

1. Las exclusiones son amplias y cubren sitios por donde entra código de terceros. Una exclusión de rendimiento significa que ESET **no analiza** lo que se escribe ahí. Las que más riesgo suponen:

Ruta	Por qué es delicada
<code>C:\Users\Usuario\AppData\Local\npm-cache*</code> y <code>AppData\Roaming\npm*</code>	Paquetes de npm descargados de internet. Es el vector clásico de ataque a la cadena de suministro: un paquete malicioso se instala ahí y no se analiza.
<code>AppData\Roaming\Composer*</code> , <code>.gradle*</code> , <code>.nuget*</code> , <code>go*</code> , <code>.cache*</code>	Lo mismo con Composer, Gradle, NuGet, Go y cachés genéricas.
<code>C:\dev-tools*</code>	Aquí se descomprimen los ZIP de tiendas de clientes (<code>testshop</code>), con módulos de terceros que no se han revisado.
<code>Z:\tmp*</code> y <code>C:\tmp*</code>	Carpetas temporales: cualquier cosa que se descargue o descomprima ahí queda sin analizar.
<code>Z:\netcup hosting*</code>	Copias de hosting con código de terceros.
<code>Z:\modulos ps mios finalizados y ok*</code>	Es la carpeta de trabajo diario entera, con cientos de módulos, incluidos ZIP recibidos de clientes.

No es un fallo del guion (las rutas son las que el usuario decidió excluir para que el equipo fuera usable), pero hay que tenerlo presente. Recomendaciones:

- **Analizar periódicamente esas carpetas bajo demanda.** Como las exclusiones de rendimiento también las respeta el análisis del ordenador, la forma segura es quitar temporalmente la exclusión o usar un segundo analizador bajo demanda (por ejemplo, Microsoft Defender desde línea de órdenes) sobre `C:\dev-tools`, las cachés de paquetes y las carpetas `tmp`.
- **Nunca abrir ni descomprimir en esas carpetas ficheros que vengan de fuera** (adjuntos, descargas) sin analizarlos antes con clic derecho → *Analizar con ESET* desde una carpeta no excluida, por ejemplo Descargas.
- Valorar si las cachés de gestores de paquetes necesitan de verdad la exclusión o si basta con las carpetas de proyecto.

2. Exclusiones de detección heredadas, no creadas por este proyecto. Las dos exportaciones traen tres exclusiones de detección (`DetectionExclusions`) que ya estaban antes:

- `http://migracionesps.es/*`
- `C:\dev-tools\testshop`
- `C:\dev-tools\*`

Las dos últimas tienen el campo *nombre de la amenaza* **vacío**, lo que significa que ESET **ignora cualquier detección**, del tipo que sea, dentro de `C:\dev-tools`. Sumado a la exclusión de rendimiento de la misma carpeta, `C:\dev-tools` queda completamente fuera del antivirus. Conviene borrar esas dos exclusiones de detección (la de rendimiento ya evita el coste de análisis) o acotarlas a una amenaza concreta. No se han tocado en esta revisión porque cambiarlas es una decisión del usuario, no un arreglo del guion.

3. La exportación «FINAL» y la copia de seguridad no difieren solo en las exclusiones. Además de las 28 entradas nuevas cambian ocho pares de contadores de uso (`HitCount` / `LastUseTime`), que son estadísticas

internas) y el valor `AuthType` del complemento eCmd pasa de `2` a `1`. eCmd está desactivado en las dos, así que no tiene efecto práctico, pero se anota por exactitud.

9. Ficha técnica

- **Tipo:** guiones de línea de órdenes en Python 3, sin dependencias externas.
- **Ubicación:** `Z:\modulos ps mios finalizados y ok\modulos IA\otras cosas\eset-exclusiones\`.
- **Ficheros:** `generar-exclusiones.py` (generador), `verificar-exclusiones.py` (comprobador), `eset-exclusiones-rendimiento.xml` (28 exclusiones), `eset-apagar-ecmd.xml` (desactiva eCmd), `eset-COPIA-DE-SEGURIDAD-config-original.xml` y `eset-config-FINAL-verificada.xml` (exportaciones completas antes y después).
- **Rama de ESET que modifica:** `Settings → ExclusionsManagement → PerformanceExclusions` (con `DELETE="1"`) y, en el segundo XML, `plugins → 01000600 → settings → Ecmd → Enabled`.
- **Formato de cada exclusión:** `Id` (UUID v4), `Path` (ruta con `\*` final) y `Description`.
- **Códigos de salida:** `generar-exclusiones.py` devuelve 0 si escribe el fichero y 2 si rechaza una ruta demasiado amplia. `verificar-exclusiones.py` devuelve 0 si están todas, 1 si falta alguna y 2 si falta algún fichero o no se pasan argumentos.
- **Permisos:** usuario normal. Ninguna llamada a `subprocess`, `os.system`, red ni registro de Windows.
- **Registros (logs):** no genera ninguno; toda la salida va por pantalla.
- **Tablas, hooks, controladores, cron:** no aplica.
- **Exclusiones de rendimiento generadas (28):**

Nº	Ruta	Descripción
1	Z:\modulos ps mios finalizados y ok*	Módulos PrestaShop propios
2	Z:\MCP*	Servidores MCP
3	Z:\dev*	Desarrollo
4	Z:\dev-tools*	Herramientas de desarrollo
5	Z:\odoo*	Odoo
6	Z:\odoo instalaciones*	Instalaciones de Odoo
7	Z:\servers*	Servidores
8	Z:\netcup hosting*	Hosting Netcup
9	Z:\tmp*	Temporales de trabajo
10	C:\dev-tools*	PHP, Go, Composer, fuentes de PrestaShop, testshop y MariaDB
11	C:\dev*	Godot, Android SDK, JDK y compilaciones
12	C:\php*	Intérprete PHP
13	C:\tmp*	Temporales de compilación
14	C:\Users\Usuario\.claude*	Claude Code: proyectos, historial y memoria
15	C:\Users\Usuario\.gemini*	Gemini / Antigravity: skills y estado
16	C:\Users\Usuario\.codex*	Codex
17	C:\Users\Usuario\.config*	Configuración de herramientas de línea de órdenes
18	C:\Users\Usuario\AppData\Local\Temp\claude*	Área de trabajo temporal de Claude Code
19	C:\Users\Usuario\AppData\Roaming\Claude*	Aplicación de escritorio de Claude
20	C:\Users\Usuario\AppData\Local\Programs\Antigravity*	Antigravity
21	C:\Users\Usuario\AppData\Local\Programs\Antigravity IDE*	Antigravity IDE
22	C:\Users\Usuario\AppData\Local\npm-cache*	Caché de npm

Nº	Ruta	Descripción
23	C:\Users\Usuario\AppData\Roaming\npm*	Paquetes globales de npm
24	C:\Users\Usuario\AppData\Roaming\Composer*	Composer global
25	C:\Users\Usuario\.cache*	Caché general de herramientas
26	C:\Users\Usuario\go*	GOPATH del usuario
27	C:\Users\Usuario\.gradle*	Caché de Gradle
28	C:\Users\Usuario\.nuget*	Caché de NuGet

(Las descripciones que ESET muestra son las del XML, que van sin tildes; se han dejado tal como estaban en el fichero ya importado para que la exportación «FINAL» y el XML entregado sigan coincidiendo.)