

ECOM EXPERTS

Infra

Manual de usuario, tecnico y de desarrollo

infra · 08/09/2026

Contenido

Arquitectura

Plantillas WEB Nginx custom

Base de datos (MariaDB de Hestia)

Cambiar la plantilla manualmente

Ver logs de Nginx

Certificado SSL

Wildcard SSL (OPCIONAL)

Panel HestiaCP

Dominio de usuario Hestia

Arquitectura

Despliegue **nativo** en Ubuntu 24.04 con HestiaCP. **Sin Docker**. El Nginx de HestiaCP sirve el build estatico del frontend (Vite/React) y proxee las llamadas `/api/` al backend FastAPI, que corre como servicio systemd.

```

Internet (80/443)
|
HestiaCP Nginx
/usr/local/hestia/
|
├── /      --> build estatico SPA (try_files ... /index.html)
│          docroot: /home/<user>/web/<domain>/public_html/
└── /api/  --> proxy_pass http://127.0.0.1:8000 (FastAPI gunicorn/uvicorn, systemd)

```

Componentes nativos:

- **Frontend:** build de Vite (`npm ci && npm run build`) copiado a `public_html/` . Lo sirve Nginx como estatico con fallback SPA.
- **Backend FastAPI:** `gunicorn -k uvicorn.workers.UvicornWorker app.main:app --bind 127.0.0.1:8000` como servicio systemd.
- **Celery worker + beat:** servicios systemd (`app.workers.celery_app`).
- **MariaDB:** la nativa de HestiaCP. La BD y el usuario `pricesearch_pricesearch` se crean con `v-add-database` . El backend conecta a `127.0.0.1:3306` .
- **Redis:** nativo (`redis-server`) en `127.0.0.1:6379` .

El backend y Redis se vinculan **solo a loopback (127.0.0.1)**. El único punto de entrada público es el Nginx de Hestia.

Plantillas WEB Nginx custom

Las plantillas `ecom_spa.tpl` (HTTP) y `ecom_spa.stpl` (HTTPS) se copian en:

```
/usr/local/hestia/data/templates/web/nginx/
```

Y se asignan al dominio con:

```
v-change-web-domain-tpl <HESTIA_USER> <BASE_DOMAIN> ecom_spa yes
```

El script `40-reverse-proxy.sh` hace esto automáticamente de forma idempotente.

Estas plantillas:

- Definen `root %docroot%` (el `public_html` del dominio).
- `location / { try_files $uri $uri/ /index.html; }` para el routing del SPA.

- `location /api/ { proxy_pass http://127.0.0.1:8000; ... }` con cabeceras `Host`, `X-Real-IP`, `X-Forwarded-For` y `X-Forwarded-Proto`.

Base de datos (MariaDB de Hestia)

La BD ya **no** corre en Docker. Vive en la MariaDB nativa de Hestia. El script `20-hestia.sh` la crea de forma idempotente:

```
# Comprueba antes con v-list-databases; crea solo si no existe
v-add-database <HESTIA_USER> pricesearch pricesearch <MARIADB_PASSWORD> mysql
# Resultado: base y usuario <HESTIA_USER>_pricesearch (= pricesearch_pricesearch)
```

La `root` password de MariaDB la gestiona Hestia y **no** la usa la aplicación. El backend conecta con:

```
DATABASE_URL=mysql+pymysql://pricesearch_pricesearch:
<PASS>@127.0.0.1:3306/pricesearch_pricesearch
```

Cambiar la plantilla manualmente

Si necesitas modificar el comportamiento (timeouts, buffers, cabeceras, fallback):

1. Edita las plantillas en `infra/hestia/templates/`: - `ecom_spa.tpl` — version HTTP - `ecom_spa.stpl` — version HTTPS
2. Copia las plantillas al directorio de Hestia: `bash cp infra/hestia/templates/ecom_spa.tpl /usr/local/hestia/data/templates/web/nginx/ cp infra/hestia/templates/ecom_spa.stpl /usr/local/hestia/data/templates/web/nginx/`
3. Reconstruye el dominio (regenera la config Nginx desde la plantilla): `bash v-rebuild-web-domain <HESTIA_USER> <BASE_DOMAIN> # o directamente: nginx -t && systemctl reload nginx`

Ver logs de Nginx

```
# Logs de acceso del dominio
tail -f /var/log/nginx/domains/<BASE_DOMAIN>.log

# Logs de error
tail -f /var/log/nginx/domains/<BASE_DOMAIN>.error.log

# O via Hestia panel:
# https://<HOST>:8083 > Web > pricesearch.gmartos.es > Logs
```

Certificado SSL

El certificado es emitido por Let's Encrypt via Hestia. Se renueva automáticamente.

Para verificar o renovar manualmente:

```
# Ver estado del certificado
v-list-web-domain <HESTIA_USER> <BASE_DOMAIN>

# Emitir / renovar
v-add-letsencrypt-domain <HESTIA_USER> <BASE_DOMAIN>

# Ver fecha de expiracion
openssl x509 -in /home/<HESTIA_USER>/conf/web/<BASE_DOMAIN>/ssl/<BASE_DOMAIN>.crt -noout -dates
```

Wildcard SSL (OPCIONAL)

Para emitir un certificado wildcard (`*.pricesearch.gmartos.es`) que cubra subdominios como `bi.pricesearch.gmartos.es` :

Requisitos: - El DNS de `pricesearch.gmartos.es` debe estar gestionado por Hestia o via API de Cloudflare - Variables en `.env` : - `DNS_PROVIDER=cloudflare` - `CLOUDFLARE_API_TOKEN=<tu_token>`

Proceso: 1. Configura el proveedor DNS en HestiaCP (panel > DNS) 2. Ejecuta: `bash v-add-letsencrypt-domain <HESTIA_USER> <BASE_DOMAIN> "" yes` El último parámetro `yes` indica wildcard.

Nota: Los subdominios por tenant son OPCIONALES. El aislamiento multi-tenant funciona por `API key` + `HMAC` sin necesidad de subdominios.

Panel HestiaCP

- **URL:** `https://<HESTIA_HOSTNAME>:8083`
- **Usuario:** `admin` (o el valor de `HESTIA_ADMIN_USER` en `.env`)
- **Password:** `HESTIA_ADMIN_PASSWORD` en `.env`

Nunca expongas el panel HestiaCP sin restriccion de IP. Considera restringir el puerto 8083 a tu IP de administracion:

```
v-add-firewall-rule ACCEPT <TU_IP> 8083
v-add-firewall-rule DROP 0.0.0.0/0 8083
```

Dominio de usuario Hestia

- **Usuario hosting:** `HESTIA_USER` (separado del admin)
- **Dominio:** `BASE_DOMAIN`

- **Docroot (donde se copia el build de Vite):** `/home/<HESTIA_USER>/web/<BASE_DOMAIN>/public_html/`