

ECOM EXPERTS

Investigar o relacionar

Manual de usuario, tecnico y de desarrollo

investigar o relacionar · 08/09/2026

Contenido

1. Para qué sirve

2. Dónde está

⚠ Requisito imprescindible

3. El listado de reglas

4. Crear una regla: las 3 pestañas

Pestaña 1 — Information

Pestaña 2 — Conditions (¿cuándo se aplica?)

Pestaña 3 — Actions (¿qué hace?)

5. Fórmulas

Reglas de escritura

Variables que puedes usar

Funciones que puedes usar

Ejemplos que funcionan

Errores típicos

6. La prioridad: lo que más equivocaciones causa

7. Recetas listas para copiar

8. Cosas que conviene saber (para no llevarse sorpresas)

9. Algo no cuadra: ¿por qué este pedido tiene ese coste de envío?

Usa el Simulador

Pistas rápidas, sin abrir nada

Para pedidos muy antiguos

Introducción

Configuración Principal

Funcionalidades Destacadas

FAQ / Solución de Problemas

Introducción

Configuración Inicial

IA y Multimedia

Resolución de Problemas

Soporte

Instalación

Configuración de Reglas de Carrito

Configuración del Módulo

Configuración General

Parámetros de IA

Notificaciones de Actualización

Soporte

About

Installation

Notes For Litespeed Web Server Enterprise (LSWS)

Module Features

CLI commands

Testing the Module

Learn More

1. Qué hace

2. Arquitectura

2.1 Ficheros clave

2.2 Flujo de ejecución completo

2.3 Hooks

3. Modelo de datos

3.1 Tabla maestra PREFIX_of_shipping_rule (install.sql:2-46)

3.2 Satélites de restricción simples (PK compuesta, M:N)

3.3 Árbol de productos (3 niveles)

3.4 Árboles de 2 niveles (valores en CSV en la columna value)

3.5 Relaciones (todas lógicas, sin FK)

3.6 Historial de esquema (upgrades relevantes)

4. Motor de reglas

4.1 Bitmask type (ShippingRule.php:112-131)

4.2 Condiciones — ShippingRule::check() (:680-1186)

4.3 Motor de dimensiones (:895-1008)

4.4 Motor de "package" (tarifa por tramos de peso volumétrico) — orderfees_shipping.php:236-305

4.5 Motor de condiciones de producto — restrictionsProducts() (:1565-1766)

4.6 Cálculo del valor — ShippingRule::value(\$params) (:1188-1383)

5. Fórmulas (parser matemático)

6. Configuration keys

7. Trazabilidad: qué queda registrado

7.1 El Simulador (añadido por Ecom Experts)

8. Requisitos y compatibilidad

Descripción

Especificaciones

Arquitectura de Sincronización

Optimizaciones de Rendimiento (v21.0.0)

Seguridad

Guía para el comerciante. No requiere conocimientos técnicos. Módulo: **orderfees_shipping** ("Advanced Shipping cost", de motionSeed).

1. Para qué sirve

PrestaShop, de serie, solo sabe cobrar los portes **por peso** o **por precio**, y por **zona**. Este módulo añade encima un sistema de **reglas** que te permite decidir el coste de envío con muchísimo más detalle.

Una regla es una frase del tipo:

SI el pedido cumple *estas condiciones* → **ENTONCES** haz esto con los gastos de envío.

Por ejemplo:

- Si el pedido supera 50 € → envío gratis.
- Si el código postal empieza por 07 (Baleares) → suma 15 € al porte.
- Si el producto mide más de 3 metros de contorno → suma 25 €.
- Si son más de las 14:00 → oculta el transportista urgente.
- Si el bulto pesa entre 5 y 10 kg volumétricos → cobra 9,00 € (y olvídate del precio de PrestaShop).

Puedes tener tantas reglas como quieras, y se aplican en el orden que tú decidas.

2. Dónde está

Back-office → Transporte → "Advanced Shipping cost"

El botón "Configurar" del módulo no abre ninguna pantalla propia: te lleva directamente a este listado. **Toda la configuración del módulo son las reglas.**

⚠ Requisito imprescindible

El módulo **no funciona si los overrides están desactivados**.

Ve a **Parámetros avanzados** → **Rendimiento** → "**Desactivar todos los overrides**" y asegúrate de que está en **NO**. Si está en **SÍ**, el módulo te mostrará un aviso permanente y **ninguna regla se aplicará**.

3. El listado de reglas

Columna	Qué es
ID	Identificador interno.
Name	El nombre que le pusiste. Es el único texto libre: ponlo descriptivo ("Recargo Baleares", "Envío gratis > 50 €").
Priority	El orden en que se procesan. La regla con prioridad 1 se evalúa antes que la 2 . Esto importa mucho (ver §6).
Status	Semáforo verde/rojo. Se puede pulsar directamente para activar/desactivar sin entrar a editar.

Acciones por fila: Editar · **Duplicar** · Borrar.

Duplicar crea una copia completa e independiente, con todas sus condiciones. Es la forma más rápida de hacer variantes ("la misma regla, pero para Canarias").

4. Crear una regla: las 3 pestañas

Al pulsar "**Add new rule**" verás un formulario con 3 pestañas. **Hay un solo botón Guardar** que envía las tres a la vez.

Pestaña 1 — Information

Campo	Qué poner
Name	Nombre de la regla. Solo lo ves tú.
Priority	Número de orden. Por defecto 1. Ver §6.
Active	Sí/No. Forma segura de "apagar" una regla sin borrarla.

Pestaña 2 — Conditions (¿cuándo se aplica?)

Concepto clave: cada bloque tiene una casilla. **Casilla desmarcada = no restringe nada** (la regla vale para todos). **Todas las condiciones que marques se combinan con Y:** deben cumplirse **todas a la vez**.

a) Cliente

Campo	Qué hace
Customer	Autocompletado (busca por ID, email, nombre o apellido). Limita la regla a un solo cliente . Déjalo en blanco para todos.

b) Importes

Campo	Qué hace
Importe mínimo	La regla se aplica si el importe es mayor o igual que este valor.
Moneda	En qué moneda expresas el mínimo (se convierte sola a la del cliente).
Impuestos	<i>Excluidos</i> (sin IVA) o <i>Incluidos</i> (con IVA).
Sobre qué se mide	Total del pedido (sin portes) · Solo los productos de la condición de productos · El coste de envío .
Importe máximo	La regla se aplica si el importe es menor (estrictamente) que este valor.

Combinando mínimo y máximo defines una **horquilla**: "entre 30 € y 100 €".

c) Restricciones de doble lista

Todas funcionan igual: una lista a la izquierda ("no seleccionados") y otra a la derecha ("seleccionados"), con botones para mover elementos.

Bloque	Qué restringe
Countries	Países (según la dirección de entrega).
Zones	Zonas (Europa, Norteamérica...).
States	Provincias / estados.
Cities	Ciudades — solo disponible si tienes un catálogo de ciudades instalado.
Carriers	Transportistas.
Customer groups	Grupos de clientes (Invitado, Cliente, Mayorista...).
Genders	Tratamientos (Sr. / Sra.).
Shops	Tienda (solo en multitienda).
Compatibilidad con otras reglas	Izquierda = reglas NO combinables · Derecha = reglas combinables. Si no marcas la casilla, esta regla es compatible con todas.

 **Ojo con un comportamiento del formulario:** si mueves **todos** los elementos a la derecha (dejando la lista izquierda vacía), al guardar el módulo **desmarca automáticamente la casilla** — interpreta que "seleccionarlo todo" es lo mismo que "no restringir". El efecto final es correcto, pero al volver a abrir la regla verás la casilla desmarcada.

⚠ **Compatibilidad entre reglas es bidireccional.** Al marcarla, el módulo **modifica automáticamente las otras reglas** para mantener la matriz coherente. Si un día ves que se te han activado casillas solas en otras reglas, es por esto.

d) Cities (por texto)

Cuando no tienes catálogo de ciudades, defines las ciudades escribiéndolas.

Campo	Qué hace
Grupo	Los grupos se combinan con Y ; las líneas dentro de un grupo, con O .
País	El país al que aplica esa línea.
Ciudades	Nombres separados por coma: <code>Madrid, Getafe, Leganés</code> .

e) Zip codes (códigos postales)

Campo	Qué hace
Grupo	Y entre grupos, O dentro del grupo.
País	El país al que aplica esa línea.
Operador	<code>begin</code> (empieza por) ← el más útil · <code>end</code> (acaba en) · <code>=</code> · <code>></code> · <code><</code> · <code>>=</code> · <code><=</code> · <code>!=</code> .
Valor	El/los CP, separados por coma.

Ejemplo Baleares: país = España, operador = **empieza por**, valor = `07` .

f) Products (productos, categorías, atributos...)

Campo	Qué hace
Cantidad del grupo	"El carrito debe contener al menos N producto(s) que cumplan las reglas siguientes."
Tipo	Qué se filtra: Productos · Atributos · Características · Categorías · Fabricantes · Proveedores · Categoría por defecto · Sin stock .
Selección	Se abre una ventana emergente con doble lista para elegir los elementos concretos. Al cerrarla, el campo muestra un resumen.

g) Dimensions (dimensiones)

Campo	Qué hace
Base de cálculo	Por producto (cada artículo por separado) · Por producto con cantidad · Conjunto de todos los productos (suma del carrito).
Tipo	Ancho · Alto · Profundidad · Peso · Volumen · Combinada (L+A+Al) · Combinada con contorno (L+2A+2Al ← la fórmula que usan UPS/FedEx/DHL).
Operador	<code>=</code> · <code>></code> · <code><</code> · <code>>=</code> · <code><=</code> · <code>!=</code> .
Valor	El número. La unidad se muestra al lado.

⚠ Si **ningún producto del carrito tiene dimensiones rellenadas**, esta condición **se ignora** y la regla se aplica igualmente. Rellena las dimensiones de tus productos.

h) Package dimensions (peso volumétrico / bultos)

El bloque más potente y el más complejo. Sirve para replicar **la tarifa de tu agencia de transporte**.

A nivel de grupo:

Campo	Qué hace
Unidad	kg/m ³ o cm ³ /kg .
Ratio predefinido	Los ratios estándar de las agencias: 333 / 250 / 200 / 166,667 / 150 / 142,857 kg/m³ · 5000 / 6000 / 7000 cm³/kg.
Ratio manual	Alternativa si tu agencia usa otro. Si eliges un predefinido y dejas este vacío, se rellena solo. No hay que poner los dos.

A nivel de línea (cada tramo de peso):

Campo	Qué hace
Range start / Range end	El tramo de peso (de X kg a Y kg).
Round	Redondeo: a qué múltiplo se redondea el peso facturable. 1 = al kilo entero hacia arriba.
Divider	Divisor: permite tarificar "por cada N kg". Si vale 1 , el importe es fijo para todo el tramo.
Value	El importe que cobras en ese tramo.
Tax	Si se le aplica el IVA del transportista.

Cómo calcula el módulo el peso facturable:

1. Suma el peso real de todos los productos (peso × cantidad).
2. Calcula el **peso volumétrico** a partir del volumen y del ratio.
3. **Se queda con el MAYOR de los dos.** (Es exactamente lo que hacen las agencias.)
4. Lo redondea según **Round** y busca en qué **tramo** cae.
5. Cobra el **Value** de ese tramo.

 **Usa un solo grupo de "Package dimensions" por regla.** Si pones varios, solo se aplica el último.

Pestaña 3 — Actions (¿qué hace?)

Tipo de acción

Tipo	Qué hace
Free shipping	Envío gratis. Pone el porte a 0 y corta: ninguna regla posterior se evalúa.
Percent	Un porcentaje . Ver "Aplicar a" abajo.
Amount	Un importe fijo (con su moneda y su grupo de IVA).
Formula	Una fórmula matemática . Ver \$5.
Show only selected carriers	Ocultar los transportistas que no estén en la lista de la pestaña Conditions. Útil para "el urgente solo hasta las 14:00".
Weight	No cambia el precio directamente: cambia el peso que PrestaShop usa para elegir la tarifa. Es una forma indirecta de ajustar los portes nativos (p. ej. sumar el peso del embalaje).

Aplicar a (solo para Percent)

Opción	Qué hace
Total del pedido	El % se calcula sobre el total del pedido (sin portes).
Un producto concreto	El % se calcula sobre ese producto.
Los productos seleccionados	El % se calcula sobre los productos que cumplan tus condiciones de producto.

Aplicar si

Opción	Qué hace
Al menos un producto cumple	Basta con que uno de los productos del carrito cumpla las condiciones. Es lo normal.
Todos los productos cumplen	Todos los productos del carrito deben cumplirlas.

Compatibilidad con los gastos de envío básicos — EL CAMPO MÁS IMPORTANTE

Opción	Qué hace
Sumar al coste básico	El resultado de la regla se suma al porte que calculó PrestaShop. El bucle continúa con las siguientes reglas. Es el modo normal para recargos.
Usar solo el coste de esta regla	El porte de PrestaShop se ignora y se usa solo el de esta regla. Corta el bucle: ninguna regla posterior se evalúa.
Usar solo el coste básico	Se ignora esta regla y se deja el porte nativo de PrestaShop. Corta el bucle. Sirve como "regla de escape".

5. Fórmulas

Escribe una expresión matemática. **Se guarda solo si es válida** — si te equivocas, el módulo te avisa al guardar y no te deja continuar.

Reglas de escritura

- Decimales con **punto**, nunca coma: 1.5  · 1,5 
- Funciones **SIEMPRE EN MAYÚSCULAS**: ROUND(...)  · round(...) 
- Argumentos separados por **punto y coma**: MIN(10; 5)  · MIN(10, 5) 

Variables que puedes usar

Variable	Qué vale
total	Total del pedido, sin portes y sin IVA.
shipping	El coste de envío que había calculado PrestaShop.
quantity	Nº de unidades que cumplen las condiciones de la regla.
total_quantity	Nº de unidades totales del carrito.
nb_product	Nº de líneas del carrito seleccionadas.
weight	Peso.
width / height / depth / volume	Dimensiones de TODO el carrito.
weight_products / width_products / height_products / depth_products / volume_products	Ídem, pero solo de los productos seleccionados por la regla.
total_wholesale_price	Suma de los precios de coste.
total_exclude_promo	Total de los productos sin promoción.

 **Punto de confusión más común:** width, height, depth y volume **NO respetan** la selección de productos de la regla: son del carrito entero. Si quieres solo los productos seleccionados, usa las versiones terminadas en **_products**.

El desplegable "Variables and Functions" del formulario solo muestra 8 de las variables disponibles. Las demás de esta tabla también funcionan.

Funciones que puedes usar

ROUND(x) (redondea) · FLOOR(x) (redondea abajo) · CEIL(x) (redondea arriba) · MIN(x; y; ...) · MAX(x; y; ...) · ABS(x) · SQRT(x) · PRICE(x) (convierte a la moneda del cliente).

Ejemplos que funcionan

```
15 + (5 * (quantity - 1))    # 15 € el 1er producto, 5 € cada adicional
total * 0.05                 # 5 % del importe del pedido
CEIL(weight) * 1.20          # 1,20 € por kilo empezado
MAX(4.90; total * 0.03)      # 3 % del pedido, con un mínimo de 4,90 €
MIN(total * 0.10; 25)        # 10 % del pedido, con un tope de 25 €
shipping + (nb_product * 0.50) # 0,50 € por línea sobre el porte de PrestaShop
```

Para reglas de tipo **Weight**:

```
weight * 1.15                # sube el peso un 15 %
quantity * 0.3                # 0,3 kg de embalaje por unidad
0.5                           # suma 0,5 kg fijos
```

Errores típicos

```
round(total)      ✗ minúsculas – las funciones van en MAYÚSCULAS
MIN(10, 5)        ✗ coma – usa punto y coma: MIN(10; 5)
ROUND(1.234; 2)   ✗ ROUND solo acepta un argumento
total * 0,05      ✗ coma decimal – usa punto: total * 0.05
15 + (5 * quantity ✗ falta cerrar el paréntesis
```

⚠ **Evita los números negativos dentro de funciones:** `MIN(10; -5)` da un resultado incorrecto sin avisar. Reescríbelo como `MIN(10; 0 - 5)`.

6. La prioridad: lo que más equivocaciones causa

Las reglas se evalúan **de menor a mayor prioridad** (1, luego 2, luego 3...).

Tres tipos de regla **cortan el bucle** en cuanto se aplican, y las reglas posteriores **ni se miran**:

Regla	Efecto
Free shipping	Porte = 0 y STOP .
Usar solo el coste de esta regla	Porte = el de esta regla y STOP .
Usar solo el coste básico	Porte = el de PrestaShop y STOP .

Las de **"Sumar al coste básico"** son las únicas que **acumulan y siguen**.

Consecuencia práctica: si tienes una regla de *"Envío gratis a partir de 50 €"* con prioridad 5 y un *"Recargo Baleares"* con prioridad 10, un cliente de Baleares que gaste 60 € tendrá **envío gratis** — el recargo nunca llega a evaluarse. Si lo que quieres es que el recargo de Baleares se cobre igualmente, **dale prioridad 1** (antes que el envío gratis) y ponlo como *"Sumar al coste básico"*... pero ten en cuenta que el envío gratis lo pondrá a 0 igualmente. En ese caso, lo correcto es **añadir una condición de CP a la regla de envío gratis** para excluir Baleares.

7. Recetas listas para copiar

Objetivo	Information	Conditions	Actions
Envío gratis a partir de 50 €	"Envío gratis >50", prioridad 1	✓ Importe mínimo = 50, EUR, Impuestos incluidos , base = Total del pedido	Tipo = Free shipping
Recargo de 15 € a Baleares	"Recargo Baleares", prioridad 1	✓ Zip codes → grupo → país España , operador empieza por , valor 07	Tipo = Amount , 15 EUR, tu grupo de IVA de envíos, Compatibilidad = Sumar al coste básico
Ocultar el transportista urgente después de las 14:00	"Urgente solo mañanas"	✓ Hora: 00:00 → 14:00 · ✓ Carriers: selecciona el urgente	Tipo = Show only selected carriers
Suplemento por producto voluminoso	"Suplemento voluminoso"	✓ Dimensions → base <i>Por producto</i> , tipo <i>Combinada con contorno</i> , operador > , valor 300 (cm)	Tipo = Amount , 25 · Aplicar si = <i>Al menos un producto cumple</i>
Tarifa por peso volumétrico de la agencia	"Tarifa volumétrica"	✓ Package dimensions → ratio predefinido 166.667 kg/m3 · tramos: 0–5 kg → 6,50 € · 5–10 kg → 9,00 €	Compatibilidad = Usar solo el coste de esta regla
15 € el primer producto, 5 € cada adicional	"Escalado por unidades"	(sin restricciones, o las que necesites)	Tipo = Formula , 15 + (5 * (quantity - 1)) · Compatibilidad = Usar solo el coste de esta regla

8. Cosas que conviene saber (para no llevarse sorpresas)

1. **El módulo no funciona sin overrides activados.** (Rendimiento → "Desactivar todos los overrides" = **No**.)
2. **Editar y guardar una regla reconstruye TODAS sus condiciones desde cero.** Si una condición desaparece después de guardar, es porque su casilla quedó desmarcada.
3. **La ventana horaria usa la hora del SERVIDOR**, no la del cliente ni la de tu zona horaria si son distintas.
4. **La regla de tipo "Weight" no cambia el precio directamente:** cambia el peso que PrestaShop usa para elegir la tarifa. Si tu transportista no tiene tarifas por peso, no hará nada.
5. **"Formula" SOBREScribe, no suma.** Si en la misma regla combinas Formula con Percent o Amount, la fórmula **anula** lo demás. Usa un solo tipo por regla.
6. **"Aplicar a → Productos seleccionados"** solo tiene sentido con tipo **Percent** y requiere que hayas configurado condiciones de producto.
7. **Si defines solo el "número mínimo de proveedores" y no el máximo, la condición no hace nada.** Rellena siempre los dos.
8. **Desinstalar el módulo BORRA TODAS TUS REGLAS de forma irreversible.** No hay opción de conservar los datos. **Haz copia de seguridad de la base de datos antes de desinstalar.**
9. **El módulo no muestra nada al cliente final.** Solo modifica el importe de los portes.

9. Algo no cuadra: ¿por qué este pedido tiene ese coste de envío?

Usa el Simulador

Transporte → "Simulador de coste de envío" → "Un pedido existente"

Metes el **ID del pedido**, pulsas "**Cargar pedido**" y luego "**Ejecutar simulación**". Te dirá:

- Los portes que se **cobraron realmente** en el pedido.
- Los portes que las reglas **calculan hoy**.
- **Y regla por regla, en orden de prioridad:** si aplicó o no, qué hizo (sumó / substituyó / envió gratis / ocultó el transportista / alteró el peso), cuánto aportó, y **si no aplicó, exactamente qué condición falló** ("la regla exige código postal que empiece por 07 / el carrito tiene 28001").

También te mostrará los transportistas que **una regla ha ocultado** del checkout, que es la respuesta a "*¿por qué no me sale el transportista X?*".

Guía completa: [DOC_SIMULADOR.md](#).

⚠ **Dos avisos que el simulador te dará en rojo:**

1. Si has **editado alguna regla después** de que se hiciera el pedido, la simulación reproduce lo que las reglas harían **hoy**, no lo que pasó entonces. Una diferencia **no demuestra** que haya un fallo.
2. La hora, el tipo de cambio, el stock y los precios son **los de ahora**. Las reglas con franja horaria o con conversión de divisa no se pueden reproducir tal como estaban.

Pistas rápidas, sin abrir nada

Lo que ves	Probable causa
El porte es exactamente 0	Hay una regla de Free shipping que se cumplió, o el transportista está marcado como gratuito.
El porte es un importe redondo que no se parece al de PrestaShop	Una regla con "Usar solo el coste de esta regla" lo sustituyó.
El porte es el de PrestaShop + algo	Una o varias reglas de "Sumar al coste básico" se acumularon.
Faltaba un transportista en el checkout	Una regla de "Show only selected carriers" lo ocultó.
El porte cambia y no debería	Puede haber una regla de tipo Weight alterando el peso y, con él, el tramo de tarifa.
Mi regla no se aplica y debería	Lo más habitual: una regla de prioridad menor cortó el bucle antes de llegar a la tuya (envío gratis, "usar solo el coste de esta regla" o "usar solo el coste básico"). El simulador te lo marca con una fila azul.

Para pedidos muy antiguos

El módulo **no guarda** qué regla se aplicó a cada pedido, así que el simulador reconstruye el cálculo con la configuración actual. Si necesitas reconstruir un pedido antiguo a mano, con consultas SQL, el procedimiento está en [DOC_DESARROLLO.md §3](#).

Guía de Usuario - Facebook Product Ad

Introducción

Este módulo permite integrar automáticamente su catálogo de productos con Facebook, incluyendo el Pixel de seguimiento para medir conversiones y realizar Remarketing Dinámico.

Configuración Principal

1. **Pixel de Facebook:** Introduzca su ID de Pixel en la pestaña de configuración.
2. **Exportación de Catálogo:** Configure los campos obligatorios de Facebook (Categorías de Google, Marcas, etc.) desde el panel de administración del módulo.
3. **Optimización Speed-Ready:** El módulo incluye un motor de optimización preventivo que asegura que la carga del Pixel no ralentice la experiencia de navegación de sus clientes.

Funcionalidades Destacadas

- **Eventos Automáticos:** Rastreo de Visualización de Contenido, Añadir al Carrito e Iniciar Pago.
- **Micro-datos:** Generación de JSON-LD para que Facebook entienda mejor sus productos.
- **Compatibilidad Total:** Funciona con módulos de suscripción y packs avanzados de productos.

FAQ / Solución de Problemas

- **El Pixel no aparece:** Verifique que el módulo esté activado en el hook `header`.
- **Rendimiento:** Las últimas optimizaciones aseguran un impacto casi nulo en la velocidad de la tienda.

Guía de Uso del Usuario - SQL Pyme Pro

Introducción

Este módulo permite que tu tienda PrestaShop hable el mismo idioma que tu software de gestión **SQL Pyme**. El stock se actualizará automáticamente y la información de tus pedidos viajará directamente a tu ERP.

Configuración Inicial

1. **Acceso:** Introduce el usuario y contraseña proporcionados por Distrito K.
2. **Servidor FTP:** Configura los datos del servidor FTP donde SQL Pyme deposita archivos. El módulo leerá los archivos de aquí para actualizar la tienda.
3. **Opciones:**
 - **Activar documentos:** Permite que los clientes descarguen sus facturas y albaranes de SQL Pyme desde "Mi Cuenta".
 - **Idioma por defecto:** Selecciona el idioma principal para las traducciones recibidas del ERP.

IA y Multimedia

- **Modelo IA:** Aquí puedes especificar qué modelo de inteligencia artificial se utilizará para tareas avanzadas (ej: gemini-flash-latest).
- **URL Imagen defecto:** URL de la imagen que se mostrará si un producto sincronizado aún no tiene fotos procesadas.

Resolución de Problemas

- **El stock no actualiza:** Revisa que los datos del FTP sean correctos y que el usuario tenga permisos de lectura.
- **Servidor lento:** La versión 21.0.0 incluye optimizaciones de base de datos que deberían eliminar la lentitud característica de versiones anteriores. Si el problema persiste, contacta con soporte.

Soporte

- **Email:** ecomyseo@gmail.com
- **Copyright:** 2026 Ecom Experts

Guía de Usuario - Ecom Conditional Rules

Instalación

1. Sube el módulo a través del gestor de módulos de PrestaShop.
2. Haz clic en "Instalar".

Configuración de Reglas de Carrito

Una vez instalado, al crear o editar una Regla de Carrito (Catálogo > Reglas de Descuento > Reglas de Carrito), aparecerán nuevas opciones en la pestaña "Acciones":

1. **Aplicar a productos en oferta:** Si se desactiva, el cupón no descontará nada de los productos que tengan el check de "En oferta" en su ficha de producto.
2. **Aplicar a productos con descuento:** Si se desactiva, el cupón solo se aplicará a los productos que tengan su precio normal. Si un producto ya tiene un descuento de catálogo (específico), el cupón lo ignorará para el cálculo de la reducción.
3. **Anular precios específicos:** Si se activa, al aplicarse el cupón, todos los precios específicos de los productos en el carrito se anularán, cobrando el precio base antes de aplicar el descuento del cupón. Esto es útil para evitar "descuentos sobre descuentos".

Configuración del Módulo

En la configuración del módulo encontrarás campos para: - **Modelo IA:** Especificar el modelo de IA a utilizar. - **Imagen IA:** URL por defecto para imágenes de IA. estos campos son configuraciones globales para el ecosistema Ecom.

Guía de Usuario - LiteSpeed Cache Optimiceia

Configuración General

En el panel de configuración del módulo, encontrará las siguientes secciones:

Parámetros de IA

- **Modelo a usar:** Especifique el identificador del modelo de IA que desea utilizar (ej: `geminipro`).
- **Imagen a usar:** Especifique el modelo o URL de la imagen que se usará como fallback en la generación de contenidos por IA.

Notificaciones de Actualización

Si existe una versión más reciente del módulo disponible en el servidor de **Ecom Experts**, verá una alerta amarilla en la parte superior del panel de configuración con instrucciones para contactar con el soporte técnico.

Soporte

Para cualquier duda o problema, contacte con **Ecom Experts** a través de: ecomseo@gmail.com

lscache_prestashop

LiteSpeed Cache Plugin for Prestashop

About

LiteSpeed Cache for PrestaShop communicates directly with your installation of LiteSpeed Web Server to save and serve static copies of dynamic web pages, greatly reducing your shop's page-load time. LSCPS is the only PrestaShop Cache module to support *esi:include* and *esi:inline*.

Installation

Install LiteSpeed Web Server Enterprise. Disable any other page caches as these will interfere with LSCPS. Download the LSCPS plugin. Log in to your PrestaShop Admin, navigate to **Modules > Modules & Services**, and click on **Upload a Module**. Select the LSCPS zip file. Enable the module by navigating to **LiteSpeed Cache > Settings** and setting **Enable LiteSpeed Cache** to **Yes**.

Notes For Litespeed Web Server Enterprise (LSWS)

Make sure that your license includes the LSCache module enabled. A 2-CPU trial license with LSCache module is available for free for 15 days. The server must be configured to have caching enabled. If you are the server admin, click [here](#). Otherwise request that the server admin configure the cache root for the server.

Module Features

- Support for PrestaShop 1.6 and 1.7+.
- LSCPS supports multiple stores, multi-language, multi-currency, geolocation and mobile view.
- Integrated into both LiteSpeed Web Server and LiteSpeed Web ADC. Works in a single-server environment using LSWS, or a clustered environment using LS Web ADC.
- Caching is highly customizable on both a global level and a per-store basis. Tag-based caching allows purge by tag from external programs.
- Main page and public blocks are cached once and served to all users. Private blocks are cached per user and served only to that user.
- LSCPS automatically caches the following pages with a GET request (including AJAX GET): Home, Categories, Products, CMS, New products, Best sales, Suppliers, Manufacturers, Prices drop, Sitemap.
- User information can be cached privately via ESI blocks and auto purged when the information changes. Support for cart and account sign in are built in. Other third-party modules that contain private information can be easily added.
- Updates in the shop admin area automatically trigger a purge of any related pages in the cache.
- New client orders automatically trigger a purge of related product and catalog pages based on stock status or quantity (configurable).
- The cache can be manually flushed from within the PrestaShop admin.
- If a page contains products with specific prices, TTL will be auto adjusted based on special price effective dates.

CLI commands

CLI commands are only allowed to execute from the website host server.

WarmUp whole website

in `/prestashop_root/` folder, execute `bin/console` command :

```
bin/console litespeedcache:warmup https://example.com/sitemap.xml
```

WarmUp Desktop and Mobile View if enabled Separate Mobile View

in `/prestashop_root/` folder, execute `bin/console` command :

```
bin/console litespeedcache:guestmodewarmup https://example.com/sitemap.xml iphone
```

Testing the Module

LSCPS utilizes LiteSpeed-specific response headers. Use your browser's developer tools to check them: Select the **Network** tab and look at the response headers for the first file listed. Visiting a page for the first time should result in a `X-LiteSpeed-Cache-Control:miss` or `X-LiteSpeed-Cache-Control:no-cache` response header for the page. Subsequent requests should have the `X-LiteSpeed-Cache-Control:hit` response header until the page is updated, expired, or purged.

Learn More

For additional instructions, tips, and ideas, please see the [LiteSpeed Cache for PrestaShop documentation](#).

orderfees_shipping — Documentación Técnica

Módulo: `orderfees_shipping` — "Advanced Shipping cost" **Autor:** motionSeed (módulo comercial de terceros, licencia propietaria) **Versión analizada:** 1.10.12 **Clase principal:** `OrderFees_Shipping` extends `MotionSeedModule` **module_key:** `3f8ccdf1109e18c34cc5f2d038c418dc` **Fecha del análisis:** 2026-07-14

1. Qué hace

`orderfees_shipping` es un **motor de reglas de gastos de envío**. Conceptualmente es un clon de `CartRule` (reglas de carrito) aplicado al transporte: el comerciante define reglas con N condiciones (país, zona, provincia, ciudad, código postal, grupo de cliente, transportista, productos/categorías/atributos, dimensiones, peso, importe del carrito, franja horaria, nº de proveedores) y, cuando una regla se cumple contra el carrito, produce un **valor** (importe fijo, porcentaje, fórmula matemática, envío gratis, tarifa por tramos de peso volumétrico) que **suma, sustituye o anula** el coste de transporte nativo de PrestaShop.

Técnicamente lo consigue **overrideando** `Cart::getPackageShippingCost()` y `Cart::getTotalWeight()` y disparando dos hooks propios que el propio módulo escucha.

Casos de uso cubiertos (verificados en código):

- Envío gratis a partir de X € (`type & IS_FREE_SHIPPING`).
 - Recargo geográfico (Baleares/Canarias/Ceuta) por CP con operador *empieza por*.
 - **Ocultar un transportista** en el checkout si no se cumplen condiciones (`type & IS_CARRIER`).
 - Tarifa por **peso volumétrico** con ratios de agencia (333 / 250 / 200 / 166,667 / 150 / 142,857 kg/m³, o 5000 / 6000 / 7000 cm³/kg) y baremo por tramos.
 - Precio escalado por unidades vía fórmula: `15 + (5 * (quantity - 1))` .
 - Suplemento por producto voluminoso (`combined_girth = 2A + 2Al + P > X cm`).
 - **Modificar el peso del carrito** con una fórmula (`IS_WEIGHT`) para alterar la fila de `ps_delivery` que PrestaShop elige.
 - Recargo por multi-proveedor (`nb_supplier_min` / `nb_supplier_max`).
 - Reglas con ventana horaria, por cliente concreto, por grupo, por tratamiento (Sr./Sra.) y por tienda.
-

2. Arquitectura

2.1 Ficheros clave

Fichero	Rol
orderfees_shipping.php (421 líneas)	Clase principal. Motor del bucle de reglas: <code>hookActionCartGetPackageShippingCost()</code> (:105-328) y <code>hookActionCartGetTotalWeight()</code> (:330-372).
classes/ShippingRule.php (1947 líneas)	ObjectModel central. <code>check()</code> (:680-1186) evalúa condiciones; <code>value()</code> (:1188-1383) calcula el importe; <code>restrictionsProducts()</code> (:1565-1766) es el motor de condiciones de producto.
override/classes/Cart.php	Override base (PS 1.6.0 – 1.7.6.x). 2 métodos, ~60 líneas, cero lógica de negocio .
specs/1.7.7.1/override/classes/Cart.php	Override para PS ≥ 1.7.7.1 (incluye PS 8 y PS 9) . Única diferencia: parámetro <code>bool \$keepOrderPrices = false</code> .
helpers/motionseed-module/MotionSeedModule.php (803 líneas)	Framework interno del vendor: autoload, install/uninstall, overrides por versión (<code>specificOverride()</code> :332-376), menús, traducciones legacy.
controllers/admin/AdminOrderFeesShippingController.php (1799 líneas)	CRUD de reglas + AJAX de los constructores dinámicos.
classes/phpmathparser/	Parser matemático embebido (PHP Math Parser de ircmaxell, MIT) + 2 clases propias motionSeed.
config/sql/install.sql	21 tablas (<code>CREATE TABLE IF NOT EXISTS</code>).
config/menus.xml	Una entrada: <code><menu name="Advanced Shipping cost" parent="AdminParentShipping" class="AdminOrderFeesShipping" /></code> .
views/js/admin.js	Ofuscado (javascript-obfuscator). Pestañas, constructores AJAX, dobles listas.
upgrade/	13 <code>upgrade-*.php</code> , 9 <code>upgrade.sql</code> , 2 snapshots de override.

NO existe [override/classes/Carrier.php](#). El único override es [Cart](#).

2.2 Flujo de ejecución completo

```

1. Front: el cliente selecciona transportista en el checkout
↓
2. CartCore::getDeliveryOptionList() → por cada paquete × cada transportista:
↓
3. Cart::getPackageShippingCost() ← OVERRIDE del módulo (override/classes/Cart.php:13)
↓
4. Inicializa $total = 0; $return = false; (Cart.php:20-21)
↓
5. Hook::exec('actionCartGetPackageShippingCost', [...POR REFERENCIA...]) (Cart.php:23-33)
← se dispara ANTES de llamar a parent::
↓
6. OrderFees_Shipping::hookActionCartGetPackageShippingCost(&$params) (orderfees_shipping.php:105)
|
| :107-109 Guard anti-recursión: if (self::$disable_calculation) return;
| :111 self::$weight_rules = [] (buffer para el hook de peso)
| :115-126 SELECT reglas activas + GROUP_CONCAT de carriers
| LEFT JOIN carrier c ON c.id_reference = src.id_carrier AND c.deleted = 0
| WHERE sr.active = 1
| ORDER BY sr.priority ASC ← ORDEN DE EVALUACIÓN
| :128-130 Si no hay reglas → return (comportamiento nativo intacto)
| :136-148 Resuelve la DIRECCIÓN (PS_TAX_ADDRESS_TYPE; si no, id_address_delivery
| del PRIMER producto del carrito). Valida con Address::addressExists()
| :150-155 Resuelve el CARRIER (si vacío → PS_CARRIER_DEFAULT)
|
| :159-327 BUCLE POR REGLA (priority ASC)
| | :162-164 skip si está en $items_disabled (anulada por combinación)
| | :166 ShippingRule::factory($id, $cart) ← inyecta el carrito
| | :168-172 disable_calculation = true → $rule->check() → false
| | :174-176 si !check() → continue
| | :178-191 FILTRO DE TRANSPORTISTA
| | · carrier_restriction && (type & IS_CARRIER) →
| | total = false; return = true; RETURN ⇒ TRANSPORTISTA OCULTO
| | · lista no vacía y el carrier no está → continue
| | · lista vacía → la regla aplica a todos
| | :193-217 COMBINACIONES: las reglas no emparejadas se añaden a $items_disabled
| | :219-221 type == IS_NONE (0) y sin package_restriction → continue
| | :223-227 type == IS_WEIGHT (1024) → self::$weight_rules[] = regla; continue
| | :229-234 type & IS_FREE_SHIPPING (1) → total = 0; return = true; RETURN ★STOP
| | :236-305 package_restriction → tarifa por tramos de peso volumétrico ($4.4)
| | :306-312 resto → $total = ps_round($rule->value($params), _PS_PRICE_COMPUTE_PRECISION_)
| | :314-326 DECISIÓN TERMINAL (bitmask)
| | · BASIC_SHIPPING_RULE (64) → total = $total; return = true; RETURN ★STOP (SUSTITUYE)
| | · BASIC_SHIPPING_BASE (128) → total = 0; return = false; RETURN ★STOP (SOLO PS)
| | · else (BASIC_SHIPPING_MERGE 32, implícito)
| | → $params['total'] += $total; ← ACUMULA y sigue con la siguiente regla
|
↓
7. Vuelta al override:
· if ($return) → return ($total !== false ? ps_round($total, 2) : false); (Cart.php:35)
· else → $shipping_cost = parent::getPackageShippingCost(...); (Cart.php:38)
return $shipping_cost + ps_round($total, 2); (Cart.php:47)
↓
8. En paralelo, cuando PrestaShop pide el peso:
Cart::getTotalWeight() ← OVERRIDE (Cart.php:53-70)
→ Hook::exec('actionCartGetTotalWeight')
→ OrderFees_Shipping::hookActionCartGetTotalWeight() (orderfees_shipping.php:330)
· si self::$weight_rules está vacío → return
· por cada regla de peso: ShippingRule::parse($rule->formula, $data)
→ $params['total_weight'] += (float)$result
→ return parent::getTotalWeight($products) + $total_weight;
⇒ altera el rango de peso que PS usa para elegir la fila de ps_delivery
↓
9. El importe se pinta en el carrito/checkout y, al validar, se congela en
ps_orders.total_shipping y ps_order_carrier.shipping_cost_tax_*

```

Guard anti-recursión (crítico): `self::$disable_calculation` (orderfees_shipping.php:39) se activa alrededor de `check()` (:168-172) y de `value()` (:307-311), porque ambos llaman a `$cart->getOrderTotal()`, que volvería a invocar `getPackageShippingCost()` → override → hook → recursión infinita.

Instalación del override: `MotionSeedModule::specificOverride()` (MotionSeedModule.php:332-376) escanea `specs/*`, elige la carpeta de mayor versión ≤ `_PS_VERSION_` e intercambia temporalmente `local_path`. Como solo existe `specs/1.7.7.1`, cualquier PS ≥ 1.7.7.1 (incluidos PS 8 y PS 9) instala la variante con `$keepOrderPrices`.

Dependencia oculta con el módulo hermano `orderfees`: `OrderFees_Shipping::specificOverride()` (`orderfees_shipping.php:83-90`) — si `Module::isEnabled('orderfees')` , entonces `$this->disabled_overrides = array('Cart')` ⇒ **este módulo NO instala su override de Cart** y depende al 100 % de que el override de `orderfees` dispare los dos hooks.

2.3 Hooks

Registrados (`orderfees_shipping.php:97-103` + `MotionSeedModule.php:269-272`): `actionCartGetPackageShippingCost` · `actionCartGetTotalWeight` · `actionObjectLanguageAddAfter` · `actionDiscoverModules` .

Implementado pero NO registrado: `hookActionCartSummary()` (`orderfees_shipping.php:374-387`) — la línea de registro está comentada (`:102`). Código muerto.

Hooks de extensión que el módulo dispara (para terceros): `actionShippingRuleCheck` (`ShippingRule.php:1171`), `actionShippingRuleValue` (`ShippingRule.php:1201`), `actionShippingRuleDuplicate` , `actionAdminOrderFeesShippingValidateBefore/After` , `actionAdminOrderFeesShippingRenderForm` , `actionAdminOrderFeesShippingAjaxProcess` .

3. Modelo de datos

21 tablas, todas `ENGINE=_MYSQL_ENGINE_ DEFAULT CHARSET=UTF8` , en `config/sql/install.sql` . Sin **FOREIGN KEYS** (integridad en PHP, patrón PrestaShop).

3.1 Tabla maestra PREFIX_of_shipping_rule (install.sql:2-46)

Columna	Tipo	Significado
id_of_shipping_rule	INT UNSIGNED AI, PK	Identificador de la regla.
name	VARCHAR(255)	Nombre interno (admin). No es multilingüe — no hay tabla <code>_lang</code> .
id_customer	INT UNSIGNED, def 0	Restringe la regla a un cliente concreto . 0 = todos.
date_from / date_to	DATETIME NULL	Ventana de validez por fecha.
time_from / time_to	TIME NULL	Ventana horaria diaria . Comparadas contra <code>date('H:i:s')</code> del servidor .
priority	INT UNSIGNED, def 1	Orden de evaluación ASC . Menor número = se evalúa antes.
minimum_amount	DECIMAL(17,2)	Umbral mínimo. Comparación inclusiva (< min → falla).
minimum_amount_tax	TINYINT(1)	0 = sin IVA (total), 1 = con IVA (total_wt).
minimum_amount_currency	INT UNSIGNED	Moneda del umbral; se convierte a la del carrito.
minimum_amount_restriction	INT	Base de cálculo : 0 = desactivado · 1 = ORDER (total sin envío) · 2 = PRODUCTS (solo los productos seleccionados) · 4 = SHIPPING (solo portes).
maximum_amount + _tax + _currency + _restriction	idem	Espejo. Comparación exclusiva (>= max → falla).
country_restriction	TINYINT(1)	Flag → tabla <code>_country</code> .
zone_restriction	TINYINT(1)	Flag → <code>_zone</code> .
state_restriction	TINYINT(1)	Flag → <code>_state</code> .
city_restriction	TINYINT(1)	Flag → <code>_city</code> (lista plana) o <code>_city_rule_group</code> / <code>_city_rule</code> .
carrier_restriction	TINYINT(1)	Flag → <code>_carrier</code> . NO se evalúa en check() — lo aplica el hook (<code>orderfees_shipping.php:178-191</code>).
group_restriction	TINYINT(1)	Flag → <code>_group</code> (grupos de cliente).
of_shipping_rule_restriction	TINYINT(1)	Exclusividad : si 1, solo combinable con las reglas de <code>_combination</code> .
product_restriction	TINYINT(1)	Activa el árbol <code>_product_rule_group</code> → <code>_product_rule</code> → <code>_product_rule_value</code> .
shop_restriction	TINYINT(1)	Multitienda → <code>_shop</code> .
dimension_restriction	TINYINT(1)	Activa <code>_dimension_rule_group</code> → <code>_dimension_rule</code> .
zipcode_restriction	TINYINT(1)	Activa <code>_zipcode_rule_group</code> → <code>_zipcode_rule</code> .
package_restriction	TINYINT(1)	NO es condición, es ACCIÓN : activa el baremo <code>_package_rule_group</code> → <code>_package_rule</code> que reemplaza a <code>value()</code> .
gender_restriction	TINYINT(1)	Flag → <code>_gender</code> (tratamiento Sr./Sra.).
nb_supplier_min / nb_supplier_max	INT UNSIGNED NULL	Nº de proveedores distintos en el carrito.
type	INT UNSIGNED	Máscara de bits (acción + modo de fusión + modo de aplicación). Ver §4.1.
percent	DECIMAL(5,2)	Porcentaje si <code>type & IS_PERCENT</code> . Admite negativos (-100...100).
amount	DECIMAL(17,2)	Importe fijo si <code>type & IS_AMOUNT</code> .
formula	VARCHAR(255) NULL	Expresión matemática si <code>type & IS_FORMULA</code> o <code>type == IS_WEIGHT</code> .

Columna	Tipo	Significado
<code>currency</code>	INT UNSIGNED	Moneda del <code>amount</code> ; se convierte vía <code>conversion_rate</code> .
<code>tax_rules_group</code>	INT	Grupo de reglas de impuestos aplicado al valor calculado. <code>0</code> = sin IVA.
<code>product</code>	INT	Ámbito del %: <code>0</code> = total del carrito · <code>>0</code> = un <code>id_product</code> concreto · <code>-2</code> (<code>PERCENT_PRODUCTS</code>) = la selección de las product rules.
<code>quantity_per_product</code>	TINYINT(1)	Si 1, el valor se multiplica por la cantidad de unidades seleccionadas. UI oculto.
<code>active</code>	TINYINT(1)	Regla habilitada.
<code>date_add</code> / <code>date_upd</code>	DATETIME	Auditoría estándar.

Índices: **solo PRIMARY** . Los índices `id_customer` y `group_restriction` se eliminaron en 1.8.5.

3.2 Satélites de restricción simples (PK compuesta, M:N)

Tabla	Columnas	Notas
<code>_carrier</code> (:49-53)	<code>id_of_shipping_rule</code> , <code>id_carrier</code>	⚠ <code>id_carrier</code> guarda en realidad el <code>id_reference</code> del transportista. Ver el JOIN <code>c.id_reference = src.id_carrier</code> (<code>orderfees_shipping.php:121</code>). Es así para que la regla sobreviva a la edición del transportista (PS crea un carrier nuevo con la misma <code>id_reference</code>). Error nº 1 al depurar a mano.
<code>_country</code> (:65-69)	<code>id_of_shipping_rule</code> , <code>id_country</code>	País de la dirección de entrega.
<code>_zone</code> (:72-76)	<code>id_of_shipping_rule</code> , <code>id_zone</code>	
<code>_state</code> (:79-83)	<code>id_of_shipping_rule</code> , <code>id_state</code>	
<code>_group</code> (:93-97)	<code>id_of_shipping_rule</code> , <code>id_group</code>	Invitado → <code>PS_UNIDENTIFIED_GROUP</code> .
<code>_shop</code> (:123-127)	<code>id_of_shipping_rule</code> , <code>id_shop</code>	
<code>_gender</code> (:205-209)	<code>id_of_shipping_rule</code> , <code>id_gender</code>	
<code>_city</code> (:86-90)	<code>id_of_shipping_rule</code> , <code>name VARCHAR(255)</code>	Ciudad como texto (PS no modela ciudades). Solo en el modo <code>cityselect</code> .
<code>_combination</code> (:56-62)	<code>id_of_shipping_rule_1</code> , <code>id_of_shipping_rule_2</code>	Autorreferencia simétrica (se consulta con OR en ambos sentidos). Semántica: compatibilidad entre reglas.

3.3 Árbol de productos (3 niveles)

Tabla	Columnas
<code>_product_rule_group</code> (:108-113)	<code>id_product_rule_group</code> (AI, PK), <code>id_of_shipping_rule</code> , <code>quantity</code> = nº mínimo de unidades que deben cumplir el grupo.
<code>_product_rule</code> (:100-105)	<code>id_product_rule</code> (AI, PK), <code>id_product_rule_group</code> , <code>type</code> VARCHAR(32) ∈ <code>products \ categories \ attributes \ features \ manufacturers \ suppliers \ main_categories \ outofstock</code> .
<code>_product_rule_value</code> (:116-120)	<code>id_product_rule</code> , <code>id_item</code> = ID polimórfico (su tabla destino depende de <code>product_rule.type</code>).

3.4 Árboles de 2 niveles (valores en CSV en la columna value)

Tabla grupo	Tabla regla	Columnas de la regla
<code>_dimension_rule_group (:130-135) — base</code> <code>∈ product / product_quantity / all</code>	<code>_dimension_rule</code> (:138-145)	<code>type ∈ width, height, depth, weight, volume, combined,</code> <code>combined_girth · operator ∈ = > < >= <= != · value TEXT (CSV).</code>
<code>_city_rule_group (:148-152)</code>	<code>_city_rule (:155-161)</code>	⚠ type NO es un tipo: es el id_country de ámbito ('' = cualquiera) · value TEXT (CSV de ciudades). Sin operador.
<code>_zipcode_rule_group (:164-168)</code>	<code>_zipcode_rule</code> (:171-178)	<code>type = id_country de ámbito · operator ∈ = > < >= <= != begin end</code> <code>· value TEXT (CSV de CPs).</code>
<code>_package_rule_group (:181-188) — unit ∈</code> <code>kg/m3 cm3/kg, unit_weight, ratio</code>	<code>_package_rule</code> (:191-202)	<code>range_start, range_end (tramo de peso facturable) · round (múltiplo de</code> <code>redondeo) · divider (precio por cada N unidades) · currency · tax (0/1) ·</code> <code>value (importe del tramo).</code>

3.5 Relaciones (todas lógicas, sin FK)

```

of_shipping_rule (1) —< _carrier      → ps_carrier.id_reference ⚠
(1) —< _country      → ps_country.id_country
(1) —< _zone         → ps_zone.id_zone
(1) —< _state        → ps_state.id_state
(1) —< _group        → ps_group.id_group
(1) —< _shop         → ps_shop.id_shop
(1) —< _gender       → ps_gender.id_gender
(1) —< _city         (name = texto libre)
(N) —< _combination >— (N) of_shipping_rule [simétrica]
(1) —< _product_rule_group —< _product_rule —< _product_rule_value
(1) —< _dimension_rule_group —< _dimension_rule
(1) —< _city_rule_group —< _city_rule (type → ps_country)
(1) —< _zipcode_rule_group —< _zipcode_rule (type → ps_country)
(1) —< _package_rule_group —< _package_rule

Escalares: id_customer → ps_customer · {minimum,maximum}_amount_currency, currency → ps_currency
tax_rules_group → ps_tax_rules_group · product → ps_product (0 = carrito, -2 = selección)

```

Borrado en cascada manual: `ShippingRule::delete()` (`ShippingRule.php:158-279`) purga 19 tablas hijas. **NO purga** `of_shipping_rule_city` → filas huérfanas.

3.6 Historial de esquema (upgrades relevantes)

Versión	Cambio
1.8.4	+ <code>time_from</code> , + <code>time_to</code> → ventanas horarias.
1.8.5	<code>formula</code> y <code>date_from/to</code> pasan a NULL; DROP INDEX <code>id_customer</code> , DROP INDEX <code>group_restriction</code> .
1.8.9	+ <code>zone_restriction</code> + tabla <code>_zone</code> .
1.8.13	RENAME <code>minimum_amount_shipping</code> → <code>minimum_amount_restriction</code> (bool → enumerado).
1.8.14	+ <code>state_restriction</code> , + <code>gender_restriction</code> + tablas <code>_state</code> , <code>_gender</code> .
1.8.15	Crea <code>MS_ORDERFEES_SHIPPING_TYPES</code> (solo si vacía).
1.8.17	+ <code>nb_supplier_min</code> , + <code>nb_supplier_max</code> .
1.8.24	<code>upgradeOverride('Cart') : getPackageShippingCost()</code> pasa a <code>return (\$total !== false ? ps_round(...) : false)</code> → nace la feature "ocultar transportista" .
1.8.26	Sobrescribe <code>MS_ORDERFEES_SHIPPING_TYPES</code> incondicionalmente = <code>country,zone,state,carrier,group,of_shipping_rule,shop</code> .
1.8.28	<code>dimension_rule.value</code> y <code>zipcode_rule.value</code> → TEXT (las listas largas de CPs se truncaban).
1.8.30	UPDATE <code>of_shipping_rule</code> SET <code>type = 513</code> WHERE <code>type = 1</code> (513 = 512 APPLY_IF_ALL + 1 IS_FREE_SHIPPING).
1.9.3	<code>upgradeOverride('Cart')</code> + <code>registerHook('actionCartGetTotalWeight')</code> → nacen las reglas de peso (IS_WEIGHT) .
1.9.4	+ <code>city_restriction</code> + 3 tablas de ciudad; <code>product_rule.type</code> → VARCHAR(32).
1.10.6	UPDATE ... <code>minimum_amount_restriction = IF(minimum_amount = 0, 0, minimum_amount_restriction + 1)</code> (idem max). Recodifica el enumerado. Migración de datos NO idempotente.
1.10.7 – 1.10.12	Sin ficheros de upgrade → solo cambios PHP/TPL.

4. Motor de reglas

4.1 Bitmask type (ShippingRule.php:112-131)

Grupo	Constante	Valor	Semántica
Acción	IS_NONE	0	Sin acción. El hook la salta salvo que tenga <code>package_restriction</code> .
	IS_FREE_SHIPPING	1	Envío gratis. <code>total = 0; return = true</code> → STOP total .
	IS_PERCENT	2	Porcentaje sobre el ámbito de <code>product</code> . Acumula (<code>\$value +=</code>).
	IS_AMOUNT	4	Importe fijo, con conversión de moneda. Acumula (<code>\$value +=</code>).
	IS_FORMULA	8	Fórmula del math parser. ⚠ SOBREScribe (<code>\$value = \$result;</code>), NO suma.
	IS_CARRIER	16	Veta el transportista si no está en la lista → <code>total = false; return = true</code> .
	IS_WEIGHT	1024	No calcula precio: modifica el peso del carrito. Se comprueba con <code>==</code> estricto , no bit a bit.
Fusión con el porte base	BASIC_SHIPPING_MERGE	32	Sumar al envío base. Es el else implícito — el bit nunca se testea.
	BASIC_SHIPPING_RULE	64	Sustituir : <code>total = \$total; return = true</code> → STOP .
	BASIC_SHIPPING_BASE	128	Ignorar la regla : <code>total = 0; return = false</code> → STOP , deja el porte nativo.
Aplicación multi-producto	APPLY_IF_LEAST	256	Basta con que un producto cumpla. Modo por defecto — el bit nunca se testea.
	APPLY_IF_ALL	512	Todos los productos deben cumplir. Se testea en dimensiones (:995-1001) y product rules (:1740-1742).
Ámbito del %	PERCENT_PRODUCTS	-2	Valor sentinela guardado en la columna <code>product</code> .
Base de importes	ORDER / PRODUCTS / SHIPPING	1 / 2 / 4	Base del umbral min/max.

4.2 Condiciones — ShippingRule::check() (:680-1186)

Devuelve `true` **solo si TODAS las condiciones activas se cumplen** (AND global; cualquier fallo → `return false` inmediato — hay **21** `return false` distintos). Requiere `$this->cart` inyectado por `factory()` (:1866-1873): un `new ShippingRule($id)` directo hace petar `check()` en :684.

Orden exacto de evaluación:

#	Condición	Líneas	Semántica
1	Activa / fechas / cliente / franja horaria	:687-695	<code>!active OR date_from > now OR date_to < now OR (id_customer ≠ el del carrito) OR fuera de time_from – time_to (hora del servidor)</code> → false.
2	Importe mínimo	:698-731	Convierte el umbral a la moneda del carrito. Base según <code>minimum_amount_restriction : PRODUCTS → suma de los productos seleccionados; SHIPPING → getOrderTotal(tax, Cart::ONLY_SHIPPING) ; ORDER → getOrderTotal(tax, Cart::BOTH_WITHOUT_SHIPPING)</code> . Falla si <code>cart_total < minimum_amount (inclusivo)</code> .
3	Importe máximo	:734-767	Idéntico. Falla si <code>cart_total >= maximum_amount (exclusivo)</code> .
4	Ciudad	:770-821	Modo A: módulo <code>cityselect</code> activo y sin city rule groups → match exacto contra <code>_city.name</code> . Modo B: normaliza con <code>formatCity()</code> (:1861-1864 : quita todo lo que no sea letra Unicode + minúsculas) y evalúa grupos. AND entre grupos, OR dentro.
5	Código postal	:824-892	Normaliza a minúsculas + trim. Operadores: <code>!= , begin (strpos(\$postcode, \$value) === 0), end , y = , > , < , >= , <=</code> como comparación de STRINGS , NO numérica. AND entre grupos, OR dentro.
6	Dimensiones	:895-1008	Ver §4.3.
7	Productos	:1011-1013 → :1565	<code>restrictionsProducts()</code> . Ver §4.5.
8	Grupo de cliente	:1016-1033	Invitado → <code>PS_UNIDENTIFIED_GROUP</code> .
9	País	:1036-1065	Dirección de entrega; fallback <code>context->country->id</code> .
10	Zona	:1068-1099	Resuelve <code>country.id_zone</code> vía JOIN.
11	Estado/provincia	:1102-1122	Requiere dirección de entrega.
12	Tienda	:1125-1136	Solo si <code>Shop::isFeatureActive()</code> .
13	Tratamiento/género	:1139-1155	Con invitado (<code>id_customer = 0</code>) el subselect da NULL → false.
14	Nº de proveedores	:1158-1169	<code>COUNT(DISTINCT ps.id_supplier)</code> sobre <code>cart_product × product_supplier</code> . ⚠ Solo se evalúa si nb_supplier_max es truthy.
15	Hook <code>actionShippingRuleCheck</code>	:1171-1183	Si cualquier módulo devuelve un valor no-null y falsy → false.

NO se evalúan en `check()` : `carrier_restriction` (lo hace el hook) ni `package_restriction` (es una acción de cálculo).

Semántica AND/OR global:

- Entre bloques de restricción distintos → **AND estricto**.
- Entre grupos de reglas (product/dimension/city/zipcode) → **AND**.
- Dentro de un grupo → **OR**.
- Entre los valores CSV de una regla → **OR**.
- `APPLY_IF_ALL` (512) invierte la semántica **a nivel de producto** en dimensiones y product rules.

4.3 Motor de dimensiones (:895-1008)

Precalcula tres bases:

base	Contenido	Semántica
product	Valor unitario de cada producto	"cada producto individual mide X"
product_quantity	max() de dim × cart_quantity	"el producto que más aporta"
all	SUM(dim × cart_quantity)	"el carrito entero mide X"

Dimensiones (type): width , height , depth , weight ; volume = h*w*d ; combined = h+w+d ; combined_girth = 2h + 2w + d (fórmula típica de UPS/FedEx). Operadores: = > < >= <= != .

⚠ Si **ningún producto tiene dimensiones** (:960), la restricción **se ignora silenciosamente** y la regla pasa.

4.4 Motor de "package" (tarifa por tramos de peso volumétrico) — orderfees_shipping.php:236-305

Aunque el flag se llama package_restriction , **no es una condición: es un método de cálculo alternativo que REEMPLAZA a value()** .

- Suma weight += product.weight * cart_quantity y volume += (h*w*d) * cart_quantity sobre los productos seleccionados por la regla.
- Peso volumétrico según unit del grupo: - kg/m3 → volumeTo(volume, 'm3') * ratio - cm3/kg → volumeTo(volume, 'cm3') / ratio
- Peso facturable** = max(peso_volumétrico, weightTo(peso_real, 'kg')) .
- Busca el tramo cuyo CEIL(weight / round) * round cae BETWEEN range_start AND range_end .
- Precio: si divider = 1 → value (precio fijo del tramo); si no → ((CEIL(weight/round) * round) * value) / divider .
- Aplica el IVA **del transportista** (no el tax_rules_group de la regla) si use_tax && !Tax::excludeTaxOption() . Si PS_ATCP_SHIPWRAP está activo → carrier_tax = 0 .
- ps_round con los decimales de la moneda del tramo.

⚠ \$total se **SOBREScribe** (no acumula) en el bucle de grupos (:299): con varios package_rule_group solo prevalece el último.

Conversiones: \$WEIGHT_UNITS (:20-26 : g=0.001, kg=1.0, T=1000, lb=0.45359237, kip=453.59237) y \$VOLUME_UNITS (:28-34 : m3=1.0, cm3=1e-6, in3=0.000016, ft3=0.028317, yd3=0.764555).

4.5 Motor de condiciones de producto — restrictionsProducts() (:1565-1766)

Doble propósito: \$return_products = false → bool ; = true → array de claves "id_product-id_product_attribute" seleccionadas.

type	Consulta	Match
features	cart_product × feature_product	id_feature_value ∈ values. Clave id_product-0 .
attributes	cart_product × product_attribute_combination	id_attribute ∈ values.
products	cart_product	id_product ∈ values.
categories	cart_product × category_product	cualquier categoría asociada.
manufacturers	cart_product × product	id_manufacturer ∈ values.
suppliers	cart_product × product	⚠ p.id_supplier (el default del producto, NO product_supplier).
main_categories	cart_product × product	id_category_default ∈ values.
outofstock	StockAvailable::getQuantityAvailableByProduct()	Hack (:1720): \$count_matching_products = \$product_rule_group['quantity'] → siempre pasa el umbral.

Semántica resultante (contraintuitiva):

- Sin product_restriction , "seleccionados" = array vacío = **TODOS**.
- Entre grupos: AND para "¿aplica?", OR (unión) para "¿qué productos selecciona?".
- Dentro de un grupo con N > 1 reglas: OR para el umbral de cantidad, pero **AND (intersección)** para el conjunto de productos → comportamiento **mixto**.
- arrayUIntersectCompare() (:1889-1902): "5-0" hace match con "5-42" — una regla "por producto" captura todas sus combinaciones.

4.6 Cálculo del valor — ShippingRule::value(\$params) (:1188-1383)

No existe ningún método calculate() . El único punto de cálculo es value() .

`$params` esperado: `['use_tax' => bool, 'total' => float]` (el `total` es el porte base de PS, disponible como variable `shipping`).

- **Caché** (:1195-1199 , :1380): clave `orderfees_shipping_{id}_{use_tax}_{id_cart}`. ⚠ **NO incluye `id_carrier` ni `$params['total']`**.
- **Hook** `actionShippingRuleValue` (:1201-1205).
- **IS_PERCENT** (:1207-1239): 3 variantes según `product`:
- `product == 0` → `getOrderTotal(false, BOTH_WITHOUT_SHIPPING) * percent/100` → **siempre SIN IVA** (hardcoded).
- `product > 0` → `$product['total_wt'] * percent/100` → **siempre CON IVA**. ⚠ Incoherente.
- `product == -2` → suma `total_wt` de los productos seleccionados × `percent/100`.
- **IS_AMOUNT** (:1242-1260): conversión de moneda manual. `$value +=`.
- **IS_FORMULA** (:1263-1348): construye las variables (\$6) y evalúa con `self::parse()`. ⚠ `$value = $result;` — **SOBREScribe**.
- **Impuestos** (:1350-1359): si `use_tax`, `$value *= 1 + getTaxRate($this->tax_rules_group, new Address(...)) / 100`.
- **quantity_per_product** (:1361-1378): `$value *= $quantity` — **DESPUÉS de los impuestos**.

5. Fórmulas (parser matemático)

Librería embebida en `classes/phpmathparser/` (PHP Math Parser de Anthony Ferrara / ircmaxell, MIT) + 2 clases propias motionSeed. **Singleton estático** en `ShippingRule.php:133`.

Punto de entrada único: `ShippingRule::parse($formula, $data)` (:1922-1937). **Contrato de retorno:** `float` = OK · `string` = mensaje de error (no lanza excepción).

Sintaxis: - Números decimales con **punto**. La coma está prohibida. - Operadores: `+` `-` `*` `/` `%` (módulo ENTERO) `^` (potencia, **asociativa por la izquierda**) y paréntesis. - **Funciones SIEMPRE EN MAYÚSCULAS** (el tokenizador trata cualquier token `[a-z_]{2,}` como variable). - **Argumentos separados por ; (punto y coma)**, nunca coma.

Funciones: `ABS`, `COS`, `COSH`, `SIN`, `SINH`, `TAN`, `TANH`, `ACOS`, `ACOSH`, `ASIN`, `ASINH`, `ATAN`, `ATANH`, `RAD2DEG`, `CEIL`, `FLOOR`, `ROUND`, `SQRT`, `LOG10` (1 argumento) · `MIN(x;y;...)`, `MAX(x;y;...)`, `PRICE(x)` (variádicas). ⚠ `PI`, `ATAN2` y `DEG2GRAD` están declaradas pero **fatalizan**. `ROUND(x)` **no acepta decimales**.

Variables (canónicas en `AdminOrderFeesShippingController.php:274-294`):

Variable	Significado	Coste (IS_FORMULA)	Peso (IS_WEIGHT)
<code>total</code>	Total del pedido sin envío, sin IVA	✓	✗
<code>shipping</code>	⚠ NO es el porte nativo de PrestaShop . Es <code>\$params['total']</code> (<code>ShippingRule.php:1266</code>), el acumulador de las reglas anteriores , que el override inicializa a <code>0</code> (<code>override/classes/Cart.php:20</code>). Para la primera regla evaluada vale <code>0</code> .	✓	✗
<code>quantity</code>	Unidades que cumplen las restricciones de la regla	✓	✓
<code>total_quantity</code>	Unidades totales del carrito	✓	✗
<code>nb_product</code>	Nº de líneas de carrito seleccionadas	✓	✗
<code>nb_product_exclude_attributes</code>	Nº de <code>id_product</code> distintos seleccionados	✓	✗
<code>weight</code>	Peso total × cantidad. Sin restricción de producto → <code>\$cart->getTotalWeight()</code>	✓	✓
<code>width / height / depth / volume</code>	Σ de TODOS los productos (no respetan la selección)	✓	✗
<code>weight_products / width_products / height_products / depth_products / volume_products</code>	Ídem, solo los productos SELECCIONADOS	✓	✗
<code>total_wholesale_price</code>	Σ <code>wholesale_price</code> × <code>cart_quantity</code> de todo el carrito	✓	✗
<code>total_exclude_promo</code>	Σ <code>total</code> de los productos sin reducción	✓	✗
<code>total_wholesale_price_exclude_promo</code>	Ídem con <code>wholesale_price</code>	✓	✗

⚠ El desplegable "Variables and Functions" del back-office solo ofrece **8 de las 19 variables** y **5 de las funciones**. El resto funcionan pero no están documentadas en la UI.

Propagación de errores:

Punto	Comportamiento
<code>AdminOrderFeesShippingController.php:296-303</code>	Al guardar , evalúa con datos de prueba. Si devuelve string → error visible y la regla no se guarda. Es la única validación visible .
<code>ShippingRule::value()</code> :1345	Si falla, se ignora EN SILENCIO y el recargo queda a 0.
<code>orderfees_shipping.php:366-370</code>	Si falla, el peso extra no se aplica, EN SILENCIO .

6. Configuration keys

Key	Default	Uso
<code>MS_ORDERFEES_SHIPPING_CONDITIONS_DISPLAY_SKU</code>	1	Mostrar SKU en el selector de productos (<code>ShippingRule.php:1690</code>).
<code>MS_ORDERFEES_SHIPPING_TYPES</code>	country, zone, state, city, carrier, group, of_shipping_rule, shop en install ; upgrade-1.8.26 lo sobrescribe SIN city	Tipos de restricción activos (<code>ShippingRule.php:1434 isSupportedType()</code>).
<code>MS_ORDERFEES_SHIPPING_CITYSELECT</code>	NO declarada ni inicializada	Leída en <code>ShippingRule.php:1521</code> . Bug latente.

7. Trazabilidad: qué queda registrado

El motor del vendor no registra NADA.

- No hay carpeta `/logs`, ni flag de debug, ni `PrestaShopLogger::addLog()`.
- Las 21 tablas del vendor son **todas de configuración**. Cero tablas de resultado.
- No engancha ningún hook de pedido** (`actionValidateOrder`, `actionOrderStatusUpdate`, override de `Order` ...).
- `check()` devuelve `false` a secas en 21 sitios distintos, **sin motivo**.
- No hay ID de regla en el pedido**. `ps_orders.total_shipping` es un número opaco.

El cálculo es 100 % efímero. Tras validar el pedido, la única huella es un importe.

7.1 El Simulador (añadido por Ecom Experts)

Para responder a "¿por qué este pedido cobró X de portes?" se ha añadido un **simulador de coste de transporte** (pestaña **Transporte** → **Simulador de coste de envío**, controlador `AdminOrderFeesShippingSimulator`). Ver [DOC_SIMULADOR.md](#).

Resumen técnico:

Pieza	Rol
<code>classes/OfShippingSimulator.php</code>	Construye un carrito temporal (INSERT directo, sin disparar hooks), ejecuta el motor real sobre él, y lo destruye.
<code>classes/OfRuleTracer.php</code>	Sondas de aislamiento : clona la regla, neutraliza todas sus restricciones menos una, y ejecuta el <code>check()</code> real del vendor. El veredicto siempre lo emite el código del vendor → cero líneas de <code>ShippingRule.php</code> modificadas.
<code>classes/OfRuleExplainer.php</code>	Traduce cada causa a "la regla exige X / el carrito tiene Y". Solo redacta, nunca decide .
<code>classes/OfSimulation.php</code>	Historial de simulaciones (5 tablas propias).

Autovalidación: `OfRuleTracer::expectedCost()` predice el coste final a partir de la traza (según el modo terminal: SUMA / SUSTITUYE / GRATIS / BASE_NATIVA / OCULTA_CARRIER) y se contrasta con el que devolvió el motor real. Si no cuadra ($> 0,01$), se marca **divergencia** en rojo en vez de presentar un desglose por regla que podría ser falso.

Para el diagnóstico manual de pedidos **pasados** (queries SQL) y el plan de instrumentación permanente, ver [DOC_DESARROLLO.md §3 y §4](#).

8. Requisitos y compatibilidad

- **Overrides OBLIGATORIOS.** Con `PS_DISABLE_OVERRIDES = 1` (Rendimiento → "Desactivar todos los overrides") el módulo **no calcula nada**. El propio controlador muestra un aviso permanente.
- Un único `specs/1.7.7.1` cubre PS $\geq 1.7.7.1$, incluidos PS 8 y PS 9. **La firma de `CartCore::getPackageShippingCost()` en PS 9 no ha sido verificada contra el core** → riesgo de fatal en el front.
- **Conflicto de override:** si otro módulo overridea `getPackageShippingCost()` o `getTotalWeight()`, la instalación falla o se instala a medias y **las reglas dejan de aplicarse en silencio**.
- **Dependencia con `orderfees`:** si el módulo hermano está activo, `orderfees_shipping` **no instala su override** y depende del de `orderfees`.
- PHP 7.4 / 8.x. Hay **2 `TypeError` latentes en PHP 8** (ver [DOC_DESARROLLO.md §5](#)) y nullable implícitos que serán fatales en PHP 9.

Documentación Técnica - Módulo SQL Pyme Pro

Descripción

Este módulo facilita la integración bidireccional entre PrestaShop y la aplicación de gestión **SQL Pyme** de Distrito K. Permite la sincronización de productos, stock, clientes y documentos (facturas, albaranes, pedidos).

Especificaciones

- **Versión:** 21.0.0
- **Compatibilidad:** PrestaShop 1.6.x, 1.7.x, 8.x
- **PHP:** 7.4, 8.x (incluyendo correcciones para PHP 8.1+)
- **Base de Datos:** Utiliza tablas personalizadas con prefijo `dkPyme_`.

Arquitectura de Sincronización

El módulo utiliza archivos XML para el intercambio de datos. - **Importación:** Gestionada por `XMLImporter.php`. Procesa datos de SQL Pyme hacia PrestaShop utilizando el framework Core de PS. - **Exportación:** Gestionada por `XMLExporter.php`. Envía datos de pedidos y clientes desde PrestaShop hacia SQL Pyme.

Optimizaciones de Rendimiento (v21.0.0)

- **Índices de Base de Datos:** Se han añadido índices críticos en las columnas `dkPyme_codArticulo`, `dkPyme_codigo`, `dkPyme_codFamilia`, etc., en tablas nativas (`product`, `category`, `customer`). Esto reduce drásticamente el uso de CPU durante las búsquedas masivas del importador.
- **Gestión de Memoria:** El importador ahora solicita hasta 1024MB de memoria y tiempo de ejecución ilimitado para procesar archivos XML grandes.
- **PHP 8.1:** Se ha corregido el uso de `ArrayAccess` en `DkArray` para evitar avisos de depreciación que llenaban los logs de errores.

Seguridad

- Acceso restringido a archivos directos mediante la comprobación de `_PS_VERSION_`.
- Validación de tokens en controladores frontales.
- Encriptación de claves FTP en la base de datos (Configuration).