

ECOM EXPERTS

Psageverify

Manual de usuario, tecnico y de desarrollo

psageverify 1.2.5 · 07/09/2026

Contenido

1. Instalación

2. Configuración General

General

Configuración OIDC / Wallet

Categorías 18+

3. Experiencia del Cliente

4. Soporte

1. Resumen

2. Compatibilidad con Annex A

3. Arquitectura de Base de Datos

4. Flujo de Presentación (Verificación)

5. Parámetros Técnicos Clave

1. Introducción

2. Estructura de Clases

3. Añadir un Nuevo Proveedor

4. Decodificación de Credenciales (Annex A)

5. Endpoints de Verificación

6. Pruebas y Simulación

Description

Contexto Técnico

Requisitos de Annex A:

Herramientas y Queries

Estructura DCQL estandarizada:

Troubleshooting

Referencia

1. Instalación

1. Sube la carpeta `psageverify` al directorio `/modules/` de tu tienda PrestaShop.
2. Ve a **Módulos > Gestor de Módulos** y busca "Age Verification".
3. Haz clic en **Instalar**.

2. Configuración General

En el panel de configuración del módulo encontrarás las siguientes pestañas:

General

- **Modo:** Selecciona el método de verificación.
- `OIDC / blueprint EU APP` : Utiliza carteras digitales europeas (EUDI Wallet).
- `Only upload photo / Selfie` : Verificación mediante IA de una foto del usuario.
- `Popup` : Bloqueo simple por botón (no recomendado para cumplimiento legal estricto).
- **Ámbito (Scope):**
 - `Toda la tienda` : Se pide verificación al entrar.
 - `Categorías 18+` : Solo se pide al visitar productos restringidos.
 - `Carrito/Checkout` : Se pide solo antes de pagar.
- **Whitelist de Países:** Lista de países donde se aplica la restricción (ej: `EU` para toda la Unión Europea).

Configuración OIDC / Wallet

- Aquí se definen los parámetros técnicos para la Cartera Digital. Si vas a usar la solución europea estándar, utiliza el perfil `EU` preconfigurado.

Categorías 18+

- Selecciona en el árbol de categorías cuáles requieren que el usuario sea mayor de edad.

3. Experiencia del Cliente

Cuando un usuario intente acceder a contenido restringido: 1. Aparecerá una pantalla (Gate) invitándole a verificarse. 2. Si usa móvil, podrá abrir su **EUDI Wallet** directamente mediante el botón "Abrir Cartera". 3. Si usa ordenador, se mostrará un **Código QR** que deberá escanear con su móvil. 4. Una vez confirmada la mayoría de edad en la Wallet, la tienda se desbloqueará automáticamente.

4. Soporte

Para incidencias técnicas, contacte con el desarrollador a través del panel de PrestaShop.

Documentación Técnica - Módulo psageverify

1. Resumen

El módulo `psageverify` implementa un sistema de verificación de edad compatible con los perfiles europeos de Verificación de Edad (EUDI Wallet / Annex A). Utiliza protocolos basados en **OpenID for Verifiable Presentations (OID4VP)** como mecanismo principal/fallback para interactuar con carteras digitales (wallets).

2. Compatibilidad con Annex A

El módulo es compatible con el **Perfil de Verificación de Edad del Anexo A** en los siguientes puntos: - **Esquema URL:** Soporta `av://` para invocar la wallet. - **Protocolo:** Implementa el flujo de presentación OID4VP. - **Modo de Respuesta:** `direct_post` (POST a nuestro endpoint de callback). - **Consulta DCQL:** Utiliza una consulta `dcql_query` estandarizada para solicitar el atributo `age_over_18` en formato `mso_mdoc`. - **Identificador de Cliente:** Sigue el esquema `redirect_uri` utilizando el endpoint de callback del módulo.

Nota: Actualmente el módulo prioriza el flujo OID4VP (Fallback en Annex A), no implementando aún la API de Credenciales Digitales del W3C como método por defecto.

3. Arquitectura de Base de Datos

- `ps_ageverify_request` : Almacena las peticiones pendientes, el `nonce`, el `rpt` (token de correlación) y el estado de la verificación.
- `ps_ageverify_confirmation` : Registro histórico de verificaciones exitosas vinculadas a IPs y clientes.
- `ps_ageverify_token` : Almacena hashes de sujetos verificados para persistencia.

4. Flujo de Presentación (Verificación)

1. **Inicio:** El controlador `gate.php` genera un `nonce` y un `state` (RPT).
2. **Deep Link / QR:** Se construye una URL `av://` o `openid4vp://` con los parámetros técnicos (`client_id`, `dcql_query`, etc.).
3. **By-Reference:** La wallet solicita los detalles de la petición a través del endpoint `request=1`.
4. **Callback:** La wallet envía el `vp_token` al controlador `callback.php` mediante un `POST` (`direct_post`).
5. **Validación:** El módulo decodifica el token (CBOR/JWT), verifica la firma (si aplica) y extrae el claim de mayoría de edad.

5. Parámetros Técnicos Clave

- **DCQL Query:**

```
{
  "credentials": [
    {
      "id": "proof_of_age",
      "format": "mso_mdoc",
      "meta": { "doctype_value": "eu.europa.ec.av.1" },
      "claims": [ { "path": ["eu.europa.ec.av.1", "age_over_18"] } ]
    }
  ]
}
```

- **Scope:** `age_over_18` (por defecto).

Guía de Desarrollo - Módulo psageverify

1. Introducción

Este documento está diseñado para desarrolladores que deseen extender o modificar la lógica de verificación de edad del módulo.

2. Estructura de Clases

- `AgeVerifier.php` : Lógica central para determinar el país del usuario y manejar cookies de sesión.
- `PsAgeToken.php` : Gestión de tokens JWT locales para recordar la mayoría de edad del usuario.
- `CborDecoderHelper.php` / `CborJwtReadDecoder.php` : Clases encargadas de decodificar las respuestas de la wallet que vienen en formato CBOR (mso_mdoc).
- `PsAgeProviderSelector.php` : Permite gestionar múltiples proveedores según el país.

3. Añadir un Nuevo Proveedor

Para añadir un proveedor OIDC o de presentaciones verificables: 1. Modificar `profiles()` en `gate.php` para incluir el nuevo esquema o configuración de parámetros. 2. Asegurarse de que el `callback.php` pueda procesar la respuesta específica (especialmente si el claim de edad tiene un nombre distinto).

4. Decodificación de Credenciales (Annex A)

El módulo utiliza una implementación personalizada para leer credenciales `mso_mdoc` . Si el formato de la EUDI Wallet cambia, se debe actualizar el helper de decodificación en `classes/CborDecoderHelper.php` .

5. Endpoints de Verificación

- **Solicitud (By-Reference):** `index.php?fc=module&module=psageverify&controller=gate&request=1&rpt={RPT}`
- **Callback (Direct Post):** `index.php?fc=module&module=psageverify&controller=callback`

6. Pruebas y Simulación

El controlador `callback.php` incluye un parámetro `simulate=1` para forzar una verificación exitosa en entornos de desarrollo: `index.php?fc=module&module=psageverify&controller=callback&simulate=1`

Skill: Age Verification Protocol (Annex A)

Description

Este skill proporciona conocimiento y herramientas para implementar y validar el protocolo de verificación de edad europeo basado en Annex A, OID4VP y mso_mdoc.

Contexto Técnico

El protocolo se basa en el intercambio de presentaciones verificables entre una Wallet (Titular) y una Tienda (RP - Relying Party).

Requisitos de Annex A:

1. **Invocación:** Esquema `av://` o `openid4vp://`.
2. **Parámetros:** `vp_token`, `direct_post`, `dcql_query`, `nonce`.
3. **Formato:** `mso_mdoc` con doctype `eu.europa.ec.av.1`.
4. **Atributo:** `age_over_18`.

Herramientas y Queries

Estructura DCQL estandarizada:

```
{
  "credentials": [
    {
      "id": "proof_of_age",
      "format": "mso_mdoc",
      "meta": { "doctype_value": "eu.europa.ec.av.1" },
      "claims": [ { "path": [ "eu.europa.ec.av.1", "age_over_18" ] } ]
    }
  ]
}
```

Troubleshooting

- **Fallo de redirección:** Verificar si el `client_id` comienza con `redirect_uri`.
- **Fallo de decodificación:** Asegurarse de que la respuesta CBOR se está procesando correctamente según la estructura de `mso_mdoc`.
- **Timeout:** El polling debe realizarse contra el estado de la petición vinculada al `rpt`.

Referencia

<https://ageverification.dev/av-doc-technical-specification/docs/annexes/annex-A/annex-A-av-profile/>