

ECOM EXPERTS

Scripts ps

Manual de usuario, tecnico y de desarrollo

scripts_ps · 08/09/2026

Contenido

Requisitos Previos

Integración en Módulos PrestaShop

Paso 1: Añadir la función de registro

Paso 2: Invocar en la Instalación

Pruebas

Skill Automatizado

Acceso al Sistema

Dashboard (Inicio)

Gestión de Módulos (Módulos en el menú)

Gestión de Instalaciones (Instalaciones en el menú)

Preguntas Frecuentes

¿Qué hace esta mejora?

Beneficios

¿Cómo activarlo?

Recomendación

Requisitos

Instalacion (3 pasos)

Hostings con AllowOverride restringido

Si aparece <IfModule not allowed here

Si mod_rewrite no esta disponible

Estructura del proyecto

Diagnostico

Seguridad

Agente de monitorizacion

Soporte

Visión General

Arquitectura del Sistema

Estructura de Ficheros

Base de Datos (Schema)

Tabla admins

Tabla modules

Tabla installations

API Reference (api.php)

Seguridad

1. Propósito

2. Detalles de Implementación

3. Compatibilidad

4. Estructura de Salida

Consideraciones para Desarrolladores

Lógica de Redimensión

Calidad y Rendimiento

Instalación Manual (Modo V8)

Instrucciones de Uso

Funcionalidades

Solución de Problemas

Esta guía está destinada a los desarrolladores que necesiten integrar la funcionalidad de "phon home" o registro de licencia en nuevos módulos de PrestaShop.

Requisitos Previos

- Tener acceso al código fuente del módulo de PrestaShop.
- Conocer la URL donde está desplegado este sistema (ej: `https://gmartos.es/api.php` o `https://licencias.tudominio.com/api.php`).

Integración en Módulos PrestaShop

Paso 1: Añadir la función de registro

En la clase principal de tu módulo (`nombremodulo/nombremodulo.php`), añade el siguiente método privado al final de la clase.

Nota: Utiliza `curl` nativo para cumplir con la política de *Zero-Dependency*.

```
/**
 * Registra la instalación del módulo en el servidor central.
 * Se ejecuta de forma silenciosa y con timeout corto.
 */
private function registerModuleCall()
{
    // URL de tu sistema de licencias
    $url_api = 'https://TU_DOMINIO.com/api.php';

    $data = [
        'action'      => 'register',
        'module_name' => $this->name,      // Nombre técnico del módulo
        'version'     => $this->version,  // Versión instalada
        'url'         => \Tools::getShopDomainSsl(true), // Dominio de la tienda
        'email'       => \Configuration::get('PS_SHOP_EMAIL') // Email de administración
    ];

    // Iniciamos cURL
    $ch = curl_init($url_api);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, json_encode($data));
    curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, ['Content-Type: application/json']);

    // Timeouts vitales para no bloquear la instalación si el servidor de licencias cae
    curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 2);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 2);

    // Ejecutar
    $response = curl_exec($ch);
    curl_close($ch);
}
```

Paso 2: Invocar en la Instalación

Modifica el método `install()` de tu módulo para llamar a esta función justo antes de devolver `true`.

```
public function install()
{
    if (parent::install() &&
        $this->registerHook('header')
        // ... otros hooks ...
    ) {
        // LLAMADA DE REGISTRO
        $this->registerModuleCall();

        return true;
    }
    return false;
}
```

Pruebas

1. Instala tu módulo en una tienda de prueba local o remota.
2. Abre el panel de administración de este sistema (`/admin`).
3. Ve al Dashboard o a la sección "Instalaciones".
4. Deberías ver una nueva entrada con el dominio, nombre del módulo, versión y fecha.

Skill Automatizado

Si usas el entorno de IA de Gmartos, puedes usar el skill predefinido: `prestashop_gustavo_registromodules`

Esto aplicará automáticamente el código necesario.

Guía de Usuario - Panel de Administración

Bienvenido al sistema de gestión de licencias de **Gmartos.es**. Este panel te permite controlar dónde se están utilizando tus módulos y tener una visión global de tu ecosistema de software.

Acceso al Sistema

1. Navega a la URL de tu instalación: `https://tudominio.com/url_registred/admin/`.
2. Introduce tus credenciales (Usuario y Contraseña).
 - *Por defecto:* `admin` / `admin123` (¡Cámbialo lo antes posible!).

Dashboard (Inicio)

En la pantalla principal verás un resumen rápido: * **Total Módulos:** Cuántos productos distintos tienes registrados. * **Instalaciones Activas:** Número total de tiendas usando tus módulos. * **Últimas Instalaciones:** Una tabla rápida con los 5 registros más recientes.

Gestión de Módulos (`Módulos` en el menú)

Aquí es donde das de alta tus productos de software. * **Añadir Nuevo:** Rellena el formulario superior. * **Nombre:** Debe ser el nombre técnico de la carpeta/archivo principal (ej: `ecom_seo`, `ecom_pixel`). * **Versión:** La versión más reciente que has lanzado. * **URL de Descarga:** (Opcional) Enlace directo al ZIP de la última versión. * **Editar:** Cambia la versión actual o el changelog cuando lances una actualización. * **Eliminar:** Borra el módulo. *Cuidado: Esto borrará también el historial de instalaciones asociado.*

Gestión de Instalaciones (`Instalaciones` en el menú)

Esta es la lista completa de todas las tiendas que tienen tus módulos. * **Buscador:** Puedes buscar por el dominio (ej: `tiendaejemplo.com`) o por el email del cliente. * **Datos Visibles:** Dominio, Módulo, Versión instalada, IP del servidor y estado. * **Banear/Activar:** * Si detectas un uso fraudulento o una devolución, puedes pulsar "**Banear**". * El estado cambiará a "Inactivo". * *Nota:* Actualmente esto es un registro administrativo. Para que el módulo deje de funcionar en la tienda del cliente, el módulo debería incluir una comprobación de licencia que consulte este estado (función avanzada).

Preguntas Frecuentes

¿Cómo cambio mi contraseña? Actualmente debes hacerlo directamente en la base de datos o solicitar al administrador técnico que ejecute un comando SQL para actualizar tu usuario en la tabla `admins`.

¿Qué pasa si un módulo no aparece en la lista? Si un módulo nuevo envía un ping y no existe en la base de datos, el sistema lo creará automáticamente con la versión que reporte. Luego puedes editarlo para

añadir más detalles.

Guía de Usuario: Mejora de Calidad en Imágenes

¿Qué hace esta mejora?

Este ajuste técnico permite que tu tienda online siempre muestre las fotos de productos con el tamaño correcto, eliminando los molestos bordes blancos o negros que aparecen cuando subes fotos pequeñas o con proporciones distintas.

Beneficios

- **Fotos Perfectas:** Las imágenes siempre llenarán el espacio reservado para ellas.
- **Mayor Nitidez:** Si subes fotos pequeñas, el sistema las mejora para que se vean lo mejor posible.
- **Aspecto Profesional:** Toda tu tienda tendrá fotos uniformes y bien centradas.

¿Cómo activarlo?

Dado que esto es un ajuste técnico (override), una vez instalado por tu desarrollador, funcionará de forma automática. No necesitas configurar nada más.

Recomendación

Si quieres que tus productos antiguos se vean mejor con este cambio, debes ir al menú: **Diseño > Ajustes de Imágenes** y pulsar en el botón "**Regenerar miniaturas**" al final de la página.

Gmartos Centinela - Monitorizacion de sitios web

Monitor profesional de disponibilidad, tiempo de carga y SSL:

- Ping cada 5 minutos (configurable 5-60)
- Deteccion de lentitud (umbral configurable, aviso tras 3 fallos consecutivos)
- Alertas por email al propietario y al administrador
- Panel admin impregnable con URL secreta aleatoria + 2FA TOTP obligatorio
- Panel de usuario con graficos propios
- Registro con aprobacion manual + anti-bot (Turnstile + honeypot + PoW + greylist)
- API REST con Bearer token (scopes read/write)
- Agente identificado: `CentinelaGmartos/1.0`

Requisitos

- PHP 8.2+
- MySQL 5.7+ / MariaDB 10.3+
- Extensiones: `pdo_mysql`, `curl`, `openssl`, `sodium`, `mbstring`, `json`
- Apache con `mod_rewrite` activo (o Nginx equivalente)
- Cron para ejecutar los workers cada minuto

Instalacion (3 pasos)

No necesitas tocar la configuracion de Apache ni mover el DocumentRoot.

1. **Sube TODO el contenido** de este proyecto al directorio raiz publico de tu dominio (normalmente `public_html/`, `httpdocs/` o similar). Conserva la estructura de carpetas: `public_html/` `.htaccess` <- redirige todo a `public/` `app/` `bootstrap.php` `config/` `public/` `index.php` `.htaccess` `install/` `assets/` `resources/` `storage/` `workers/` `.env.example` ... El `.htaccess` de la raiz reenvia todas las peticiones a `public/` automaticamente. **No hace falta cambiar el DocumentRoot** del dominio.
2. **Asegura permisos de escritura** en: - `storage/` y subcarpetas (sessions, logs, cache, backups) - La raiz del proyecto (para que el instalador pueda crear `.env`)

En SSH: `bash chmod -R 775 storage chown -R www-data:www-data storage .` (ajusta el usuario al de tu Apache/PHP-FPM)

3. **Abre tu dominio en el navegador:** `https://tu-dominio.tld/`

Te dirigira automaticamente al wizard de instalacion (`/install/`). Rellena los 6 pasos (BD, admin, SMTP, Turnstile opcional, etc.) y al terminar el instalador: - Genera un prefijo admin aleatorio (ej: `adm3f7a2b9c`) - Muestra la URL secreta completa del panel (guardala) - Marca el sistema como instalado

4. **Elimina la carpeta** `/install` cuando termines. El sistema se bloquea a proposito (HTTP 503) hasta que lo hagas.
5. **Configura el cron** (un solo job cada minuto):

```
* * * * * /usr/bin/php /ruta/absoluta/workers/cron.php  
>> /ruta/absoluta/storage/logs/cron.log 2>&1 30 3 * * * /usr/bin/php  
/ruta/absoluta/workers/backup.php
```

Hostings con AllowOverride restringido

El `.htaccess` de este proyecto usa **solo directivas de la categoria** `FileInfo` (`RewriteEngine` , `RewriteRule` , `RewriteCond`). Funciona en:

- cPanel / Plesk / DirectAdmin / Hestia con config por defecto
- Compartidos de 1&1, SiteGround, Hostinger, Netcup, OVH, Webempresa, Loading...
- Hosts que definen `AllowOverride FileInfo` (el minimo comun)

No usamos `<IfModule>` , `Options` , `Header` ni `Require` en `.htaccess` porque muchos paneles los bloquean. Los headers de seguridad los aplica PHP (`App\Core\Security::applyHeaders()`).

Si aparece `<IfModule not allowed here`

Tu hosting bloquea `AllowOverride` completo. Abre un ticket y pide al soporte que te habilite `AllowOverride FileInfo` sobre tu dominio. Algunos paneles lo permiten tu mismo:

- **Hestia:** edita el Web template del dominio, anade `AllowOverride FileInfo` .
- **Plesk:** Apache & nginx Settings > Additional Apache directives.
- **cPanel:** normalmente ya permite `All` ; si no, soporte.

Si mod_rewrite no esta disponible

Tu hosting debe tener mod_rewrite activo. Verifica con `phpinfo()` o abre un ticket a soporte. Sin mod_rewrite este software no funciona.

Estructura del proyecto

Carpeta	Contenido
<code>public/</code>	Unico directorio servido: front-controller, assets
<code>app/</code>	Core, Controllers, Models, Middleware
<code>resources/</code>	Vistas PHP planas + plantillas de email
<code>workers/</code>	cron, pinger, notifier, backup, doctor, reminders
<code>storage/</code>	logs, cache, backups, sesiones (no expuesto)
<code>config/</code>	Config por defecto
<code>.env</code>	Credenciales (creado por el instalador, nunca en Git)

Diagnostico

```
php workers/doctor.php
```

Chequea conexion a BD, permisos, extensiones PHP, envio de emails, cron.

Seguridad

- Prefijo admin aleatorio por instalacion (64 chars): `adm + 8 hex + token 32`
- URL secreta + 2FA TOTP + IP allowlist opcional + tarpit por IP
- Registro: Turnstile + honeypot + time-trap + Proof-of-Work + greylist
- Prepared statements en todas las queries
- Argon2id para passwords, sodium_crypto_secretbox para secretos TOTP
- CSP estricta con nonce, HSTS, CSRF tokens, rate limit, ban automatico por IP
- Detecta y bloquea el sistema si la carpeta `/install` sigue presente tras instalar

Agente de monitorizacion

Los pings salen con cabeceras identificadas:

```
User-Agent: CentinelaGmartos/1.0 (+https://gmartos.es; uptime monitor)
X-Monitor-Agent: CentinelaGmartos
From: info@gmartos.es
```

Asi podras crear excepciones en WAF/firewall del sitio monitorizado y no te quedaras fuera por proteccion anti-bot.

Soporte

- info@gmartos.es
- ecomyseo@gmail.com

Este servicio esta **incluido sin coste** para clientes de Gmartos con el pack de 10 horas de soporte contratado. Contacta para darte de alta.

Documentación Técnica - Sistema de Gestión de Licencias

Visión General

Este sistema proporciona una solución centralizada para el seguimiento y registro de instalaciones de módulos de PrestaShop desarrollados por **Gmartos.es**. Está construido en PHP nativo (v8.x) sin frameworks pesados, priorizando la velocidad, simplicidad y facilidad de despliegue.

Arquitectura del Sistema

El sistema sigue una arquitectura simple dividida en: 1. **Frontend Público/API**: * `index.php`: Landing page informativa. * `api.php`: Endpoint REST para la recepción de "pings" de instalación. 2. **Backend Administrativo**: * Ubicado en `/admin`. * Protegido por sesión PHP y autenticación contra base de datos. * Utiliza Bootstrap 5 para la interfaz de usuario. 3. **Capa de Datos**: * MySQL/MariaDB gestionado a través de PDO en `config.php`.

Estructura de Ficheros

```
/url_registred
├─ config.php           # Configuración de BD y funciones helper (getDbConnection, cleanInput)
├─ install.sql          # Script de creación de tablas
├─ index.php            # Landing page pública
├─ api.php              # Endpoint principal para los módulos
├─ admin/
│   ├─ index.php        # Dashboard con estadísticas
│   ├─ login.php        # Formulario de acceso
│   ├─ logout.php       # Cierre de sesión
│   ├─ modules.php      # CRUD de módulos (altas, bajas, modificaciones)
│   ├─ installations.php # Listado y gestión de instalaciones (banear dominios)
│   └─ includes/        # Cabeceras y pies de página reutilizables
```

Base de Datos (Schema)

Tabla `admins`

Almacena las credenciales de los administradores del sistema. * `id`: INT, PK * `username`: VARCHAR(50), Unique * `password`: VARCHAR(255) (Hash Bcrypt)

Tabla `modules`

Catálogo de los módulos desarrollados. * `id`: INT, PK * `name`: VARCHAR(100), Unique (Debe coincidir con el `$this->name` del módulo PS) * `version`: VARCHAR(20) (Última versión disponible) * `download_url`:

VARCHAR(255) (URL del ZIP para actualizaciones futuras)

Tabla `installations`

Registro de cada tienda que ha instalado un módulo. * `id` : INT, PK * `module_id` : FK -> modules.id *

`domain_url` : VARCHAR(255) (Dominio de la tienda) * `contact_email` : VARCHAR(255) (Email de la tienda) *

`installed_version` : VARCHAR(20) (Versión instalada) * `is_active` : TINYINT (1=Activo, 0=Baneado/Pirata) *

`ip_address` : VARCHAR(45) (IP del servidor de la tienda)

API Reference (`api.php`)

El sistema expone un único endpoint que acepta peticiones **POST** (JSON o Form-Data).

Parámetros: * `action` : `register` (Obligatorio) * `module_name` : Nombre técnico del módulo (ej: `ecom_seo`). * `version` : Versión instalada. * `url` : URL de la tienda (obtenida via `Tools::getShopDomainSsl(true)`). * `email` : Email de contacto de la tienda.

Respuesta Exitosa (200 OK):

```
{
  "success": true,
  "message": "Instalación registrada correctamente"
}
```

Errores Comunes: * `400 Bad Request` : Faltan parámetros. * `405 Method Not Allowed` : Si no es POST.

Seguridad

- **SQL Injection:** Todo el acceso a datos utiliza **PDO Prepared Statements**.
- **XSS:** Los datos de salida se escapan usando `htmlspecialchars`.
- **Passwords:** Se almacenan hasheados usando `password_hash()` y `password_verify()`.

Documentación Técnica: Override ImageManager Smart Resize

1. Propósito

Este override modifica la clase núcleo `ImageManager` de PrestaShop para mejorar el proceso de generación de miniaturas. Introduce la capacidad de realizar **upscaling** (aumento de tamaño) de alta calidad cuando la imagen original no alcanza las dimensiones requeridas por el tipo de imagen destino.

2. Detalles de Implementación

- **Clase base:** `ImageManagerCore`
- **Método sobrescrito:** `public static function resize(...)`
- **Algoritmo de redimensión:** "Cover & Center". La imagen se escala para cubrir completamente el área destino y luego se recorta desde el centro para evitar distorsiones.
- **Calidad:**
 - Interpolación: `imagecopyresampled` (GD Library).
 - Calidad JPEG/WebP: Forzada a un mínimo de 95%.
 - Transparencia: Soporte nativo para canales Alpha en PNG y WebP.

3. Compatibilidad

- **PrestaShop:** 8.0.x, 8.1.x y 9.0 (Beta).
- **PHP:** 7.4, 8.1, 8.2, 8.3.
- **Librerías:** Requiere extensión GD instalada.

4. Estructura de Salida

Todas las miniaturas generadas tendrán exactamente los parámetros `$width` y `$height` pasados al método, eliminando los espacios en blanco (padding) que PrestaShop añade por defecto cuando las proporciones no coinciden.

Guía de Desarrollo: Mantenimiento del Override ImageManager

Consideraciones para Desarrolladores

Lógica de Redimensión

El código implementa un proceso de dos pasos: 1. **Escalado Intermedio:** Se crea una copia de la imagen que cubre (cover) las dimensiones destino basándose en el ratio de aspecto. 2. **Recorte Centrado:** Se extraen las dimensiones finales desde el centro de la imagen intermedia.

Calidad y Rendimiento

Se ha priorizado la calidad visual sobre el peso del archivo (95% de calidad forzada). En entornos de producción con miles de imágenes, se recomienda monitorizar el uso de RAM de GD, aunque el código incluye `imagedestroy()` sistemático para liberar memoria.

Instalación Manual (Modo V8)

Este override ha sido diseñado para ser copiado manualmente: 1. Copiar `classes/ImageManager.php` del override a la carpeta `/override/classes/` de la instalación de PrestaShop. 2. **IMPORTANTE:** Borrar el archivo `class_index.php` en `/var/cache/pro_/_` (o dev) para que PrestaShop reconozca el nuevo override. 3. Se recomienda regenerar las miniaturas desde el BackOffice para aplicar los cambios a las imágenes existentes.

Script de Login Externo para PrestaShop

Este archivo (`external_admin_login.php`) permite iniciar sesión en la administración de PrestaShop desde un script externo, generando las cookies necesarias.

Instrucciones de Uso

1. **Ubicación obligatoria:** Debes colocar el archivo `external_admin_login.php` **DENTRO** de tu carpeta de administración (ej. `/admin1234/external_admin_login.php`).

Si lo pones en la raíz ya no funcionará, está diseñado para residir junto con los archivos del admin.

2. **Ejecución:** Abre tu navegador y ve a: `https://tutienda.com/tucarpetaadmin/external_admin_login.php`
3. **Formulario:** - **Email:** El email de tu cuenta de empleado. - **Contraseña:** Tu contraseña habitual.

Ya no necesitas especificar la carpeta de administración, el sistema la detecta automáticamente.

Funcionalidades

- **Validación Robusta:** Soluciona errores de versiones recientes evitando llamadas incompletas a métodos de PrestaShop.
- **Cookies:** Genera la cookie `psAdmin` correctamente.
- **Autonomía:** Una vez logueado, redirige automáticamente a `index.php` dentro de la carpeta admin.

Solución de Problemas

- Si ves un error de "config.inc.php not found", es que el archivo no está en una subcarpeta (admin).