

ECOM EXPERTS

Ecom payreditsys

Manual de usuario, tecnico y de desarrollo

ecom_payreditsys 1.0.0 · 07/09/2026

Contenido

Características Principales

Instalación y Configuración Inicial

Pestañas de Configuración

Enlaces de Pago

Mantenimiento y Logs

Arquitectura y Requisitos

Estructura de Base de Datos

Hooks Implementados

Controladores Frontales

Criptografía

Patrones de Codificación (Gravity Standards)

Clases ObjectModel

Flujo de Pago y Depuración (Debug)

Consideraciones Adicionales

Bienvenido a la guía de usuario del módulo **Ecom Pay Redsys & Wallets**. Este módulo de cobros avanzado te permite conectar tu tienda PrestaShop con la pasarela de pagos Redsys, ofreciendo multitud de vías de pago para maximizar tus conversiones.

Características Principales

1. **Pago por Tarjeta (Estándar y 1-Click):** Permite cobros seguros con tarjeta y ofrece la posibilidad a los clientes de guardar sus tarjetas (tokenización) para futuras compras en un solo clic.
2. **Bizum:** Integración directa con Bizum para pagos móviles rápidos.
3. **Google Pay y Apple Pay:** Botones de compra rápida nativos y estándar, incluyendo soporte en el carrito y ficha de producto.
4. **Amazon Pay:** Delegación de cobros para usuarios de Amazon.
5. **Financiación (Pagos a Plazos):** Integración para cobros financiados (Redsys R, Oney, Klarna).
6. **Exenciones PSD2 (Frictionless):** Envío inteligente de datos al banco para transacciones de bajo riesgo, evitando que el usuario deba introducir el código SMS del banco.
7. **Pagos por Enlace (Pay-By-Link):** Posibilidad de generar enlaces de pago desde el Backoffice (Pedidos) y enviarlos a los clientes por email o compartir su URL.

Instalación y Configuración Inicial

1. Ve a Módulos > Gestor de Módulos e instala el módulo `ecom_payredsys`.
2. Una vez instalado, entra en **Configuración**.
3. En la pestaña **General**, define si estás en **Entorno de Pruebas (Sandbox)** o **Entorno Real**. Esto es crítico antes de procesar pagos reales. Asegúrate también de apuntar las URLs para configurar la notificación online en tu panel de Redsys.

Pestañas de Configuración

- **Redsys Cards:** Activa el pago por tarjeta. Introduce tu código FUC, Terminal y la Clave Secreta SHA-256 proporcionada por el banco. Aquí también puedes activar el **Pago 1-Click** (Tokenización).
- **Bizum:** Habilita Bizum usando el mismo FUC u otro específico si el banco lo requiere.
- **Google Pay:** Además de activarlo, puedes decidir la **Integración Nativa** añadiendo el Merchant ID obtenido de tu consola Google Pay y configurar la aparición de botones de compra rápida.
- **Apple Pay:** Para utilizarlo, debes validar tu dominio subiendo un archivo facilitado en la consola de Redsys a la ruta oculta `.well-known` de tu servidor. Consulta la alerta amarilla en la configuración del módulo para los pasos.
- **Financiación & PSD2:** Descubre herramientas para delegar cobros u omitir SMS para reducir la fricción.

Enlaces de Pago

En tu panel de control, dentro del menú "Pedidos", encontrarás la nueva sección **Pagos por Enlace (Pay-By-Link)**. Aquí puedes ver, generar y gestionar links de pago directo, con su historial de estados e información de clientes vinculados.

Mantenimiento y Logs

Toda transacción fallida y alerta será registrada en los Logs del Panel de PrestaShop (Parámetros Avanzados > Registros).

Documento Técnico - Ecom Pay Redsys & Wallets

Este archivo detalla la infraestructura técnica y el flujo de datos que implementa el módulo **Ecom Pay Redsys & Wallets** (`ecom_payredsys`).

Arquitectura y Requisitos

- **Compatibilidad:** PrestaShop 1.7 / 8.x
- **PHP Requerido:** 7.4 o superior (Compatible con 8.1+)
- **Extensiones Requeridas:** cURL.
- **Dependencias de Terceros:** Ninguna dependencia mediante Composer (cero Guzzle, Symfony Dotenv, etc. en el bundle del módulo), logrando un peso optimizado y evitando colisiones de namespace.

Estructura de Base de Datos

El módulo en su instalación y bajo rutinas defensivas `addnewfeatures` añade y mantiene la siguiente estructura de datos en MySQL:

1. `ecom_payredsys_tokens` : Almacena los identificadores ocultos para tarjetas guardadas (Pago 1-Click). Registra el ID de cliente, últimos 4 dígitos y caducidad. (*Asegurado mediante índices*).
2. `ecom_payredsys_subscriptions` : Estructura para pagos recurrentes/suscripciones conectada a tokens específicos y productos dados.
3. `ecom_payredsys_product_config` : Configuración local por producto/tienda/lenguaje para atributos del módulo (como configuración de suscripciones por producto).
4. `ecom_payredsys_links` : Tabla de gestión de las entidades Pay-By-Link con su trackeo de estado e identificadores hash persistentes.

Hooks Implementados

- `paymentOptions` y `paymentReturn` : Flujo core para mostrar botones en el checkout y confirmar éxito post-venta.
- `displayHeader` y Hooks UI de Producto (`displayProductActions` , `displayProductPriceBlock`): Para inyectar JS/CSS y renderizar los Express Checkout Buttons de Google/Apple.
- `displayCustomerAccount` : Mi Área (Manejo de tarjetas).
- Hooks de Admin UI (`displayAdminProductsExtra` , `displayAdminOrderMainBottom` , `actionProductFormBuilderModifier` , `actionAfterUpdateProductFormHandler`): Intervención dentro de Symfony forms modernizados para el backoffice y tabs clásicos.

Controladores Frontales

Ubicados en `controllers/front/`, implementan los distintos endpoints y webhooks de retroalimentación: *

- * `validation.php` : Recibe la IPN asíncrona del servidor Redsys, decodifica HMAC-SHA256, gestiona las firmas Ds_Signature y crea los pedidos locales blindando contra concurrencia.
- * `redirect.php` : Se encarga de construir el formulario cifrado de Redsys antes del salto POST al entorno del banco TPV.
- * `cards.php`, `subscriptions.php` : Gestión de endpoints de tokens para el área de cliente.
- * Otros: `insite.php`, `paylink.php`.

Criptografía

Toda la comunicación saliente a Redsys implementa HMAC-SHA256 y cifrados 3DES requeridos por las normativas de cifrado. Usando la librería central core adjuntada como clase `RedsysAPICore`.

Guía Profesional de Desarrollo - Ecom Pay Redsys & Wallets

Esta documentación orientada a desarrolladores cubre los patrones de código, las normas de contribución y herramientas para mantener el core del módulo `ecom_payredsys`.

Patrones de Codificación (Gravity Standards)

- **Global Namespace y Compatibilidad:** El módulo NO incorpora `namespace` a nivel global en las clases de controlador y archivo principal `ecom_payredsys.php`, logrando una extrema retro-compatibilidad.
- **Mantenimiento Sin Upgrades Numéricos:** No se utiliza el directorio `upgrade` a menos que sea imprescindible o por una imposición brutal. Todo el blindaje de la BD reside en `addnewfeatures()`, la cual se acopla tanto a la instalación como cada vez que el Backoffice llama al módulo u obtiene configuración (`getContent()`).
- **SQL Defensivo:** Observarás `IF EXISTS` y `try/catch` para cada instrucción de BD. Además, se limpia activamente cada variable de entrada con `pSQL()` junto con los castes `(int)` para evitar la mínima inyección SQL, por regla arquitectónica local.

Clases ObjectModel

- **EcomPayRedsysLink**: La clase de persistencia extendida para Pay-By-Link. Ubicada en `classes/EcomPayRedsysLink.php`. Para interactuar con enlaces de pago en código externo a de este módulo:

```
php require_once _PS_MODULE_DIR_ . 'ecom_payredsys/classes/EcomPayRedsysLink.php'; $link = new EcomPayRedsysLink((int)$id);
```

Flujo de Pago y Depuración (Debug)

1. **Orquestación de Parametros:** Toda construcción de la venta en terminal TPV entra uncial y primeramente por `getTpvSignature()` u otros constructos lógicos en `controllers/front/redirect.php`.
2. **Validación Server to Server:** `controllers/front/validation.php`
 - Si encuentras problemas de validación, verifica los Logs de PrestaShop. El controlador genera excepciones trazables si falla `RedsysAPICore::checkMac256()`.
 - La clave `Ds_MerchantParameters` se empaqueta siempre en base64 de acuerdo con su estructura nativa; depurar su estado descodificando el `Base64` directamente te revelará un struct JSON útil.
3. **Logs de Estado (Frictionless PSD2):** En las ventas omitidas con Fast Pass / PSD2, verifica el request JSON adicional adjunto dentro de los `Ds_MerchantParameters`, el cual es validado por Exenciones del Banco y tiene un esquema muy preciso que debe cumplir con V2/EMV3DS.

Consideraciones Adicionales

- Al añadir nuevos **Hooks**, se DEBE anexar el registro en el array del método principal `addnewfeatures()`.
- Para llamadas desde controladores siempre obtener contexto seguro empleando inyección de dependencia opcional o rescate nativo: `$this->context = $context ? : \Context::getContext();`.