

ECOM EXPERTS

Ecom sendmails

Manual de usuario, tecnico y de desarrollo

ecom_sendmails · 08/09/2026

Contenido

Instalación

Pestañas

Variables que puedes usar en los diseños

Preguntas frecuentes

Resumen

Arquitectura

Hooks utilizados

Tablas (creadas en install.php)

Variables Smarty disponibles en diseños

Compatibilidad

Añadir un evento nuevo

Añadir un transportista

TrackingDetector — orden de resolución

MailDispatcher

Depuración

Endpoints AJAX admin

Instalación

1. Subir la carpeta `ecom_sendmails` a `/modules/`.
2. En el back office: Módulos > Gestor > Instalar **Ecom Sendmails**.
3. Pulsar **Configurar**.

Pestañas

1. **General** — activa el módulo, modo depuración, remitente, BCC admin, 17track.
2. **Estados de pedido** — por cada estado: SÍ/NO, diseño, email adicional (CC), adjuntos, factura, asunto por idioma.
3. **Transportistas / Tracking** — activa envío al generar tracking; lista de prefijos y URLs (precargados 26 transportistas) con SÍ/NO. Si ninguno coincide, se usa **17track**.
4. **Factura** — SÍ/NO enviar PDF y email contable adicional.
5. **Adjuntos producto** — SÍ/NO enviar adjuntos nativos del producto en los estados configurados.
6. **Devoluciones (RMA)** — SÍ/NO al solicitar/actualizar devolución, email adicional.
7. **Diseños** — 5 diseños + 1 personalizable, editor HTML por idioma, previsualización, envío de prueba.
8. **Logs** — historial de envíos, filtros y botón **Reintentar**.

Variables que puedes usar en los diseños

`{firstname}`, `{lastname}`, `{order_reference}`, `{order_total}`, `{tracking_number}`, `{tracking_url}`,
`{delivery_address}`, `{shop_name}`, `{shop_url}`, `{invoice_link}`.

Preguntas frecuentes

- **No llega el mail al cliente:** revisa pestaña Logs y activa Modo depuración.
- **El tracking no genera URL:** revisa pestaña Transportistas (prefijo/regex). Si activas 17track, siempre habrá URL.
- **Quiero diseño propio:** edita el diseño #6 (Personalizado) por idioma.

Ecom Sendmails — Documento Técnico

Resumen

Módulo PrestaShop 1.7/8.x que centraliza notificaciones por email a clientes y administradores en respuesta a eventos del ciclo de vida del pedido. NO modifica el producto ni el carrito; sólo escucha hooks y lee datos nativos.

Arquitectura

- `ecom_sendmails.php` — clase principal, registro de hooks.
- `install.php` — `Ecom_Sendmails_Installer`: creación de tablas en PHP (sin `install.sql`), `addnewfeatures()`, seed de transportistas y diseños.
- `/classes`:
 - `EcomSendmailsLogger` — log a fichero `/logs/yyyy-mm-dd.log` (depuración) + log a BBDD.
 - `EcomSendmailsCarrier|State|Design|Log` — `ObjectModel`.
 - `TrackingDetector` — resolución de URL de tracking (`id_carrier` → `regex` → URL nativa Carrier → 17track fallback).
 - `ProductAttachmentReader` — lee `Attachment::getAttachments` nativo.
 - `MailDispatcher` — renderiza diseño elegido a `/mails/{lang}/{tpl}.html|.txt` y envía con `Mail::Send` con attachments Swift.
 - `EventDispatcher` — orquesta los hooks: estado, tracking, factura, RMA.
- `/controllers/admin/AdminEcomSendmailsController.php` — UI con 8 pestañas + endpoints AJAX (`preview`, `test_send`, `retry_log`).
- `/views/templates/admin/` — `configure.tpl` + `tabs/*.tpl`.
- `/designs/{1..6}/{header,body,footer}.tpl` — 5 diseños + 1 personalizado.
- `/mails/{lang}/*.html|.txt` — fallback.

Hooks utilizados

Hook	Acción
<code>actionOrderStatusPostUpdate</code>	Envía mail del estado si configurado
<code>actionObjectOrderCarrierUpdateAfter</code>	Tracking
<code>actionAdminOrdersTrackingNumberUpdate</code>	Tracking
<code>actionOrderInvoiceAdd</code>	Factura PDF adjunta
<code>actionOrderReturn</code>	RMA
<code>actionObjectOrderReturnUpdateAfter</code>	RMA cambio estado

Tablas (creadas en `install.php`)

- `ecom_sendmails_config`
- `ecom_sendmails_states` + `_lang`
- `ecom_sendmails_carriers`
- `ecom_sendmails_designs` + `_lang`
- `ecom_sendmails_logs`

Variables Smarty disponibles en diseños

`{order_id}` `{order_reference}` `{order_total}` `{firstname}` `{lastname}` `{email}` `{shop_name}` `{shop_url}`
`{delivery_address}` `{tracking_number}` `{tracking_url}` `{invoice_link}`

Compatibilidad

PrestaShop 1.7.x / 8.x, PHP 7.4 / 8.x. Sin Composer. Sin namespaces en archivo principal.

Ecom Sendmails — Guía de Desarrollo

Añadir un evento nuevo

1. Registrar hook en `install.php::$hooks` y llamar `addnewfeatures()` (al entrar en config) o reinstalar.
2. Implementar `hookNombreHook(array $params)` en `ecom_sendmails.php` delegando en `EcomSendmailsEventDispatcher`.
3. Añadir método `onNombreEvento()` en `EventDispatcher.php`.
4. Crear plantilla fallback `mails/{lang}/<tpl>.html|.txt`.
5. Añadir toggle SÍ/NO en `tabs/general.tpl` o pestaña dedicada y persistir en `Configuration`.

Añadir un transportista

- Editar `install.php::getDefaultCarriers()` (cambio limpio en instalación) o usar la UI pestaña *Transportistas*.
- Campos: `name`, `prefix_pattern` (regex PHP), `url_tracking` con `{tracking}`.

TrackingDetector — orden de resolución

1. Match por `id_carrier` configurado en `ecom_sendmails_carriers`.
2. Match por `prefix_pattern` (regex) sobre el número.
3. URL nativa del `Carrier` PrestaShop (`@` placeholder).
4. Fallback **17track** si `ECOM_SENDMAILS_USE_17TRACK_FALLBACK = 1`.

MailDispatcher

- compone HTML con `EcomSendmailsDesign::getLangContent` + fallback `/designs/{n}/*.tpl`.
- Reemplaza placeholders `{var}` con `str_replace`.
- Vuelca a `/mails/{iso_lang}/<tpl>.html|.txt` para `Mail::Send`.
- Adjuntos: aceptan `path` (archivo) o `content` (in-memory).

Depuración

- Activar **General > Modo depuración** → escribe `/logs/yyyy-mm-dd.log`.
- También se registra todo envío en `ecom_sendmails_logs`.

Endpoints AJAX admin

```
index.php?controller=AdminEcomSendmails&token=...&action=preview|test_send|retry_log
```