

ECOM EXPERTS

Sturls

Manual de usuario, técnico y de desarrollo

sturls · 08/09/2026

Contenido

Lo que rompía

Lo que se añadió

Instalación

Probado en

Módulo original de SUNNYTOO.COM (1.1.10). Esta versión corrige los fallos que obligaban a repararlo web por web en PrestaShop 8.2.

Lo que rompía

Fallo	Qué se veía
<code>category_rule ({rewrite}/)</code> es un comodín y el núcleo lo evaluaba en tercera posición, antes de las rutas de las páginas estáticas	La portada , <code>/mi-cuenta</code> , <code>/carrito</code> , <code>/contactenos</code> , <code>/iniciar-sesion</code> , <code>/mas-vendidos</code> ... todas acababan en la 404
Con <code>*</code> en vez de <code>+</code> , la regla de categoría casaba también con <code>/</code>	La portada se despachaba como una categoría vacía
<code>Product::getIdProductAttributesByIdAttributes()</code> no existe en PrestaShop 8 (alias obsoleto de 1.7)	Fatal error al elegir una talla o un color en la ficha (<code>?group[...]</code>)
El apaño de combinaciones se ejecutaba en 8.x aunque estaba escrito para 1.7.0-1.7.3, y hacía <code>unset(\$_GET['group'])</code>	Le quitaba el dato al núcleo, que sí sabe resolverlo
<code>\$validation_errors</code> nunca estaba declarada → <code>count(null)</code>	500 al pulsar Guardar en la configuración (TypeError de PHP 8)
<code>Dispatcher::setController()</code> sin tipos frente a <code>setController(string): self</code> de PrestaShop 9	Front entero caído en PS 9 con «Declaration ... must be compatible with»
<code>getModuleLink()</code> tiraba <code>\$ssl</code> , <code>\$idShop</code> y <code>\$relativeProtocol</code>	Enlaces de módulos mal formados en HTTPS y en multitienda
<code>ST_URL_ROUTER_*</code> solo se sembraba para los idiomas existentes al instalar	Al añadir un idioma nuevo, su prefijo quedaba vacío y la ruta se convertía en <code>{rewrite}</code> , tragándose todas las URLs de ese idioma
SQL sin <code>pSQL()</code> con el slug de la URL	Inyección SQL sin autenticar, y URLs con comillas rotas
<code>foreach</code> sobre <code>executeS()</code> que puede devolver <code>false</code> , <code>array_merge(false, ...)</code> , <code>rawurldecode(null)</code>	Avisos y fatales sueltos en PHP 8
El núcleo perdía la ruta <code>upload</code> porque el override reemplazaba <code>default_routes</code> entero	Subidas de personalización rotas
<code>rtrim(\$rule, '.html')</code> recorta cualquier <code>.</code> , <code>h</code> , <code>t</code> , <code>m</code> o <code>l</code> final	Reglas mal formadas en modo avanzado

Lo que se añadió

- **Panel de diagnóstico** arriba de la configuración: avisa si las URLs amigables están apagadas, si los overrides están desactivados, si no se han instalado o si pertenecen a otro módulo, si faltan hooks o si hay rutas personalizadas en *Parámetros de la tienda* > *SEO y URLs*.
- **Botón «Reinstall overrides»**: vuelve a copiar `Dispatcher.php` y `Link.php` a `override/classes/` y borra `class_index.php`. Nunca pisa un fichero de otro módulo.
- **Refresco automático de los overrides**. PrestaShop copia `override/classes/*.php` **solo al instalar** el módulo: subir un ZIP nuevo *no* los actualiza y la tienda seguía ejecutando el código viejo. Ahora el módulo lo detecta por sí solo (una comprobación por versión) y los refresca.
- **Autorreparación** (`addnewfeatures()`): re-registra hooks perdidos y siembra el prefijo de router de los idiomas nuevos.
- **Log de depuración** (interruptor en la configuración) en `modules/sturls/logs/sturls-AAAA-MM-DD.log`. Registra por qué una URL no se resuelve y a dónde se redirige. Apagado por defecto.

Instalación

1. Subir el ZIP completo del módulo.
2. Abrir la configuración del módulo una vez. Ahí se refrescan los overrides y se ve el panel de diagnóstico.
3. Vaciar la caché (*Parámetros avanzados* > *Rendimiento*).
4. El panel debe decir: «Everything checks out».

Si algo falla en una web, activar el **Log de depuración**, reproducir la URL que falla y mirar `modules/sturls/logs/`.

Probado en

PrestaShop 8.2.7 (dos tiendas con datos distintos) y 9.1.1: portada, categorías, fichas, CMS, páginas estáticas, blog, cambio de combinación, añadir al carrito y checkout. También con «Enable advanced dispatcher», «Parent categories in product URL» y «Parent categories in category URL» activados.