04

ARGAMASSAS

Argamassa Polimérica Acabamento Piso e Laje

Revestimento final e proteção de pisos · antiderrapante

DADOS DE FÁBRICA

DESCRIÇÃO

Revestimento de base polimérica pronto para uso, para acabamento final e proteção de pisos e lajes. Não precisa de água nem mistura. Impermeável, flexível, aceita emendas, não desbota, lavável, antiderrapante e de alta resistência. Alternativa de custo reduzido ao sistema epóxi.

INDICAÇÕES DE USO

- Revestimento final e proteção de pisos em geral
- Revestimento sobre piso bruto em concreto, contrapiso e cimento queimado
- Recuperação de pisos (estrutural e acabamento)
- Uso interno e externo

MODO DE APLICAÇÃO

1. A base deve estar firme, limpa, seca, sem óleo, poeira ou partes soltas.
2. Com desempenadeira de aço, aplique a 1ª demão com 1 mm de espessura.
3. Aguarde a cura (≈ 24 h) e aplique a demão de acabamento com 1 mm.
4. Para acabamento fino, lixe após a cura completa.

LIMITAÇÕES E CUIDADOS

- Liberação ao tráfego somente após cura de 24 h da última demão.
- Armazene em local coberto, seco e ventilado, na embalagem original fechada, entre 5 °C e 35 °C.
- Mantenha fora do alcance de crianças e animais. Em contato com os olhos, lave com água em abundância.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Rendimento	1,5 a 2,0 kg/m² (≈ 1,0 kg/m² por demão)
Espessura	1 mm + 1 mm (duas demãos)
Densidade	1,75 g/cm³
Cor	Cinza suave RAL 7030 · Branco
Norma de referência	ABNT NBR 15575
Secagem por demão	Início em 10 min · término em 40 min
Intervalo entre demãos	≈ 24 h
Cura	6 h (25 %) · 12 h (50 %) · 18 h (75 %) · 24 h (100 %)
Garantia	10 anos
Validade	12 meses (embalagem fechada)
Composição	Resinas poliméricas e cargas minerais (sem pigmento — cor natural do minério)

EMBALAGENS

EMBALAGEM	COR	SKU	EAN
Barrica 30 kg	Cinza	HP15030C	7908869000465
Barrica 40 kg	Cinza	HP15040C	7908869000472
Barrica 30 kg	Branco	HP15030B	7908869001608
Barrica 40 kg	Branco	HP15040B	7908869001615

> Os tempos de secagem e cura são referências para 25 °C e 60 % UR e variam com clima, substrato e espessura aplicada.