07

ADESIVOS E COLAS

Argamassa Cola Cobogó

Assentamento de cobogós e elementos vazados · pronta para uso

DADOS DE REFERÊNCIA DE MERCADO

DESCRIÇÃO

Argamassa polimérica pronta para uso, específica para assentamento de cobogós cerâmicos e de concreto. Abriu, começou a colar: sem água, sem mistura, com aplicação em cordão fino que mantém as juntas limpas e uniformes.

INDICAÇÕES DE USO

- Assentamento de cobogós cerâmicos, de concreto e similares
- Painéis e divisórias vazadas internas e externas

MODO DE APLICAÇÃO

1. Execute a primeira fiada nivelada e no prumo sobre base firme.
2. Aplique cordões contínuos nas faces de contato de cada peça.
3. Assente pressionando levemente; corrija o alinhamento de imediato.
4. Limpe o excesso com espátula antes da cura.

LIMITAÇÕES E CUIDADOS

- Painéis altos ou expostos ao vento podem exigir reforço estrutural — consulte um profissional.
- Armazene em local coberto, seco e ventilado, na embalagem original fechada, entre 5 °C e 35 °C.
- Mantenha fora do alcance de crianças e animais. Em contato com os olhos, lave com água em abundância.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Rendimento	≈ 0,13 kg por peça (cordão duplo) · sachê 3 kg ≈ 20 a 25 cobogós 20×20 cm (≈ 1 m²) REFERÊNCIA
Densidade	≈ 1,85 g/cm³ REFERÊNCIA
Cor	Cinza
Início de cura	10 minutos REFERÊNCIA
Resistência final	A partir de 24 h REFERÊNCIA
Temperatura de aplicação	5 °C a 40 °C REFERÊNCIA
Garantia	*— definir* PREENCHER
Validade	12 meses (embalagem fechada) REFERÊNCIA
Composição	Emulsão acrílica, cargas minerais inertes e aditivos REFERÊNCIA

EMBALAGENS

EMBALAGEM	COR	SKU	EAN
Sachê 3 kg	Cinza	HP13003	— sem EAN

Campos marcados como "referência" vêm de produtos equivalentes ou foram derivados da linha Hiperliga (fontes na última página); recomenda-se teste de consumo antes de imprimir em rótulo. Os tempos de secagem e cura são referências para 25 °C e 60 % UR e variam com clima, substrato e espessura aplicada.