13

PINTURAS E ACABAMENTOS

Grafiato

Revestimento acrílico texturizado · efeito riscado

DADOS DE FÁBRICA

DESCRIÇÃO

Revestimento acrílico texturizado de alta performance para acabamento decorativo em ambientes internos e externos. Efeito riscado uniforme, disfarça imperfeições da base e dispensa massa fina. Hidrorrepelente, resistente a fungos e intempéries.

INDICAÇÕES DE USO

- Fachadas, muros e paredes internas sobre reboco, massa ou base coat curados
- Uso interno e externo

MODO DE APLICAÇÃO

1. Base firme, limpa, seca e curada (reboco novo: mín. 30 dias). Aplique selador ou tinta acrílica na cor do acabamento.
2. Homogeneíze o produto. Estenda com desempenadeira de aço em espessura igual ao grão maior.
3. Passe a desempenadeira plástica em movimentos contínuos para obter o efeito riscado.
4. Não aplique sob sol forte, chuva, vento, abaixo de 10 °C ou acima de 40 °C, nem com UR acima de 90 %.

LIMITAÇÕES E CUIDADOS

- Armazene em local coberto, seco e ventilado, na embalagem original fechada, entre 5 °C e 35 °C.
- Mantenha fora do alcance de crianças e animais. Em contato com os olhos, lave com água em abundância.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Classificação	ABNT NBR 11702 — tipo 4.6.2
Cor	Branco (pode ser pigmentado)
Diluição	Até 5 % de água, demão única
Demãos	1
Consumo	2,0 a 5,0 kg/m² conforme granulometria
Secagem ao toque	3 h
Pintura sobre o produto	24 h
Cura total	7 a 28 dias
Validade	24 meses (embalagem fechada)
Composição	Emulsão acrílica, cargas minerais, espessantes, preservantes e pigmentos

EMBALAGENS

EMBALAGEM	COR	SKU	EAN
Barrica 25 kg	Branco	GF16025	7908869002230
Barrica 30 kg	Branco	GF16030	7908869002247
Barrica 40 kg	Branco	GF16040	7908869002254

> Os tempos de secagem e cura são referências para 25 °C e 60 % UR e variam com clima, substrato e espessura aplicada.