09

REPAROS E CORREÇÕES

Massa Repara Paredes — Corrige Imperfeições

Sela trinca e massa corrida · pronta para uso

DADOS DE REFERÊNCIA DE MERCADO

DESCRIÇÃO

Massa pronta para uso que une as funções de sela trinca e massa corrida em um único produto. Corrige furos, trincas e demais imperfeições em paredes sem retrair nem rachar. Fácil de aplicar e fácil de lixar.

INDICAÇÕES DE USO

- Correção de furos, trincas e imperfeições em alvenaria, reboco, blocos de concreto e drywall
- Preparação pontual de paredes antes da pintura
- Uso interno e externo

MODO DE APLICAÇÃO

1. Limpe a área removendo poeira, partes soltas e tinta descascada.
2. Aplique a massa com espátula, pressionando para preencher furos e trincas.
3. Nivele com a superfície e remova o excesso.
4. Após a secagem, lixe levemente.
5. Pinte normalmente.

LIMITAÇÕES E CUIDADOS

- Produto para reparo pontual; não substitui massa corrida em grandes áreas.
- Armazene em local coberto, seco e ventilado, na embalagem original fechada, entre 5 °C e 35 °C.
- Mantenha fora do alcance de crianças e animais. Em contato com os olhos, lave com água em abundância.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Rendimento	Reparo pontual — variável conforme o dano (≈ 0,8 a 1,6 m² por kg em camada fina) REFERÊNCIA
Cor	Branco
Acabamento	Fosco, lixável
Secagem ao toque	≈ 2 h (camada fina) REFERÊNCIA
Lixamento	Entre 4 h e 24 h após a aplicação REFERÊNCIA
Pintura	Após 12 h do lixamento REFERÊNCIA
Temperatura de aplicação	10 °C a 40 °C · UR abaixo de 90 % REFERÊNCIA
Validade	12 meses (embalagem fechada) REFERÊNCIA
Composição	Resina acrílica em emulsão, cargas minerais, água e aditivos REFERÊNCIA

EMBALAGENS

EMBALAGEM	COR	SKU	EAN
Bisnaga 150 g	Branco	HP20001	— sem EAN
Balde 1 kg	Branco	HP2001	— sem EAN

Campos marcados como “referência” vêm de produtos equivalentes ou foram derivados da linha Hiperliga (fontes na última página); recomenda-se teste de consumo antes de imprimir em rótulo. Os tempos de secagem e cura são referências para 25 °C e 60 % UR e variam com clima, substrato e espessura aplicada.