10

PRODUTOS PARA MADEIRA

Massa Calafetar / Repara Madeira — Restauração

Corrige fissuras e danos em madeira · 7 tonalidades

DADOS DE FÁBRICA

DESCRIÇÃO

Massa à base de água, pronta para uso, para restauração de madeira. Corrige imperfeições, fissuras e pequenos danos em portas, janelas, móveis e objetos de madeira. Disponível em sete tonalidades para receber verniz, ou tinta.

INDICAÇÕES DE USO

- Portas, janelas, batentes e rodapés
- Móveis, mesas, cadeiras e camas
- Objetos e peças de madeira em geral — uso interno

MODO DE APLICAÇÃO

1. Limpe a área e remova partes soltas, poeira e gordura.
2. Aplique com espátula preenchendo o dano; deixe a massa levemente saliente.
3. Em danos profundos, aplique em camadas de até 10 mm, respeitando a secagem entre elas.
4. Após a cura, lixe até nivelar e aplique verniz ou tinta.

LIMITAÇÕES E CUIDADOS

- Uso interno.
- Armazene em local coberto, seco e ventilado, na embalagem original fechada, entre 5 °C e 35 °C.
- Mantenha fora do alcance de crianças e animais. Em contato com os olhos, lave com água em abundância.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Conteúdo	150 g
Base	Água
Cores	7 tonalidades (à escolha)
Acabamento	Fosco
Espessura por camada	Até 10 mm
Secagem	10 horas
Cura total	24 horas
Pós-cura	Aceita lixa, tinta, verniz, furação e parafuso
Retração	Não retrai ao secar
Validade	12 meses (embalagem fechada)
Composição	*— preencher* PREENCHER

EMBALAGENS

EMBALAGEM	COR	SKU	EAN
Bisnaga 150 g	7 tonalidades	HP14001	— sem EAN

> Os tempos de secagem e cura são referências para 25 °C e 60 % UR e variam com clima, substrato e espessura aplicada.