14

PINTURAS E ACABAMENTOS

Textura

Revestimento acrílico texturizado · rolada ou lisa

DADOS DE FÁBRICA

DESCRIÇÃO

Revestimento acrílico texturizado para acabamento decorativo interno e externo, aplicado com rolo de textura ou desempenadeira. Disfarça imperfeições, é hidrorrepelente, lavável e resistente a fungos e intempéries.

INDICAÇÕES DE USO

- Fachadas, muros e paredes internas sobre reboco, massa ou base coat curados
- Uso interno e externo

MODO DE APLICAÇÃO

1. Base firme, limpa, seca e curada (reboco novo: mín. 30 dias). Em demão única, aplique selador na cor da textura.
2. Homogeneíze o produto. Textura rolada: aplique com rolo de textura em demãos uniformes.
3. Textura lisa: aplique com desempenadeira em camadas uniformes e alise.
4. Não aplique sob sol forte, chuva, vento, abaixo de 10 °C ou acima de 40 °C, nem com UR acima de 90 %.

LIMITAÇÕES E CUIDADOS

- Armazene em local coberto, seco e ventilado, na embalagem original fechada, entre 5 °C e 35 °C.
- Mantenha fora do alcance de crianças e animais. Em contato com os olhos, lave com água em abundância.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Classificação	ABNT NBR 11702 — tipo 4.6.1
Cor	Branco (pode ser pigmentado)
Diluição	Rolada: até 20 % na 1ª e 10 % na 2ª demão · Lisa: até 5 %
Demãos	2
Consumo	1,9 a 2,1 kg/m²
Secagem ao toque	3 h · entre demãos 6 h
Pintura sobre o produto	24 h
Cura total	7 a 28 dias
Validade	24 meses (embalagem fechada)
Composição	Emulsão acrílica, cargas minerais, espessantes, preservantes e pigmentos

EMBALAGENS

EMBALAGEM	COR	SKU	EAN
Barrica 25 kg	Branco	GF14025	7908869002179
Barrica 30 kg	Branco	GF14030	7908869002186
Barrica 40 kg	Branco	GF14040	7908869002193

> Os tempos de secagem e cura são referências para 25 °C e 60 % UR e variam com clima, substrato e espessura aplicada.