




SYSTEMÜBERSICHT

Dieser hinterlüftete Dachaufbau verbindet traditionelle mallorquinische Hohlziegel mit moderner Dämmung, Feuchteschutz und fachgerechten Anschlussdetails. Das System ist darauf ausgelegt, die thermische Leistung zu verbessern, ein gesünderes Innenraumklima zu unterstützen und den architektonischen Charakter Mallorcas zu bewahren.

WARUM ECOVIVA

- Unabhängige Sanierungsberatung
- Lokale Mallorca-Expertise
- Projektspezifische technische Prüfung
- Ein Ansprechpartner vom Konzept bis zur Fertigstellung

DACHAUFBAU MIT ACHT SCHICHTEN

- Traditionelle mallorquinische Hohlziegel**
Traditionelle Ziegeleindeckung, die das Dach schützt und seinen lokalen architektonischen Charakter bewahrt.
- Dachlatten**
Horizontale Holzlatten zur Aufnahme und Positionierung der Dachziegel.
- Konterlatten / Lüftungslatten**
Vertikale Latten, die unter den Dachlatten den Entwässerungs- und Lüftungsraum bilden.
- Abdichtungsebene**
Diffusionsoffene Unterdeckbahn oder durchgehende Abdichtungsmembran, ausgewählt entsprechend Dachneigung und Projektbedingungen.
- PIR-Wärmedämmung**
Eine durchgehende PIR-Dämmung verbessert die thermische Leistung, reduziert den Wärmedurchgang und trägt zur Senkung der Heiz- und Kühlkosten bei.
- Dampfbremse**
Wird bei Bedarf gemäß dem geprüften hygrothermischen Konzept eingesetzt, um den Feuchtetransport durch den Dachaufbau zu kontrollieren.
- Tragende Dachschalung**
Tragende Holzwerkstoffplatte entsprechend dem geprüften Detail.
- Dachtragwerk**
Holzsparren, die den vollständigen Dachaufbau tragen.

WICHTIGE TECHNISCHE GRUNDSÄTZE



DACHNEIGUNG

Die Dachneigung bestimmt das zulässige Abdichtungssystem und die erforderliche Überdeckung der Dachziegel.



AUSWAHL DER ABDICHTUNG

Die Abdichtungsebene wird entsprechend Dachneigung, Witterungsbeanspruchung und Herstellervorgaben ausgewählt.



HINTERLÜFTETES DACH

Eine durchgehende Belüftung unterhalb der Ziegel hilft Feuchtigkeit abzuführen, reduziert das Kondensationsrisiko und unterstützt ein gesünderes Innenraumklima.



THERMISCHE LEISTUNG

Eine durchgehende PIR-Dämmung verbessert die thermische Leistung, reduziert Wärmeverluste und trägt zur Senkung der Heiz- und Kühlkosten bei.



AUSFÜHRUNGS-GRUNDSÄTZE

Fachgerechte Anschlussdetails, kompatible Materialien und eine professionelle Ausführung sind entscheidend für ein dauerhaftes Dachsystem.

BEFESTIGUNGSOPTIONEN

Die Befestigung wird entsprechend Windlast, Ziegeltyp und Herstellervorgaben ausgewählt.



1. Edelstahl-Ziegelhaken



2. Edelstahl-Befestigungsschraube



3. Belüfteter Traufkamm

WICHTIG / NORMEN

Die endgültige Systemspezifikation muss dem spanischen Baugesetzbuch, den anwendbaren UNE-Normen, den Herstellervorgaben und den geprüften Projektbedingungen entsprechen.

WICHTIGE VORTEILE



FÜR MALLORCA ENTWICKELT

An das lokale Klima und die traditionelle Architektur angepasst.



NIEDRIGERE ENERGIEKOSTEN

Durchgehende Dämmung reduziert den Energiebedarf und kann Heiz- und Kühlkosten senken.



BESSERE ENERGIEEFFIZIENZ

Das System kann zu einer besseren energetischen Gebäudebewertung beitragen.



GESÜNDERES INNENRAUMKLIMA

Belüftung und Feuchteschutz helfen, Luftfeuchte sowie Kondensations- und Schimmelrisiken zu reduzieren.



AUF ERFAHRUNG AUFGEBAUT

Professionelle Planung, Ausführungserfahrung und projektspezifische Prüfung.