

ประกาศกรมศุลกากร ที่ **೨୭๓** ∕๒๕๖๓

เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ตามประกาศกรมศุลกากรที่ ๑๓๑/๒๕๖๑ เรื่อง การปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร อธิบดีกรมศุลกากร โดยผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดทำประกาศกรมศุลกากร แจ้งให้ทราบถึงรหัสพิกัดศุลกากรและ รหัสสถิติ รายการสินค้า ที่ต้องทำการเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตหรือใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ National Single Window (NSW) ก่อนการส่งข้อมูลใบขนสินค้า จึงออกประกาศ ดังนี้

ข้อ ๑. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้กำหนดรหัสพิกัดศุลกากรและรหัสสถิติ ของสินค้าที่จะให้เชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรอง ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มเติมจากประกาศกรม ศุลกากร ที่ ๒๑๑/๒๕๕๙ , ๖/๒๕๖๒ , ๕๔/๒๕๖๒ , ๘๘/๒๕๖๒ , ๑๓๔/๒๕๖๒ , ๑๕๘/๒๕๖๒ , ๒๔๒/๒๕๖๒ , ๓๓/๒๕๖๓ , ๔๖/๒๕๖๓ และ ๕๙/๒๕๖๓ รายละเอียด ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

ข้อ ๒. ประกาศนี้ให้มีผลบังคับ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 🤲 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

05.

(นายสมบัติ พัฒนมาศ) ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมศุลกากร

บัญชีแนบท้ายประกาศกรมศุลกากร ที่ ๑๑๓ /๒๕๖๓ พิกัตศุลกากรและรหัสสถิติสินค้าของสินค้าที่หน่วยงานประสงค์เชื่อมโยงข้อมูล สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

		10			9		00		7			6			5		4	w	2	1	ลำดับที่
		72104912			72104912		72104912		72104912			72104912			72104912		72104912	72104119	72104112	72104111	พิกัดศุลกากร
		033			032		031		024			023			022		021	000	000	000	รหัสสถิติ
		0	line.		0		0		0			0			0		0	0	0	0	ประเภท
0.53 มิลลิเมตร	ลายดอก มีความหนาตั้งแต่ 0.18 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน	เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลื่อบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อน และผิวไม่มี	มิลลิเมตร	ลายดอก มีความหนาเกิน 0.53 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 0.95	เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อน และผิวไม่มี	ลายดอก มีความหนาเกิน 0.95 มิลลิเมตร	เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลื่อบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อน และผิวไม่มี	ดอก มีความหนาน้อยกว่า 0.18 มิลลิเมตร	เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อน และผิวมีลาย	มิลลิเมตร	ดอก มีความหนาตั้งแต่ 0.18 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 0.53	เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อน และผิวมีลาย	บิลลิเมตร	ดอก มีความหนาเกิน 0.53 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 0.95	เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลื่อบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อน และผิวมีลาย	ดอก มีความหนาเกิน 0.95 มิลลิเมตร	เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อน และผิวมีลาย	2	ที่มีความหนาเกิน 1.2 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1.5 มิลลิเมตร	ที่มีความหนาไม่เกิน 1.2 มิลลิเมตร	Permission Goods Thai Description(512A)
	thickness of 0.18 mm or more but not exceeding 0.53 mm	Hot dip galvanized of cold rolled, minimized/zero spangle, of a		thickness exceeding 0.53 mm but not exceeding 0.95 mm	Hot dip galvanized of cold rolled, minimized/zero spangle, of a	thickness exceeding 0.95 mm	Hot dip galvanized of cold rolled, minimized/zero spangle, of a	of less than 0.18 mm	Hot dip galvanized of cold rolled, regular spangle, of a thickness		of 0.18 mm or more but not exceeding 0.53 mm	Hot dip galvanized of cold rolled, regular spangle, of a thickness		exceeding 0.53 mm but not exceeding 0.95 mm	Hot dip galvanized of cold rolled, regular spangle, of a thickness	exceeding 0.95 mm	Hot dip galvanized of cold rolled, regular spangle, of a thickness	Other	Of a thickness exceeding 1.2 mm but not exceeding 1.5 mm	Of a thickness not exceeding 1.2 mm	Permission Goods English Description(512A)

Other	919	>	090	72123013	26
spangle	หรือผิวไม่มีลายดอก				
Hot dip galvanized of cold rolled, regular or minimized/zero	เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อน ผิวมีลายดอก	0	011	72123013	25
Other	อื่นๆ	0	090	72123012	24
thickness not exceeding 1.2 mm.	ลายดอก มีความหนาไม่เกิน 1.2 มิลลิเมตร				
Hot dip galvanized of cold rolled, minimized/zero spangle, of a	เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อน และผิวไม่มี	0	031	72123012	23
not exceeding 1.2 mm.	ตอก มีความหนาไม่เกิน 1.2 มิลลิเมตร				
Hot dip galvanized of cold rolled, regular spangle, of a thickness	เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลื่อบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อน และผิวมีลาย	0	021	72123012	22
Other	01 L	0	090	72123011	21
thickness not exceeding 1.2 mm.	ลายดอก มีความหนาไม่เกิน1.2 มิลลิเมตร				
Hot dip galvanized of cold rolled, minimized/zero spangle, of a	เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อน และผิวไม่มี	0	031	72123011	20
not exceeding 1.2 mm.	ตอก มีความหนาไม่เกิน 1.2 มิลลิเมตร				
Hot dip galvanized of cold rolled, regular spangle, of a thickness	เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลื่อบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อน และผิวมีลาย	0	021	72123011	19
Other	อนา	0	090	72104919	18
	ลายตอก				
Hot dip galvanized of cold rolled, minimized/zero spangle	เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อน และผิวไม่มี	0	031	72104919	17
	ดอก				
Hot dip galvanized of cold rolled, regular spangle	เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลื่อบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อน และผิวมีลาย	0	021	72104919	16
Other	อนๆ	0	090	72104913	15
	ลายตอก				
Hot dip galvanized of cold rolled, minimized/zero spangle	เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อน และผิวไม่มี	0	031	72104913	14
	ดอก				
Hot dip galvanized of cold rolled, regular spangle	เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลื่อบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อน และผิวมีลาย	0	021	72104913	13
Other	อื่นๆ	0	090	72104912	12
thickness of less than 0.18 mm	ลายดอก มีความหนาน้อยกว่า 0.18 มิลลิเมตร				
Hot dip galvanized of cold rolled, minimized/zero spangle, of a	เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อน และผิวไม่มี	0	034	72104912	11
Permission Goods English Description(512A)	Permission Goods That Description(512A)	Mยาล เก	รหสสถต	พกดคุลกากร	ลาดบท

MUSUPP = 0 MUSUPP = 0

1 = ซาออก

3 = ทั้งขาเข้า และขาออก