

ประกาศกรมศุลกากร ที่ 🏕 / ๒๕๖๔

เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ตามประกาศกรมศุลกากร ที่ ๑๓๑/๒๕๖๑ เรื่อง การปฏิบัติพิธีการศุลกากรทาง อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร อธิบดีกรมศุลกากร โดยผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดทำประกาศกรมศุลกากร แจ้งให้ทราบถึงรหัส พิกัดศุลกากรและรหัสสถิติ รายการสินค้า ที่ต้องทำการเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตหรือใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ National Single Window (NSW) ก่อนการส่งข้อมูลใบขนสินค้า จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒. ประกาศนี้ให้มีผลบังคับ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 🧷 🗸 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสมบัติ พัฒนมาศ) โปโลยีสารสบเทศและการสื่อสาร ปกิ

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมศุลกากร

แนบท้ายประกาศกรมศุลกากร ที่ 🗀 /๒๕๖๔ พิกัดศุลกากรและรหัสสถิติของสินค้าที่หน่วยงานประสงค์เชื่อมโยงข้อมูล สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

| ลำดับที่ | พิกัดศุลกากร | รหัสสถิติ | ประเภท | Permission Goods Thai Description(512A) | Permission Goods English Description(512A) |
|----------|--------------|-----------|--------|---|---|
| 1 | 72082719 | 011 | | มีความหนาตั้งแต่ 1.2 มิลลิเมตร ขึ้นไป และมีคาร์บอนน้อยกว่า ร้อยละ 0.03 โดยน้ำหนัก | Of a thickness of 1.2 mm or more and containing by weight less than 0.03% of carbon |
| 2 | 72082719 | 012 | | มีความหนาตั้งแต่ 1.2 มิลลิเมตร ขึ้นไป และมีคาร์บอนตั้งแต่ ร้อยละ 0.03 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก | Of a thickness of 1.2 mm or more and containing by weight 0.03% or more but less than 0.25% of carbon |
| 3 | 72082719 | 013 | | มีความหนาตั้งแต่ 1.2 มิลลิเมตร ขึ้นไป และมีคาร์บอนตั้งแต่ ร้อยละ 0.25 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก | Of a thickness of 1.2 mm or more and containing by weight 0.25% or more but less than 0.6% of carbon |
| 4 | 73121091 | 001 | | ลวดเหล็กเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรงมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ เกิน 9.5 มิลลิเมตร | Stranded steel wires for prestressed concrete with diameter not exceeding 9.5 mm |
| 5 | 73121091 | 002 | | ลวดเหล็กเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรงมีเส้นผ่าศูนย์กลาง มากกว่า 9.5 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 12.7 มิลลิเมตร | Stranded steel wires for prestressed concrete with diameter more than 9.5 mm but not exceeding 12.7 mm |
| 6 | 73121091 | 003 | | ลวดเหล็กเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรงมีเส้นผ่านศูนย์กลาง มากกว่า 12.7 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 15.7 มิลลิเมตร | Stranded steel wires for prestressed concrete with diameter more than 12.7 mm but not exceeding 15.7 mm |
| 7 | 73121091 | 004 | | ลวดเหล็กเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรงมีเส้นผ่านศูนย์กลาง มากกว่า 15.7 มิลลิเมตร | Stranded steel wires for prestressed concrete with diameter more than 15.7 mm |
| 8 | 73121091 | 090 | 0 | อื่นๆ | Other |

แนบท้ายประกาศกรมศุลกากร ที่ 🕭 /๒๕๖๔ พิกัดศุลกากรและรหัสสถิติของสินค้าที่หน่วยงานประสงค์เชื่อมโยงข้อมูล สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

| ลำดับที่ | พิกัดศุลกากร | รหัสสถิติ | ประเภท | Permission Goods Thai Description(512A) | Permission Goods English Description(512A) |
|----------|--------------|-----------|--------|---|---|
| 9 | 84151010 | 090 | 0 | อื่นๆ | Other |
| 10 | 87021082 | 000 | 0 | น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก (จี.วี.ดับเบิลยู) เกิน 24 ตัน | Of a g.v.w. exceeding 24 t |
| 11 | 87022050 | 000 | | รถยนต์ (รวมถึงรถลี่มูชีนแบบขยายยาว แต่ไม่รวมถึงรถโดยสาร (โค้ช) รถโดยสารประจำทาง รถโดยสารประจำทางขนาดเล็ก หรือรถแวน) | Motor cars (including stretch limousines but not including coaches, buses, minibuses or vans) |

หมายเหตุ ประเภท

0 = ขาเข้า

1 = ขาออก

3 = ทั้งขาเข้า และขาออก