

```

1  'use strict';
2
3  // const subdomain = 'SUBDOMAIN';
4  const subdomain = 'phonetoapp';
5
6  const express = require('express')
7  const app = express();
8  app.use(express.json());
9
10 app.get('/voice/answer', (req, res) => {
11   console.log('NCCO request:');
12   console.log(`   - caller: ${req.query.from}`);
13   console.log(`   - callee: ${req.query.to}`);
14   console.log('---');
15   res.json([
16     {
17       "action": "talk",
18       "text": "Please wait while we connect you."
19     },
20     {
21       "action": "connect",
22       "from": req.query.from,
23       "endpoint": [
24         { "type": "app", "user": "Vijay" }
25       ]
26     }
27   ]);
28 });
29
30 app.all('/voice/event', (req, res) => {
31   console.log('EVENT:');
32   console.dir(req.body);
33   console.log('---');
34   res.sendStatus(200);
35 });
36
37 if(subdomain == "SUBDOMAIN") {
38   console.log('\n\t🚫🚫🚫 Please change the SUBDOMAIN value');
39   return false;
40 }
41 app.listen(3000);
42
43 const localtunnel = require('localtunnel');
44 (async () => {
45   const tunnel = await localtunnel({
46     subdomain: subdomain,
47     port: 3000
48   });
49   console.log(`App available at: ${tunnel.url}`);
50 })();
51

```