

1. 指向性超音波ビーコン 基本仕様



項目	内容
サイズ	100×80×35mm
電圧	① DC 24V 入力電圧により可変 16V～36V または、 ② DC 5V (4.5V～9V の範囲内であれば可能)
消費電力	最大 1W
プラグ寸法	Φ 2.1 x 5.5 x 9.5mm 
超音波素子サイズ	直径 14mm
周波数	40kHz 変調
超音波素子数	1 個
固定方法	M3 ネジ止め
カラー	ホワイト／グレー (オプション)
ID 変更方法	Micro USB (Micro B) シリアル通信
付属品	24V 版 : AC アダプタ または、 5V 版 : AC アダプタ or DC プラグ-USB 電源ケーブル <ソフトウェア> ・ ID 書き換えプログラム (Windows 版) ・ SDK およびランタイム (Android or iOS or linux) ・ 受信 ID 確認アプリ (Android 版) ・ サンプルプログラム (Android or iOS)

	<p><ドキュメント></p> <ul style="list-style-type: none">・指向性超音波ビーコン SDK 利用ガイド・ID 書き換えプログラム (BeaconIdWriter) 取扱説明書・指向性超音波ビーコン取扱説明書・指向性超音波ビーコン SDK 開発ライセンス・指向性超音波ビーコン製品保証書
制限事項	ライセンス契約により車載利用不可