

1. 指向性超音波ビーコン 基本仕様



項目	内容
サイズ	100×80×35mm
内部電圧	24V または 36V (オプション)
入力電圧	① DC 24V 入力電圧により可変 16V～36V または、 ② DC 5V (4.5V～12V の範囲内であれば可能) (オプション)
消費電力	最大 1W
プラグ寸法	Φ2.1 x 5.5 x 9.5mm
超音波素子サイズ	直径 14mm
周波数	40kHz 変調
超音波素子数	1 個
固定方法	M3 ネジ止め
カラー	ホワイト/グレー (オプション)
ID 変更方法	Micro USB (Micro B) シリアル通信
付属品	24V 版 : AC アダプタ または、 5V 版 : AC アダプタ or DC プラグ-USB 電源ケーブル (オプション) <ソフトウェア> ・ ID 書き換えプログラム (Windows 版)

	• SDK およびランタイム (Android , iOS or Windows) • 受信 ID 確認アプリ (Android 版) • サンプルプログラム (Android , iOS or Windows) <ドキュメント> • 指向性超音波ビーコン SDK 利用ガイド • ID 書き換えプログラム (BeaconIdWriter) 取扱説明書 • 指向性超音波ビーコン取扱説明書 • 指向性超音波ビーコン SDK 開発ライセンス • 指向性超音波ビーコン製品保証書
制限事項	ライセンス契約により車載利用不可