

QUANTENFETT

TECH RIDER · 2× Gitarre, Bass, Schlagzeug · Instrumentaler Stoner Rock / Post-Rock / Post-Metal / Prog

1. Allgemeine technische Anforderungen

Quantenfett ist eine rein instrumentale Rockband. Die Gitarren laufen über Helix-Systeme und externe Endstufen an passive Gitarrenboxen; klassische Verstärker-Topteile werden nicht benötigt. **Die Gitarrenboxen werden mikrofoniert, es geht kein Helix-Ausgang an den FOH.** Das Monitoring erfolgt über Bühnenmonitore der Venue mit vier getrennt regelbaren Wegen. Gesang gibt es nicht; ein Mikrofon für kurze Ansagen ist optional.

2. Input-Liste / FOH

Ch.	Instrument	Signal / Mikrofon	Bemerkung
1	Kickdrum	Kick-Mikrofon	Venue
2	Snare oben	Dynamisches Mikrofon	Snare der Band
3	Hi-Hat	Kondensatormikrofon	Nach Bedarf
4	Rack-Tom 1	Tom-Mikrofon	Venue
5	Rack-Tom 2	Tom-Mikrofon	Venue
6	Floor-Tom 1	Tom-Mikrofon	Venue
7	Floor-Tom 2	Tom-Mikrofon	Wenn verfügbar
8	Overhead L	Kondensatormikrofon	Becken / Drumset
9	Overhead R	Kondensatormikrofon	Becken / Drumset
10	Gitarre Johnny	SM57 oder gleichwertig	Vor der Gitarrenbox
11	Gitarre J.P.	SM57 oder gleichwertig	Vor der Gitarrenbox
12	Bass Robert	DI und/oder Mikrofon	Signalweg vorab abstimmen

3. Backline

Gitarren: Johnny und J.P.

- Eigene Helix-Systeme und externe Endstufen
- Bevorzugt: passive 2×12" Boxen mit Celestion V30
- Wünschenswert: mindestens eine 2×12" Box von der Venue (zweite nach Absprache)
- Bereitgestellte Boxen müssen zur Endstufe passen; Impedanz und Belastbarkeit vor dem Anschluss prüfen

Bass: Robert

- Bassbox von der Venue wünschenswert
- Wenn möglich passende Bassverstärkung bzw. Endstufe
- Signalführung und Verstärkung vorab mit der Band abstimmen

Schlagzeug: Axel

- **Axel bringt mit:** Snare, Hi-Hat inkl. Pedal, sechs Becken, Bassdrum-Pedal, Drumhocker
- **Venue stellt:** Kickdrum, **2 Rack-Toms und 1 Floor-Tom** (ein 2. Floor-Tom wäre gut), Tom-Halterungen und erforderliche Drum-Hardware
- Snare-, Hi-Hat- und Beckenständer nach Bedarf