Xi,	д робо	ТИ		J	Іабораторн	а робота №5				
		: Edamenko ъ: password								
Bx	ід на (сайт								
Ло	гін:			Пар	оль:		Увійти	1		
Φ	орма	зворот	нього	3B'5	зку					
Iм'	я:			*						
Ел	ектроні	на пошта:			*					
По	відомл	:кнн								
3aı	зантаже	ння файлу:	Вибір фа	айлу 🤇	айл не вибра	но				
В	ідправит	и								
В	аші д	(ані:								
Ел По Ім' Роз	відомло я файлу змір фа	на пошта: ed eння: jkhjkh v: test.txt йлу: 0 байт v: text/plain	amenko@	Øgmail	com					
Ко 1. Ме і в ме ме пр дл	нтрол Які існ стод Сі добра: нших с стод Ро ихован я надій Що таі	тьні питан кують мето ЕТ: У цьом жаються в обсягів дан ОЅТ: У цьо кі від кори йної переда ке супергл	оди перему мето адресно адресно них, іно ому мет стувача ачі конф	ді дан ому р ді вик оді да Вико рідені змінн	і відправля відку браузе ористовуєт ні відправлористовуєт ційної інфо пі?	ГМС-форми в ноться через чера. Використься для отригамоться як ча ься для перед рмації, такої я які завжди до	URL, тоб говуєтьс мання да стина Н' ачі білы як парол	я для по аних з с ТТР-зап ших обо ii.	ередачі ервера. питу і сягів дан	
3м	Лист	№ докум	Підпис	Дата	Л	аборатор	она ро	бота	a № 5	
	робив	<u> Сдаменко</u>		Дили				Літ.	Лист.	Листів.

Передача даних між HTML-формою та PHP-сценарієм

Перевірив

Оцінка Затв

Левицький

Група 451

програми без необхідності їхньої глобалізації. Вони ϵ асоціативними масивами і містять різноманітну інформацію, таку як дані форми, сесії, змінні сервера тощо. Деякі з найвідоміших суперглобальних змінних включають GET, GET,

3. Для чого слугує функція isset()?

Функція isset() використовується для перевірки того, чи була встановлена змінна, тобто чи існує змінна і чи не є вона нульовою (null). Це допомагає уникнути помилок при намаганнях отримати доступ до змінної, яка не існує або не має значення. isset() повертає true, якщо змінна існує і має значення, і false, якщо змінна не існує або має значення null.

4. Які дані знаходяться в суперглобальних змінних?

У суперглобальних змінних зберігається різноманітна інформація про поточний запит до сервера. Деякі з основних суперглобальних змінних включають:

- \$_GET
- \$ POST
- \$_REQUEST
- \$_SESSION
- \$ COOKIE
- \$_SERVER

Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата