## **PRÁCTICA CSS3: Transition & Animation**

Entrega una página **efectos.html** que incluya varias secciones. En cada una de ellas, implementa cada uno de estos ejercicios.

## **Ejercicio 1**

Implementa un carrusel de fotos como el del ejemplo:

https://www.youtube.com/watch?v=TpsTGGsyREQ

Mejora: Implementa algún efecto que se ejecute entre una imagen y otra.

### **Ejercicio 2**

Implementa un banner con tu nombre, que tenga efecto neón como el del ejemplo: https://www.youtube.com/watch?v=ex7jGbyFgpA

#### Ejercicio 3

Implementa esta animación, pero haz alguna modificación en la dinámica de la misma (puedes conseguirlo con timing-functions no lineales, cambiar retardos, duraciones...):

https://www.youtube.com/watch?v=j2u9kc6SrPY

## **Ejercicio 4**

Implementa un banner animado con tu nombre.

Dale un aspecto especial: tipografía (bajada de dafont o Google Fonts), gradiente, sombra...

- 1. Antes de empezar la animación, el nombre aparecer centrado, con un tamaño pequeño.
- 2. Después de un instante<sup>1</sup> se irá ampliando<sup>2</sup> progresivamente.
- 3. Cuando alcance un tamaño más grande, dará 2 vueltas<sup>3</sup> de 360º
- 4. Después pegará 1 "rebote" arriba y abajo<sup>4</sup>.
- 5. Después empezará a <u>disminuir</u><sup>5</sup> su tamaño, al mismo tiempo que se irá haciendo <u>transparente hasta desaparecer</u><sup>6</sup>.

```
Ayudas: 1. Usar animation-delay
```

- 2. Método scale()
- 3. Método rotate()
- 4. Método **translate()** (podemos usar animation-timing-function: ease-out u otra función para que el efecto de rebotar sea más real )
- 5. Método scale()
- 6. Usar método opacity

Podéis implementarlo todo como una sola animación o bien realizarla como 4 animaciones que se ejecutarán secuencialmente.

```
animation-name: animation1, animation2, animation3;
animation-duration: 12s, 4s, 3s;
animation-delay: 2s, 14s, 18s; /* Animación espera a que termine la anterior*/
animation-fill-mode: forwards, forwards, forward; /* Importante! */
animation-timing-function: linear, ease, ease-in;
```

# Ejercicio 5 - OPCIONAL

Entrega una página **opcional.html** que ejecute alguna animación libre, con las propiedades de CSS3. Además, en la página, incorpora algunos objetos que estén animados con alguna de estas librerías: <a href="https://www.sitepoint.com/top-9-animation-libraries-use-2016/">https://www.sitepoint.com/top-9-animation-libraries-use-2016/</a>