

Taller de Introducción a Linux #3

Eddy Andrés Escobar B.

Pontificia Universidad Javeriana Cali
Aspectos Básicos de la computación
Yoan Pinzón Ardila
6 de Octubre de 2025

```
~/workspace$ code mkcd.sh
~/workspace$ chmod +x mkcd.sh
~/workspace$ ./mkcd.sh test
~/workspace$ . ./mkcd.sh test
~/workspace/test$ code mcd.sh
~/workspace/test$ source mcd.sh
~/workspace/test$ mcd test
~/.../test/test$ code safe_mcd.sh
~/.../test/test$ source safe_mcd.sh
~/.../test/test$ safe_mcd test
~/.../test/test$ code vars.sh
~/.../test/test$ chmod +x vars.sh
~/.../test/test$ ./vars.sh hola como estas 123 777
Nombre del script: ./vars.sh
Primer argumento: hola
Segundo argumento: como
Número de argumentos: 5
Todos los argumentos (usando $@): hola como estas 123 777
Todos los argumentos (usando $*): hola como estas 123 777
ls: cannot access '/nonexistentfile': No such file or directory
Código de salida del último comando: 2
PID del script: 374
PID del último comando en segundo plano: 376
Opciones de shell actuales: hB
Último argumento del último comando ejecutado: 3
~/.../test/test$ echo {1..10}
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
~/.../test/test$ echo {1..10..2}
1 3 5 7 9
~/.../test/test$ echo {a..z..5}
afkpuz
~/.../test/test$ mkdir carpeta{1..10}_ver{A..B}
mkdir: cannot create directory 'carpeta1_verA': File exists
mkdir: cannot create directory 'carpeta1_verB': File exists
```

```
~/.../test/test$ set +B
~/.../test/test$ echo {1..10}
{1..10}
~/.../test/test$ set -B
~/.../test/test$ echo $SHELLOPTS
braceexpand:emacs:hashall:histexpand:history:interactive-comments:monit
~/.../test/test$ set -o
allexport
                off
braceexpand
                on
emacs
                on
errexit
                off
errtrace
                off
                off
functrace
hashall
                on
histexpand
                on
history
                on
                off
ignoreeof
interactive-comments
                        on
keyword
                off
monitor
                on
                off
noclobber
noexec
                off
                off
noglob
                off
nolog
notify
                off
nounset
                off
onecmd
                off
                off
physical
pipefail
                off
                off
posix
privileged
                off
verbose
                off
νi
                off
```

```
~/.../test/test$ touch archivo_{1...10}.txt
~/.../test/test$ mkdir proyecto_{A..E}
mkdir: cannot create directory 'proyecto_A': File exists
mkdir: cannot create directory 'proyecto_B': File exists
mkdir: cannot create directory 'proyecto_C': File exists
mkdir: cannot create directory 'proyecto_D': File exists mkdir: cannot create directory 'proyecto_E': File exists
~/.../test/test$ touch {1..3}{a..c}.{txt,pdf}
~/.../test/test$ mkdir -p projects/{dev,prod}/{config{1,2,3},logs}
~/.../test/test$ echo {2..20..2}
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
~/.../test/test$ echo {b..z..2}
bdfhjlnprtvxz
~/.../test/test$ echo 2024-01-{01..10}
2024-01-01 2024-01-02 2024-01-03 2024-01-04 2024-01-05 2024-01-06 2024-
01-07 2024-01-08 2024-01-09 2024-01-10
~/.../test/test$ shuf -e {a..z}{a..z}{a..z} -n 4
axr
laz
lue
ikf
~/.../test/test$ ls archivo *.txt
archivo_10.txt archivo_3.txt archivo_6.txt archivo_9.txt
                archivo_4.txt archivo_7.txt
archivo_1.txt
archivo_2.txt
                archivo_5.txt archivo_8.txt
~/.../test/test$ ls -d proyecto_*/
proyecto_A/ proyecto_B/ proyecto_C/ proyecto_D/ proyecto_E/
~/.../test/test$ find projects -type d | sort
projects
projects/dev
projects/dev/config1
projects/dev/config2
projects/dev/config3
projects/dev/logs
```

```
~/.../test/test$ code genesis.sh
~/.../test/test$ chmod +x genesis.sh
~/.../test/test$ ./genesis.sh
~/.../test/test$ code docninja.sh
~/.../test/test$ chmod +x docninja.sh
~/.../test/test$ ./docninja.sh
Archivo carpeta10_verA: extensión no reconocida
Archivo carpeta10_verB: extensión no reconocida
Archivo carpeta1_verA: extensión no reconocida
Archivo carpeta1_verB: extensión no reconocida
Archivo carpeta2_verA: extensión no reconocida
Archivo carpeta2_verB: extensión no reconocida
Archivo carpeta3_verA: extensión no reconocida
Archivo carpeta3_verB: extensión no reconocida
Archivo carpeta4_verA: extensión no reconocida
Archivo carpeta4 verB: extensión no reconocida
Archivo carpeta5 verA: extensión no reconocida
Archivo carpeta5_verB: extensión no reconocida
Archivo carpeta6_verA: extensión no reconocida
Archivo carpeta6_verB: extensión no reconocida
Archivo carpeta7_verA: extensión no reconocida
Archivo carpeta7_verB: extensión no reconocida
Archivo carpeta8_verA: extensión no reconocida
Archivo carpeta8 verB: extensión no reconocida
Archivo carpeta9_verA: extensión no reconocida
Archivo carpeta9_verB: extensión no reconocida
Archivo docninja.sh: extensión no reconocida
Archivo documentos: extensión no reconocida
Archivo genesis.sh: extensión no reconocida
Archivo imagenes: extensión no reconocida
Archivo projects: extensión no reconocida
Archivo proyecto_A: extensión no reconocida
Archivo proyecto_B: extensión no reconocida
Archivo proyecto_C: extensión no reconocida
```

```
~/workspace$ mkdir -p Proyecto/{src/module_{1..3}/{,tests},docs/{guides}
,references},build/{debug,release}} && touch Proyecto/src/module_{1..3}
/main_{A,B}.sh
~/workspace$ code agregar_encabezados.sh
~/workspace$ ./agregar_encabezados.sh
Encabezados agregados a todos los archivos
~/workspace$ code analisis_completo.sh
~/workspace$ ./analisis_completo.sh
=== ANÁLISIS DE VARIABLES ESPECIALES ===
Script: ./analisis_completo.sh
Argumentos totales: 0
Todos los argumentos:
PID del script: 501
Opciones shell: hB
Último código salida: 0
PID proceso fondo: 502
Análisis completado
~/workspace$ code script_avanzado.sh
```

```
~/workspace$ chmod +x script_avanzado.sh
~/workspace$ ./script_avanzado.sh
=== SCRIPT AVANZADO ===
Acción: ninguna
Proceso: ninguno
Total argumentos: 0
Modo debug: INACTIVO
Script finalizado
~/workspace$ code sistema_backup.sh
~/workspace$ chmod +x sistema_backup.sh
~/workspace$ ./sistema_backup.sh
=== SISTEMA DE BACKUP ===
Backup creado: backups/backup_20251007.tar.gz
Archivos incluidos: 5
Backup completado
~/workspace$ ls -la *.sh
-rwxr-xr-x 1 runner runner 3044 Oct 6 21:14 agenda.sh
-rwxr-xr-x 1 runner runner 370 Oct 7 01:48 agregar encabezados.sh
-rwxr-xr-x 1 runner runner 293 Oct 7 01:49 analisis_completo.sh
-rwxr-xr-x 1 runner runner 5223 Oct 6 14:06 banco.sh
-rwxr-xr-x 1 runner runner 98 Oct 6 14:03 contactos.sh
-rwxr-xr-x 1 runner runner 87 Oct 6 13:57 extraer.sh
-rw-r--r-- 1 runner runner 87 Oct 6 13:58 frutas2.sh
-rw-r--r-- 1 runner runner 77 Oct 6 13:59 frutas3.sh
-rwxr-xr-x 1 runner runner 76 Oct 6 13:49 frutas.sh
-rwxr-xr-x 1 runner runner 33 Oct 6 22:29 mkcd.sh
-rwxr-xr-x 1 runner runner 558 Oct 6 13:56 notas2.sh
-rw-r--r-- 1 runner runner 115 Oct 6 14:01 notas3.sh
-rwxr-xr-x 1 runner runner 573 Oct 6 13:55 notas.sh
-rwxr-xr-x 1 runner runner 67 Oct 6 13:51 ordenar.sh
-rwxr-xr-x 1 runner runner 74 Oct 6 13:46 p1.sh
-rwxr-xr-x 1 runner runner 160 Oct 6 14:02 promedio.sh
-rwxr-xr-x 1 runner runner 229 Oct 7 01:52 script_avanzado.sh
-rwxr-xr-x 1 runner runner 320 Oct 7 01:53 sistema_backup.sh
~/workspace$ find Proyecto -name "*.sh" | head -3
Proyecto/src/module_1/main_A.sh
Proyecto/src/module_1/main_B.sh
Proyecto/src/module_2/main_A.sh
~/workspace$ ls -la backups/
total 24
```

44 Oct 7 01:53 .

-rw-r--r- 1 runner runner 648 Oct 7 01:53 backup_20251007.tar.gz

drwxr-xr-x 1 runner runner

drwxr-xr-x 1 runner runner 1034 Oct 7 01:53 ...