

PIANO DI TEST UTILIZZANDO IL METODO DEL *CATEGORY-PARTITION TESTING* PER LA FUNZIONALITÀ DI “Acquista Pacchetto”.

ID Pacchetto	SceltaServizio
<ul style="list-style-type: none"> ID esistente ID inesistente [SINGLE] Parametro vuoto o scorretto [ERROR] 	<ul style="list-style-type: none"> Carattere corretto[IF ID CORRETTO] Carattere scorretto [IF ID CORRETTO][ERROR] Parametro vuoto [IF ID CORRETTO][ERROR]

Il metodo utilizzato per calcolare il numero dei casi di test è stato il seguente:

- Considero tutte le combinazioni escludendo i vincoli SINGLE ed ERROR, Ottengo: $1 \times 1 = 1$
- Aggiungo le combinazioni precedentemente escluse con i vincoli ERROR, SINGLE $1 + 4 = 5$

TEST CASE ID	DESCRIZIONE	PRECONDIZIONE	INPUT	OUTPUT ATTESI	POST CONDIZIONI ATTESE	OUTPUT OTTENUTI	POST CONDIZIONI OTTENUTE	ESITO FAIL PASS
1	Il Turista dopo aver fatto il login con successo, inserisce: <ul style="list-style-type: none"> ID esistente Carattere corretto 	Il Turista ha eseguito con successo il login	ID: esistente carattere: esistente	Acquisto riuscito	Mail Voucher Ricevuta	Acquisto riuscito	Mail Voucher Ricevuta	PASS
2	Il turista dopo aver fatto il login con successo, inserisce: <ul style="list-style-type: none"> ID inesistente 	Il Turista ha eseguito con successo il login	ID: inesistente	Pacchetto non trovato	Visualizzato un messaggio Pacchetto non trovato	Acquisto non riuscito	Visualizzato un messaggio Pacchetto non trovato	PASS
3	Il turista dopo aver fatto il login con successo, inserisce: <ul style="list-style-type: none"> ID con parametro vuoto o scorretto 	Il Turista ha eseguito con successo il login	ID: parametro vuoto o scorretto	Carattere non valido	Visualizzato un messaggio carattere non valido	Carattere non valido	Visualizzato un messaggio carattere non valido	PASS
4	Il Turista dopo aver fatto il login con successo, inserisce: <ul style="list-style-type: none"> ID esistente Carattere scorretto 	Il Turista ha eseguito con successo il login	ID: esistente Carattere : scorretto	Carattere scorretto	Visualizzato correttamente un messaggio indicando che la tipologia è scorretta	Servizio non scelto	Mail Voucher senza servizio	FAIL
5	l'utente dopo aver fatto il login con successo, inserisce: <ul style="list-style-type: none"> ID esistente Carattere con parametro vuoto 	Il Turista ha eseguito con successo il login	ID: esistente Carattere: Parametro vuoto	Attesa indefinita di un parametro	Accetta correttamente il parametro	Attesa indefinita di un parametro	Accetta correttamente il parametro	PASS