

Checklist release ZIP — myco_apps_releases_utilisateurs

Boite Eddy

21 juin 2026

1 Checklist release ZIP — myco_apps_releases_utilisateurs

1.1 Objectif

Préparer une archive autonome, exécutable sans dépendance au dépôt Git.

1.2 Checklist avant publication

1. Vérifier la structure attendue : lanceurs Windows, macOS et Linux, ainsi que le dossier `applications/`.
2. Vérifier la présence des données d'exemple dans `applications/data/` et `exemples/`.
3. Vérifier que `applications/logs/` est vide (hors `.gitkeep`).
4. Vérifier que `applications/results/` est vide (hors `.gitkeep`).
5. Supprimer les artefacts système (ex. `.DS_Store`).
6. Tester un lancement rapide sur les scripts de lancement des OS cibles.
7. Vérifier qu'un run ICR et un run CHEGD produisent bien des sorties dans le dossier de résultats.
8. Vérifier qu'un log d'exécution est bien créé dans `applications/logs/`.
9. Vérifier que la documentation utilisateur est cohérente avec les noms de fichiers réels.
10. Générer le ZIP uniquement à partir du dossier de release utilisateur.

1.3 Contrôle final

La release est valide si un utilisateur peut :

- dézipper,
- lancer l'application,
- exécuter les deux analyses avec les exemples,
- récupérer les résultats et les logs localement.