

myco_apps_releases — guide utilisateur

Boite Eddy

21 juin 2026

1 myco_apps_releases — guide utilisateur

1.1 Objectif

Cette archive fournit une interface locale pour lancer deux analyses R sans ouvrir RStudio :

1. **Inventaires fongiques — Complétude & Représentativité (ICR) ;**
2. **Évaluation potentiel fongique / intérêt patrimonial / gradient CHEGD.**

L'application s'ouvre dans votre navigateur, mais les calculs restent exécutés sur votre ordinateur.

1.2 Prérequis

Vous devez installer **R** une fois sur votre ordinateur :

<https://cran.r-project.org/>

RStudio n'est pas obligatoire.

1.3 Lancement

1.3.1 Windows

Double-cliquez sur :

`Lancer_Windows.bat`

1.3.2 macOS

Double-cliquez sur :

`Lancer_Mac.command`

Si macOS bloque le lancement, faites clic droit puis **Ouvrir**. Au premier lancement sur macOS, le système peut afficher : “Apple n’a pas pu confirmer que ce fichier ne contenait pas de logiciel malveillant.”

Dans ce cas :

1. Cliquer sur **Terminé**.
2. Ouvrir Terminal dans le dossier de l'application.
3. Exécuter les commandes suivantes :

```
xattr -dr com.apple.quarantine .  
chmod +x Lancer_Mac.command  
./Lancer_Mac.command
```

1.3.3 Linux

Dans un terminal :

```
./Lancer_Linux.sh
```

1.4 Premier lancement

Au premier lancement, l'application installe automatiquement les composants R nécessaires. Une connexion internet est donc nécessaire. Les lancements suivants sont normalement plus rapides.

1.5 Utilisation

1. Choisir l'application à lancer.
2. Utiliser le fichier d'exemple ou charger votre propre fichier.
3. Cliquer sur **Lancer l'analyse**.
4. Consulter les fichiers produits dans l'onglet **Résultats** ou dans `applications/results/`.

1.6 Colonnes attendues

1.6.1 ICR

Colonnes obligatoires :

Colonne	Description
<code>site</code>	Nom du site
<code>date</code>	Date de visite
<code>visite_id</code>	Identifiant de visite
<code>espece</code>	Nom d'espèce

Colonne optionnelle :

Colonne	Description
<code>placette</code>	Placette ou unité spatiale

1.6.2 CHEGD

Colonnes attendues :

Colonne	Description
<code>Espèces</code>	Nom de l'espèce
<code>Famille</code>	Famille taxonomique
<code>Date</code>	Date d'observation
<code>Nombre d'espèce</code>	Abondance / effectif
<code>Site</code>	Site ou pelouse
<code>Fiabilité détermination</code>	Niveau de fiabilité

1.7 Où sont les résultats ?

```
applications/results/ICR/  
applications/results/EPFIP_CHEGD/
```

1.8 Où sont les journaux d'exécution ?

`applications/logs/`

En cas de problème, transmettre le dernier fichier `run_...log`.

1.9 Notes techniques

Cette version ajoute une interface Shiny locale et des lanceurs multi-OS autour des scripts existants. Le cœur des scripts métier est conservé. Le script CHEGD a seulement été adapté pour accepter un fichier d'entrée choisi depuis l'interface via variable d'environnement.

1.10 Quitter l'application

Dans l'interface, cliquez sur **Quitter l'application**.

Ensuite, fermez l'onglet du navigateur et, si elle reste ouverte, la fenêtre Terminal.