

myco_apps_releases_utilisateurs — Guide rapide

Boite Eddy

21 juin 2026

1 myco_apps_releases_utilisateurs — Guide rapide

1.1 Objectif

Cette archive permet de lancer localement deux analyses R, sans ouvrir RStudio :

- Inventaires fongiques — Complétude & Représentativité (ICR)
- Évaluation potentiel fongique / intérêt patrimonial / gradient CHEGD

1.2 Prérequis

- R installé sur votre ordinateur : <https://cran.r-project.org/>
- Connexion internet au premier lancement (installation automatique des packages)

1.3 Lancement

1.3.1 Windows

Double-cliquez : `Lancer_Windows.bat`

1.3.2 macOS

Double-cliquez : `Lancer_Mac.command`

Si macOS bloque le fichier, ouvrir un Terminal dans le dossier et exécuter :

```
xattr -dr com.apple.quarantine .  
chmod +x Lancer_Mac.command  
./Lancer_Mac.command
```

1.3.3 Linux

Dans un terminal :

```
./Lancer_Linux.sh
```

1.4 Utilisation

1. Choisir l'application à lancer.
2. Utiliser un fichier d'exemple ou importer votre propre fichier.
3. Cliquer sur **Lancer l'analyse**.
4. Consulter les sorties dans l'onglet **Résultats** ou dans `applications/results/`.

1.5 Colonnes attendues

1.5.1 ICR

Colonnes obligatoires : `site`, `date`, `visite_id`, `espece`.

Colonne optionnelle : `placette`.

1.5.2 CHEGD

Colonnes attendues :

- Espèces, Famille, Date ;
- Nombre d'espèce, Site, Fiabilité détermination.

1.6 Où trouver les résultats et les logs ?

- Résultats ICR : `applications/results/ICR/`
- Résultats CHEGD : `applications/results/EPFIP_CHEGD/`
- Logs d'exécution : `applications/logs/`

En cas de problème, transmettre le dernier fichier `run_...log`.

1.7 Fin de session

Dans l'application, cliquer sur **Quitter l'application**. Fermer ensuite l'onglet navigateur et la fenêtre Terminal si nécessaire.

1.8 Contenu recommandé du ZIP

Distribuer uniquement le dossier :

`myco_apps_releases_utilisateurs/`

Ce dossier est autonome pour le déploiement utilisateur.