

Rest API

Dorlet Integration Services



v1.7.

Contenido

1. Introducción	2
2. API REST.....	3
2.1. URLs de los recursos	3
2.1.1. Personas	3
2.1.2. Vehículos	7
2.1.3. Visitas	9
2.1.4. Tarjetas.....	13
2.1.5. Rutas de acceso.....	17
2.1.6. Horarios de acceso	17
2.1.7. Recintos.....	18
2.2. Definición de recursos	21
2.2.1. Person	21
2.2.2. Vehicle.....	26
2.2.3. Visitor	27
2.2.4. Appointment	29
2.2.5. VisitorAppointment.....	31
2.2.6. Accreditation.....	32
2.2.7. AccreditationPhysicalInfo	34
2.2.8. Route	34
2.2.9. Schedule	35
2.2.10. RouteAssignment	35
2.2.11. ControlledSpace	36
2.2.12. Present	37
2.2.13. NextEmployeeNumber	38
2.2.14. NextAccreditationId	38
2.2.15. FingerprintData	39
2.2.16. CSHistoricalRegistry.....	40
2.2.17. PersonFilters.....	41
2.2.18. VisitorFilters	42
2.2.19. AppointmentFilters	43
2.2.20. VehicleFilters	44
2.2.21. AccreditationFilters.....	45
2.2.22. DMAInviteCode	47
2.3. Interface REST para recepción de eventos (Callback interface)	47
2.3.1. URL de los recursos de Callback	47
3. Anexo I – Funcionalidad del API relacionada con la integración de apps de terceros y el sistema Dorlet Mobile Access	49

1. Introducción

El presente documento detalla la extensión del API REST con los recursos necesarios para la integración con los módulos de personal, visitas y vehículos del software DORLET®.

Los servicios descritos siguen el modelo de API definido en el documento *Dorlet Integration Services - Rest API*

2. API REST

2.1. URLs de los recursos

En esta sección se detallarán cada *url* de acceso a los recursos y sus parámetros.

2.1.1. Personas

URL	http://<host>:<port>/DASS/Personal/Persons/<DocumentId>
HTTP Verb	GET
URL Parameters	DocumentId - DNI o pasaporte de la persona (Dependiendo de la configuración puede referirse al número de empleado de la persona)
HTTP Response	200 – OK 404 - Not Found, si la persona no existe
Response Body	Person . Datos de la persona
Comment	Obtiene los datos de una persona

URL	http://<host>:<port>/DASS/Personal/Persons
HTTP Verb	POST
Request Body	Person . Datos de la persona.
HTTP Response	201 - Created 409 - Conflict, si la persona indicada ya existe
Response Body	Person . Datos de la persona creada
Comment	Da de alta una persona

URL	http://<host>:<port>/DASS/Personal/Persons/<DocumentId>
HTTP Verb	POST
URL Parameters	DocumentId - DNI o pasaporte de la persona (Dependiendo de la configuración puede referirse al número de empleado de la persona)
Request Body	Person . Datos de la persona.
HTTP Response	200 – OK 404 - Not Found, si la persona no existe
Comment	Modifica una persona
URL	http://<host>:<port>/DASS/Personal/Persons/<DocumentId>
HTTP Verb	DELETE
URL Parameters	DocumentId - DNI o pasaporte de la persona (Dependiendo de la configuración puede referirse al número de empleado de la persona)
HTTP Response	200 – OK 404 - Not Found, si la persona no existe
Comment	Elimina una persona

URL	http://<host>:<port>/DASS/Personal/Persons?CompanyCode={CompanyCode}&LicensePlate={LicensePlate}&EmployeeNumber={EmployeeNumber}&DocumentId={DocumentId}&Email={Email}&Telephone={Telephone}&Name={Name}&Lastname={Lastname}&offset={offset}&limit={limit}
HTTP Verb	GET
URL Parameters	LicensePlate - Matrícula de vehículo. Incluye las matrículas de vehículos de los que es conductor. CompanyCode - Código de la empresa EmployeeNumber - Número de empleado DocumentId - DNI o pasaporte del empleado Email - Email de la persona Telephone - Número de teléfono o móvil de la persona Name - Nombre de la persona Lastname - Apellidos de la persona offset - Registro inicial (paginación). Opcional limit - Número de máximo de registros (paginación). Opcional
HTTP Response	200 - OK
Response Body	List of Person
Comment	Realiza una búsqueda de personas

URL	http://<host>:<port>/DASS/Personal/Persons/Search?offset={OFFSET}&limit={LIMIT}
HTTP Verb	POST
URL Parameters	offset - Registro inicial (paginación). Opcional limit - Número de máximo de registros (paginación). Opcional
Request Body	PersonFilters - Filtro para búsqueda de personas.
HTTP Response	200 - OK (Si no existe la persona devuelve una colección vacía)
Response Body	List of Person .
Comment	Busca personas mediante un filtro

URL	http://<host>:<port>/DASS/Personal/Persons/NextEmployeeNumber
HTTP Verb	GET
HTTP Response	200 - OK
Response Body	NextEmployeeNumber
Comment	Obtiene el siguiente número de empleado disponible

URL	http://<host>:<port>/DASS/Personal/Persons/<DocumentId>/Image
HTTP Verb	GET
URL Parameters	DocumentId - DNI o pasaporte de la persona (Dependiendo de la configuración puede referirse al número de empleado de la persona)
HTTP Response	200 – OK 404 - Not Found, si la persona o la imagen no existen
Response Body	Image bytes
Comment	Devuelve la imagen de la persona indicada

URL	http://<host>:<port>/DASS/Personal/Persons/<DocumentId>/Image
HTTP Verb	POST
URL Parameters	DocumentId - DNI o pasaporte de la persona (Dependiendo de la configuración puede referirse al número de empleado de la persona)
Request Body	Stream del fichero de imagen que se asociará. Si no existe, se desasociará la imagen correspondiente de la persona.
HTTP Response	200 – OK 404 - Not Found, si la persona no existe
Comment	Actualiza la imagen de la persona indicada

URL	http://<host>:<port>/DASS/Personal/Persons/<DocumentId>/ID1
HTTP Verb	GET
URL Parameters	DocumentId - DNI o pasaporte de la persona (Dependiendo de la configuración puede referirse al número de empleado de la persona)
HTTP Response	200 – OK 404 - Not Found, si la persona o la imagen no existen
Response Body	Image bytes
Comment	Devuelve la imagen de la primera cara del DNI de la persona

URL	http://<host>:<port>/DASS/Personal/Persons/<DocumentId>/ID1
HTTP Verb	POST
URL Parameters	DocumentId - DNI o pasaporte de la persona (Dependiendo de la configuración puede referirse al número de empleado de la persona)
Request Body	Stream del fichero de imagen que se asociará. Si no existe, se desasociará la imagen correspondiente de la persona.
HTTP Response	200 – OK 404 - Not Found, si la persona no existe
Comment	Actualiza la imagen de la primera cara del DNI de la persona

URL	http://<host>:<port>/DASS/Personal/Persons/<DocumentId>/ID2
HTTP Verb	GET

URL	DocumentId - DNI o pasaporte de la persona
Parameters	(Dependiendo de la configuración puede referirse al número de empleado de la persona)
HTTP	200 – OK
Response	404 - Not Found, si la persona o la imagen no existen
Response	Image bytes
Body	
Comment	Devuelve la imagen de la segunda cara del DNI de la persona

URL	http://<host>:<port>/DASS/Personal/Persons/<DocumentId>/ID2
HTTP Verb	POST
URL	DocumentId - DNI o pasaporte de la persona
Parameters	(Dependiendo de la configuración puede referirse al número de empleado de la persona)
Request Body	Stream del fichero de imagen que se asociará. Si no existe, se desasociará la imagen correspondiente de la persona.
HTTP	200 – OK
Response	404 - Not Found, si la persona no existe
Comment	Actualiza la imagen de la segunda cara del DNI de la persona

URL	http://<host>:<port>/DASS/Personal/Persons/<DocumentId>/Signature
HTTP Verb	GET
URL	DocumentId - DNI o pasaporte de la persona
Parameters	(Dependiendo de la configuración puede referirse al número de empleado de la persona)
HTTP	200 – OK
Response	404 - Not Found, si la persona o la imagen no existen
Response	Image bytes
Body	
Comment	Devuelve la imagen capturada de la firma de la persona

URL	http://<host>:<port>/DASS/Personal/Persons/<DocumentId>/Signature
HTTP Verb	POST
URL	DocumentId - DNI o pasaporte de la persona
Parameters	(Dependiendo de la configuración puede referirse al número de empleado de la persona)
Request Body	Stream del fichero de imagen que se asociará. Si no existe, se desasociará la imagen correspondiente de la persona.
HTTP	200 – OK
Response	404 - Not Found, si la persona no existe
Comment	Actualiza la imagen de la firma de la persona

URL	http://<host>:<port>/DASS/Personal/Persons/<DocumentId>/Fingerprints
HTTP Verb	POST
URL Parameters	DocumentId - DNI o pasaporte de la persona (Dependiendo de la configuración puede referirse al número de empleado de la persona)
Request Body	Lista de FingerprintData . Lista con las huellas asociadas a la persona
HTTP Response	200 – OK
Response	404 - Not Found, si la persona no existe
Comment	Actualiza las huellas de la persona

2.1.2. Vehículos

URL	http://<host>:<port>/DASS/VehicleManagement/VehiclesSearch
HTTP Verb	POST
URL Parameters	offset - Registro inicial (paginación). Opcional limit - Número de máximo de registros (paginación). Opcional
Request Body	VehicleFilters – Filtros de vehículo
HTTP Response	200 – OK
Response Body	List of Vehicle
Comment	Obtiene datos de vehículos por filtros

URL	http://<host>:<port>/DASS/VehicleManagement/Vehicles/<LicensePlate>
HTTP Verb	GET
URL Parameters	LicensePlate - Matricula del vehículo
HTTP Response	200 – OK 404 - Not Found, si el vehículo no existe
Response Body	Vehicle . Datos del vehículo
Comment	Obtiene los datos de un vehículo

URL	http://<host>:<port>/DASS/VehicleManagement/Vehicles
HTTP Verb	POST
Request Body	Vehicle . Datos del vehículo
HTTP Response	201 - Created 409 - Conflict, si el vehículo ya existe
Response Body	Vehicle . Datos del vehículo creado
Comment	Da de alta un vehículo

URL	http://<host>:<port>/DASS/VehicleManagement/Vehicles/<LicensePlate>
URL Parameters	LicensePlate - Matrícula del vehículo
HTTP Verb	POST
Request Body	Vehicle . Datos del vehículo
HTTP Response	200 – OK 404 - Not Found, si el vehículo no existe
Comment	Modifica un vehículo

URL	http://<host>:<port>/DASS/VehicleManagement/Vehicles/<LicensePlate>
HTTP Verb	DELETE
URL Parameters	LicensePlate - Matrícula del vehículo que se va a eliminar
HTTP Response	200 – OK 404 - Not Found, si el vehículo no existe
Comment	Elimina un vehículo

URL	http://<host>:<port>/DASS/VehicleManagement/Vehicles/<LicensePlate>/Drivers
HTTP Verb	GET
URL Parameters	LicensePlate - Matrícula del vehículo
HTTP Response	200 – OK 404 - Not Found, si el vehículo no existe
Response Body	List of Person
Comment	Lista de personas autorizadas a conducir el vehículo
URL	http://<host>:<port>/DASS/VehicleManagement/Vehicles/<LicensePlate>/Drivers/<DocumentId>
HTTP Verb	POST
URL Parameters	LicensePlate - Matrícula del vehículo DocumentId - DNI/Pasaporte del conductor
HTTP Response	200 – OK 404 - Not Found, si el vehículo o la persona no existen
Comment	Añade un conductor a un vehículo

URL	http://<host>:<port>/DASS/VehiclesManagement/Vehicles/<LicensePlate>/Drivers/<DocumentId>
HTTP Verb	DELETE
URL Parameters	LicensePlate - Matrícula del vehículo DocumentId - DNI/Pasaporte del conductor
HTTP Response	200 – OK 404 - Not Found, si el vehículo o la persona no existen
Comment	Desasocia un conductor de un vehículo

URL	http://<host>:<port>/DASS/VehicleManagement/Vehicles/<LicensePlate>/Drivers
HTTP Verb	DELETE
URL Parameters	LicensePlate - Matrícula del vehículo
HTTP Response	200 – OK
Response	404 - Not Found, si el vehículo no existe
Comment	Desasocia todos los conductores asociados a un vehículo

2.1.3. Visitas

URL	http://<host>:<port>/DASS/Visits/Visitors/<DocumentId>
HTTP Verb	GET
URL Parameters	DocumentId - DNI o pasaporte del visitante
HTTP Response	200 – OK
Response	404 - Not Found, si el visitante no existe
Response Body	Visitor . Datos del visitante
Comment	Obtiene los datos de un visitante

URL	http://<host>:<port>/DASS/Visits/Visitors
HTTP Verb	POST
Request Body	Visitor . Datos del visitante.
HTTP Response	201 - Created
Response	409 - Conflict, si el visitante ya existe
Response Body	Visitor . Datos del visitante creado
Comment	Da de alta un visitante

URL	http://<host>:<port>/DASS/Visits/Visitors/<DocumentId>
HTTP Verb	POST
URL Parameters	DocumentId - DNI o pasaporte del visitante
Request Body	Visitor . Datos del visitante.
HTTP Response	200 -OK
Response	404 - Not Found, si el visitante no existe
Comment	Modifica un visitante

URL	http://<host>:<port>/DASS/Visits/Visitors /<DocumentId>
HTTP Verb	DELETE
URL Parameters	DocumentId - DNI o pasaporte del visitante
HTTP Response	200 – OK
Response	404 - Not Found, si el visitante no existe
Comment	Elimina un visitante

URL	http://<host>:<port>/ DASS/Visits/Visitors /<DocumentId>/Image
HTTP Verb	GET
URL Parameters	DocumentId - DNI o pasaporte del visitante
HTTP Response	200 – OK
Response Body	404 - Not Found, si el visitante o su imagen no existen
Response Body	Image bytes
Comment	Devuelve la imagen del visitante indicado

URL	http://<host>:<port>/DASS/Visits/Appointments? DocumentId={DocumentId}&AppointmentStatus={Status}&StartDateFrom={StartDateFrom}&StartDateTo={StartDateTo}&offset=<offset>&limit=<limit>
HTTP Verb	GET
URL Parameters	DocumentId - Filtro por DNI o pasaporte del visitante. Opciones. Status - Filtro por estado de la cita. Opcional. "Authorized": Authorized without checking-in "Present": Visit is present "Completed": Visit already done StartDateFrom - Fecha de inicio mínima a tener en cuenta (YYYY/MM/DD). Opcional StartDateTo - Fecha de inicio máxima a tener en cuenta (YYYY/MM/DD). Opcional offset - Registro inicial (paginación). Opcional limit - Número de máximo de registros (paginación). Opcional
HTTP Response	200 – OK
Response Body	404 - Not Found, si el visitante no existe
Response Body	List of VisitorAppointment
Comment	Lista de citas aplicando los filtros indicados

URL	http://<host>:<port>/DASS/Visits/Appointments/Search?offset={OFFSET}&limit={LIMIT}
HTTP Verb	POST
URL Parameters	offset - Registro inicial (paginación). Opcional limit - Número de máximo de registros (paginación). Opcional
Request Body	AppointmentFilter – Filtro para búsqueda de Visitas.
HTTP Response	200 – OK (Si no existe la persona devuelve una colección vacía)
Response Body	List of Appointment .
Comment	Busca Appointments/Citas mediante un filtro

URL	http://<host>:<port>/DASS/Visits/Appointments
HTTP Verb	POST
Request Body	Appointment. Datos de la cita
HTTP Response	201 - Created
Response Body	404 - Not Found, si el visitante indicado en la cita no existe Appointment . Datos de la cita creada
Comment	Crea una cita para el visitante indicado

URL	http://<host>:<port>/DASS/Visits/Appointments/<AppointmentId>
HTTP Verb	POST
Request Body	Appointment . Datos de la cita
HTTP Response	200 - OK
Response Body	404 - Not Found, si el visitante o la cita no existe
Comment	Modifica los datos de una cita

URL	http://<host>:<port>/DASS/Visits/Appointments/<AppointmentId>
HTTP Verb	DELETE
Request Body	DocumentId - DNI o pasaporte del visitante AppointmentId - Identificador DASS de la cita
HTTP Response	200 - OK
Response Body	404 - Not Found, si el visitante o la cita no existe
Comment	Elimina una cita

URL	http://<host>:<port>/DASS/Visits/Checkin/<AppointmentId>
HTTP Verb	POST
URL Parameters	AppointmentId - Identificador de la cita a la que se va a dar entrada
HTTP Response	200 - OK
Response Body	404 - Not Found, si el visitante o la cita no existe 409 - Conflict, si el estado de la cita no es válido
Comment	Da entrada a una cita existente

URL	http://<host>:<port>/DASS/Visits/Checkin
HTTP Verb	POST
Request Body	Appointment . Datos de la cita.
HTTP Response	200 - OK
Response Body	404 - Not Found, si el visitante indicado en la cita no existe Appointment . Datos de la cita creada.
Comment	Da entrada a un visitante sin cita.

URL	http://<host>:<port>/DASS/Visits/Checkout/<AppointmentId >
HTTP Verb	POST
URL Parameters	AppointmentId - Identificador de la cita a la que se va a dar salida
HTTP Response	200 - OK 404 - Not Found, si la cita no existe o no se le había dado entrada
Comment	Da salida a una cita.

* Dependiendo de la configuración del software esta llamada puede provocar el borrado de la cita y del visitante

URL	http://<host>:<port>/DASS/Visits/Visitors?CompanyCode={CompanyCode}&LicensePlate={LicensePlate}&offset=<offset>&limit=<limit>
HTTP Verb	GET
URL Parameters	LicensePlate - Matrícula de vehículo. Incluye en la búsqueda las matrículas indicadas en las citas del visitante. CompanyCode - Código de la empresa offset - Registro inicial (paginación). Opcional limit - Número de máximo de registros (paginación). Opcional
HTTP Response	201 - Created 409 - Conflict, si la persona indicada ya existe
Response Body	List of Visitor
Comment	Realiza una búsqueda de visitantes

URL	http://<host>:<port>/DASS/Visits/Visitor/Search?offset={OFFSET}&limit={LIMIT}
HTTP Verb	POST
URL Parameters	offset - Registro inicial (paginación). Opcional limit - Número de máximo de registros (paginación). Opcional
Request Body	VisitorFilter – Filtro para búsqueda de Visitas.
HTTP Response	200 – OK (Si no existe la persona devuelve una colección vacía)
Response Body	List of Visitor .
Comment	Busca visitantes mediante un filtro

URL	http://<host>:<port>/DASS/Visits/Visitors/<DocumentId>/Fingerprints
HTTP Verb	POST
URL Parameters	DocumentId - DNI o pasaporte de la persona (Dependiendo de la configuración puede referirse al número de empleado de la persona)
Request Body	Lista de FingerprintData . Lista con las huellas asociadas al visitante
HTTP Response	200 – OK 404 - Not Found, si la persona no existen
Comment	Actualiza las huellas del visitante

2.1.4. Tarjetas

URL	http://<host>:<port>/DASS/AccessControl/Acreditations/<AccreditationId>
HTTP Verb	GET
URL Parameters	AccreditationId - Código de la tarjeta
HTTP Response	200 – OK
Response Body	404 - Not Found, si la tarjeta no existe
Response Body	Accreditation
Comment	Obtiene los datos de una tarjeta

URL	http://<host>:<port>/DASS/AccessControl/Acreditations?OwnerType={OwnerType}&Owner={Owner}&InitialDateFrom={InitialDateFrom}&InitialDateTo={InitialDateTo}&Temporal={Temporal}&offset={offset}&limit={limit}
HTTP Verb	GET
URL Parameters	OwnerType - Tipo de tarjeta. Opcional. Obligatorio si se indica valor para <i>Owner</i> . 0: Personal 1: Visitante 2: Vehículo Owner - DNI, pasaporte o matricula del propietario de la tarjeta. Opcional. (Para empleados, dependiendo de la configuración puede referirse al número de empleado de la persona en lugar del DNI) InitialDateFrom - Fecha de inicio mínima de la tarjeta a tener en cuenta (YYYY/MM/DD). Opcional InitialDateTo - Fecha de inicio máxima de la tarjeta a tener en cuenta (YYYY/MM/DD). Opcional offset - Registro inicial (paginación). Opcional limit - Número de máximo de registros (paginación). Opcional
HTTP Response	200 – OK
Response Body	404 - Not Found, si el propietario no se encuentra
Response Body	List of Accreditation
Comment	Búsqueda de acreditaciones aplicando los filtros indicados

URL	http://<host>:<port>/DASS/AccessControl/Acreditations/Search?offset={OFFSET}&limit={LIMIT}
HTTP Verb	POST
URL Parameters	offset - Registro inicial (paginación). Opcional limit - Número de máximo de registros (paginación). Opcional
Request Body	AccreditationFilter – Filtro para búsqueda de Acreditaciones o Tarjetas.
HTTP Response	200 – OK (Si no existe la persona devuelve una colección vacía)
Response Body	List of Accreditation .
Comment	Busca tarjetas mediante un filtro

URL	http://<host>:<port>/DASS/AccessControl/Acreditations
HTTP Verb	POST
Request Body	Acreditacion . Datos de la tarjeta
HTTP Response	201 - Created
Response Body	409 - Conflict, si la tarjeta ya existe
Comment	Acreditacion . Datos de la acreditación creada
	Crea una tarjeta.

URL	http://<host>:<port>/DASS/AccessControl/Acreditations/<AcreditacionId>
HTTP Verb	POST
URL Parameters	AcreditacionId - Código de la tarjeta
Request Body	Acreditacion . Datos de la tarjeta
HTTP Response	200 – OK
Response Body	404 - Not Found, si la tarjeta no existe
Comment	Modifica una tarjeta

URL	http://<host>:<port>/DASS/AccessControl/Acreditations/<AcreditacionId>
HTTP Verb	DELETE
URL Parameters	AcreditacionId - Código de la tarjeta
HTTP Response	200 – OK
Response Body	404 - Not Found, si la tarjeta no existe
Comment	Elimina una tarjeta

URL	http://<host>:<port>/DASS/AccessControl/Acreditations/<AcreditacionId>/Actions/<ActionId>
HTTP Verb	POST
URL Parameters	AcreditacionId - Código de la tarjeta
Request Body	ActionId - Identificador de la acción que se va a ejecutar sobre la tarjeta: 1: Habilitar 2: Deshabilitar 3: Marcar como perdida 4: Recuperada tarjeta perdida
HTTP Response	200 – OK
Response Body	404 - Not Found, si la tarjeta no existe
Comment	Ejecuta una acción sobre una tarjeta

URL	http://<host>:<port>/DASS/AccessControl/Acreditations/<AcreditationId>/RouteAssignments
HTTP Verb	GET
URL Parameters	AcreditationId - Código de la tarjeta
HTTP Response	200 – OK
Response Body	404 - Not Found, si la tarjeta no existe
Comment	List of RouteAssignment Lista de rutas permitidas y su configuración para una tarjeta

URL	http://<host>:<port>/DASS/AccessControl/Acreditations/<AcreditationId>/RouteAssignments
HTTP Verb	DELETE
URL Parameters	AcreditationId - Código de la tarjeta
HTTP Response	200 – OK
Response	404 - Not Found, si la tarjeta no existen no existen
Comment	Elimina una tarjeta de todas las rutas

URL	http://<host>:<port>/DASS/AccessControl/Acreditations/<AcreditationId>/RouteAssignments/<Route>
HTTP Verb	POST
URL Parameters	AcreditationId - Código de la tarjeta
Parameters	Route - Código de la ruta de accesos
HTTP Response	200 – OK
Response	404 - Not Found, si la tarjeta o la ruta de acceso no existe 409 - Conflict, si los datos indicados para RouteAssignment no son válidos.
Request Body	RouteAssignment . Configuración de la tarjeta en la ruta. Opcional.
Comment	Otorga a una tarjeta acceso por una ruta. Si ya estaba asignada actualiza sus datos.

URL	http://<host>:<port>/DASS/AccessControl/Acreditations/<AcreditationId>/RouteAssignments /<Route>
HTTP Verb	DELETE
URL Parameters	AcreditationId - Código de la tarjeta
Parameters	Route - Código de la ruta de accesos
HTTP Response	200 – OK
Response	404 - Not Found, si la tarjeta o la ruta no existen no existen
Comment	Elimina los permisos de acceso de una tarjeta por una ruta

URL	http://<host>:<port>/DASS/AccessControl/Acreditations/NextAcreditationId?Type={Type}
HTTP Verb	GET
URL Parameters	Type - Tipo de acreditación para la que se generará el código. Opcional. 0: Personal (Valor por defecto si no se indica) 1: Visitas 2: Vehículo

HTTP Response	200 – OK
Response Body	NextAcreditationId
Comment	Devuelve el siguiente código de acreditación disponible para el tipo de tarjeta indicado.

URL	http://<host>:<port>/DASS/AccessControl/Acreditations/{AcreditationId}/Duplicate?OldAcreditationState={OldAcreditationState}&NewAcreditationId={NewAcreditationId}
HTTP Verb	POST
URL Parameters	AcreditationId - Código de la tarjeta existente OldAcreditationState – Estado a establecer en la tarjeta existente 0: Sin asignar 1: Habilitada 2: Deshabilitada 3: Perdida NewAcreditationId – Código de la nueva tarjeta
HTTP Response	200 - Duplicated 409 - Conflict
Response Body	Acreditation . Datos de la nueva acreditación creada
Comment	Duplica una tarjeta.

Tarjetas Mobile Access

Los siguientes recursos son aplicables a credenciales de tipo Mobile Access. La disponibilidad de estos recursos depende de la activación del módulo *Dorlet Mobile Access* de DASSnet.

URL	http://<host>:<port>/DASS/AccessControl/Acreditations/<AcreditationId>/SendDmaInvitation
HTTP Verb	POST
URL Parameters	AcreditationId - Código de la tarjeta
HTTP Response	200 – OK 404 - Not Found, si la tarjeta no existe 400 – Bad request, no se puede ejecutar el envío de invitación (por ejemplo, si el email del propietario no está definido) 409 – Conflict, si la tarjeta indicada no es una tarjeta Mobile Access
Comment	Envía una invitación DMA al email del usuario

URL	http://<host>:<port>/DASS/AccessControl/Acreditations/<AcreditationId>/DMAInviteCode
HTTP Verb	GET
URL Parameters	AcreditationId - Código de la tarjeta
HTTP Response	200 – OK 404 - Not Found, si la tarjeta no existe

Response Body	DMAInviteCode . Código de invitación Dorlet Mobile Access.
Comment	Genera un código de invitación DMA de un solo uso y válido durante 48 horas.

* Este recurso solo estará disponible si en la licencia DASS NET está activado el módulo Dorlet Mobile Access y la opción "Integración de APPs de terceros".

2.1.5. Rutas de acceso

URL	http://<host>:<port>/DASS/AccessRoutes/Routes?routeType=<RouteType>
URL Parameters	RouteType - Tipo de rutas de acceso a consultar 0: Rutas de acceso de personal 1: Rutas de acceso de visita
HTTP Verb	GET
HTTP Response	200 – OK
Response Body	List of Route
Comment	Lista de rutas

URL	http://<host>:<port>/DASS/AccessRoutes/Routes/<Route>
HTTP Verb	GET
URL Parameters	Route - Código de la ruta de acceso
HTTP Response	200 – OK 404 - Not Found, si la ruta de acceso no existe
Response Body	Route
Comment	Obtiene los datos de una ruta de acceso

2.1.6. Horarios de acceso

URL	http://<host>:<port>/DASS/AccessSchedules/Schedules
HTTP Verb	GET
HTTP Response	200 – OK
Response Body	List of Schedule
Comment	Lista de horarios de acceso

URL	http://<host>:<port>/DASS/AccessSchedules/Schedules/< Schedule>
HTTP Verb	GET
URL Parameters	Schedule - Código o nombre del horario de acceso
HTTP Response	200 – OK 404 - Not Found, si el recinto no existe
Response Body	Schedule
Comment	Obtiene los datos de un horario de acceso

2.1.7. Recintos

URL	http://<host>:<port>/DASS/CS/ControlledSpaces
HTTP Verb	GET
HTTP Response	200 – OK
Response Body	List of ControlledSpace
Comment	Lista de recintos

URL	http://<host>:<port>/DASS/CS/ControlledSpaces/<ControlledSpace>
HTTP Verb	GET
URL Parameters	ControlledSpace - Código del recinto
HTTP Response	200 – OK
Response Body	404 - Not Found, si el recinto no existe
Response Body	ControlledSpace
Comment	Obtiene los datos de un recinto

URL	http://<host>:<port>/DASS/CS/ControlledSpaces/<ControlledSpace>/Presents?AcreditationId=<AcreditationId>&PresentType=<PresentType>&DocumentId=<DocumentId>&LicensePlate=<LicensePlate>
HTTP Verb	GET
URL Parameters	ControlledSpace - Código del recinto AcreditationId - Código de tarjeta. Opcional. PresentType - Tipo de presentes que se desean obtener. Opcional. 0: Personal 1: Visitante 2: Vehículo DocumentId - DNI o pasaporte de la persona o visitante. Opcional. LicensePlate - Matricula de vehículo. Opcional.
HTTP Response	200 – OK
Response Body	404 - Not Found, si el recinto no existe
Response Body	List of Present
Comment	Obtiene los presentes en el recinto aplicando los filtros indicados

URL	http://<host>:<port>/DASS/CS/ControlledSpaces/<ControlledSpace>/Presents/Persons
HTTP Verb	GET
URL Parameters	ControlledSpace - Código del recinto
HTTP Response	200 – OK
Response Body	404 - Not Found, si el recinto no existe
Response Body	List of Person
Comment	Devuelve una lista con todas las personas presentes en un recinto

URL	http://<host>:<port>/DASS/CS/ControlledSpaces/<ControlledSpace>/Presents/Vehicles
HTTP Verb	GET
URL Parameters	ControlledSpace - Código del recinto
HTTP Response	200 – OK
Response Body	404 - Not Found, si el recinto no existe
Response Body	List of Vehicle
Comment	Devuelve una lista con todos los vehículos presentes en un recinto

URL	http://<host>:<port>/DASS/CS/ControlledSpaces/<ControlledSpace>/Presents/Visitors
HTTP Verb	GET
URL Parameters	ControlledSpace - Código del recinto
HTTP Response	200 – OK
Response Body	404 - Not Found, si el recinto no existe
Response Body	List of Visitor
Comment	Devuelve una lista con todos los visitantes presentes en un recinto
URL	http://<host>:<port>/DASS/CS/ControlledSpaces/<ControlledSpace>/Presents/<AcreditationId>/<ExitReader>
HTTP Verb	DELETE
URL Parameters	ControlledSpace - Código del recinto
Parameters	AcreditationId - Código de la tarjeta a la que se dará salida del recinto ExitReader - Nombre o código del dispositivo lector al que se asociará la salida del recinto
HTTP Response	200 – OK
Response	404 - Not Found, si el recinto o la tarjeta no existen no existen 409 - Conflict, si la tarjeta no está presente o el lector indicado no es válido para efectuar la salida
Request Body	OpenImpulse. Opcional. True o false para enviar un impulso de apertura
Comment	Permite sacar manualmente un usuario presente del recinto

URL	http://<host>:<port>/DASS/CS/ControlledSpaces/ProtectionLevel/<ProtectionLevel>
HTTP Verb	POST
URL Parameters	ProtectionLevel - Nivel de protección que se establecerá 0: Exclusión (Acceso inhibido) 1: Restringido (Acceso confirmado) 2: Controlado (Acceso normal) 3: Libre (Acceso libre)
HTTP Response	200 – OK 404 - Not Found, si el recinto no existe
Comment	Actualiza el nivel de protección de todos los recintos

URL	http://<host>:<port>/DASS/CS/ControlledSpaces/<ControlledSpace>/ProtectionLevel /<ProtectionLevel >
HTTP Verb	POST
URL Parameters	ControlledSpace - Código del recinto ProtectionLevel - Nivel de protección que se establecerá 0: Exclusión (Acceso inhibido) 1: Restringido (Acceso confirmado) 2: Controlado (Acceso normal) 3: Libre (Acceso libre)
HTTP Response	200 – OK 404 - Not Found, si el recinto no existe
Comment	Actualiza el nivel de protección de un recinto

URL	http://<host>:<port>/DASS/CS/ControlledSpaces/Historical?ControlledSpaceCode={ControlledSpaceCode}&OwnerType={OwnerType}&Owner={Owner}&AcreditationId={AcreditationId}&EntryDateFrom={EntryDateFrom}&EntryDateTo={EntryDateTo}&ExitDateFrom={ExitDateFrom}&ExitDateTo={ExitDateTo}&offset={offset}&limit={limit}
HTTP Verb	GET
URL Parameters	ControlledSpaceCode - Código del recinto. Opcional. OwnerType - Tipo de usuario. Opcional. 0: Personal 1: Visitante 2: Vehículo Owner - DNI, pasaporte o matrícula de vehículo. Opcional. AcreditationId - Código de la tarjeta EntryDateFrom - Fecha de entrada mínima de la tarjeta a tener en cuenta. Opcional EntryDateTo - Fecha de entrada máxima de la tarjeta a tener en cuenta. Opcional ExitDateFrom - Fecha de salida mínima de la tarjeta a tener en cuenta. Opcional ExitDateTo - Fecha de salida máxima de la tarjeta a tener en cuenta. Opcional offset - Registro inicial (paginación). Opcional limit - Número de máximo de registros (paginación). Opcional
HTTP Response	200 – OK 404 - Not Found, si el recinto no se encuentra
Response Body	List of CSHistoricalRegistry
Comment	Búsqueda en hitórico de presentes aplicando los filtros indicados

*El formato de las fechas indicado en la consulta es YYYY/MM/DD

2.2. Definición de recursos

En esta sección se describen los distintos recursos, describiendo cada campo y un ejemplo en formato JSON.

Las campos con datos de tipo *DateTime* se tratan como cadenas (*String*) con el siguiente formato **YYYY/MM/DD HH:mm:ss** (ejemplo: 2014/01/25 22:05:31).

2.2.1. Person

Representa una persona de DASS.

Property	Data Type	Description
<u>Id</u>	Integer	Identificador DASS de la persona
DocumentId mk:@MSITStore:D:\VARIOS%20DORLET\Documentos%20Mikel\Integración%20Dorlet\Integración%20DorletIntegrationLib\DorletIntegrationLib.chm::/html/79dcf1f3-ac29-a34a-2521-3c9ef5e29b2f.htm	String	DNI o pasaporte
<u>Name</u>	String	Nombre de la persona
<u>LastName1</u>	String	Primer apellido de la persona
<u>LastName2</u>	String	Segundo apellido de la persona
CompanyCode	String	Código de la empresa a la que pertenece
CenterCode	String	Código del centro al que pertenece
DepartmentCode	String	Código de la dirección a la que pertenece
SubdepartmentCode	String	Código del departamento al

		que pertenece
PersonVehicles	List of Person Vehicle	Vehículos de la persona (Max. 5)
Parameters	String	Cadena con propiedades adicionales asociadas a la persona. Cada propiedad queda definida por una pareja <i>nombre-valor</i> . Las propiedades se separan entre sí mediante el carácter ";" (property_1=value_1; property_2=value_2; ...).
EmployeeNumber	String	Número de empleado asignado a la persona.
Image	String	Nombre del fichero de imagen asociado a la persona
IDCardImage1	String	Nombre del

		fichero de la primera imagen de DNI de la persona
IDCardImage2	String	Nombre del fichero de la segunda imagen del DNI de la persona
SignatureImage	String	Nombre del fichero de imagen de la firma de la persona
PhoneNumber	String	Número de teléfono de la persona
CellPhoneNumber	String	Número de teléfono móvil de la persona
Email	String	Correo electrónico del empleado
VisitDelegatePerson	String	Documento de identificación de la persona delegada de las visitas de esta persona
Category	String	Categoría de la persona

Position	String	Cargo o posición de la persona
AuthorizationState	Integer	Estado de autorización de la persona. 1: Authorized. Se habilitan las tarjetas de la persona, si procede 2: Unauthorized. Se deshabilitan todas las tarjetas habilitadas de la persona
IsContractor	Boolean	Indica si la persona es Contrata

EJEMPLO JSON:

```
{  
  "Id": 45947,  
  "DocumentId": "00045947",  
  "Name": "N_00045947",  
  "LastName1": "A1_00045947",  
  "LastName2": "A2_00045947",  
  "CompanyCode": "Securitas Seg.",  
  "CenterCode": "_SEDE VODAFONE PLAZA MADRID",  
  "DepartmentCode": null,  
  "SubdepartmentCode": null,  
  "PersonVehicles":  
    [  
      {  
        "LicensePlate": "1234ABC",  
        "Brand": "Honda",
```

```
        "Model": "Civic",
        "Color": "Black"
    },
    {
        "LicensePlate": "1234FFF",
        "Brand": "BMW",
        "Model": null,
        "Color": null
    }
],
"Parameters": "",
"EmployeeNumber": "",
"Image": "148809.Jpg",
"SignatureImage": null,
"IDCardImage1": null,
"IDCardImage2": null,
"PhoneNumber": "Telefono",
"CellPhoneNumber": "Movil",
"Email": "Email@vdf.com",
"Sex": "M",
"Birthdate": null,
"EmployeeType": null,
"EntryDate": "1996/11/29",
"LeavingDate": "2022/03/25",
"VisitDelegatePerson": "00043080",
"Category": "",
"Position": "",
"AuthorizationState": 1,
"IsContractor": false
}
```

2.2.2. Vehicle

Identifica un vehículo de DASS

Property	Data Type	Description
Id	Integer	Identificador DASS del vehículo
LicensePlate	String	Matrícula del vehículo
VehicleType	String	Tipo de vehículo. Definidos desde opciones del software DASS.
Brand	String	Marca del vehículo.
Model	String	Modelo del vehículo.
Color	String	Color del vehículo
CompanyCode	String	Código de la empresa a la que pertenece
CenterCode	String	Código del centro al que pertenece
DepartmentCode	String	Código de la dirección a la que pertenece
SubdepartmentCode	String	Código del departamento al que pertenece
DangerousGoods	Boolean	Transporta mercancías peligrosas
AccessMode	String	Modo de acceso requerido: 0: Matrícula y tarjeta asociada al vehículo. 1: Matrícula y cualquier tarjeta valida. 2: Solo matrícula. No requiere tarjeta.
Parameters	String	Cadena con propiedades adicionales asociadas al Vehículo. Cada propiedad queda definida por una pareja <i>nombre-valor</i> . Las propiedades se separan entre sí mediante el carácter ";" (property_1=value1; property_2=value_2; ...).

EJEMPLO JSON:

```
{
  "Id":102,
  "LicensePlate":"1234ABC ",
  "VehicleType":" Trailer",
  "Brand":"BMW",
  "Model":"X5",
  "Color":"Black",
  "CompanyCode":"DOR",
  "CenterCode":"VIT",
  "DepartmentCode":null,
  "SubdepartmentCode":null,
  "DangerousGoods":true,
  "AccessMode":0,
  "Parameters":null
}
```

2.2.3. Visitor

Representa un visitante de DASS.

Property	Data Type	Description
<u>Id</u>	Integer	Identificador DASS del visitante
<u>DocumentId</u> mk:@MSITStore:D:\VARIOS%20DORLET\Documentos%20Mikel\Integración%20Dorlet\Integracion%20DorletIntegrationLib\DorletIntegrationLib.chm::/html/79dcf1f3-ac29-a34a-2521-3c9ef5e29b2f.htm	String	DNI o pasaporte
<u>Name</u>	String	Nombre del visitante
<u>LastName</u>	String	Apellidos del visitante
<u>Company</u>	String	Empresa a la que pertenece el visitante
<u>Telephone</u>	String	Teléfono de contacto
<u>Mail</u>	String	E-mail de contacto
<u>VisitType</u>	String	Tipo de visita. Definidas desde opciones del software DASS
<u>LicensePlate</u>	String	Matrícula del vehículo del visitante
<u>Parameters</u>	String	Cadena con propiedades adicionales asociadas al

		visitante. Cada propiedad queda definida por una pareja <i>nombre-valor</i> . Las propiedades se separan entre sí mediante el carácter ";" (property_1=value1 ; property_2=value_2 ; ...).
Image	String	Nombre del fichero de imagen asociado al visitante

EJEMPLO JSON:

```
{
  "Id":103,
  "DocumentId":"12345678Z",
  "Name":"Luis",
  "LastName":"Garcia Garcia",
  "Company":"Dorlet",
  "Telephone": null,
  "Mail": null,
  "VisitType": null,
  "LicensePlate": null,
  "Parameters": null,
  "Image": null
}
```

2.2.4. Appointment

Representa una cita de un visitante.

Name	Data Type	Description
Id	Integer	Identificador DASS de la acreditación
VisitorDocumentId	String	DNI o pasaporte del visitante al que corresponde la cita
AcreditationId	String	Código de la tarjeta
StartDate	DateTime	Fecha y hora de inicio de la cita
EndDate	DateTime	Fecha y hora de fin de la cita
Routes	List of Routes	Lista de rutas de visita (Identificada por código de ruta)
PersonToVisitDocumentId	String	DNI/Pasaporte de la persona a visitar
CompanyToVisitCode	String	Código de la empresa que se va a visitar
Reason	String	Motivo de la visita
State	Integer	Estado de la cita: 0: Autorizada 1: Presente 2: Realizada (Sólo consulta, no modificable)
LicensePlate	String	Matrícula del vehículo del visitante
AuthorizerPersonDocumentId	String	DNI/Pasaporte de la persona que autoriza la visita
ExternalState	Integer	Estado Externo de la cita: 0: Pending 1: Accepted 2: External accepted 3: Rejected 4: Cancelled
NumPassengers	Integer	Número de ocupantes del vehículo

La matrícula indicada en la cita (LicensePlate) tiene prioridad sobre la indicada para el visitante. Es decir, al dar entrada a una cita se validará en los sistemas la matrícula indicada en ésta, no la que se indicó en la entidad *Visitor*.

*Las rutas de acceso indicadas debe ser de visitas. En las operaciones de creación y actualización de citas, si no se indica valor para "AcreditationId", las rutas indicadas se omitirán.

* Al dar entrada a un visitante sin cita, si no se indica valor para la propiedad "AcreditationId" se asignará el siguiente código disponible, siempre y cuando este activada en el software DASS la opción de generación de códigos contiguos.

* "ExternalState" estará disponible a partir de versión 6.0.0.12 de librería.

EJEMPLO JSON:

```
acredit
```

2.2.5. VisitorAppointment

Información detallada de una cita, incluyendo la información de la cita y la del visitante asociado.

Name	Data Type	Description
Appointment	Appointment	Datos de la cita
Visitor	Visitor	Datos del visitante

EJEMPLO JSON:

```
{
  "Appointment":
  {
    "Id":201,
    "VisitorDocumentID":"12345678Z",
    "AcreditationId":"12345678",
    "StartDate":"2015/01/21 11:30:00",
    "EndDate":"2015/01/21 13:00:00",
    "Routes":["R0001", "R0002"],
    "PersonToVisitDocumentId":"",
    "CompanyToVisitCode": null,
    "Reason": null,
    "State":0,
    "LicensePlate": null,
    "AuthorizerPersonDocumentId": null
    "ExternalState": Accepted
  }
  "Visitor":
  {
    "Id":103,
    "DocumentID":"12345678Z",
    "Name":"Luis",
    "LastName":"Garcia Garcia",
    "Company":"Dorlet",
    "Telephone": null,
    "Mail": null,
    "VisitType": null,
    "LicensePlate": null,
    "Parameters":""
  }
}
```


2.2.6. Accreditation

Representa una tarjeta DASS.

Name	Data Type	Description
Id	Integer	Identificador DASS de la acreditación
AccreditatioId	String	Código de la tarjeta
PhysicalInfo	AccreditatioPhysicalInfo	Información física de la acreditación
InitialDate	DateTime	Fecha de inicio
ExpirationDate	DateTime	Fecha de fin
State	Integer	Estado de la tarjeta: 0: Sin asignar 1: Habilitada 2: Deshabilitada 3: Perdida (Solo consulta, no modificable directamente)
Schedule	String	Código o Nombre del Horario asignado a la tarjeta.
Temporal	Boolean	Indica de si se trata de una acreditación temporal
OwnerType	Integer	Tipo de tarjeta dependiendo de su propietario: 0: Personal 1: Visitante 2: Vehículo
Owner	String	Identificador del propietario de la tarjeta. En función del valor indicado en <i>OwnerType</i> este valor puede referirse a un DNI/Pasaporte o a una matrícula de vehículo. Si <i>OwnerType</i> es "Personal", dependiendo de la configuración del API este campo se refiere al número de empleado de la persona.
AccessMode	Integer	Modo de acceso en sistemas con lector de matrículas (sólo para tarjetas personales): 0: Matrícula y acreditación. 1: Matrícula y cualquier acreditación válida. 2: Solo matrícula. No requiere acreditación. 3: Solo acreditación. No se requiere validación de matrícula
DmaTech	Integer	Si está presente, indica el tipo de tecnología Mobile Access de la tarjeta: 1: Dorlet Mobile Access Si este campo no está presente la tarjeta no es de tipo "Mobile Access". El cliente solo puede establecer este campo durante la creación de la tarjeta.

DmaDeploymentState	Integer	Indica el estado de despliegue de una tarjeta DMA: 0: No desplegada. La tarjeta está pendiente de instalación en el móvil del usuario. 1: Operativa. La tarjeta se instaló en el móvil del usuario 2: Suspendida. La tarjeta está instalada en el móvil del usuario, pero se deshabilitó explícitamente. Esta propiedad es de solo lectura y solo estará presente para tarjeta de tipo Mobile Access.
--------------------	---------	--

* Si está habilitada en el software DASS la generación de códigos contiguos y no se indica valor para la propiedad "AcreditationId" al crear una tarjeta, se asignará este valor automáticamente en el servidor.

EJEMPLOS JSON:

```
{
  "Id":201,
  "AcreditationId":"12345678",
  "InitialDate":"2015/01/21 00:00:00",
  "ExpirationDate": null,
  "State":1,
  "Schedule":"3",
  "Temporal": false,
  "OwnerType":0,
  "Owner":"12345678Z",
  "AccessMode":0
}
```

```
{
  "Id":202,
  "AcreditationId":"F0000001",
  "InitialDate":"2015/01/21 00:00:00",
  "ExpirationDate": null,
  "State":1,
  "Schedule":"3",
  "Temporal": false,
  "OwnerType":0,
  "Owner":"12345678Z",
}
```

```
{
  "AccessMode":0,
  "DmaTech":1,
  "DmaDeploymentState":2
}
```

2.2.7. AccreditationPhysicalInfo

Representa la información física de una Acreditación.

Name	Data Type	Description
CSN	String	Card Serial Number de la acreditación
LogicalCode	String	Código lógico de la tarjeta.

2.2.8. Route

Representa una ruta de acceso DASS.

Property	Data Type	Description
<u>Id</u>	Integer	Identificador DASS de la ruta de acceso
<u>Code</u>	String	Código único de la ruta de acceso
<u>Name</u>	String	Nombre de la ruta de acceso
RouteType	Integer	Tipo de la ruta: 0: Accesos (Personal y vehículos) 1: Visitas

EJEMPLO JSON:

```
{
  "Id":103,
  "Code":"B17",
  "Name": "Route 17",
  "RouteType":0
}
```

2.2.9. Schedule

Representa un horario de acceso DASS.

Property	Data Type	Description
Id	Integer	Identificador DASS del Horario
Code	String	Código único del horario de acceso
Name	String	Nombre/descripción del horario de acceso

EJEMPLO JSON:

```
{
  "Id":103,
  "Code":"1",
  "Name": "Schedule 1",
}
```

2.2.10. RouteAssignment

Representa la configuración de una ruta de acceso DASS en su asignación a una tarjeta.

Property	Data Type	Description
Route	String	Código único de ruta
InitialDate	DateTime	Fecha de inicio desde la que se permite el acceso por la ruta
ExpirationDate	DateTime	Fecha final hasta la que se permite el acceso por la ruta
Schedule	String	Código del horario de acceso en que se permite el acceso por la ruta

*Los valores *InitialDate* y *ExpirationDate* pueden verse afectados por la configuración de los valores análogos *InitialDate* y *ExpirationDate* configurados para la tarjeta asignada. Se aplicarán siempre los valores más restrictivos.

* El horario de acceso (*Schedule*) se aplicará sólo a los lectores de la ruta que tenga este funcionamiento habilitado en la configuración de la ruta realizada desde el software DASS.

EJEMPLO JSON:

```
{
  "Route":"B10",
  "InitialDate":"2015/01/21 00:00:00",
  "ExpirationDate":"2015/01/21 00:00:00",
  "Schedule":"24"
}
```

2.2.11. ControlledSpace

Representa un recinto DASS.

Property	Data Type	Description
Id	Integer	Identificador DASS del recinto
Name	String	Nombre del recinto
Code	String	Código único del recinto
APB	Boolean	Indica si se trata de un recinto con función antipassback
ProtectionLevel	Integer	Nivel de protección configurado en el recinto: 0: Exclusión (Acceso inhibido) 1: Restringido (Acceso confirmado) 2: Controlado (Acceso normal) 3: Libre (Acceso libre)
PresentsCounter	Integer	Contador de presentes

EJEMPLO JSON:

```
{
  "Id":103,
  "Name":"Recinto 1",
  "Code":"R1",
  "APB":false,
  "ProtectionLevel":2,
  "PresentsCounter":104
}
```

2.2.12. Present

Representa los datos de un usuario presente (Persona, vehículo o visitante).

Property	Data Type	Description
Id	Integer	Identificador DASS del presente
PresentType	Integer	Tipo de presente: 0: Personal 1: Visitante 2: Vehículo
AcreditationId	String	Código de tarjeta
DocumentId	String	DNI/Pasaporte de la persona o visitante
LicensePlate	String	Matrícula de vehículo
EventDateTime	DateTime	Fecha y hora en que se produjo la entrada o salida
ReaderId	String	Identificador DASS del lector de entrada o salida
ReaderCode	String	Código alfanumérico del lector
Parameters	String	Cadena con propiedades adicionales asociadas al presente. Cada propiedad queda definida por una pareja <i>nombre-valor</i> . Las propiedades se separan entre sí mediante el carácter ";" (property_1=value1;property_2=value_2;...).

EJEMPLO JSON:

```
{
  "Id":103,
  "PresentType":0,
  "AcreditationId":"12345678",
  "DocumentId":"12345678Z",
  "LicensePlate": null,
  "EventDateTime":"2015/01/21 12:30:00",
  "ReaderId":1525,
  "ReaderCode":"S1L2",
  "Parameters":"DangerousGoods=true"
}
```

2.2.13. *NextEmployeeNumber*

Representa el siguiente número de empleado disponible.

Property	Data Type	Description
NextEmployeeNumber	String	Número de empleado

EJEMPLO JSON:

```
{  
  "NextEmployeeNumber": "000012"  
}
```

2.2.14. *NextAcreditationId*

Representa el siguiente código de tarjeta disponible.

Property	Data Type	Description
NextAcreditationId	String	Código de tarjeta

EJEMPLO JSON:

```
{  
  "NextAcreditationId": "00000012"  
}
```

2.2.15. FingerprintData

Representa los datos de una captura de huella.

Property	Data Type	Description
Fingerprint	String	Datos codificados de la huella (El campo "Technology" determina el formato de este campo)
Quality	Integer	Calidad de la captura de huella
Finger	Integer	Dedo con que se corresponde la huella
Format	String	Formato de los datos que contienen la huella (El campo "Technology" determina los valores soportados en este campo)
Technology	Integer	Tecnología del sistema de huellas. 0: Dorlet 1: Suprema 2: Bioscrypt

EJEMPLO JSON:

```
{
  "Fingerprint": "0228007B53FF8080A1948E669362989DB19986967899689490A9629A9
96BA2664C88B5A6AB8388A98A7C9E6B569F918069804B6EA8829182AC885F63A586656B6D636D7
1AA8FB18E8457988E7A698189825A8A8E925A9293424D36FFBFFFCBF93D5D364A9100000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000",
  "Quality": 99,
  "Finger": 1,
  "Format": 0,
  "Technology": "Dorlet"
}
```


2.2.16. CSHistoricalRegistry

Representa un registro histórico de presentes.

Property	Data Type	Description
ControlledSpaceCode	String	Código alfanumérico del recinto
ControlledSpace	String	Nombre del recinto
OwnerType	Integer	Tipo de presente: 0: Personal 1: Visitante 2: Vehículo
Owner	String	DNI/Pasaporte o matrícula de vehículo
EntryDateTime	DateTime	Fecha y hora en que se produjo la entrada
EntryReaderId	String	Identificador DASS del lector de entrada
EntryReaderCode	String	Código alfanumérico del lector de entrada
EntryAcreditationId	String	Código de tarjeta de acceso utilizada en la entrada
EntryLicensePlate	String	Matrícula de vehículo en la entrada, si existe
ExitDateTime	DateTime	Fecha y hora en que se produjo la salida
ExitReaderId	String	Identificador DASS del lector de salida
ExitReaderCode	String	Código alfanumérico del lector de salida
ExitAcreditationId	String	Código de tarjeta de acceso utilizada en la salida
ExitLicensePlate	String	Matrícula de vehículo en la salida, si existe

EJEMPLO JSON:

```
{
  "ControlledSpaceCode": "R1",
  "ControlledSpace": "Recinto 1A",
  "OwnerType": 0,
  "Owner": "1234567Z",
  "EntryDateAndTime": "2015/11/06 11:47:06",
  "EntryReaderId": 12,
  "EntryReaderCode": "S1L1",
  "EntryAcreditationId": "87654321",
  "EntryLicensePlate": null,
  "ExitDateAndTime": "2015/11/06 20:00:06",
  "ExitReaderId": 784,
  "ExitReaderCode": "S5L2",
  "ExitAcreditationId": "87654321",
  "ExitLicensePlate": null
}
```

2.2.17. PersonFilters

Representa un filtro para la búsqueda de personas.

Property	Data Type	Description
DocumentId	String	Código alfanumérico del document identificativo
Name	String	Nombre de la persona
LastName	String	Apellidos de la persona
Email	String	Correo electrónico de la persona
CompanyCode	String	Código alfanumérico de Empresa
LicensePlate	String	Matrícula de vehículo
EmployeeNumber	String	Código de empleado
Telephone	String	Teléfono de la persona
CenterCode	String	Código de Centro
CanReceiveVisits	Integer	Recibe visitas o no (0 false – 1 True)

EJEMPLO JSON:

```
{
  "DocumentId": "000000000-T",
  "Name": "NombreEmpleado",
  "LastName": "ApellidoEmpleado",
  "Email": "empleado@Empresa.com",
  "CompanyCode": "0125",
  "LicensePlate": "M-6121_L",
  "EmployeeNumber": "000099",
  "Telephone": "945123456",
  "CenterCode": "0125",
  "CanReceiveVisits": 0
}
```

2.2.18. VisitorFilters

Representa un filtro para la búsqueda de personas.

Property	Data Type	Description
DocumentId	String	Código alfanumérico del document identificativo
CompanyCode	String	Código alfanumérico de Empresa
LicensePlate	String	Matrícula de vehículo
Email	String	Correo electrónico de la persona
BirthdateFrom	String	Fecha de nacimiento desde
BirthdateTo	String	Fecha de nacimiento hasta
Birthdate	String	Fecha de nacimiento

EJEMPLO JSON:

```
{
  "DocumentId": "00000000-T",
  "CompanyCode": "0125",
  "LicensePlate": "M-6121-L",
  "Email": "empleoado@Empresa.com",
  "BirthdateFrom": "01010001",
  "BirthdateTo": "01010001",
  "Birthdate": "000099"
}
```

2.2.19. AppointmentFilters

Representa un filtro para la búsqueda de personas.

Property	Data Type	Description
Id	String	Código alfanumérico del Id de Cita
PersonToVisitDocumentId	String	Documento de la persona a visitar
VisitorDocumentId	String	Documento del visitante
AppointmentStatus	String	Estado de la Cita. Valores: "Authorized": Autorizada sin hacer Checkin "Present": Visita presente "Completed": Visita realizada
AppointmentExternalStatus	String	Estado externo de la Cita. Valores: "Pending": Solicitud de Cita "Accepted": Solicitud aceptada "ExternalAccepted": Visit already done "Rejected": Visita rechazada "Cancelled": Visita cancelada
StartDateFrom	String	Límite inferior para buscar por Fecha de Inicio de la Cita
StartDateTo	String	Límite superior para buscar por Fecha de Inicio de la Cita
CenterCode	String	Centro donde se produce la visita. Aplica para Visitas por centro

EJEMPLO JSON:

```
{
  "Id": "1254",
  "VisitorDocumentId": "00000001-R",
  "PersonToVisitDocumentId": "00000000-T",
  "AppointmentStatus": "Authorized",
  "AppointmentExternalStatus": "Pending",
  "StartDateFrom": "01010001",
  "StartDateTo": "01010001",
  "CenterCode": "0125"
}
```

2.2.20. VehicleFilters

Representa un filtro para la búsqueda de Vehículos.

Name	Data Type	Description
LicensePlate	String	Número de matrícula
VehicleType	String	Tipo de vehículo
Brand	String	Marca del vehículo
Model	String	Modelo del vehículo
Color	String	Color del vehículo
CompanyCode	String	Código de la empresa
CenterCode	String	Código del centro
DepartmentCode	String	Código de la dirección
SubdepartmentCode	String	Código del departamento
DangerousGoods	Boolean	Si lleva mercancías peligrosas
AccessMode	Integer	Modo de acceso requerido: 0: Matrícula y tarjeta asociada al vehículo. 1: Matrícula y cualquier tarjeta valida. 2: Solo matrícula. No requiere tarjeta. 3: Solo tarjeta. No requiere validar matrícula

EJEMPLO JSON:

```
{  
  "LicensePlate": "1234",  
  "VehicleType": "car",  
  "Brand": "ford",  
  "Model": "fiesta",  
  "Color": "blanco",  
  "CompanyCode": "C1",  
  "DepartmentCode": "d1",  
  "SubDepartmentCode": "dpt01",  
  "DangerousGoods": false,  
  "AccessMode": 1  
}
```

2.2.21. AccreditationFilters

Representa un filtro para la búsqueda de Acreditaciones.

Name	Data Type	Description
Id	Integer	Identificador DASS de la acreditación
AccreditationId	String	Código de la tarjeta. Se formatea a 8 dígitos.
InitialDateFrom	String	Fecha de inicio desde. Formato YYYY/MM/dd HH:mm:ss
InitialDateTo	String	Fecha de inicio hasta. Formato YYYY/MM/dd HH:mm:ss
InitialDate	String	Fecha de inicio. Formato YYYY/MM/dd HH:mm:ss
ExpirationDateFrom	String	Fecha de fin desde. Formato yyyy/MM/dd HH:mm:ss
ExpirationDateTo	String	Fecha de fin hasta. Formato yyyy/MM/dd HH:mm:ss
ExpirationDate	String	Fecha de fin. Formato yyyy/MM/dd HH:mm:ss
State	Integer	Estado de la tarjeta: 0: Sin asignar 1: Habilitada 2: Deshabilitada 3: Perdida (Solo consulta, no modificable directamente)
Schedule	String	Código o Nombre del Horario asignado a la tarjeta.
Temporal	Boolean	Indica de si se trata de una acreditación temporal
OwnerType	Integer	Tipo de tarjeta dependiendo de su propietario: 0: Personal 1: Visitante 2: Vehículo
Owner	String	Identificador del propietario de la tarjeta. En función del valor indicado en <i>OwnerType</i> este valor puede referirse a un DNI/Pasaporte o a una matrícula de vehículo. Si <i>OwnerType</i> es "Personal", dependiendo de la configuración del API este campo se refiere al número de empleado de la persona.
AccessMode	Integer	Modo de acceso en sistemas con lector de matrículas (sólo para tarjetas personales): 0: Matrícula y acreditación. 1: Matrícula y cualquier acreditación válida. 2: Solo matrícula. No requiere acreditación. 3: Solo acreditación. No se requiere validación de matrícula
DmaTech	Integer	Filtra las tarjetas en función del tipo de tecnología Mobile Access: 0: Obtiene solo aquellas tarjetas que no son de tipo Mobile Access 1: Obtiene solo aquellas tarjetas que son de tipo Dorlet Mobile Access Si el campo no está presente o es <i>null</i> no se aplicará ningún filtro para el tipo de tecnología Mobile Access, teniendo en cuenta tanto aquellas tarjetas que sean de tipo Mobile Access como las que no.

DmaDeploymentState	Integer	Filtra las tarjetas de tipo Mobile Access en función de su estado de despliegue: 0: No desplegada. La tarjeta está pendiente de instalación en el móvil del usuario. 1: Operativa. La tarjeta se instaló en el móvil del usuario 2: Suspendida. La tarjeta está instalada en el móvil del usuario, pero se deshabilitó explícitamente. Si se indica este filtro la búsqueda solo incluirá tarjetas de tipo Mobile Access, independientemente del valor indicado en el filtro "DmaTech". Si este filtro no está presente o es <i>null</i> no se tendrá en cuenta el estado de despliegue de las tarjetas.
--------------------	---------	--

EJEMPLO JSON:

```
{
  "Id": "",
  "AccreditationId": "10",
  "InitialDateFrom": "2020/04/19",
  "InitialDateTo": "2020/04/20 23:59:59",
  "InitialDate": "",
  "ExpirationDateFrom": "",
  "ExpirationDateTo": "",
  "ExpirationDate": "",
  "State": 3,
  "Temporal": null,
  "OwnerType": 0,
  "Owner": "",
  "LicensePlateMode": 0,
  "DmaTech": 1,
  "DmaDeploymentState": 2
}
```

2.2.22. DMAInviteCode

Representa un código de invitación Mobile Access. Estos códigos son aceptados por el SDK Dorlet Mobile Access (Android e iOS), para iniciar la instalación de una credencial Dorlet Mobile Access. (Ver documentación del *SDK Dorlet Mobile Access* para más información).

Name	Data Type	Description
Code	String	Código de invitación Dorlet Mobile Access

EJEMPLO JSON:

```
{
  "Code": "eyJhdXQiOjEsInRrIjoicEVmS0dPVWxyQ1k9IiwizXhwIjoxNjU2NjYzODk2LCJhdWQiOiJodHRwczovL21vYmlsZWFiY2Vzcy1kZXUuc2VydmljZWJ1cy53aW5kb3dzLm5ldC9zaG93bWFkcmlkLyJ9.QmSpx_MsgRdOCrNjGyuHiwcLSYCCzxTGVgIIu7FG1-M"
}
```

2.3. Interface REST para recepción de eventos (Callback interface)

El Servidor DASS es capaz enviar datos en tiempo real a un cliente que se haya suscrito a ciertos eventos indicando una URL de *callback* válida (operación *SubscribeEvents*). Los datos de cada evento siempre se enviarán en formato JSON como parte del cuerpo de la petición POST.

Es responsabilidad del cliente implementar los servicios REST necesarios para recibir los eventos del servidor.

A continuación, se describe el formato de las URLs de callback. Tenga en cuenta que la URL base utilizada en adelante, **http://localhost:10702/Callback**, se trata de un ejemplo. Esta URL será indicada por el cliente al invocar la operación *SubscribeEvents* y puede ser diferente a la utilizada.

2.3.1. URL de los recursos de Callback

URL	http://localhost:10702/Callback/PresentUpdated
HTTP Verb	POST
HTTP Response	200 – OK
Request Body	ControlledSpaceUpdated Data
Comment	El servidor enviará la petición POST a la URL indicada cuando se produzca la entrada o salida en un recinto de una persona, un vehículo, o un visitante. <i>ControlledSpaceUpdatedData</i> contendrá la siguiente información: NotificationType (Entrada = 0, Salida = 1) ControlledSpace (Datos del recinto al que se refiere) Present (Datos relativos a la entrada o salida)

EJEMPLO JSON:

```
{
  "NotificationType":0,
  "ControlledSpace":
    {
      "Id":103,
      "Name":"Recinto 1",
      "Code":"R1",
      "APB":false,
      "ProtectionLevel":2,
      "PresentsCounter":104
    },
  "Present":
    {
      "Id":115,
      "PresentType":0,
      "AcreditationId":"12345678",
      "DocumentId":"12345678Z",
      "LicensePlate": null,
      "EventDateTime":"2015/01/21 12:30:00",
      "ReaderId":1525,
      "ReaderCode":"S1L2",
      "Parameters":"DangerousGoods=true"
    }
}
```

3. Anexo I – Funcionalidad del API relacionada con la integración de apps de terceros y el sistema Dorlet Mobile Access

Las Apps de terceros que se integran con el SDK Dorlet Mobile Access deben obtener un código de invitación válido para poder iniciar el proceso de instalación de la credencial.

Dependiendo del flujo de trabajo definido para esa APP, el código de invitación puede hacerse llegar a la APP por diferentes mecanismos (email, notificación PUSH, consulta a backend, etc.). Independientemente del mecanismo elegido, el sistema de la app deberá utilizar en algún momento el siguiente recurso del API para generar y obtener este código de invitación (ver [2.1.14 – Tarjetas Mobile Access](#)):

GET /DASS/AccessControl/Accreditations/<AccreditationId>/DMAInviteCode

Una vez se haya obtenido el código de invitación se hará llegar a la app, que a su vez lo utilizará en método correspondiente del SDK DMA para iniciar el proceso de instalación de la credencial.

A continuación, se detalla un caso de uso básico en que una APP de terceros procede a instalar la credencial DMA del usuario por primera vez.

- 1) La app comprueba si ya dispone de una credencial instalada mediante la consulta correspondiente al SDK Mobile Access (*MobileAccessContext.isCredentialDeployed*). Si la credencial no existe, se intentará iniciar el proceso de instalación.
- 2) En primer lugar, el sistema de la app se debe resolver cuál es la credencial DMA del usuario.

Para ello se utiliza el recurso (Ver [2.1.4 Tarjetas](#)):

POST /DASS/AccessControl/Accreditations/Search

```
{
  "Owner": "12345678",
  "DmaTech": 1
}
```

***Nótese que el sistema de la app debe conocer el identificador del usuario en DASSnet (*Owner*). En una instalación estándar el usuario de DASSnet se puede identificar por su DNI o por su número de empleado.**

El resultado de esta consulta devolverá la tarjeta DMA asignada al usuario, si existe.

Si la tarjeta no existiera será necesario crearla. Existen varias opciones para crear las tarjetas Mobile Access de los usuarios:

- Desde DASSnet
- A través de este API
- Mediante la aplicación *CargaDatos*

El mecanismo o mecanismos utilizados para crear las tarjetas de este tipo dependerá del flujo de trabajo definido en cada instalación.

- 3) Una vez se dispone de la tarjeta DMA asignada al usuario, el sistema podrá generar el código de invitación mediante el recurso (ver [2.1.4 – Tarjetas Mobile Access](#)):

GET /DASS/AccessControl/Acreditations/<AccreditationId>/DMAInviteCode

Sustituyendo <AccreditationId> por el identificador “AccreditationId” recuperado en el paso anterior.

- 4) El código de invitación generado en el paso anterior deberá transmitirse a la app, que lo utilizará a su vez en la llamada correspondiente al SDK Dorlet Mobile Access (*MobileAccessContext-bind()*).

A partir de este momento el SDK gestionará la instalación de la credencial DMA del usuario y la mantendrá sincronizada.