Inventario de usuarios del sistema

Administración Deportiva · Universidad Simón Bolívar, sede Cúcuta · Versión 2.1 del proyecto · 5 de noviembre de 2026

1. Resumen

Este documento lista todas las cuentas de usuario que están definidas directamente en el código del proyecto (no las que el administrador crea después desde la pantalla Usuarios). Se revisaron **backend/config/seed.js**, **backend/config/datos_demo.js**, **backend/config/database.sql** y las migraciones, **frontend/src/context/AuthContext.jsx**, **frontend/src/pages/Login.jsx** y **pruebas/utilidades/cuentas.js**.

Origen en el código	Cuentas	¿Se guardan en la base de datos?	Cuándo se crean
Usuarios base (seed.js)	5	Sí	Al ejecutar npm run seed (y al desplegar en Railway).
Usuario de demostración (datos_demo.js)	1 (head coach)	Sí	Solo con npm run demo, o en Railway con DATOS_DEMO=1.
Cuentas de demostración del frontend (AuthContext.jsx)	5	No: existen solo en el navegador	Solo en modo desarrollo (Vite) y solo si el servidor no responde.
Cuentas de las pruebas automáticas (cuentas.js)	6 (mismas de seed + demo)	Sí, pero en la base aislada dt_deportivo_pruebas	Al correr npm run test:api o test:ui.

Contraseñas: este documento no incluye contraseñas. Las cuentas de la base de datos no tienen clave escrita en el código: reciben la clave de la variable **SEED_CLAVE_INICIAL** del archivo .env o una clave aleatoria que se muestra una sola vez, y el sistema obliga a cambiarla en el primer ingreso. Las cuentas de demostración del frontend sí tienen claves escritas en el código (ver sección 5).

2. Inventario de cuentas

Usuario = lo que se escribe para iniciar sesión. El sistema acepta el usuario corto o el correo completo.

Usuario	Correo	Nombre visible	Rol	Cuenta administrativa	Origen / tipo	Notas
admin1	admin1@dtdeportivo.com	Administrador	Administrador	SÍ (única real)	Predeterminado · seed.js	Antes robinson_meza. La migración 010 lo renombra conservando id, datos y contraseña.
cesar_dt	cesar_dt@dtdeportivo.com	Cesar DT	Entrenador	No	Predeterminado · seed.js	Entrenador de rugby (deporte asignado desde Usuarios).
juan_moreno	juan_moreno@dtdeportivo.com	Juan Moreno	Entrenador	No	Predeterminado · seed.js	Entrenador sin deporte asignado por defecto.
salud	salud@dtdeportivo.com	Personal Salud	Personal de salud	No	Predeterminado · seed.js	Cuenta genérica del área de salud.

Usuario	Correo	Nombre visible	Rol	Cuenta administrativa	Origen / tipo	Notas
jugador	jugador@dtdeportivo.com	Jugador Demo	Deportista	No	Predeterminado · seed.js	datos_demo.js la vincula a la ficha del #9 del plantel de rugby.
headcoach	headcoach@dtdeportivo.com	Head Coach Demo	Head coach	No	Demostración · datos_demo.js	Solo existe si se cargan los datos de demostración. Se asocia al primer entrenador.
admin (demo)	admin@dtdeportivo.com	Administrador Demo	Administrador	Sí, solo local	Demostración del frontend	No existe en la base. Solo modo desarrollo sin servidor.
headcoach (demo)	headcoach@dtdeportivo.com	Head Coach Demo	Head coach	No	Demostración del frontend	Ídem.
entrenador (demo)	entrenador@dtdeportivo.com	Entrenador Demo	Entrenador	No	Demostración del frontend	Ídem.
salud (demo)	salud@dtdeportivo.com	Personal de Salud Demo	Personal de salud	No	Demostración del frontend	Ídem.
jugador (demo)	jugador@dtdeportivo.com	Deportista Demo	Deportista	No	Demostración del frontend	Ídem.

El plantel de demostración (datos_demo.js) crea además 23 fichas de deportistas de rugby. Son fichas del plantel, **no cuentas de usuario**: no pueden iniciar sesión. Todos los demás usuarios que tenga una base de datos fueron creados por el administrador desde la pantalla Usuarios o por carga CSV, y no forman parte del código.

3. Permisos por rol

Los permisos se definen en dos lugares que coinciden: el menú y las rutas del frontend (**frontend/src/config/navegacion.js**) y la autorización de cada endpoint del servidor (**backend/routes/*.routes.js**, función autorizar). El servidor además limita los datos por alcance (**backend/utils/alcance.js**): cada rol solo recibe los deportistas que le corresponden.

Rol	Módulos que ve	Puede crear / editar / eliminar	Datos que ve (alcance)
Administrador	Todos: Inicio, Equipos, Deportistas, Entrenamientos, Asistencia, Partidos, Estadísticas, Lesiones, Salud y controles, Evaluaciones, Antropometría y Usuarios.	Todo. Además es el único que gestiona usuarios (crear, editar, desactivar, reactivar, restablecer contraseñas, carga CSV), deportes, categorías y el escudo del club. El servidor le permite cualquier ruta protegida.	Todos los deportes y todos los deportistas.
Head coach	Inicio, Supervisión, Equipos, Deportistas, Entrenamientos, Asistencia, Partidos, Estadísticas, Lesiones y Evaluaciones.	Solo consulta. Puede ver el registro de cambios de las convocatorias.	Los deportistas de los entrenadores asociados a él y los deportes de esos entrenadores.
Entrenador	Inicio, Equipos, Deportistas, Entrenamientos, Asistencia, Partidos, Estadísticas, Lesiones y Evaluaciones.	Equipos, deportistas, entrenamientos, asistencia, partidos, convocatorias, estadísticas, evaluaciones, antropometría y avisos, siempre sobre sus propios deportistas y equipos de su deporte. No crea actividades generales.	Sus deportistas y los equipos de su deporte asignado.
Personal de salud	Inicio, Deportistas, Lesiones, Salud y controles, Evaluaciones y Antropometría.	Lesiones, historias clínicas, controles médicos, seguimientos, evaluaciones y antropometría. No ve estadísticas deportivas.	Todos los deportistas (datos de salud de toda la universidad).
Deportista	Inicio, Entrenamientos, Asistencia, Partidos, Mis estadísticas, Lesiones, Salud y controles, Evaluaciones y Antropometría.	Solo responder sus convocatorias y marcar sus avisos como leídos. No modifica datos deportivos ni médicos.	Únicamente su propia ficha; agenda de su equipo y actividades generales.

4. Cuentas administrativas

Cuenta	Dónde existe	Alcance	Observación
admin1 (admin1@dtdeportivo.com)	Base de datos (local y Railway)	Total	Única cuenta administrativa real definida en el código. Debe tener una contraseña propia y segura después del primer ingreso.
admin@dtdeportivo.com (demo)	Solo en el navegador, modo desarrollo	Interfaz sin servidor	No da acceso a datos reales: el servidor no la reconoce. Sirve para revisar pantallas sin backend.

Cualquier otro administrador debe crearse desde la pantalla Usuarios y queda registrado solo en la base de datos. Para listarlos todos en una base concreta:

```
SELECT email, nombre, rol, activo FROM usuarios WHERE rol = 'administrador';
```

5. Credenciales predeterminadas y recomendaciones de seguridad

Hallazgo	Riesgo	Recomendación
Las cuentas base (seed.js) usan SEED_CLAVE_INICIAL: todas quedan con la misma clave inicial.	Medio	Usar una clave inicial temporal, entregarla por un canal privado y exigir el cambio (el sistema ya obliga a cambiarla en el primer ingreso). Quitar SEED_CLAVE_INICIAL del .env de producción después del despliegue.
AuthContext.jsx y Login.jsx tienen claves de demostración escritas en el código fuente.	Bajo (no dan acceso al servidor)	Se usan solo en modo desarrollo: se verificó que no aparecen en el paquete de producción (carpeta dist) y el servidor no las reconoce. Siguen visibles en el código fuente, así que se recomienda moverlas a una variable de entorno de desarrollo o eliminarlas si el repositorio es público.
Cuentas genéricas compartidas (salud, jugador, headcoach).	Medio	En uso real, crear una cuenta por persona y desactivar las genéricas desde Usuarios (pestaña Inactivos para reactivarlas si hace falta).
El archivo .env contiene la contraseña de la base de datos y los secretos JWT.	Alto si se filtra	Ya está en .gitignore. No compartirlo por chat ni subirlo al repositorio; en Railway usar las variables del servicio.
Datos de demostración en producción (DATOS_DEMO=1).	Bajo	Activarlo solo en la versión de pruebas del tester; dejarlo vacío en la versión real.

Las contraseñas se guardan cifradas con scrypt y una sal propia por usuario (backend/utils/claves.js); nunca en texto plano. Un usuario desactivado no puede iniciar sesión y el administrador puede reactivarlo.