

## Manual Técnico Complementos

### Cumeeira



Utilizada para finalizar 2 Panos do telhado

Comprimento útil: 33,5cm

Sobreposição: 7,0cm

Consumo: 3 peças por metro linear

Peso: 5kg

### Capa Lateral



Utilizada para acabamento dos beirais laterais

Comprimento útil: 35cm

Sobreposição: 7,0cm

Consumo: 3 peças por metro linear

Peso: 4kg

### Terminal Direito



Utilizada para acabamento do beiral lateral direito

Comprimento útil: 32cm

Largura útil: 13cm

Consumo: 3,3 peças por metro linear

Peso: variação de acordo com o modelo da telha

### Terminal Esquerdo



Utilizada para acabamento do beiral lateral esquerdo

Comprimento útil: 32cm

Largura útil: 17cm

Consumo: 3,3 peças por metro linear

Peso: varia de acordo com o modelo da telha

### 3 Vias



Utilizada para unir 3 linhas de cumeeira

Peso: 5kg

### 4 Vias



Utilizada para unir 4 linhas de cumeeira

Peso: 6kg

### Inicial de Cumeeira



Utilizada no início do espigão

Comprimento útil: 30cm

Peso: 4kg

### Pigmento



Para massa de emboço de cumeeiras e capas

### Telha Translúcida



Utilizada para áreas onde haja necessidade de passagem de luz

Consumo: 10,4 peças  $\text{m}^2$  ( apenas no modelo Leve e Coppo Veneto)