

Padrões de sufixo de commit no Git

Os sufixos de commit no Git são os **trailers**: linhas no final da mensagem, depois de uma linha em branco, no formato `Chave: valor`. Eles registram autoria, revisão, vínculo com issues e o efeito da mudança para ferramentas e para quem lê o histórico.

Crédito e responsabilidade

Trailer	Para que serve
<code>Signed-off-by: Nome <email></code>	O autor declara, pelo Developer Certificate of Origin (DCO), que tem direito de enviar aquele código. Exigido em projetos como o kernel Linux.
<code>Co-authored-by: Nome <email></code>	Credita outro autor. O GitHub mostra essa pessoa como coautora do commit.
<code>Reported-by: Nome <email></code>	Credita quem reportou o bug corrigido.
<code>Suggested-by: Nome <email></code>	Credita quem sugeriu a ideia ou a abordagem.
<code>Helped-by: Nome <email></code>	Credita ajuda pontual que não chega a coautoria.
<code>Mentored-by: Nome <email></code>	Credita quem orientou o autor na mudança.

Revisão e validação

Trailer	Para que serve
<code>Reviewed-by: Nome <email></code>	Alguém revisou o patch e concorda com ele.
<code>Acked-by: Nome <email></code>	Concordância mais fraca que a revisão: a pessoa viu e não se opõe, sem ter revisado linha a linha.
<code>Tested-by: Nome <email></code>	Alguém testou a mudança e confirmou que funciona.
<code>Cc: Nome <email></code>	Indica quem deve ser avisado sobre o commit.

Ligação com issues e commits

Trailer	Para que serve
Fixes: <hash>	Aponta o commit que introduziu o bug corrigido. Comum no kernel.
Fixes #123	Fecha a issue no GitHub ou no GitLab quando o commit entra na branch padrão. Usado para bug.
Closes #123	Fecha a issue. Usado quando a tarefa foi encerrada.
Resolves #123	Fecha a issue. Usado quando o problema foi solucionado.
Refs: #123	Liga o commit a uma issue sem fechá-la.
Related: #123	Liga o commit a uma issue sem fechá-la.
Reverts: <hash>	Indica o commit que este commit desfaz. O Git gera isso em <code>git revert</code> .

Fixes, Closes e Resolves têm o mesmo efeito de fechar a issue. A diferença é de redação: Fixes para bug, Closes para tarefa encerrada, Resolves para problema solucionado.

Conventional Commits (rodapé)

No padrão Conventional Commits, o tipo fica no início (feat: , fix:). No final, estes rodapés mudam versão e changelog:

Trailer	Para que serve
BREAKING CHANGE: descrição	Marca mudança incompatível. Ferramentas como semantic-release sobem a versão major. O mesmo efeito existe com ! no título: feat!: ou feat(api)!: .
Refs: #123	Referência sem fechar a issue, usada junto do tipo do título.

Exemplo completo

```
fix(auth): rejeita token expirado antes do refresh

O cliente seguia chamando a API com o token antigo
e só falhava no segundo request.

Fixes #482
Reviewed-by: Ana Lima <ana@exemplo.com>
```

O Git não exige esses sufixos. `git interpret-trailers` e `git commit --trailer "Reviewed-by: ..."` só padronizam a escrita. Quem os interpreta são o GitHub, o GitLab, o kernel e as ferramentas de release.