



## Curso

**<http://schoolofnet.com/jquery>**

**MSN/Gtalk/E-mail: eder@eia.com.br**



# Agenda

- **Primeiro dia:**
  - **DOM – Data Object Model**
  - **O Essencial de Javascript**
  - **Começando a Mágica com Jquery**

# Agenda

- **Segundo dia:**
  - **Brincando com os Seletores**
  - **Manipulação do Css e Atributos no HTML**
- **Terceiro dia:**
  - **Eventos**
  - **Plugins e Formulários**

# Agenda

- **Quarto Dia**
  - **JSON**
  - **Ajax**
  - **Aprofundando em JQuery**

# Seletores

- **É fundamental, pois permite a seleção dos elementos de uma página HTML.**
- **Descendente: Um elemento que é o filho mais distante de um elemento na árvore de documento.**
- **Ancestral: Um elemento que é o pai mais distante na árvore de documento.**

# Seletores

- **É fundamental, pois permite a seleção dos elementos de uma página HTML.**
- **Descendente: Um elemento que é o filho mais distante de um elemento na árvore de documento.**
- **Ancestral: Um elemento que é o pai mais distante na árvore de documento.**

# Seletores

- **Filho:** É o descendente direto de um elemento.
- **Pai:** O ancestral direto de um elemento.
- **Irmãos:** Filhos do mesmo pai.

# Seletor Universal

- O que significa o caractere coringa \*?
- Ele seleciona todos os elementos dentro de outro elemento.
- `$("#curso *").css('color','yellow');`



# Seletores de Formulário

- **:input**
- **:text**
- **:password**
- **:radio**
- **:checkbox**
- **:file**
- **:submit**
- **:image**

# Seletores de Formulário

- **:reset**
- **:button**
- **:checked**
- **:disabled**
- **:enabled**
- **:selected**

# Atributo

- Servem para definir uma propriedade de um elemento HTML.
- Os atributos HTML devem ser colocados sempre na tag de abertura, logo após o nome do elemento, precedido de um espaço e é composto de um nome de atributo, um sinal de igual (=) e um valor de atributo, cercado por aspas duplas (") ou simples (')
- `<input type="text" />`

# **Seleto.attr(atributo,[novo\_valor])**

- **Acessa certo atributo e obtém o seu valor.**
- **Também é possível alterar o valor do atributo.**
- **Caso o atributo não exista retorna undefined.**

# Mantenha contato

- Curso de JQuery:  
<http://schoolofnet.com/jquery>
- E-mail/MSN/Gtalk: [eder@eia.com.br](mailto:eder@eia.com.br)
- OBRIGADO!!!