TDS – UC10 – GIT & GITHUB

🚀 **Iniciando e Clonando Repositórios**

- git init: Inicializa um novo repositório Git local na pasta atual.
- git clone <url>: Baixa um projeto existente do GitHub/GitLab para sua máquina.

📝 **Trabalhando com Alterações**

- git status: Exibe quais arquivos foram modificados, adicionados ou removidos.
- git add <arquivo>: Adiciona um arquivo específico à área de preparo (staging).
- git add .: Adiciona todas as alterações do diretório atual à área de preparo.
- git commit -m "mensagem": Grava as alterações preparadas (snapshot) no repositório com uma mensagem descritiva.
- git diff: Mostra as diferenças exatas entre os arquivos na área de trabalho e o último commit.

🌿 **Branches (Ramos)**

- git branch: Lista, cria ou exclui branches.
- git branch <nome>: Cria uma nova branch.
- git branch -M <nome>: Altera o nome da Branch atual.
- git checkout <nome>: Alterna para a branch especificada.
- git checkout -b <nome>: Cria uma nova branch e muda para ela imediatamente.
- git merge <branch>: Mescla as alterações da branch especificada na branch atual.

☁️ **Remoto e Repositórios**

- git push origin <branch>: Envia os commits locais da branch para o repositório remoto.
- git pull: Busca e mescla as alterações do repositório remoto para o local.
- git fetch: Busca as alterações remotas, mas não as aplica automaticamente no seu código.

🔍 **Histórico e Desfazendo Alterações**

- git log: Mostra o histórico de commits.
- git log --oneline: Mostra o histórico de commits de forma compacta.
- git reset: Move o HEAD para um estado anterior, desfazendo commits.
- git revert <commit>: Cria um novo commit que desfaz as alterações de um commit anterior específico.
- git restore <arquivo>: Restaura um arquivo no diretório de trabalho para o estado do último commit.

🛠️ **Configuração Inicial**

- git config --global user.name "Seu Nome": Define o nome de usuário.
- git config --global user.email "seuemail@exemplo.com": Define o e-mail do usuário.