

Aula 2 – Introdução ao Desenvolvimento Desktop



Aula 2 — Introdução ao Desenvolvimento Desktop com Java e NetBeans

Analogia Didática

Imagine caixas etiquetadas.

Cada caixa:

- possui um nome
- guarda um valor

Exemplo:

Caixa chamada:

Idade

Dentro dela: 18



Exemplo Visual

- idade = 18
- nome = João
- altura = 1.75



Primeiro Exemplo em Java

```
public class Variaveis {  
  
    public static void main(String[] args) {  
  
        int idade = 20;  
  
        System.out.println(idade);  
  
    }  
  
}
```



Características do Java

- ✓ Seguro
- ✓ Muito usado no mercado
- ✓ Multiplataforma
- ✓ Organizado
- ✓ Orientado a Objetos

 Insight

“Por que empresas grandes gostam de sistemas estáveis?”



TIPOS DE DADOS

O Java precisa saber:
que tipo de dado será armazenado.
Porque números, textos e valores lógicos são tratados de formas diferentes.

PRINCIPAIS TIPOS DE DADOS

Tipo	Usado para	Exemplo
int	números inteiros	10
double	números decimais	1.75
char	um caractere	A
boolean	verdadeiro/falso	true
String	textos	"João"



EXEMPLOS PRÁTICOS



int

</> Java

```
int idade = 25;
```

char

</> Java

```
char sexo = 'M';
```

String

</> Java

```
String nome = "Carlos";
```

double

</> Java

```
double altura = 1.78;
```

boolean

</> Java

```
boolean aprovado = true;
```



Insight

“Sem pressa, se vai longe, e certo!”



Exemplo Completo

```
public class Cadastro {  
  
    public static void main(String[] args) {  
  
        String nome = "Maria";  
        int idade = 22;  
        double altura = 1.65;  
        String cidade = "Porto Alegre";  
  
        System.out.println(nome);  
        System.out.println(idade);  
        System.out.println(altura);  
        System.out.println(cidade);  
  
    }  
  
}
```



Insight

“Sem pressa, se vai longe, e certo!”



CONCATENAÇÃO

Explicação

Concatenação é juntar textos e variáveis.

```
String nome = "Lucas";  
  
System.out.println("Olá " + nome);
```



OPERAÇÕES MATEMÁTICAS +

Operador	Função
+	soma
-	subtração
*	multiplicação
/	divisão
%	resto da divisão



OPERAÇÕES MATEMÁTICAS +

```
int a = 10;  
int b = 5;  
  
System.out.println(a + b);  
System.out.println(a - b);  
System.out.println(a * b);  
System.out.println(a / b);
```

 ENTRADA DE DADOS COM SCANNER

Explicação

Até agora:
os valores eram fixos.

Agora:
o usuário vai digitar informações.



IMPORTAÇÃO

```
import java.util.Scanner;
```





IMPORTAÇÃO

Exemplo Completo

`</> Java`

```
import java.util.Scanner;

public class EntradaDados {

    public static void main(String[] args) {

        Scanner entrada = new Scanner(System.in);

        System.out.println("Digite seu nome:");

        String nome = entrada.nextLine();

        System.out.println("Olá " + nome);

    }

}
```



UC8 – Desenvolvimento Desktop



```
import java.util.Scanner;

public class Calculadora {

    public static void main(String[] args) {

        Scanner entrada = new Scanner(System.in);

        double numero1;
        double numero2;

        System.out.println("Digite o primeiro número:");
        numero1 = entrada.nextDouble();

        System.out.println("Digite o segundo número:");
        numero2 = entrada.nextDouble();

        System.out.println("Soma: " + (numero1 + numero2));
        System.out.println("Subtração: " + (numero1 - numero2));
        System.out.println("Multiplicação: " + (numero1 * numero2));
        System.out.println("Divisão: " + (numero1 / numero2));

    }

}
```



🧪 “Todo sistema gigantesco começou com uma simples linha de código.” 🚀





Obrigado!

Prof. Éder Silva

