

Propiedades para Fuentes

- Font-Family: Times, Serif, "New Century Schoolbook", Arial.
 - Especifica el tipo de fuente.
- Font-Style: normal o italic o oblique
 - Define cómo mostrar el texto, normal o inclinado.
- Font-variant: normal o SMALL-CAPS
- Define si el texto se muestra en mayúsculas, pero con el texto un poco más grande que en minúsculas.
- Font-size: 10px
 - Especifica el tamaño del texto a
- Font: italic bold 12px helvetica

Propiedades de Color y Fondo:

- Color: blue, otra manera de definirlo es con valores hexadecimales color: #000080
 - Define el color de un elemento, se puede expresar con el nombre del color o su representación en hexadecimal.
- background-color: red, otra manera de definirlo es con valores hexadecimales, background-color: #000080
 - Define un color de fondo a un elemento.
- background-image: url(image/imagen.jpg)
 - Define una imagen para el fondo del elemento.
- background-repeat: repeat o repeat-x o repeat-y o no-repeat.
 - Repeat-x: permite que se repita la imagen horizontalmente.
 - repeat-y: permite que se repita la imagen verticalmente.
 - repeat: permite que se repita la imagen tanto vertical como horizontalmente.
 - no-repeat: evita que la imagen se repita.
- Background-attachment: scroll o fixed
 - Determina si la imagen de fondo se desplaza con el contenido o si queda fija con respecto al lienzo. Debe estar acompañada de Background-image de la siguiente manera:

```
body
{
    background-image: url(image/imagen.jpg);
    background-attachment: fixed;
}
```

Propiedades para Texto

- word-spacing: 0.4em;
 - Define la cantidad de espacio existente entre palabras
- letter-spacing: 0.1 em;
 - Define la cantidad de espacio existente entre letras.
- text-decoration: none o underline o overline o line-through o blink
 - Define la presentación de un texto con subrayado, línea superior, tachado o
- vertical-align: baseline o sub o super o top o text-top o middle o bottom o text-bottom
 - Define la alineación de un texto con respecto a la línea horizontal donde se encuentre ubicado.

- Define la alineación de un texto con respecto a la línea horizontal donde se encuentre ubicado.
- baseline: alineación en toda la base del elemento (alineación por defecto).
- middle: alineación del texto en la línea media horizontal.
- sub: alineación como subíndice.
- super: alineación como exponente o superíndice.
- text-top: alineación en la línea superior horizontal.
- text-bottom: alineación en la parte inferior de la línea vertical.

- text-transform: none o Capitalize o UPPERCASE o lowercase.
 - Capitalize: en mayúscula el primer carácter de cada palabra.
 - UPPERCASE: en mayúsculas todas las letras de cada palabra.
 - Lowercase: en minúsculas todas las letras de cada palabra.
- text-align: left o right o center o justify.
 - Define la alineación del texto: alineación a la derecha, izquierda, centro o justificado.

Propiedades para Tablas



margin-top: 5em

Especifica el margen que existe entre un elemento superior y la tabla, por defecto su valor es 0.

- margin-right: 3em
 - Define el margen derecho de un elemento.
- margin-bottom: 12em
 - Especifica el margen inferior de un elemento.
- margin: 1em 2em 3em 4em
 - Define un margen superior de 1em, right de 2 em, bottom de 3em y left de 4em.
- padding-top: 0
 - Especifica el espacio que debe existir entre el borde superior y el siguiente elemento.
- padding-right: 0
 - Describe el espacio que debe existir entre el borde derecho y el contenido.
- padding-left: 0
 - Define el espacio que debe existir entre el borde izquierdo y el contenido.
- padding-bottom: 0
 - Especifica el espacio que debe existir entre el borde inferior y el contenido.
- padding: 1em 2em 3em 4em

- Define, de manera agrupada, 1em para top, 2 em para right, 3em para bottom y 4 em para left.
- border-top-width: 0
 - Se usa para especificar el ancho de un elemento en el borde superior.
- border-right-width: 0
 - Se usa para definir el ancho de un elemento en el borde derecho.
- border-bottom-width:
 - Especifica el ancho del borde inferior de un elemento.
- border-left-width: 0
 - Describe el valor del ancho del borde izquierdo de un elemento.
- border-color: blue o border-color: #000800
 - Se usa para definir el color de los bordes de un elemento, su valor puede ser el nombre del color o su valor en hexadecimal.
- Border-style: none dotted dashed solid double groove ridge inset outset
 - Define la apariencia del borde de un elemento, según la propiedad asignada.
- border-top: valorparael ancho valorparael estilo valorparael color

- `border-right:` valor para el ancho valor para el estilo valor para el color
- `border-bottom:` valor para el ancho valor para el estilo valor para el color
- `border-left:` valor para el ancho valor para el estilo valor para el color
- `width: 30px`
- Define el valor horizontal de un elemento.
- `height: 30px`
- Define el tamaño vertical de un elemento.
- `Float: left o right o none`
- Permite ajustar texto alrededor de un elemento.

Propiedades de Clasificación:

- `Display: block inline list-item none`
 - `block`: crea un salto de línea después del elemento.
 - `inline`: quita los saltos de línea que estén a continuación del elemento.
 - `List-item`: agrega un marcador de ítems de lista
 - `none`: sin ningún tipo de visualización definida.
- `whitespace: normal pre nowrap`
 - `normal`: cuando se crean varios espacios en blanco en un solo lugar, los convierte a un solo espacio en blanco.
 - `normal`: cuando se crean varios espacios en blanco en un solo lugar, los convierte a un solo espacio en blanco.
 - `pre`: no combina espacios en blanco.
 - `nowrap`: no permite saltos de línea si no está la etiqueta `
`.
- `List-style-type: disc circle square decimal lower-roman upper-roman lower-alpha`
 - Se usa para especificar la presentación de las listas a través de círculos, decimales, letras en mayúsculas, entre otros.