Дискреционное разграничение прав в Linux. Основные атрибуты

Эдгар Марков НБИ-01-19¹ 12 сентября, 2022, Москва, Россия

¹Российский Университет Дружбы Народов

Цели и задачи работы ——

Цель лабораторной работы

Получить практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов, закрепить теоретические основы дискреционного разграничения доступа в современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux.

лабораторной работы

Процесс выполнения

Определяем UID и группу




Figure 1: Информация о пользователе guest

Файл с данными о пользователях




Figure 2: Сожержимое файла /etc/passwd

Доступ к домашним директориям

Figure 3: Расширенные атрибуты

Атрибуты директории

```
guesteeugarmarkov ja
[guest@edgarmarkov ~]$
[guest@edgarmarkov ~]$ cd
[guest@edgarmarkov ~]$ mkdir dirl
[quest@edgarmarkov ~]$ ls -l
итого О
drwxrwxr-x. 2 guest guest 6 сен 12 18:08 dirl
[quest@edgarmarkov ~]$ lsattr
----./dir1
[guest@edgarmarkov ~]$ chmod 000 dir1
[guest@edgarmarkov ~1$ ls -l
итого 0
d----- 2 guest guest 6 сен 12 18:08 dirl
[quest@edgarmarkov ~]$ echo "test" > /home/quest/dir1/file1
bash: /home/quest/dirl/filel: Отказано в доступе
[quest@edgarmarkov ~]$ cd dir1
bash: cd: dirl: Отказано в доступе
[guest@edgarmarkov ~1$
```

Figure 4: Снятие атрибутов с директории

Права и разрешённые действия

Операция	Права на директорию	Права на файл
Создание файла	d-wx (300)	(000)
Удаление файла	d-wx (300)	(000)
Чтение файла	dx (100)	-r (400)
Запись в файл	dx (100)	w (200)
Переименование файла	d-wx (300)	(000)
Создание поддиректории	d-wx (300)	(000)
Удаление поддиректории	d-wx (300)	(000)

Figure 5: Минимальные права для совершения операций

Выводы по проделанной работе

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были получены навыки работы с атрибутами файлов и сведения о разграничении доступа.