

```

    },
    {
      "val": 65,
      "label": " R,S,T,U. Jasa lainnya"
    },
    {
      "val": 66,
      "label": "PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO"
    },
    {
      "val": 67,
      "label": "PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS"
    },
    {
      "val": 68,
      "label": " PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO NON PEMERINTAHAN"
    }
  ],
  "tahun": [
    {
      "val": 123,
      "label": "2023"
    }
  ]
],

```

Gambar 1. WebApi BPS menyediakan informasi tahun data

```

public function show ($id , Request $request){
    $bps = BPS::where('id',$id)->first();
    $array = explode("/", $bps->link_api);
    $response = Http::get($bps->link_api);
    $responseData = $response->json(); // Decode the JSON response into an array

    $tahun_data = $response['tahun'];
    $count_tahun = count($response['tahun'])-1;
    if ($request->input('tahun') != 0) {
        $response = Http::get("https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/domain/1500/var/".$array[11]."/th/".$request->input('tahun')."/key/97fb2e54e7ed024d54ca2825e6448e0d/");
    }else {
        $response = Http::get("https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/domain/1500/var/".$array[11]."/th/".$request->input('tahun')."/key/97fb2e54e7ed024d54ca2825e6448e0d/");
    }
    return view('website-view.bps.show', ['response' => $responseData , 'id'=>$id , 'tahun_data' =>$tahun_data]);
}

```

Gambar 2. Tampilan code JDAC dalam get data tabel web API BPS

Kondisi saat ini, ada Logic Code Web JDAC dalam menampilkan data table BPS:

1. Jika ada request tahun (default tahun 2025) maka jalankan potongan code berikut :

```

$response = Http::get("https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/domain/1500/var/".$array[11]."/th/".$request->input('tahun')."/key/97fb2e54e7ed024d54ca2825e6448e0d/");

```

Potongan code ini tidak akan menimbulkan error jika data BPS tersedia untuk tahun 2025

2. Jika tidak ada request tahun (default 2025) maka jalankan potongan code berikut :

```

$response =
Http::get("https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/domain/1500/var/".$array[11]."/th/".$response['tahun'][$count_tahun]['val']."/key/97fb2e54e7ed024d54ca2825e6448e0d/");
;

```

```
}
```

terdapat potensi masalah, karena cara melakukan get \$tahun_data di code JDAC dinilai masih kurang tepat,

```
public function show ($id , Request $request){  
    $bps = BPS::where('id',$id)->first();  
    $array = explode("/", $bps->link_api);  
    $response = Http::get($bps->link_api);  
    $responseData = $response->json(); // Decode the JSON response into an array  
  
    $tahun_data = $response['tahun'];  
    $count_tahun = count($response['tahun'])-1;  
    if ($request->input('tahun') != 0) {  
        $response = Http::get("https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/domain/1500/var/".$array[  
    ]else {  
        $response = Http::get("https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/domain/1500/var/".$array[  
    }  
    }  
    return view('website-view.bps.show', ['response' => $responseData , 'id'=>$id , 'tahun_data' =>$tahun_data]);  
}
```

Code yang lebih tepat untuk memperoleh \$tahun_data terbaru adalah:

```
$response = Http::get($bps->link_api);  
$responseData = $response->json(); // decode JSON  
$tahun_data = $responseData['tahun'];  
$count_tahun = count($tahun_data) - 1;  
  
$tahun_val_terbaru = $tahun_data[$count_tahun]['val'];
```

```
$response =  
Http::get("https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/domain/1500/var/".$array[11].  
"/th/".$tahun_val_terbaru."/key/97fb2e54e7ed024d54ca2825e6448e0d/");  
}
```