



DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN
ESCUELA DE INGENIERÍA
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

IIC2343 - Arquitectura de Computadores (I/2020)

Tarea 3

Caché y pipelining.

Fecha de entrega: 26 de junio, 2020. 10:00 AM.

Política de Integridad Académica

Los alumnos de la Escuela de Ingeniería deben mantener un comportamiento acorde al Código de Honor de la Universidad:

“Como miembro de la comunidad de la Pontificia Universidad Católica de Chile me comprometo a respetar los principios y normativas que la rigen. Asimismo, prometo actuar con rectitud y honestidad en las relaciones con los demás integrantes de la comunidad y en la realización de todo trabajo, particularmente en aquellas actividades vinculadas a la docencia, el aprendizaje y la creación, difusión y transferencia del conocimiento. Además, velaré por la integridad de las personas y cuidaré los bienes de la Universidad.”

En particular, se espera que mantengan altos estándares de honestidad académica. Cualquier acto deshonesto o fraude académico está prohibido; los alumnos que incurran en este tipo de acciones se exponen a un procedimiento sumario. Específicamente, para los cursos del Departamento de Ciencia de la Computación, rige obligatoriamente la siguiente política de integridad académica. Todo trabajo presentado por un alumno (grupo) para los efectos de la evaluación de un curso debe ser hecho individualmente por el alumno (grupo), sin apoyo en material de terceros. Por “trabajo” se entiende en general las interrogaciones escritas, las tareas de programación u otras, los trabajos de laboratorio, los proyectos, el examen, entre otros. Si un alumno (grupo) copia un trabajo, los antecedentes serán enviados a la Dirección de Docencia de la Escuela de Ingeniería para evaluar posteriores sanciones en conjunto con la Universidad, las que pueden incluir reprobación del curso y un procedimiento sumario. Por “copia” se entiende incluir en el trabajo presentado como propio partes hechas por otra persona. Está permitido usar material disponible públicamente, por ejemplo, libros o contenidos tomados de Internet, siempre y cuando se incluya la cita correspondiente.

Objetivos

- Aprender a usar el tipo de dato `Decimal`, para esto se utilizará el lenguaje de programación Python.
- Aprender sobre la detección automática de *hazards* en la ejecución de un programa en el computador básico con pipeline.
- Aprender de la implementación de al menos una política de reemplazo en la *cache* por medio de programar una simulación.

Instrucciones

- I. Esta evaluación es estrictamente **INDIVIDUAL**.
- II. Lee el enunciado completo de manera atenta y detallada.
- III. Referencia de manera clara, ordenada y directa¹ en caso de utilizar material que esté público en internet.
- IV. Consta de 5 preguntas de programación que deben ser resueltas usando Python 3.6 o superior.
- V. De las preguntas Pipeline I y Pipeline II, debes elegir sólo una de ellas y esta contará por esas dos notas en el promedio de tareas programadas.
- VI. Se te entrega una librería. No puedes modificarla y tampoco debes entregarla.

Entrega

La entrega será mediante un [formulario de google](#)².

- Tienes hasta las 10:00 AM del 26 de julio de 2020 para entregar.
- Debes entregar un archivo en formato PDF o imagen para la pregunta del código de honor.
- Debes entregar un único archivo `.py` para cada pregunta de programación que respondas, con el código correspondiente a esa pregunta.

Evaluación

- Tus programas serán corregidos de manera automática vía *tests*.
- Los *inputs* se te entregarán por STDIN y deberás retornar tus *outputs* por STDOUT, al igual que en la tarea 1.
- **Importante:** para evitar que se bloquee la corrección, tus programas serán ejecutados con un *timeout* de 2 segundos.

¹En caso de dudas, usa APA.

²Link completo:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2m6Tqi2bfNlOk_O1BmT2rlq01hkxdOTnBmNpxPdn2jfrTHQ/viewform?usp=sf_link

Código de honor

Escribe **a mano en un papel**³ el siguiente texto completo y fírmalo. A continuación tómale una foto o escanéalo y súbelo al formulario. **No hacerlo equivale a un 1 en todas las preguntas de la tarea.**

Tarea 3 - IIC2343

Yo, <tu nombre>, afirmo que respetaré el código de honor de la universidad y no cometeré ninguna falta a la ética ni a la política de integridad académica.

<número de alumno>

<firma>

Importante sobre la evaluación

Debes elegir sólo una de las dos preguntas de *pipelining* y esta te contará como esas dos notas.

Información general

Recibirás la ejecución de un programa por STDIN con un formato como el siguiente:

```
13
N° | PC      Instrucción [RegA|RegB]
-----
0001|0000    MOV B,120  [0000|0078]
0002|0001    MOV (0),B  [0000|0078]
0003|0002    MOV B,34   [0000|0022]
0004|0003    MOV (1),B  [0000|0022]
0005|0004    MOV B,0    [0000|0000]
0006|0005    MOV (2),B  [0000|0000]
0007|0006    MOV B,255  [0000|00FF]
0008|0007    MOV (3),B  [0000|00FF]
0009|0008    MOV B,0    [0000|0000]
0010|0009    MOV (4),B  [0000|0000]
0011|0010    MOV B,0    [0000|0000]
```

La primera línea significa la cantidad de líneas siguientes que tiene el STDIN. Sí se cuenta la línea del *header* y la línea divisoria.

Considera únicamente la ISA de la sección 4 de los apuntes de pipeline (ILP) más los saltos condicionales: JLT, JGT, JLE, JGE, JCR y JOV.

Librería para procesar los *inputs* (1, 2 y 3) y formatear los *outputs* de la caché.

Te entregamos una librería para que puedas procesar los *inputs* de las preguntas de esta tarea y formatear los *outputs* de la pregunta de caché en formato **.py**. Este archivo se encuentra en la carpeta de la Tarea 3, junto con este enunciado.

³Si te preocupas mucho por el medio ambiente, puedes escribirlo a mano en digital.

Nota: si deseas revisar la ayuda de la librería, puedes utilizar el siguiente comando en su código de python:

```
import nombre_libreria

help(nombre_libreria)
```

1. Pipeline I

En base a la información obtenida del STDIN, debes analizar los datos e imprimir los **hazards de datos** ocurridos, indicando el número del clock de la ejecución que te pasamos, con qué instrucción existe el conflicto (identificándola según su número de clock) y qué *forwarding unit* se usa para resolverlo (en caso de necesitar hacer stalling, también debes indicarlo). Para esto, también puedes asumir lo siguiente:

- No hubo hazards de control.
- No se encuentran presentes los NOPs por hacer stalling.

Formato de output

Deberás imprimir en una línea, los valores que pedimos al inicio de la pregunta. Todos los valores deben ir separados por comas.

`nro_clock_1,nro_clock_2,forw_unit`

De encontrar múltiples hazards de datos asociados a una misma línea, debes imprimirlos en líneas separadas. El orden en este caso es irrelevante.

Variables:

- **nro_clock_1 (int)**: el número del clock de la ejecución. No lo cambies en caso de haber añadido NOPs por hacer stalling o las instrucciones borradas por hacer *flush*.
- **nro_clock_2 (int)**: instrucción en la que existe el conflicto. No lo cambies en caso de haber añadido NOPs por hacer stalling o las instrucciones borradas por hacer *flush*.
- **forw_unit (str)**: la *forwarding unit* que se usa para resolver el conflicto. Puede ser “fw1” o “fw2”. Si se tiene que hacer stalling, antepón una “s” a la *forwarding unit* necesaria, quedando “sfw1” o “sfw2”.

IMPORTANTE! El número de clock es **distinto** al número del Program Counter.

2. Pipeline II

Con la misma información del STDIN, ahora deberás imprimir los **hazards de control** ocurridos, indicando el número del clock en que se detecta cada hazard, además de imprimir el número de instrucciones perdidas en total. Para esto, toma las siguientes consideraciones:

- No hubo hazards de datos.
- El contador de hazards aumenta **siempre** que haya un salto **condicional** (es decir, la ejecución especulativa siempre se equivoca).
- Se omitieron los ciclos borrados al hacer *flush*. Esas instrucciones no aparecen.
- No hubo hazards de control “anidados”.

Formato de output

Deberás imprimir el valor del clock al momento de detectar el hazard, por cada hazard que encuentres. Luego, después de detectar todos los hazards, deberás imprimir la cantidad de instrucciones que se perdieron.

```
nro_clock          # Primer hazard detectado
.
.
.
nro_clock          # Último hazard detectado
instrucciones_perdidas #Cantidad de instrucciones perdidas
```

Variables:

- **nro_clock (int)**: el número del clock de la ejecución. No lo cambies para considerar las instrucciones borradas por hacer *flush*. Quédate con el valor que te entregamos por STDIN.
- **instrucciones_perdidas (int)**: Número de instrucciones perdidas en total.

IMPORTANTE! El número de clock es **distinto** al número del Program Counter.

3. Caché

En base a la información obtenida del STDIN, debes imprimir la secuencia de accesos a la memoria de datos y estadísticas de uso de la caché, utilizando la política de reemplazo **FIFO** en una caché de las siguientes características:

- 2-way associative (es decir, conjuntos de 2 bloques cada uno).
- Bloques de 4 palabras.
- 2 Conjuntos en total.

Es decir, el tamaño total de la caché es de 16 *bytes*.

Como output de esta pregunta, debes utilizar la función `print_cache`, de la librería que te daremos, cada vez que intentes un acceso. Te recomendamos revisar con `help(print_cache)` los argumentos que necesita la función para poder utilizarla. Finalmente, al terminar todos los accesos, debes imprimir las estadísticas de uso de la caché (**hits y misses**).

A modo de ejemplo, haremos la siguiente secuencia de accesos:

0, 13, 15, 3, 0, 7, 6

```
[0, [0, 1, 2, 3, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None], "M"]
[13, [0, 1, 2, 3, None, None, None, None, 12, 13, 14, 15, None, None, None, None], "M"]
[15, [0, 1, 2, 3, None, None, None, None, 12, 13, 14, 15, None, None, None, None], "H"]
[13, [0, 1, 2, 3, None, None, None, None, 12, 13, 14, 15, None, None, None, None], "H"]
[0, [0, 1, 2, 3, None, None, None, None, 12, 13, 14, 15, None, None, None, None], "H"]
[7, [0, 1, 2, 3, None, None, None, None, 12, 13, 14, 15, 4, 5, 6, 7], "M"]
[6, [0, 1, 2, 3, None, None, None, None, 12, 13, 14, 15, 4, 5, 6, 7], "H"]
4
3
```

Nota: En este ejemplo, primero se imprime la cantidad de **hits** y luego se imprime la cantidad de **misses**.

Nota 2: el orden en el que se llenan los bloques es el de las N-Way associative.

4. Bonus

Además de la ejecución del programa, recibirás el código fuente del programa. Deberás:

1. Extender la ejecución del programa añadiendo los NOP de hacer stalling y las instrucciones perdidas por hacer flush. Ante saltos condicionales siempre se equivoca al predecir los saltos.
2. Los hazards de control considerando la ejecución extendida.
3. Los hazards de datos, considerando la ejecución extendida.

4.1. Formato de salida:

Usando el mismo formato de STDIN, en la parte del número de clock, debes indicar si se hace *flush* (flus), satlling (stal) o stalling dentro de un *flush* (flst). A continuación, te mostramos un ejemplo con el formato de salida pedido.

Nº	PC	Instrucción	[RegA RegB]
0036	0032	MOV B,128	[0079 0080]
0037	0033	AND A,B	[0000 0080]
0038	0034	JEQ 43	[0000 0080]
flus	0035	JMP 48	[0000 0080]
flus	0048	MOV B,(8)	[0000 ----] // no importa lo que escribamos en memoria, se va a borrar
flst	----	NOP	[0000 ----] // Aquí estamos haciendo staling dentro de un flush
0039	0043	MOV B,(8)	[0000 0021]
stal	----	NOP	[0000 0021]
0040	0044	MOV (5),B	[0000 0021]
0041	0045	MOV A,(9)	[0079 0021]
stal	----	NOP	[0079 0021]
0042	0046	MOV (4),A	[0079 0021]

Reglas para optar al bonus

1. Tener promedio 6 o superior entre las 3 preguntas de la tarea.

¿Qué hace el bonus?

Una vez se calculan las 7 notas que se quedan del promedio de tareas, reemplaza la peor de todas.

R. Pregunta recuperativa de la tarea 1

R.1. Contexto

¿Sabías que la convención IEEE754 en realidad detalla 5 tipos de datos distintos? Estos son: `binary32` (*float*), `binary64` (*double*), `binary128`, `decimal64` y `decimal128`. Los primeros 3 utilizan la notación científica en base 2 mientras que los dos últimos la usan en base 10. En esta pregunta utilizarás la implementación de python del tipo de dato `Decimal` en un caso aplicado.

R.2. Lectura recomendada

1. [Implementación de python](#). Contiene la documentación de la librería `Decimal` de python.

R.3. Caso aplicado:

La ley de redondeo establece que si el monto (en pesos chilenos) termina en 1, 2, 3, 4 o 5, se redondea hacia la decena inferior, mientras que si termina en 6, 7, 8 o 9, se redondea hacia la decena superior.

Eres el encargado de programar el software contable de las tiendas DCComercio y tu jefe te pide que le calcules: ¿Cómo y cuánto cambiarían los ingresos mensuales si el redondeo hacia arriba fuera a partir de 5, como nos enseñaron en el colegio?

Además, el DCComercio pidió un crédito hace algunos años para abrir sus nuevos locales, por lo que deberás calcular (utilizando la fórmula del [interés compuesto](#) descrita más abajo), en cuánto tiempo más (en meses) conseguirían pagar el crédito (sólo con el ingreso mensual calculado redondeando 5 hacia abajo).

Considera que destinarán el 33 % de sus ingresos mensuales de manera fija para ello. Utiliza el ingreso mensual que calcules y asume que se mantendrá estable en el tiempo.

Los montos se trabajarán en **decenas de pesos**, eso quiere decir que la cantidad `Decimal("421.5")` representa el monto “cuatro mil doscientos quince”. Utiliza las 28 cifras de precisión que vienen por defecto.

R.3.1. Cálculo del interés compuesto

Supongamos que el monto del crédito que queda pendiente es x , la tasa de interés es i y el ingreso mensual destinado al pago del crédito es m .

Entonces, en cada mes, lo que se hará es pagar m pesos descontándolo del monto x y luego el monto resultante se multiplicará por $1 + i$ y esa será la cantidad que quede para el mes siguiente. Expresado matemáticamente:

$$\text{queda para el mes siguiente} = (x - m) \cdot (1 + i)$$

Como consideración adicional, existe un punto de equilibrio tal que pagar esa cantidad mantendrá el monto que queda para el pago y, si se paga menos, el monto que queda aumentará. El punto de equilibrio es:

$$m = \frac{x \cdot i}{1 + i}$$

R.4. *Inputs:*

Recibirás a través de STDIN:

1. El número de compras N que han realizado los clientes ese mes.
2. N líneas, cada una con el detalle de una compra. Se utilizará el formato:
`k cantidad producto precio_unitario cantidad producto precio_unitario`
Donde k indica el número de productos distintos que ha comprado ese cliente.
3. El monto que queda del crédito.
4. La tasa de interés.

Ejemplo:⁴

```
3
2 1 tomate 100.4 6 cerveza 659.9
4 8 tomate 803.2 6 huevo 435.0 2 salchicha 113.2 4 salmón 1298.0
1 1 toallitas_de_bebés 100.7
60000.0          // seiscientos mil pesos
0.02            // esto indica que es un 2% mensual
```

R.5. *Outputs:*

Deberás entregar a través de STDOUT:

1. El ingreso mensual redondeando el 5 hacia abajo⁵.
2. El número de meses que faltan para terminar de pagar el crédito, redondeando el 5 hacia abajo. (Ver fórmula descrita [más arriba](#))
3. El ingreso mensual redondeando el 5 hacia arriba⁶.

Si con el ingreso mensual ves que no es posible terminar de pagar el crédito, debes imprimir el texto "NUNCA" en lugar de la cantidad de meses.

Ejemplo:

```
18614    // redondeando el 5 hacia abajo
11       // total de meses
18615    // redondeando el 5 hacia arriba
```

⁴Lo que está con // son comentarios para la explicación, no forman parte del *input*.

⁵Redondea justo antes de hacer el print.

⁶Redondea justo antes de hacer el print.

Anexo: paso de datos por STDIN

Para evitar tener que escribir constantemente o copiar y pegar los valores de entrada, los programadores ancestrales crearon una técnica milenaria para entregar a un proceso el contenido almacenado en un archivo por STDIN: el operador “<”. A continuación les traspasaré los conocimientos de esta técnica arcana.

Supongamos que mi código está en el archivo `solucion_decimal.py` y tengo mi archivo `test.txt` con los valores de entrada del ejemplo que tengo más arriba.

Linux, MacOS y CMD:

Es tan simple como ejecutar en la consola:

```
1 | $ python3 "./solucion_decimal.py" < "./test.txt"
```

El “\$” representa el marcador de la línea.

PowerShell:

En la powershell tienen el operador reservado pero todavía no lo implementan (les hice una issue hace tiempo en el repositorio de GitHub). Sin embargo existe también una forma de hacerlo:

```
1 | PS > get-content "./test.txt" | python3 "./solucion_decimal.py"
```

El “PS >” representa el marcador de la línea.