

名鞋库 **API** 接口文档

V 1.2.5

上海椰客网络技术有限公司
二零一一年九月二十六日写

版本记录

版本	操作人	日期	描述
1.0.0	金拓	2011-9-26	创建文档
1.0.9	张伟华	2011-10-19	重新整理接口文档
1.1.0	张伟华	2011-10-20	[我的评论列表]在 comment 节点加入 starImage(等级图片)
			[收货地址列表]删除里面的<sex>字段
			[订单详情] productList->item->删除 size 节点
			[订单详情]productList->item->删除 color 节点
			[订单详情] logisticsTrack 合并节点(一段 html 描述)
1.1.1	张伟华	2011-10-21	[删除收藏夹]新增
			[wap 专用分类列表]新增(参照 wap 原型图)
1.1.2	张伟华	2011-10-25	增加 weblogid 使用说明
			[结算中心]请求数据增加 shoppingType, 用于表示是普通商品还是秒杀商品
			[商品详情] 将 product 结点中的 tag 删除, 添加 tags 及 tag 节点
			[查看购物车] productList->item 节点添加 pstatusDes 属性。
			[返回格式定义]增加了一个 weblogidfail 节点, 即其注释
1.1.3	张伟华	2011-10-27	增加全局公共值说明
			修改一些接口说明, 加入换算规则
			[商品列表/搜索]在 filter->type 增加一个属性 displayname
			[订单列表]增加一个请求字段 months,用于表示请求几个月内或几个月前的记录
			[登录][注册]添加传 device_token 参数
			[重置密码]添加 newPassword 请求参数
1.1.4	张伟华	2011-10-28	[提交订单]增加 msg 参数, 用来上传留言信息
1.1.5	张伟华	2011-10-31	[结算中心]修改 address 节点, 增加 province, city, area
			[返回格式定义]删除 weblogidfail 节点
			增加接口错误规则说明
1.1.6	张伟华	2011-11-1	将所有结点的 weblogid 及 stime 节点都移到 info 节点下面
			xml 返回的节点中 msg 有值表示服务器系统级别出错
			xml 返回的节点中 info 节点增加了两个结点 <error_code>及<error_info>用来表示服务器业务错误。
			修改接口错误规则说明
1.1.7	张伟华	2011-11-3	[订单列表]orders->order 节点增加属性 orderStatus
			[订单列表]orders->order 节点增加属性 createTime
			[订单详情]增加 msg 节点返回用户留言
1.1.8	张伟华	2011-11-8	[订单详情]OrderInfo->address 结点增加 province、city、area 属性
			[查看购物车]priceInfo 增加 savePhonePrice 节点
			[订单详情]productList->item 增加 color 和 size 节点

1.1.9	张伟华	2011-11-9	[商品详情]product 节点增加 categoryid 属性
1.2.0	张伟华	2011-11-17	[首页信息]type 的属性增加一种固定类型为 activity,用于标明是活动
			[商品列表/搜索]删除 type 及 typeid 请求参数
			[活动商品列表]增加此接口
1.2.1	张伟华	2011-11-18	[首页信息]topics->topic->item 增加 model 属性
1.2.2	张伟华	2011-11-19	统一修改所有头信息，将 key 中的_改为-
1.2.3	张伟华	2011-11-23	[订单详情]productList->item 增加 pstatus 结点属性
1.2.4	张伟华	2011-11-24	[商品详情]product 节点增加 bn 商品编码
			[秒杀详情]及[秒杀列表]product 节点增加 pstatus
			[订单结算]增加 prompt 加点
1.2.5	张伟华	2011-12-1	[商品列表]请求增加 forcedisplaycarriage

一、接口规则

返回格式定义

注：所有返回数据均采用 XML 形式封装

域	备注
result	返回状态
msg	返回服务器信息
info	返回详细信息
data_info	返回数据
stime	返回时间戳(从 1970)
weblogid	通信 id

```
<shopex>
<msg><![CDATA[system error]]></msg>
  <result><![CDATA[fail]]></result>
  <info><![CDATA[user error:存在重复的用户 id]]>
    <weblogid>12365</weblogid>
    <stime>123456</stime>
    <error_code>0002</error_code>
    <error_info>未登录</error_info>
    <data_info>
      <weblogidfail>1</weblogidfail>
    </data_info>
  </info>
</shopex>
```

接口错误规则

当 result 为 fail 时有几个情况：

- ① 错误分为服务器系统错误及业务错误两种。

<msg>节点有内容则一定是系统错误

<msg>无内容<error_code>有值则表示业务错误

注：当 result=success 的情况也有可能 error_code 有返回值(weblogid 失效)

- ② Code 说明：1000 以内的 Code 为特殊错误，可能需要客户端做特殊处理。

100 以内的 Code 的优先级高于 100—1000 的 Code。

100 以内的 Code 更接近于系统错误如(未登录，weblogid 失效)

③ 提示说明：业务错误使用 **<error_info>** 节点的内容提示。

④ **Code** 说明：

0001;//weblogid 失效

0002;//未登录

0101;//秒杀商品未找到

1000 以后的错误按业务来区分。

移动客户端与服务器通信原理

采用短连接的 http 协议进行通讯,提交方式为 post 或 get。返回数据格式为 xml。

公共头信息

说明：所有接口的请求均需包含如下公共头信息。

参数名称	参数类型	是否可空	说明	请求方式
weblogid	c	Y		Httpheader 中
api-version	1.0/2.0/*.*	N	API 版本	Httpheader 中
platform-n	ios /android /symbian /wap	N	ios/android symbian/wap 服务端有可能根据本值， 针对不同设备返回不同接口数据	Httpheader 中
device-id	c	Y	设备唯一标示号,手持设备必传字段	Httpheader 中
contenttype	c	N	返回的数据格式。 固定为 xml	HttpHeader 中
model	c	Y	手机型号	HttpHeader 中
imsi	c	Y	手机 sim 卡标示	HttpHeader 中
sourceid	c	Y	客户端来源标识	HttpHeader 中
language	c	Y	语言	HttpHeader 中
cn-operator	c	Y	运营商信息	HttpHeader 中
sms-number	c	Y	短信中心号码	HttpHeader 中
screen-size	320x480/*x*	Y	屏幕尺寸	HttpHeader 中
screen-scale	1.0/2.0	Y	屏幕放大系数	HttpHeader 中

加密令牌

\$_token: '6f416a56fa47e896835c34c5fd6f88d3bf53a7809b6e0413199ac014a02259c8'

加密方式

POST 提交的参数按照字母序升序组合+token，进行 MD5 加密。

例:获取 weblogid 接口 MD5(act 值+api_version 值+t 值+token 值)

weblogid 使用说明

1. 首次网络连接必须调用一次 getWeblogId 接口。。
2. 任何接口都有可能 weblogid 失效。可根据“业务错误 code 来判断”需要使用返回的

weblogid 来重新登录。(可自动登录或让用户手动登录)。

3. 所请求的接口在有 weblogid 存在的情况下应加上 Cookie 信息。其格式为

Cookie: **PHPSESSID= 169b8htgftvcj59ekqb1apgOf6**

相当于公共信息头的参数名为 *Cookie* 值为

PHPSESSID= 169b8htgftvcj59ekqb1apgOf6

注：不能传 **PHPSESSID=**这种格式，若不存在 *weblogid*，则连 **PHPSESSID** 也不要填上去。

说明：所有请求接口，均应带上 **act、api_version、t、ac**

全局公共值说明：

- A: pstatus
- 0: 表示正常普通商品
 - 1: 表示下架的商品
 - 2: 表示秒杀中的商品
 - 3: 表示库存不足

二、 通讯接口

1. 获取 **weblogid(getWeblogId)**

url	http://www.shangpu.com/api.php		
提交方式	post		
备注			
参数名称	描述	是否可为空	样例
act	对应接口的方法	N	getWeblogId
api_version	API 版本	N	1.0
t	客户端时间戳	N	12087021
ac	数据验证签名	N	POST 提交的参数按照字母序升序组合+token，进行 MD5 加密
说明	返回		
weblogid 节点: stime 节点:: 以上两个节点在所有 接口均要返回	成功: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <shopex> <result>success</result> <msg/> <info> <weblogid>123123</weblogid> <stime>13131113</stime> <error_code /> <error_info /> <data_info> </data_info> </info> </shopex>		

	失败: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <shopex> <result>fail</result> <msg/> <info> <error_code>0002</error_code> <error_info>未登录</error_info> </info> </shopex>
--	---

2. 注册(register)

url	http://www.shangpu.com/api.php		
提交方式	post		
备注			
参数名称	描述	是否可为空	样例
act	对应接口的方法	N	register
api_version	API 版本	N	1.0
t	客户端时间戳	N	12087021
weblogid		N	123123
ac	数据验证签名	N	POST 提交的参数按照字母序升序组合+token, 进行 MD5 加密
password	密码	N	123123
username	用户名	N	yek
device_token	用于 push 的设备 Token	N	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
说明	返回		
user 节点: 用户信息 username:用户名 class:会员等级 consume:累记消费 couponNum: 优惠券数 newMessage:新消息	成功: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <shopex> <result>success</result> <msg/> <info> <weblogid>123123</weblogid> <stime>13131113</stime> <error_code /> <error_info /> <data_info> <user username="yek" class="vip" consume="300"		

	<pre> couponNum="0" newMessage="1"/> </data_info> </info> </shopex> </pre>
	<pre> 失败: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <shopex> <result>fail</result> <msg/> <info> <error_code>0002</error_code> <error_info>未登录</error_info> </info> </shopex> </pre>

3. 登录(login)

url	http://www.shangpu.com/api.php		
提交方式	post		
备注			
参数名称	描述	是否可为空	样例
act	对应接口的方法	N	login
api_version	API 版本	N	1.0
t	客户端时间戳	N	12087021
weblogid		N	123123
ac	数据验证签名	N	POST 提交的参数按照字母序升序组合+token, 进行 MD5 加密
password	密码	N	123123
username	用户名	N	yek
device_token	用于 push 的设备 Token	N	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
说明	返回		
user 节点: 用户信息 username:用户名 class:会员等级 consume:累记消费 couponNum: 优惠券数 newMessage:新消息	<pre> 成功: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <shopex> <result>success</result> <msg/> <info> <weblogid>123123</weblogid> <stime>13131113</stime> </pre>		

	<pre> <error_code /> <error_info /> <data_info> <user username="yek" class="vip" consume="300" couponNum="0" newMessage="1"/> </data_info> </info> </shopex> </pre>
	<p>失败:</p> <pre> <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <shopex> <result>fail</result> <msg/> <info> <error_code>0002</error_code> <error_info>未登录</error_info> </info> </shopex> </pre>

4. 注销(logout)

url	http://www.shangpu.com/api.php		
提交方式	post		
备注			
参数名称	描述	是否可为空	样例
act	对应接口的方法	N	logout
api_version	API 版本	N	1.0
t	客户端时间戳	N	12087021
weblogid		N	123123
ac	数据验证签名	N	POST 提交的参数按照字母序升序组合+token, 进行 MD5 加密
说明	返回		
	<p>成功:</p> <pre> <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <shopex> <result>success</result> <msg/> <info> <weblogid>123123</weblogid> <stime>13131113</stime> </pre>		

	<pre> <error_code /> <error_info /> <data_info> </data_info> </info> </shopex> </pre>
	<p>失败:</p> <pre> <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <shopex> <result>fail</result> <msg/> <info> <error_code>0002</error_code> <error_info>未登录</error_info> </info> </shopex> </pre>

5. 请求验证码(requestSecurityCode)

url	http://www.shangpu.com/api.php		
提交方式	post		
备注	提交此接口服务端发邮件或短信到客户端		
参数名称	描述	是否可为空	样例
act	对应接口的方法	N	requestSecurityCode
api_version	API 版本	N	1.0
t	客户端时间戳	N	12087021
weblogid		N	123123
ac	数据验证签名	Ns	POST 提交的参数按照字母序升序组合+token, 进行 MD5 加密
data	电话/邮箱	N	13125478963
说明	返回		
	<p>成功:</p> <pre> <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <shopex> <result>success</result> <msg/> <info> <weblogid>123123</weblogid> <stime>13131113</stime> <error_code /> <error_info /> </pre>		

	<pre> <data_info> </data_info> </info> </shopex> </pre>
	<p>失败:</p> <pre> <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <shopex> <result>fail</result> <msg/> <info> <error_code>0002</error_code> <error_info>未登录</error_info> </info> </shopex> </pre>

6. 检验验证码(**verifySecurityCode**)

url	http://www.shangpu.com/api.php		
提交方式	post		
备注			
参数名称	描述	是否可为空	样例
act	对应接口的方法	N	verifySecurityCode
api_version	API 版本	N	1.0
t	客户端时间戳	N	12087021
weblogid		N	123123
ac	数据验证签名	N	POST 提交的参数按照字母序升序组合+token, 进行 MD5 加密
securityCode	短信或邮箱收到的验证码	N	1321
说明	返回		
resecuritycode: 一个新生成的验证码	<p>成功:</p> <pre> <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <shopex> <result>success</result> <msg/> <info> <weblogid>123123</weblogid> <stime>13131113</stime> <error_code /> <error_info /> <data_info> </pre>		

	<pre> <resecuritycode>ab1234</resecuritycode> </data_info> </info> </shopex> </pre>
	<p>失败:</p> <pre> <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <shopex> <result>fail</result> <msg/> <info> <error_code>0002</error_code> <error_info>未登录</error_info> </info> </shopex> </pre>

7. 重置密码(resetPassword)

url	http://www.shangpu.com/api.php		
提交方式	post		
备注	此接口用于找回密码		
参数名称	描述	是否可为空	样例
act	对应接口的方法	N	resetPassword
api_version	API 版本	N	1.0
t	客户端时间戳	N	12087021
weblogid		N	123123
ac	数据验证签名	N	POST 提交的参数按照字母序升序组合+token, 进行 MD5 加密
securitycode	成功验证获取到的新验证码	N	ab1234
newPassword	新的密码	N	ssssss
说明	返回		
	<p>成功:</p> <pre> <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <shopex> <result>success</result> <msg/> <info> <weblogid>123123</weblogid> <stime>13131113</stime> <error_code /> <error_info /> </pre>		

	<pre> <data_info> </data_info> </info> </shopex> </pre>
	<p>失败:</p> <pre> <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <shopex> <result>fail</result> <msg/> <info> <error_code>0002</error_code> <error_info>未登录</error_info> </info> </shopex> </pre>

8. 修改密码(modifyPassword)

url	http://www.shangpu.com/api.php		
提交方式	post		
备注			
参数名称	描述	是否可为空	样例
act	对应接口的方法	N	modifyPassword
api_version	API 版本	N	1.0
t	客户端时间戳	N	12087021
weblogid		N	123123
ac	数据验证签名	N	POST 提交的参数按照字母序升序组合+token, 进行 MD5 加密
newPassword	新密码	N	123456
oldPassword	旧密码	N	1234567
说明	返回		
	<p>成功:</p> <pre> <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <shopex> <result>success</result> <msg/> <info> <weblogid>123123</weblogid> <stime>13131113</stime> <error_code /> <error_info /> <data_info> </pre>		

	</data_info> </info> </shopex>
	失败: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <shopex> <result>fail</result> <msg/> <info> <error_code>0002</error_code> <error_info>未登录</error_info> </info> </shopex>

9. 获取服务器当前时间(getServerTime)

url	http://www.shangpu.com/api.php		
提交方式	post		
备注			
参数名称	描述	是否可为空	样例
act	对应接口的方法	N	getServerTime
api_version	API 版本	N	1.0
t	客户端时间戳	N	12087021
weblogid		N	123123
ac	数据验证签名	N	POST 提交的参数按照字母序升序组合+token, 进行 MD5 加密
说明	返回		
	成功: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <shopex> <result>success</result> <msg/> <info> <weblogid>123123</weblogid> <stime>13131113</stime> <error_code /> <error_info /> <data_info> </data_info> </info>		

	</shopex>
	失败: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <shopex> <result>fail</result> <msg/> <info> <error_code>0002</error_code> <error_info>未登录</error_info> </info> </shopex>

10. 获取个人资料(getUserInfo)

url	http://www.shangpu.com/api.php		
提交方式	post		
备注			
参数名称	描述	是否可为空	样例
act	对应接口的方法	N	getUserInfo
api_version	API 版本	N	1.0
t	客户端时间戳	N	12087021
weblogid		N	123123
ac	数据验证签名	N	POST 提交的参数按照字母序升序组合+token, 进行 MD5 加密
说明	返回		
	成功: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <shopex> <result>success</result> <msg/> <info> <weblogid>123123</weblogid> <stime>13131113</stime> <error_code /> <error_info /> <data_info> <user> <consignee>王五</consignee> <sex>男</sex> <addressdetail>上海浦东新区</addressdetail>		

	<pre> <province provinceId="1">浙江省</province> <city cityId="2">宁波市</city> <area areaId="3">海曙区</area> <phone>13126547896</phone> </user> </data_info> </info> </shopex> </pre>
	<p>失败:</p> <pre> <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <shopex> <result>fail</result> <msg/> <info> <error_code>0002</error_code> <error_info>未登录</error_info> </info> </shopex> </pre>

11. 修改个人资料(modifyUserInfo)

url	http://www.shangpu.com/api.php		
提交方式	post		
备注			
参数名称	描述	是否可为空	样例
act	对应接口的方法	N	modifyUserInfo
api_version	API 版本	N	1.0
t	客户端时间戳	N	12087021
weblogid		N	123123
ac	数据验证签名	N	POST 提交的参数按照字母序升序组合+token, 进行 MD5 加密
address	收货地址详情	Y	高斯路 XX 号几室
areald	区 ID	Y	2
cityId	市 ID	Y	3
consignee	姓名	Y	王五
phone	手机号	Y	13589625447
provinceId	省 ID	Y	1
sex	性别	Y	1 代表男, 0 代表女
说明	返回		
	<p>成功:</p> <pre> <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> </pre>		

	<pre> <shopex> <result>success</result> <msg/> <info> <weblogid>123123</weblogid> <stime>13131113</stime> <error_code /> <error_info /> </data_info> </info> </shopex> </pre>
	<p>失败:</p> <pre> <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <shopex> <result>fail</result> <msg/> <info> <error_code>0002</error_code> <error_info>未登录</error_info> </info> </shopex> </pre>

12. 升级(update)

url	http://www.shangpu.com/api.php		
提交方式	post		
备注			
参数名称	描述	是否可为空	样例
act	对应接口的方法	N	update
api_version	API 版本	N	1.0
t	客户端时间戳	N	12087021
weblogid		N	123123
ac	数据验证签名	N	POST 提交的参数按照字母序升序组合+token, 进行 MD5 加密
client_version	客户端版本号	N	1.0.0/1.1.1
说明	返回		
	<p>成功:</p> <pre> <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <shopex> <result>success</result> <msg/> </pre>		

	<pre> <info> <weblogid>123123</weblogid> <stime>13131113</stime> <error_code /> <error_info /> <data_info> <prompt>目前已经有新的版本 1.1.1，请下载更新/目前是最新版本， 版本号为 1.1.1</prompt> <url>http://xxx</url> <foceUpdate>1</foceUpdate> </data_info> </info> </shopex> </pre>
	<pre> 失败: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <shopex> <result>fail</result> <msg/> <info> <error_code>0002</error_code> <error_info>未登录</error_info> </info> </shopex> </pre>

13. 提交设备 Token(submitToken)

url	http://www.shangpu.com/api.php		
提交方式	post		
备注	此接口用于将设备的唯一 token 传到服务器，用于 push		
参数名称	描述	是否可为空	样例
act	对应接口的方法	N	submitToken
api_version	API 版本	N	1.0
t	客户端时间戳	N	12087021
weblogid		N	123123
ac	数据验证签名	N	POST 提交的参数按照字母序升序组合 +token，进行 MD5 加密
device_token	用于 push 的设备 Token	N	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
说明	返回		
	成功: <pre> <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> </pre>		

	<pre> <shopex> <result>success</result> <msg/> <info> <weblogid>123123</weblogid> <stime>13131113</stime> <error_code /> <error_info /> <data_info> </data_info> </info> </shopex> </pre>
	<p>失败:</p> <pre> <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <shopex> <result>fail</result> <msg/> <info> <error_code>0002</error_code> <error_info>未登录</error_info> </info> </shopex> </pre>

14. 首页信息(getHomeInfo)

url	http://www.shangpu.com/api.php		
提交方式	post		
备注			
参数名称	描述	是否可为空	样例
act	对应接口的方法	N	getHomeInfo
api_version	API 版本	N	1.0
t	客户端时间戳	N	12087021
weblogid		N	123123
ac	数据验证签名	N	POST 提交的参数按照字母序升序组合+token, 进行 MD5 加密
说明	返回		
	<p>成功:</p> <pre> <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <shopex> <result>success</result> </pre>		

	<pre><msg/> <info> <weblogid>123123</weblogid> <stime>13131113</stime> <error_code /> <error_info /> <data_info> <activity> <item type="brand" typename="品牌" productCode="2" image=" http://www.png" pstatus="0"/> <item type="activity" typename="新品推荐" productCode="2" image=" http://www.png" pstatus="0"/> <item type="activity" typename="新品推荐" productCode="2" image=" http://www.png" pstatus="1"/> </activity> <productlist title="标题"> <item title="标题" off="70%" productCode="12321"image=" http://www.png" pstatus="0"/> <item title="标题" off="70%" productCode="12321"image=" http://www" pstatus="1"/> </productlist> <topics> <topic title="栏目一" image="http://www"> <item title="标题" productCode="12321" type="single" image=" http://www.png" pstatus="0" model="1"/> <item title="标题" productCode="12321" type="single" image=" http://www.png" pstatus="0" model="0"/> </topic> </topics> </data_info> </info> </shopex></pre>
	<pre>失败: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <shopex> <result>fail</result> <msg/> <info> <error_code>0002</error_code> <error_info>未登录</error_info> </info> </shopex></pre>

15. 商品列表/搜索(getProductList)

url	http://www.shangpu.com/api.php		
提交方式	post		
备注			
参数名称	描述	是否可为空	样例
act	对应接口的方法	N	getProductList
api_version	API 版本	N	1.0
t	客户端时间戳	N	12087021
weblogid		N	123123
ac	数据验证签名	N	POST 提交的参数按照字母序升序组合+token, 进行 MD5 加密
categoryId	分类 ID	Y	12
keyword	关键字	Y	白鞋
brandId	品牌 ID	Y	123
forcedisplaycarriage	是否强制显示父级分类	Y	1
filter	筛选数据 type: 类型 brand: 品牌 字段名由服务端返回, 不确定的。	Y	type=12 brand=5
isfilter	是否返回筛选条件 1:筛选 0:不筛选	Y	1
page	当前页码	Y	1
pagesize	每页显示数	Y	10
sorttype	排序类型 0.商品由新到旧 1.商品由旧到新 2.价格由低到高 3.价格由高到低 4.销量由高到低 5.销量由低到高	Y	0
说明	返回		
tag 节点: hot:热卖 short:断码 sales:促销 remit:减免 使用 来分隔两个标签	成功: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <shopex> <result>success</result> <msg/> <info>		

<p>(这两个节点可有可无)</p> <p>name:商品名</p> <p>comment:评论数</p> <p>marketPrice:市场价</p> <p>sellPrice:销售价</p> <p>brand:品牌</p> <p>brandId:品牌 ID</p> <p>categoryId:分类 ID</p>	<pre> <weblogid>123123</weblogid> <stime>13131113</stime> <error_code /> <error_info /> <data_info> <pageinfo page="1" pageSize="10" totalPage="10" number="95" ></pageinfo> <filter> <type name="genre" displayname="类型"> <item id="12">户外男鞋</item> <item id="12">女鞋</item> </type> <type name="brand" displayname="品牌"> <item id="12">李宁</item> <item id="12">耐克</item> </type> </filter> <productList> <item image="http://www.png" productCode="12" name="商品" bigImage="http://www.png" pstatus="0" marketPrice="120" sellPrice="80" comment="500" tag="热卖 新品" brand="品牌" brandId="12" categoryId="20" /> <item image="http://www.png" productCode="12" bigImage="http://www.png" pstatus="0" marketPrice="120" sellPrice="80" comment="500" tag="热卖" brand="耐克" brandId="12" categoryId="20" /> </productList> </data_info> </info> </shopex> </pre>
	<p>失败:</p> <pre> <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <shopex> <result>fail</result> <msg/> <info> <error_code>0002</error_code> <error_info>未登录</error_info> </info> </shopex> </pre>

16. 商品详情(getProductInfo)

url	http://www.shangpu.com/api.php		
提交方式	post		
备注			
参数名称	描述	是否可为空	样例
act	对应接口的方法	N	getProductInfo
api_version	API 版本	N	1.0
t	客户端时间戳	N	12087021
weblogid		N	123123
ac	数据验证签名	N	POST 提交的参数按照字母序升序组合+token, 进行 MD5 加密
productCode	商品 ID	N	123456
说明	返回		
1.单次购买数量不能超过 100,在程序内部限制。	<p>成功:</p> <pre><?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <shopex> <result>success</result> <msg/> <info> <weblogid>123123</weblogid> <stime>13131113</stime> <error_code /> <error_info /> <data_info> <product name="商品" sex="中性鞋" brand="李宁" bn="商品编号" pstatus="0" marketPrice="130" sellPrice="80" categoryid="2"></product> <desc>商品描述</desc> <tags> <tag image="">新品</tag> <tag image="">热卖</tag> </tags> <images> <image smallImage="http://small.png" bigImage="http://big.png"> http://show.png</image> <image smallImage="http://small.png" bigImage="http://big.png"> http://show.png</image> </images> <colors> <color rgb="255,255,255,255" image="http://www.png" productCode="12" pstatus="0" name="黑色" check="1"></color> <color rgb="0,255,0,255" image="http://www.png"</pre>		

	<pre> productCode="12" pstatus="0" name="绿色" check="0"></color> </colors> <sizes> <size sku="123456" stock="21">38</size> <size sku="54445" stock="10">41</size> </sizes> <shares> <share url="http://a.com" image="http://a.png">新浪</share> <share url="http://a.com" iamge="http://a.png">新浪</share> </shares> </data_info> </info> </shopex> </pre>
	<p>失败:</p> <pre> <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <shopex> <result>fail</result> <msg/> <info> <error_code>0002</error_code> <error_info>未登录</error_info> </info> </shopex> </pre>

17. 商品详细信息(getProductDetail)

url	http://www.shangpu.com/api.php		
提交方式	post		
备注			
参数名称	描述	是否可为空	样例
act	对应接口的方法	N	getProductDetail
api_version	API 版本	N	1.0
t	客户端时间戳	N	12087021
weblogid		N	123123
ac	数据验证签名	N	POST 提交的参数按照字母序升序组合+token, 进行 MD5 加密
productCode	商品 ID	N	123456
说明	返回		
	<p>成功:</p> <pre> <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <shopex> </pre>		

	<pre> <result>success</result> <msg/> <info> <weblogid>123123</weblogid> <stime>13131113</stime> <error_code /> <error_info /> <data_info> <details> <detail title=""> <item name="品牌">耐克</item> <item name="功能">跑步</item> </detail> <detail title=""> <item name="品牌">耐克</item> <item name="功能">跑步</item> </detail> <comment>20</comment> <consult>12</consult> </details> </data_info> </info> </shopex> </pre>
	<p>失败:</p> <pre> <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <shopex> <result>fail</result> <msg/> <info> <error_code>0002</error_code> <error_info>未登录</error_info> </info> </shopex> </pre>

18. 秒杀列表(getSeckillList)

url	http://www.shangpu.com/api.php		
提交方式	post		
备注			
参数名称	描述	是否可为空	样例
act	对应接口的方法	N	getSeckillList
api_version	API 版本	N	1.0

t	客户端时间戳	N	12087021
weblogid		N	123123
ac	数据验证签名	N	POST 提交的参数按照字母序升序组合+token，进行 MD5 加密
page	当前页码	Y	1
pagesize	每页显示数	Y	10
seckillId	秒杀列表 ID	N	12
说明	返回		
	成功： <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <shopex> <result>success</result> <msg/> <info> <weblogid>123123</weblogid> <stime>13131113</stime> <error_code /> <error_info /> <data_info> <pageinfo page="1" pageSize="10" totalPage="10" number="95" ></pageinfo> <productList> <item image="http://www.png" name="商品名" marketPrice="100" seckillPrice="50" productCode="123322" discount="0.2" limit="10" startTime="2011-10-10 13:00:00" endTime="2011-10-20 10:00:00" pstatus="2"></item> <item image="http://www.png" name="商品名" marketPrice="100" seckillPrice="50" productCode="123322" discount="0.2" limit="10" startTime="2011-10-10 13:00:00" endTime="2011-10-20 10:00:00" pstatus="2"></item> </productList> </data_info> </info> </shopex>		
	失败： <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <shopex> <result>fail</result> <msg/> <info> <error_code>0002</error_code> <error_info>未登录</error_info> </info>		

	</shopex>
--	-----------

19. 秒杀商品详情(getSeckillProductInfo)

url	http://www.shangpu.com/api.php		
提交方式	post		
备注	此接口返回信息同商品详情		
参数名称	描述	是否可为空	样例
act	对应接口的方法	N	getSeckillProductInfo
api_version	API 版本	N	1.0
t	客户端时间戳	N	12087021
weblogid		N	123123
ac	数据验证签名	N	POST 提交的参数按照字母序升序组合+token, 进行 MD5 加密
productCode	商品 ID	N	123456
说明	返回		
	<p>成功:</p> <pre><?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <shopex> <result>success</result> <msg/> <info> <weblogid>123123</weblogid> <stime>13131113</stime> <error_code /> <error_info /> <data_info> <seckillInfo title="" startTime="2011-9-28 13:00:00" endTime="2011-9-29 15:00:00" discount="0.2" limit="10"></seckillInfo> <product name="商品" sex="中性鞋" brand="李宁" pstatus="1" tag=" 新品 热卖" bn="商品编号" marketPrice="130" sellPrice="80" pstatus="2"></product> <desc>商品描述</desc> <seckilldetail>本次秒杀的介绍等相关描述信息</ seckilldetail > <images> <image smallImage="http://small.png" bigImage="http://big.png"> http://show.png</image> <image smallImage="http://small.png" bigImage="http://big.png"> http://show.png</image> </images> <colors></pre>		

	<pre> <color rgb="255,255,255,255" image="http://www.png" productCode="12" pstatus="0" name="黑色" check="0"></color> <color rgb="0,255,0,255" image="http://www.png" productCode="12" pstatus="1" name="绿色" check="1"></color> </colors> <sizes> <size sku="123456" stock="21">38</size> <size sku="54445" stock="10">41</size> </sizes> <shares> <share url="http://a.com" image="http://a.png">新浪</share> <share url="http://a.com" iamge="http://a.png">新浪</share> </shares> </data_info> </info> </shopex> </pre>
	<p>失败:</p> <pre> <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <shopex> <result>fail</result> <msg/> <info> <error_code>0002</error_code> <error_info>未登录</error_info> </info> </shopex> </pre>

20. 分类列表(getCategoryList)

url	http://www.shangpu.com/api.php		
提交方式	post		
备注			
参数名称	描述	是否可为空	样例
act	对应接口的方法	N	getCategoryList
api_version	API 版本	N	1.0
t	客户端时间戳	N	12087021
weblogid		N	123123
ac	数据验证签名	N	POST 提交的参数按照字母序升序组合+token, 进行 MD5 加密
fatherId	父分类 ID(获取一级分类为 0)	N	0

说明	返回
	<p>成功:</p> <pre> <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <shopex> <result>success</result> <msg/> <info> <weblogid>123123</weblogid> <stime>13131113</stime> <error_code /> <error_info /> <data_info> <categorys> <category image="http://www.png" name="分类名" categoryId="23" fatherId="0" childNum="20" /> <category image="http://www.png" name="分类名" categoryId="23" fatherId="0" childNum="20" /> </categorys> </data_info> </info> </shopex> </pre>
	<p>失败:</p> <pre> <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <shopex> <result>fail</result> <msg/> <info> <error_code>0002</error_code> <error_info>未登录</error_info> </info> </shopex> </pre>

21. 品牌列表(getBrandList)

url	http://www.shangpu.com/api.php		
提交方式	post		
备注			
参数名称	描述	是否可为空	样例
act	对应接口的方法	N	getBrandList
api_version	API 版本	N	1.0
t	客户端时间戳	N	12087021
weblogid		N	123123

ac	数据验证签名	N	POST 提交的参数按照字母序升序组合+token，进行 MD5 加密
说明	返回		
	<p>成功:</p> <pre><?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <shopex> <result>success</result> <msg/> <info> <weblogid>123123</weblogid> <stime>13131113</stime> <error_code /> <error_info /> <data_info> <brands> <tag name="A"> <brand image="http://www.png" name="品牌名" brandId="12" /> <brand image="http://www.png" name="品牌名" brandId="12" /> </tag> <tag name="B"> <brand image="http://www.png" name="品牌名" brandId="12" /> <brand image="http://www.png" name="品牌名" brandId="12" /> </tag> <brands> <brandIcons> <tag name="户外运动" id="1"> <brand image="http://www.png" name="品牌名" brandId="12" type="hot"/> <brand image="http://www.png" name="品牌名" brandId="12" /> </tag> <tag name="男鞋" id="2"> <brand image="http://www.png" name="品牌名" brandId="12" type="hot"/> <brand image="http://www.png" name="品牌名" brandId="12" /> </tag> </brandIcons> </brandIcons> </data_info> </info> </shopex></pre>		

	</data_info> </info> </shopex>
	失败: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <shopex> <result>fail</result> <msg/> <info> <error_code>0002</error_code> <error_info>未登录</error_info> </info> </shopex>

22. 加入收藏夹(addFavorite)

url	http://www.shangpu.com/api.php		
提交方式	post		
备注			
参数名称	描述	是否可为空	样例
act	对应接口的方法	N	addFavorite
api_version	API 版本	N	1.0
t	客户端时间戳	N	12087021
weblogid		N	123123
ac	数据验证签名	N	POST 提交的参数按照字母序升序组合+token, 进行 MD5 加密
productCode	商品 ID	N	123321
说明	返回		
	成功: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <shopex> <result>success</result> <msg/> <info> <weblogid>123123</weblogid> <stime>13131113</stime> <error_code /> <error_info /> <data_info> </data_info> </info>		

	</shopex>
	失败: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <shopex> <result>fail</result> <msg/> <info> <error_code>0002</error_code> <error_info>未登录</error_info> </info> </shopex>

23. 删除收藏夹(delFavorite)

url	http://www.shangpu.com/api.php		
提交方式	post		
备注			
参数名称	描述	是否可为空	样例
act	对应接口的方法	N	delFavorite
api_version	API 版本	N	1.0
t	客户端时间戳	N	12087021
weblogid		N	123123
ac	数据验证签名	N	POST 提交的参数按照字母序升序组合+token, 进行 MD5 加密
productCode	商品 ID	N	123321
说明	返回		
	成功: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <shopex> <result>success</result> <msg/> <info> <weblogid>123123</weblogid> <stime>13131113</stime> <error_code /> <error_info /> <data_info> </data_info> </info> </shopex>		
	失败:		

	<pre><?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <shopex> <result>fail</result> <msg/> <info> <error_code>0002</error_code> <error_info>未登录</error_info> </info> </shopex></pre>
--	---

24. 收藏夹列表(getFavoriteList)

url	http://www.shangpu.com/api.php		
提交方式	post		
备注			
参数名称	描述	是否可为空	样例
act	对应接口的方法	N	getFavoriteList
api_version	API 版本	N	1.0
t	客户端时间戳	N	12087021
weblogid		N	123123
ac	数据验证签名	N	POST 提交的参数按照字母序升序组合+token, 进行 MD5 加密
page	当前页码	Y	1
pagesize	每页显示数	Y	10
说明	返回		
	成功: <pre><?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <shopex> <result>success</result> <msg/> <info> <weblogid>123123</weblogid> <stime>13131113</stime> <error_code /> <error_info /> <data_info> <pageinfo page="1" pageSize="10" totalPage="10" number="95" ></pageinfo> <productList> <item image="http://www.png" name="商品名" marketPrice="100" sellPrice="80" bn="商品编号" totalSells="500" productCode="12321"</pre>		

	<pre> pstatus="0"> <item image="http://www.png" name="商品名" marketPrice="100" sellPrice="80" bn="商品编号" totalSells="500" productCode="12321" pstatus="0"> </productList> </data_info> </info> </shopex> </pre>
	<p>失败:</p> <pre> <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <shopex> <result>fail</result> <msg/> <info> <error_code>0002</error_code> <error_info>未登录</error_info> </info> </shopex> </pre>

25. 评论列表(getCommentList)

url	http://www.shangpu.com/api.php		
提交方式	post		
备注			
参数名称	描述	是否可为空	样例
act	对应接口的方法	N	getCommentList
api_version	API 版本	N	1.0
t	客户端时间戳	N	12087021
weblogid		N	123123
ac	数据验证签名	N	POST 提交的参数按照字母序升序组合+token, 进行 MD5 加密
page	当前页码	Y	1
pagesize	每页显示数	Y	10
productCode	商品 ID	N	123465
说明	返回		
	<p>成功:</p> <pre> <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <shopex> <result>success</result> <msg/> <info> </pre>		

	<pre> <weblogid>123123</weblogid> <stime>13131113</stime> <error_code /> <error_info /> <data_info> <pageinfo page="1" pageSize="10" totalPage="10" number="95" ></pageinfo> <comments canComment="1"> <comment commentId="10"> <ask commentStar="好评" username="xx@xx.xx" createTime="2011-10-20 14:00:00">评论内容</ask> <reply username="xx@xx.xx" createTime="2011-10-20 14:00:00">回复内容</reply> <reply username="xx@xx.xx" createTime="2011-10-20 14:00:00">回复内容</reply> </comment> </comments> </data_info> </info> </shopex> </pre>
	<pre> 失败: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <shopex> <result>fail</result> <msg/> <info> <error_code>0002</error_code> <error_info>未登录</error_info> </info> </shopex> </pre>

26. 我的评论列表(getMyCommentList)

url	http://www.shangpu.com/api.php		
提交方式	post		
备注			
参数名称	描述	是否可为空	样例
act	对应接口的方法	N	getMyCommentList
api_version	API 版本	N	1.0
t	客户端时间戳	N	12087021
weblogid		N	123123
ac	数据验证签名	N	POST 提交的参数按照字母序升序组合

			+token, 进行 MD5 加密
page	当前页码	Y	1
pagesize	每页显示数	Y	10
说明	返回		
	成功: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <shopex> <result>success</result> <msg/> <info> <weblogid>123123</weblogid> <stime>13131113</stime> <error_code /> <error_info /> <data_info> <pageinfo page="1" pageSize="10" totalPage="10" number="95" ></pageinfo> <comments> <product productCode="123321" orderId="s12313" name="休闲皮鞋" image="http://www.png" canComment="1"> <desc>商品简介</desc> <comment commentId="121" commentStar="好评" username="xx@xx.xx" starImage="http://www.png" createTime="2011-10-20 14:00:00">评论内容</comment> <comment commentId="121" commentStar="好评" username="xx@xx.xx" startImage="http://www.png" createTime="2011-10-20 14:00:00">评论内容</comment> </product> </comments> </data_info> </info> </shopex>		
	失败: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <shopex> <result>fail</result> <msg/> <info> <error_code>0002</error_code> <error_info>未登录</error_info> </info> </shopex>		

27. 发表评论(comment)

url	http://www.shangpu.com/api.php		
提交方式	post		
备注			
参数名称	描述	是否可为空	样例
act	对应接口的方法	N	comment
api_version	API 版本	N	1.0
t	客户端时间戳	N	12087021
weblogid		N	123123
ac	数据验证签名	N	POST 提交的参数按照字母序升序组合+token, 进行 MD5 加密
commentstar	评价等级 1. 好评 2. 中评 3. 差评	N	1
content	评论内容	N	这个很赞哦
orderId	订单号	N	12345
productCode	商品 ID	N	123321
说明	返回		
	成功: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <shopex> <result>success</result> <msg/> <info> <weblogid>123123</weblogid> <stime>13131113</stime> <error_code /> <error_info /> <data_info> </data_info> </info> </shopex>		
	失败: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <shopex> <result>fail</result> <msg/> <info> <error_code>0002</error_code> <error_info>未登录</error_info>		

	</info> </shopex>
--	----------------------

28. 商品售前咨询列表(getConsultList)

url	http://www.shangpu.com/api.php		
提交方式	post		
备注	此接口主要用于对某个商品获取咨询列表		
参数名称	描述	是否可为空	样例
act	对应接口的方法	N	getConsultList
api_version	API 版本	N	1.0
t	客户端时间戳	N	12087021
weblogid		N	123123
ac	数据验证签名	N	POST 提交的参数按照字母序升序组合+token, 进行 MD5 加密
page	当前页码	Y	1
pagesize	每页显示数	Y	10
productCode	商品 ID	N	123465
说明	返回		
	成功: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <shopex> <result>success</result> <msg/> <info> <weblogid>123123</weblogid> <stime>13131113</stime> <error_code /> <error_info /> <data_info> <pageinfo page="1" pageSize="10" totalPage="10" number="95" ></pageinfo> <comments> <comment commentId="10"> <ask username="xx@xx.xx" createTime="2011-10-20 15:00:01"> 咨询内容</ask> <reply username="xx@xx.xx" createTime="2011-10-20 15:00:01">回复内容</reply> <reply username="xx@xx.xx" createTime="2011-10-20 15:00:01">回复内容</reply> </comment>		

	<pre> <comments> </data_info> </info> </shopex> </pre>
	<p>失败:</p> <pre> <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <shopex> <result>fail</result> <msg/> <info> <error_code>0002</error_code> <error_info>未登录</error_info> </info> </shopex> </pre>

29. 发表商品售前咨询(productConsult)

url	http://www.shangpu.com/api.php		
提交方式	post		
备注			
参数名称	描述	是否可为空	样例
act	对应接口的方法	N	productConsult
api_version	API 版本	N	1.0
t	客户端时间戳	N	12087021
weblogid		N	123123
ac	数据验证签名	N	POST 提交的参数按照字母序升序组合+token, 进行 MD5 加密
content	评论内容	N	这个商品如何
productCode	商品 ID	N	123321
说明	返回		
	<p>成功:</p> <pre> <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <shopex> <result>success</result> <msg/> <info> <weblogid>123123</weblogid> <stime>13131113</stime> <error_code /> <error_info /> <data_info> </pre>		

	</data_info> </info> </shopex>
	失败: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <shopex> <result>fail</result> <msg/> <info> <error_code>0002</error_code> <error_info>未登录</error_info> </info> </shopex>

30. 我的咨询列表(getMyConsultList)

url	http://www.shangpu.com/api.php		
提交方式	post		
备注	此接口主要用于对自己所发表的咨询列表		
参数名称	描述	是否可为空	样例
act	对应接口的方法	N	getMyConsultList
api_version	API 版本	N	1.0
t	客户端时间戳	N	12087021
weblogid		N	123123
ac	数据验证签名	N	POST 提交的参数按照字母序升序组合+token, 进行 MD5 加密
page	当前页码	Y	1
pagesize	每页显示数	Y	10
说明	返回		
	成功: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <shopex> <result>success</result> <msg/> <info> <weblogid>123123</weblogid> <stime>13131113</stime> <error_code /> <error_info /> <data_info> <pageinfo page="1" pageSize="10" totalPage="10"		

	<pre> number="95" ></pageinfo> <comments> <comment commentId="10"> <ask username="xx@xx.xx" createTime="2011-10-20 15:00:01"> 咨询内容</ask> <reply username="xx@xx.xx" createTime="2011-10-20 15:00:01">回复内容</reply> <reply username="xx@xx.xx" createTime="2011-10-20 15:00:01">回复内容</reply> </comment> </comments> </data_info> </info> </shopex> </pre>
	<pre> 失败: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <shopex> <result>fail</result> <msg/> <info> <error_code>0002</error_code> <error_info>未登录</error_info> </info> </shopex> </pre>

31. 热门关键字(getHotKeyword)

url	http://www.shangpu.com/api.php		
提交方式	post		
备注			
参数名称	描述	是否可为空	样例
act	对应接口的方法	N	getHotKeyword
api_version	API 版本	N	1.0
t	客户端时间戳	N	12087021
weblogid		N	123123
ac	数据验证签名	N	POST 提交的参数按照字母序升序组合+token, 进行 MD5 加密
说明	返回		
	成功: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>		

	<pre> <shopex> <result>success</result> <msg/> <info> <weblogid>123123</weblogid> <stime>13131113</stime> <error_code /> <error_info /> <data_info> <keywords> <keyword>关键字</keyword> <keyword>关键字</keyword> <keyword>关键字</keyword> </keywords> </data_info> </info> </shopex> </pre>
	<pre> 失败: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <shopex> <result>fail</result> <msg/> <info> <error_code>0002</error_code> <error_info>未登录</error_info> </info> </shopex> </pre>

32. 搜索关联词(getAssociateWord)

url	http://www.shangpu.com/api.php		
提交方式	post		
备注			
参数名称	描述	是否可为空	样例
act	对应接口的方法	N	getAssociateWord
api_version	API 版本	N	1.0
t	客户端时间戳	N	12087021
weblogid		N	123123
ac	数据验证签名	N	POST 提交的参数按照字母序升序组合+token，进行 MD5 加密
keyword	关键字	N	耐

说明	返回
	<p>成功:</p> <pre><?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <shopex> <result>success</result> <msg/> <info> <weblogid>123123</weblogid> <stime>13131113</stime> <error_code /> <error_info /> <data_info> <keywords> <keyword>耐克</keyword> <keyword>耐 XX</keyword> <keyword>耐 XX</keyword> </keywords> </data_info> </info> </shopex></pre>
	<p>失败:</p> <pre><?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <shopex> <result>fail</result> <msg/> <info> <error_code>0002</error_code> <error_info>未登录</error_info> </info> </shopex></pre>

33. 帮助列表(getHelpList)

url	http://www.shangpu.com/api.php		
提交方式	post		
备注			
参数名称	描述	是否可为空	样例
act	对应接口的方法	N	getHelpList
api_version	API 版本	N	1.0
t	客户端时间戳	N	12087021
weblogid		N	123123
ac	数据验证签名	N	POST 提交的参数按照字母序升序组合

			+token, 进行 MD5 加密
说明	返回		
	成功: <pre><?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <shopex> <result>success</result> <msg/> <info> <weblogid>123123</weblogid> <stime>13131113</stime> <error_code /> <error_info /> <data_info> <helpList> <help helpId="123" name="帮助">具体帮助内容</help> <help helpId="123" name="帮助">具体帮助内容</help> </helpList> </data_info> </info> </shopex></pre>		
	失败: <pre><?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <shopex> <result>fail</result> <msg/> <info> <error_code>0002</error_code> <error_info>未登录</error_info> </info> </shopex></pre>		

34. 我的名鞋库(myscn)

url	http://www.shangpu.com/api.php		
提交方式	post		
备注			
参数名称	描述	是否可为空	样例
act	对应接口的方法	N	myscn
api_version	API 版本	N	1.0
t	客户端时间戳	N	12087021

weblogid		N	123123
ac	数据验证签名	N	POST 提交的参数按照字母序升序组合+token，进行 MD5 加密
说明	返回		
user 节点： 用户信息 username:用户名 class:会员等级 consume:累记消费 couponNum: 优惠券数 newMessage:新消息	成功： <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <shopex> <result>success</result> <msg/> <info> <weblogid>123123</weblogid> <stime>13131113</stime> <error_code /> <error_info /> <data_info> <user username="yek" class="vip" consume="300" couponNum="0" newMessage="1"/> </data_info> </info> </shopex>		
	失败： <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <shopex> <result>fail</result> <msg/> <info> <error_code>0002</error_code> <error_info>未登录</error_info> </info> </shopex>		

35. 消息列表(getMessageList)

url	http://www.shangpu.com/api.php		
提交方式	post		
备注			
参数名称	描述	是否可为空	样例
act	对应接口的方法	N	getMessageList
api_version	API 版本	N	1.0
t	客户端时间戳	N	12087021

weblogid		N	123123
ac	数据验证签名	N	POST 提交的参数按照字母序升序组合+token，进行 MD5 加密
说明	返回		
	<p>成功：</p> <pre><?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <shopex> <result>success</result> <msg/> <info> <weblogid>123123</weblogid> <stime>13131113</stime> <error_code /> <error_info /> <data_info> <messages> <message messageId="123" title="消息标题" createTime="2011-10-20 12:00:00" name="admin" status="1">消息内容 </message> <message messageId="123" title="消息标题" createTime="2011-10-20 12:00:00" name="admin" status="0">消息内容 </message> </messages> </data_info> </info> </shopex></pre>		
	<p>失败：</p> <pre><?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <shopex> <result>fail</result> <msg/> <info> <error_code>0002</error_code> <error_info>未登录</error_info> </info> </shopex></pre>		

36. 阅读消息(readMessage)

url	http://www.shangpu.com/api.php
-----	--------------------------------

提交方式	post		
备注	将某条消息置为已读		
参数名称	描述	是否可为空	样例
act	对应接口的方法	N	readMessage
api_version	API 版本	N	1.0
t	客户端时间戳	N	12087021
weblogid		N	123123
ac	数据验证签名	N	POST 提交的参数按照字母序升序组合+token，进行 MD5 加密
messagId	消息 ID 以后为可用 0 表示将所有未读消息置为已读	N	2122
说明	返回		
	成功： <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <shopex> <result>success</result> <msg/> <info> <weblogid>123123</weblogid> <stime>13131113</stime> <error_code /> <error_info /> <data_info> </data_info> </info> </shopex>		
	失败： <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <shopex> <result>fail</result> <msg/> <info> <error_code>0002</error_code> <error_info>未登录</error_info> </info> </shopex>		

37. 优惠券列表(getCouponList)

url	http://www.shangpu.com/api.php		
提交方式	post		
备注			
参数名称	描述	是否可为空	样例
act	对应接口的方法	N	getCouponList
api_version	API 版本	N	1.0
t	客户端时间戳	N	12087021
weblogid		N	123123
ac	数据验证签名	N	POST 提交的参数按照字母序升序组合+token, 进行 MD5 加密
说明	返回		
	成功: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <shopex> <result>success</result> <msg/> <info> <weblogid>123123</weblogid> <stime>13131113</stime> <error_code /> <error_info /> <data_info> <coupons> <coupon couponId="12313" parvalue="20" status="1" effective="2011-10-20 到 2011-10-21"> <coupon couponId="12313" parvalue="20" status="1" effective="2011-10-20 到 2011-10-21"> </coupons> </data_info> </info> </shopex>		
	失败: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <shopex> <result>fail</result> <msg/> <info> <error_code>0002</error_code> <error_info>未登录</error_info>		

	</info> </shopex>
--	----------------------

38. 绑定优惠券(bindCoupon)

url	http://www.shangpu.com/api.php		
提交方式	post		
备注	绑定或激活优惠		
参数名称	描述	是否可为空	样例
act	对应接口的方法	N	bindCoupon
api_version	API 版本	N	1.0
t	客户端时间戳	N	12087021
weblogid		N	123123
ac	数据验证签名	N	POST 提交的参数按照字母序升序组合+token，进行 MD5 加密
couponCode	优惠券号码	N	2112313s
说明	返回		
	成功： <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <shopex> <result>success</result> <msg/> <info> <weblogid>123123</weblogid> <stime>13131113</stime> <error_code /> <error_info /> <data_info> <coupons> <coupon couponId="12313" parvalue="20" status="1" effective="2011-10-20—201110-21"> <coupon couponId="12313" parvalue="20" status="1" effective="2011-10-20—201110-21"> <coupons> </data_info> </info> </shopex>		
	失败： <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <shopex> <result>fail</result>		

	<pre> <msg/> <info> <error_code>0002</error_code> <error_info>未登录</error_info> </info> </shopex> </pre>
--	---

39. 订单列表(getOrderList)

url	http://www.shangpu.com/api.php		
提交方式	post		
备注			
参数名称	描述	是否可为空	样例
act	对应接口的方法	N	getOrderList
api_version	API 版本	N	1.0
t	客户端时间戳	N	12087021
weblogid		N	123123
ac	数据验证签名	N	POST 提交的参数按照字母序升序组合+token, 进行 MD5 加密
page	当前页码	Y	1
pagesize	每页显示数	Y	10
months	所请求的月个数	Y	1
说明	返回		
	<p>成功:</p> <pre> <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <shopex> <result>success</result> <msg/> <info> <weblogid>123123</weblogid> <stime>13131113</stime> <error_code /> <error_info /> <data_info> <pageinfo page="1" pageSize="10" totalPage="10" number="95" ></pageinfo> <orders> <order orderId="1131" number="2" totalMoney="100" orderStatus ="已作废" createTime="2011-10-27 14:26:02"/> <order orderId="1131" number="2" totalMoney="100" orderStatus </pre>		

	<pre> ="已作废" createTime="2011-10-27 14:26:02"/> </orders> </data_info> </info> </shopex> </pre>
	<pre> 失败: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <shopex> <result>fail</result> <msg/> <info> <error_code>0002</error_code> <error_info>未登录</error_info> </info> </shopex> </pre>

40. 订单详情(getOrderInfo)

url	http://www.shangpu.com/api.php		
提交方式	post		
备注			
参数名称	描述	是否可为空	样例
act	对应接口的方法	N	getOrderInfo
api_version	API 版本	N	1.0
t	客户端时间戳	N	12087021
weblogid		N	123123
ac	数据验证签名	N	POST 提交的参数按照字母序升序组合+token, 进行 MD5 加密
orderId	订单号	N	1212313
说明	返回		
	<pre> 成功: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <shopex> <result>success</result> <msg/> <info> <weblogid>123123</weblogid> <stime>13131113</stime> <error_code /> <error_info /> <data_info> </pre>		

	<pre><orderInfo orderId="123564"> <orderStatus>已完成</orderStatus> <orderTime>2011-10-20 13:00:01</orderTime> <totalMoney>800</totalMoney> <freight>10</freight> <savePrice>10</savePrice> <savePhonePrice>0</savePhonePrice> <payMoney>760</payMoney> <number>5</number> <address consignee="王五" phone="13552689856" province="福建省" city="" area="">上海市浦东新区高斯路 XX 号</address> <payType>送货上门</payType> </orderInfo> <productList> <item image="http://www.png" productCode="1212" sku="12" number="2" color="白色" name="商品名" color="白色" size="39" size="39" sellPrice="32" pstatus="0"> </productList> <orderTrack> <status time="2011-10-20 10:00:00">订单创建</status> <status time="2011-10-20 10:00:00">订单取消:[其他原因]</status> </orderTrack> <logisticsTrack> <status time="2011-10-20 10:00:00">厦门仓库</status> <status time="2011-10-20 10:00:00">厦门仓库</status> <html 描述</logisticsTrack> <msg>我要发票</msg> </data_info> </info> </shopex></pre>
	<pre>失败: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <shopex> <result>fail</result> <msg/> <info> <error_code>0002</error_code> <error_info>未登录</error_info> </info> </shopex></pre>

41. 收货地址列表(getAddressList)

url	http://www.shangpu.com/api.php		
提交方式	post		
备注			
参数名称	描述	是否可为空	样例
act	对应接口的方法	N	getAddressList
api_version	API 版本	N	1.0
t	客户端时间戳	N	12087021
weblogid		N	123123
ac	数据验证签名	N	POST 提交的参数按照字母序升序组合+token, 进行 MD5 加密
说明	返回		
	<p>成功:</p> <pre><?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <shopex> <result>success</result> <msg/> <info> <weblogid>123123</weblogid> <stime>13131113</stime> <error_code /> <error_info /> <data_info> <addressList> <address addressId="123" default="1"> <consignee>王五</consignee> <sex>男</sex> <addressdetail>上海浦东新区</addressdetail> <province provinceId="1">浙江省</province> <city cityId="2">宁波市</city> <area areaId="3">海曙区</area> <phone>13126547896</phone> </address> </addressList> </data_info> </info> </shopex></pre>		
	<p>失败:</p> <pre><?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <shopex></pre>		

	<pre> <result>fail</result> <msg/> <info> <error_code>0002</error_code> <error_info>未登录</error_info> </info> </shopex> </pre>
--	---

42. 设置默认地址(setDefaultAddress)

url	http://www.shangpu.com/api.php		
提交方式	post		
备注			
参数名称	描述	是否可为空	样例
act	对应接口的方法	N	setDefaultAddress
api_version	API 版本	N	1.0
t	客户端时间戳	N	12087021
weblogid		N	123123
ac	数据验证签名	N	POST 提交的参数按照字母序升序组合+token, 进行 MD5 加密
addressId	收货地址 ID	N	12345
说明	返回		
	成功: <pre> <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <shopex> <result>success</result> <msg/> <info> <weblogid>123123</weblogid> <stime>13131113</stime> <error_code /> <error_info /> <data_info> <addressId>13622</addressId> </data_info> </info> </shopex> </pre>		
	失败: <pre> <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <shopex> <result>fail</result> </pre>		

	<msg/> <info> <error_code>0002</error_code> <error_info>未登录</error_info> </info> </shopex>
--	---

43. 收货地址详情(getAddressInfo)

url	http://www.shangpu.com/api.php		
提交方式	post		
备注			
参数名称	描述	是否可为空	样例
act	对应接口的方法	N	getAddressInfo
api_version	API 版本	N	1.0
t	客户端时间戳	N	12087021
weblogid		N	123123
ac	数据验证签名	N	POST 提交的参数按照字母序升序组合+token, 进行 MD5 加密
addressId	收货地址 ID	N	12345
说明	返回		
	成功: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <shopex> <result>success</result> <msg/> <info> <weblogid>123123</weblogid> <stime>13131113</stime> <error_code /> <error_info /> <data_info> <address addressId="123" default="1"> <consignee>王五</consignee> <sex>男</sex> <addressdetail>上海浦东新区</addressdetail> <province provinceId="1">浙江省</province> <city cityId="2">宁波市</city> <area areaId="3">海曙区</area> <phone>13126547896</phone> </address>		

	</data_info> </info> </shopex>
	失败: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <shopex> <result>fail</result> <msg/> <info> <error_code>0002</error_code> <error_info>未登录</error_info> </info> </shopex>

44. 新增/修改收货地址(setAddress)

url	http://www.shangpu.com/api.php		
提交方式	post		
备注			
参数名称	描述	是否可为空	样例
act	对应接口的方法	N	setAddress
api_version	API 版本	N	1.0
t	客户端时间戳	N	12087021
weblogid		N	123123
ac	数据验证签名	N	POST 提交的参数按照字母序升序组合+token, 进行 MD5 加密
addressDetail	收货地址详情	N	高斯路 XX 号
addressId	收货地址 ID 该值为空是新增	N	123123
areaId	区 ID	N	3
cityId	市 ID	N	2
provinceId	省 ID	N	1
consignee	收货人姓名	N	王五
phone	手机号	N	13526354587
说明	返回		
	成功: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <shopex> <result>success</result> <msg/> <info>		

	<pre> <weblogid>123123</weblogid> <stime>13131113</stime> <error_code /> <error_info /> <data_info> <addressId>13622</addressId> </data_info> </info> </shopex> </pre>
	<p>失败:</p> <pre> <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <shopex> <result>fail</result> <msg/> <info> <error_code>0002</error_code> <error_info>未登录</error_info> </info> </shopex> </pre>

45. 删除收货地址(delAddress)

url	http://www.shangpu.com/api.php		
提交方式	post		
备注			
参数名称	描述	是否可为空	样例
act	对应接口的方法	N	delAddress
api_version	API 版本	N	1.0
t	客户端时间戳	N	12087021
weblogid		N	123123
ac	数据验证签名	N	POST 提交的参数按照字母序升序组合+token, 进行 MD5 加密
addressId	收货地址 ID	N	212311
说明	返回		
	<p>成功:</p> <pre> <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <shopex> <result>success</result> <msg/> <info> <weblogid>123123</weblogid> </pre>		

	<pre> <stime>13131113</stime> <error_code /> <error_info /> <data_info> <addressId>13622</addressId> </data_info> </info> </shopex> </pre>
	<p>失败:</p> <pre> <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <shopex> <result>fail</result> <msg/> <info> <error_code>0002</error_code> <error_info>未登录</error_info> </info> </shopex> </pre>

46. 查看购物车(**getShoppingCart**)

url	http://www.shangpu.com/api.php		
提交方式	post		
备注			
参数名称	描述	是否可为空	样例
act	对应接口的方法	N	getShoppingCart
api_version	API 版本	N	1.0
t	客户端时间戳	N	12087021
weblogid		N	123123
ac	数据验证签名	N	POST 提交的参数按照字母序升序组合+token, 进行 MD5 加密
data	购物车数据 格式为: productCode-sku-num productCode-sku-num	N	xx-xx-11 xx-xx-11
说明	返回		
	<p>成功:</p> <pre> <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <shopex> <result>success</result> <msg/> </pre>		

	<pre> <info> <weblogid>123123</weblogid> <stime>13131113</stime> <error_code /> <error_info /> <data_info> <prompt>商品库存不足,XX 数量被修改为库存最大量</prompt> <priceInfo> <oriTotalPrice>800</oriTotalPrice> <savePrice>50<savePrice> <savePhonePrice>10</savePhonePrice> <sellPrice>750</sellPrice> <number>2</number> </priceInfo> <productList> <item image="http://www.png" productCode="1212" sku="12" number="2" color="白色" name="商品名" size="39" sellPrice="32" savePrice="20" pstatus="1" pstatusDes="商品已下架"></item> </productList> </data_info> </info> </shopex> </pre>
	<pre> 失败: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <shopex> <result>fail</result> <msg/> <info> <error_code>0002</error_code> <error_info>未登录</error_info> </info> </shopex> </pre>

47. 结算中心(orderBalance)

url	http://www.shangpu.com/api.php		
提交方式	post		
备注			
参数名称	描述	是否可为空	样例
act	对应接口的方法	N	orderBalance
api_version	API 版本	N	1.0

t	客户端时间戳	N	12087021
weblogid		N	123123
ac	数据验证签名	N	POST 提交的参数按照字母序升序组合+token，进行 MD5 加密
addressId	收货地址 ID	Y	123
couponNum	优惠券号码	Y	123131
payTypeId	支付方式	Y	11
data	购物车数据 格式为: productCode-sku-num productCode-sku-num	N	xx-xx-11 xx-xx-11
shoppingType	type type	N	0 1
说明	返回		
	<p>成功:</p> <pre><?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <shopex> <result>success</result> <msg/> <info> <weblogid>123123</weblogid> <stime>13131113</stime> <error_code /> <error_info /> <data_info> <prompt>商品库存不足,XX 数量被修改为库存最大量</prompt> <orderInfo orderId=""> <totalMoney>800</totalMoney> <freight>10</freight> <savePrice>10</savePrice> <savePhonePrice>10</savePhonePrice> <payMoney>760</payMoney> <number>5</number> </orderInfo> <address addressId="121" consignee="王五" phone="13552689856" province="福建省" city="" area="">上海市浦东新区高斯路 XX 号</address> <payType> <item payTypeId="1" selected="1">货到付款</item> <item payTypeId="2" selected="0">货到付款</item> </payType> <couponNum>1313112121</couponNum> <productList> <item image="http://www.png" productCode="1212" sku="12"</pre>		

	<pre> number="2" color="白色" name="商品名" size="39" sellPrice="32" pstatus="1" pstatusDes="商品已下架"> </productList> </data_info> </info> </shopex> </pre>
	<p>失败:</p> <pre> <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <shopex> <result>fail</result> <msg/> <info> <error_code>0002</error_code> <error_info>未登录</error_info> </info> </shopex> </pre>

48. 提交订单(createOrder)

url	http://www.shangpu.com/api.php		
提交方式	post		
备注			
参数名称	描述	是否可为空	样例
act	对应接口的方法	N	createOrder
api_version	API 版本	N	1.0
t	客户端时间戳	N	12087021
weblogid		N	123123
ac	数据验证签名	N	POST 提交的参数按照字母序升序组合+token, 进行 MD5 加密
addressId	收货地址 ID	N	123
couponNum	优惠券号码	Y	123131
payTypeId	支付方式	N	11
data	购物车数据 格式为: productCode-sku-num productCode-sku-num	N	xx-xx-11 xx-xx-11
shoppingType	type	N	0 1
msg	留言信息	Y	我要发票。。
说明	返回		

	<p>成功:</p> <pre><?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <shopex> <result>success</result> <msg/> <info> <weblogid>123123</weblogid> <stime>13131113</stime> <error_code /> <error_info /> <data_info> <orderId>121121</orderId> <payMoney>200</payMoney> <payType>货到付款</payType> </data_info> </info> </shopex></pre>
	<p>失败:</p> <pre><?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <shopex> <result>fail</result> <msg/> <info> <error_code>0002</error_code> <error_info>未登录</error_info> </info> </shopex></pre>

49. 尺码换算列表(sizeCoverList)

url	http://www.shangpu.com/api.php		
提交方式	post		
备注			
参数名称	描述	是否可为空	样例
act	对应接口的方法	N	sizeCoverList
api_version	API 版本	N	1.0
t	客户端时间戳	N	12087021
weblogid		N	123123
ac	数据验证签名	N	POST 提交的参数按照字母序升序组合+token, 进行 MD5 加密

说明	返回
<p>对于所要购买的商品的 sex= 中性鞋,要进行全部遍历。</p> <p>规则说明:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 列出所有的品牌给用户选。 2. 对于“当前商品“是中性鞋的,列出①步骤所选的品牌所对应的所有 sexname 给用户选。否则跳过第②步。 3. 列出所选择品牌所对应的“当前商品“的尺码范围给用户选择。 4. 将当前所选尺码所对应的 scode 值,从整个数据表里面反向查找“当前商品“的品牌中所对应的 sexname 中是否有相同的 scode。即可以知道有无对应的 size 了。 5. 注意:第④步若“当前商品“的 sexname 为中性鞋,则应在所有 sexname 里面查找 size。(此步骤有优化方法) 	<p>成功:</p> <pre><?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <shopex> <result>success</result> <msg/> <info> <weblogid>123123</weblogid> <stime>13131113</stime> <error_code /> <error_info /> <data_info> <brands> <brand name="VANS"> <sex name="男鞋"> <size scode="35">35.5</size> <size scode="36">36.5</size> </sex> <sex name="中性鞋"> <size scode="35">35.5</size> <size scode="36">36.5</size> </sex> </brand> <brand name="匡威"> <sex name="女鞋"> <size scode="35">35.5</size> <size scode="36">36.5</size> </sex> <sex name="童鞋"> <size scode="35">35.5</size> <size scode="36">36.5</size> </sex> </brand> </brands> </data_info> </info> </shopex></pre>
	<p>失败:</p> <pre><?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <shopex> <result>fail</result> <msg/> <info> <error_code>0002</error_code></pre>

	<error_info>未登录</error_info> </info> </shopex>
--	--

50. wap 专用分类列表(getWapCategoryList)

url	http://www.shangpu.com/api.php		
提交方式	post		
备注			
参数名称	描述	是否可为空	样例
act	对应接口的方法	N	getWapCategoryList
api_version	API 版本	N	1.0
t	客户端时间戳	N	12087021
weblogid		N	123123
ac	数据验证签名	N	POST 提交的参数按照字母序升序组合+token, 进行 MD5 加密
说明	返回		
	成功: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <shopex> <result>success</result> <msg/> <info> <weblogid>123123</weblogid> <stime>13131113</stime> <error_code /> <error_info /> <data_info> < categorys> <tag name="户外运动" id="1"> <category name="分类名" categoryId="23" /> <category name="分类名" categoryId="23" /> </tag> <tag name="男鞋" id="2"> <category name="分类名" categoryId="23" /> <category name="分类名" categoryId="23" /> </tag> </ categorys> </data_info> </info>		

	</shopex>
	失败: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <shopex> <result>fail</result> <msg/> <info> <error_code>0002</error_code> <error_info>未登录</error_info> </info> </shopex>

51. 活动商品列表 (getActivityProductList)

url	http://www.shangpu.com/api.php		
提交方式	post		
备注			
参数名称	描述	是否可为空	样例
act	对应接口的方法	N	getActivityProductList
api_version	API 版本	N	1.0
t	客户端时间戳	N	12087021
weblogid		N	123123
ac	数据验证签名	N	POST 提交的参数按照字母序升序组合+token, 进行 MD5 加密
type	活动类型 值为 1 或 2	N	2
typeId	活动类型 ID	N	246566
filter	筛选数据 type: 类型 brand: 品牌 字段名由服务端返回, 不确定的。	Y	type=12 brand=5
isfilter	是否返回筛选条件 1:筛选 0:不筛选	Y	1
keyword	从结果中筛出 keyword	Y	aa
page	当前页码	Y	1
pagesize	每页显示数	Y	10

sorttype	排序类型 0.商品由新到旧 1.商品由旧到新 2.价格由低到高 3.价格由高到低 4.销量由高到低 5.销量由低到高	Y	0
说明	返回		
tag 节点: hot:热卖 short:断码 sales:促销 remit:减免 使用 来分隔两个标签 (这两个节点可有可无) name:商品名 comment:评论数 marketPrice:市场价 sellPrice:销售价 brand:品牌 brandId:品牌 ID categoryId:分类 ID	成功: <pre> <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <shopex> <result>success</result> <msg/> <info> <weblogid>123123</weblogid> <stime>13131113</stime> <error_code /> <error_info /> <data_info> <pageinfo page="1" pageSize="10" totalPage="10" number="95" ></pageinfo> <filter> <type name="genre" displayname="类型"> <item id="12">户外男鞋</item> <item id="12">女鞋</item> </type> <type name="brand" displayname="品牌"> <item id="12">李宁</item> <item id="12">耐克</item> </type> </filter> <productList> <item image="http://www.png" productCode="12" name="商品" bigImage="http://www.png" pstatus="0" marketPrice="120" sellPrice="80" comment="500" tag="热卖 新品" brand="品牌" brandId="12" categoryId="20" /> <item image="http://www.png" productCode="12" bigImage="http://www.png" pstatus="0" marketPrice="120" sellPrice="80" comment="500" tag="热卖" brand="耐克" brandId="12" categoryId="20" /> </productList> </data_info> </info> </shopex> </pre>		
	失败:		

	<pre><?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <shopex> <result>fail</result> <msg/> <info> <error_code>0002</error_code> <error_info>未登录</error_info> </info> </shopex></pre>
--	---