

EDISON HUARANCCA CHUNGA

VALIDAJÁ — PRODUCT BACKLOG

Aplicativo de controle de validade de produtos para pequenos mercados

Sprint: Gestão Ágil de Projetos e Produtos

Backlog do produto construído na ferramenta Jira, contendo épicos, histórias de usuário, enabler, Definition of Ready e Definition of Done.

1 CONTEXTO DO PRODUTO

O **ValidaJá** é um aplicativo mobile que permite a pequenos mercados registrar a validade dos produtos pela leitura do código de barras e receber alertas automáticos antes do vencimento, reduzindo perdas. O backlog a seguir deriva diretamente da Lean Inception realizada no Miro: cada história indica a feature de origem e a onda do sequenciador a que pertence.

Clientes: donos de pequenos e médios mercados de bairro. **Usuários:** repositores e gerentes de loja. **Time Scrum:** 1 Product Owner, 1 Scrum Master (meio período), 2 desenvolvedores full-stack e 1 designer UX/UI.

Organização do backlog (backlog emergente): os itens do topo (Épico 1 — MVP) estão detalhados com critérios de aceitação e estimativas; os itens de menor prioridade (Épicos 2 e 3) serão refinados quando se aproximarem da sprint em que serão desenvolvidos.

2 VISÃO GERAL DOS ÉPICOS

Épico	Descrição	Prioridade	Origem
Épico 1 — MVP: Controle de Validade	Núcleo do produto: cadastrar produtos com validade via código de barras e alertar antes do vencimento.	Highest	Ondas 1 e 2
Épico 2 — Incremento 1: Promoções Inteligentes	Configuração da antecedência dos alertas e sugestão automática de promoção.	Medium	Onda 3
Épico 3 — Incremento 2: Visão de Resultados	Relatório de perdas evitadas: comprovar o valor gerado pelo app.	Low	Onda 4

3 ÉPICO 1 — MVP: CONTROLE DE VALIDADE (HIGHEST)

Entregar o núcleo do ValidaJá: cadastrar produtos com validade via código de barras e alertar antes do vencimento. Corresponde às ondas 1 e 2 do sequenciador da Lean Inception.

US-01	Como funcionário do mercado, quero acessar o app com login e senha para que os registros fiquem associados à minha loja
Feature de origem	F7 — Login e cadastro de usuários (Onda 1)
Prioridade	Highest
Estimativa	3 story points
Detalhamento	Tela de login com e-mail e senha. Cada usuário pertence a uma loja. Sem recuperação de senha no MVP (feita manualmente pelo suporte).
Critérios de aceitação	- Dado um usuário cadastrado, quando informar e-mail e senha corretos, então acessa a tela inicial da sua loja - Dado um usuário com senha incorreta, quando tentar entrar, então vê mensagem de erro clara - Dado um usuário logado, quando fechar e reabrir o app, então permanece logado

US-02	Como repositora, quero escanear o código de barras do produto para cadastrá-lo rapidamente sem digitar
Feature de origem	F1 — Escanear código de barras (Onda 1)
Prioridade	Highest
Estimativa	5 story points
Detalhamento	Usar a câmera do celular para ler EAN-13. Se o produto já existe na base da loja, abre direto o registro de validade; se não existe, pede nome e categoria uma única vez.
Critérios de aceitação	- Dado um código de barras válido, quando escaneado, então o produto é identificado ou o cadastro rápido é aberto - Dado um produto já cadastrado na loja, quando escaneado novamente, então vai direto para o registro de validade - Dado que a câmera não consegue ler, quando o usuário tocar em "digitar código", então pode informar o código manualmente

US-03	Como repositora, quero registrar a data de validade do lote para que o app monitore o vencimento
Feature de origem	F2 — Registrar data de validade (Onda 1)
Prioridade	Highest
Estimativa	3 story points
Detalhamento	Após identificar o produto, informar a data de validade e a quantidade aproximada do lote. Um produto pode ter vários lotes com validades diferentes.
Critérios de aceitação	- Dado um produto identificado, quando informar data futura e quantidade, então o lote é salvo com sucesso - Dado uma data no passado, quando tentar salvar, então o app bloqueia e explica o erro - Dado um produto com dois lotes, quando consultar o produto, então os dois lotes aparecem com suas validades

US-04	Como gerente, quero ver a lista de produtos ordenada por proximidade do vencimento para agir antes da perda
Feature de origem	F4 — Lista de produtos a vencer (Onda 2)
Prioridade	High
Estimativa	3 story points
Detalhamento	Tela inicial com lista ordenada por data de validade crescente, mostrando nome, dias restantes e quantidade. Destaque visual: vermelho ≤ 3 dias, amarelo ≤ 7 dias.
Critérios de aceitação	- Dado lotes cadastrados, quando abrir a lista, então os itens aparecem do mais urgente para o menos urgente - Dado um lote a 3 dias ou menos do vencimento, quando exibido, então aparece com destaque vermelho - Dado um lote vencido, quando exibido, então aparece no topo marcado como "Vencido"

US-05	Como repositora, quero receber uma notificação quando um produto estiver perto de vencer para poder movê-lo para promoção
Feature de origem	F3 — Alerta de vencimento próximo (Onda 2)
Prioridade	High
Estimativa	5 story points
Detalhamento	Notificação push diária (8h) listando os lotes que entraram na janela de alerta (padrão: 7 dias antes do vencimento).
Critérios de aceitação	- Dado um lote que atinge 7 dias do vencimento, quando chegar 8h, então os usuários da loja recebem uma notificação - Dado que não há lotes na janela de alerta, quando chegar 8h, então nenhuma notificação é enviada - Dado que o usuário toca na notificação, quando o app abrir, então a lista de produtos a vencer é exibida

EN-01	Enabler técnico: configurar backend, banco de dados e projeto mobile
Feature de origem	Enabler — infraestrutura que habilita as demais histórias do MVP
Prioridade	Highest
Estimativa	5 story points
Detalhamento	Criar projeto do app (React Native), API backend, banco de dados com tabelas de loja/usuário/produto/lote, e serviço de notificações push. Sem isso nenhuma história pode ser concluída.
Critérios de aceitação	- Ambiente de desenvolvimento executável pelos 2 devs - API com autenticação básica funcionando em ambiente de testes - Envio de notificação push de teste funcionando em um aparelho real

4 ÉPICO 2 — INCREMENTO 1: PROMOÇÕES INTELIGENTES (MEDIUM)

Após validar o núcleo, ajudar o mercado a agir: configuração da antecedência dos alertas e sugestão automática de promoção. Corresponde à onda 3 do sequenciador. Itens ainda não refinados

(backlog emergente).

US-06	Como gerente, quero configurar com quantos dias de antecedência serei alertado para adequar às categorias de produto da minha loja
Feature de origem	F8 — Configurar antecedência do alerta (Onda 3)
Prioridade	Medium
Estimativa	2 story points
Detalhamento	Item de menor prioridade — será detalhado com critérios de aceitação quando se aproximar da sprint em que será desenvolvido.

US-07	Como gerente, quero receber sugestão de desconto para produtos perto de vencer para vendê-los antes da perda
Feature de origem	F5 — Sugestão de promoção (Onda 3)
Prioridade	Medium
Estimativa	5 story points
Detalhamento	Item de menor prioridade — será detalhado com critérios de aceitação quando se aproximar da sprint em que será desenvolvido.

5 ÉPICO 3 — INCREMENTO 2: VISÃO DE RESULTADOS (LOW)

Mostrar o valor gerado: relatório de perdas evitadas. Corresponde à onda 4 do sequenciador.

US-08	Como dono do mercado, quero ver um relatório mensal de perdas evitadas para comprovar o valor do app
Feature de origem	F6 — Relatório de perdas evitadas (Onda 4)
Prioridade	Low
Estimativa	5 story points
Detalhamento	Item de menor prioridade — será detalhado com critérios de aceitação quando se aproximar da sprint em que será desenvolvido.

6 DEFINITION OF READY (DoR)

Uma história está **pronta para entrar em uma sprint** quando atende a todos os critérios abaixo:

1. Está escrita no formato "Como [persona], quero [ação] para [benefício]";
2. Tem critérios de aceitação definidos e compreendidos pelo time;
3. Foi estimada em story points pelo time;
4. Não possui dependências externas bloqueantes;
5. Cabe dentro de uma sprint (máximo 8 story points).

7 DEFINITION OF DONE (DoD)

Uma história só é considerada **concluída** quando atende a todos os critérios abaixo:

1. Código revisado por outro desenvolvedor (code review) e integrado à branch principal;
2. Todos os critérios de aceitação verificados e atendidos;
3. Testes automatizados escritos e passando;
4. **Requisito não funcional de desempenho atendido:** telas principais carregam em até 3 segundos em conexão 4G;
5. **Requisito não funcional de segurança atendido:** senhas armazenadas com hash e dados trafegados via HTTPS;
6. Testado em um aparelho Android real;
7. Sem bugs críticos conhecidos.

Os itens 4 e 5 do Definition of Done constituem os requisitos não funcionais (desempenho e segurança) adotados no projeto.